

ST
SUSPENSIONS



GUTACHTEN
APPROVAL

made
by KW

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ / Ausf. : DZX / 50.714, 50.715, 50.716, 50.717, 50.718, 50.732,
 50.799; 50.800, 50.801
Hersteller : KW automotive GmbH

Anhang W-29 zum Teilegutachten

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeugherrsteller / Herst. Schl. Nr.	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	BE - Nr.
VW (D) / 0603	AW	VW Polo, VW Polo GTI	e1*2007/46*1783* ..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Das im oben bezeichneten Teilegutachten beschriebene Teil / die im oben bezeichneten Anhang beschriebene Änderung darf an den hier aufgeführten Fahrzeugen angewendet werden. Zugehörige Auflagen und Hinweise werden in dem o.g. Teilegutachten gegeben. Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
5 (nur Achse 2)	185/70 R14	5 x 14	+ 38 / + 33	A9a) A26) A27)
	185/65 R15	5,5 x 15	+ 40 / + 35	D1) D2) D3) D4)
	185/60 R16	6 x 16	+ 45 / + 40	D15)
	195/55 R16	6,5 x 16	+ 47 / + 42	
	215/45 R17	7 x 17	+ 51 / + 46	
	215/45 R17	7,5 x 17	+ 51 / + 46	
	215/40 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 46	
7,5	185/70 R14	5 x 14	+ 38 / + 30,5	A9a) A26) A27)
	185/65 R15	5,5 x 15	+ 40 / + 32,5	D1) D2) D3) D4)
	185/60 R16	6 x 16	+ 45 / + 37,5	D16)
	195/55 R16	6,5 x 16	+ 47 / + 39,5	
	215/45 R17	7 x 17	+ 51 / + 43,5	
	215/45 R17	7,5 x 17	+ 51 / + 43,5	
	215/40 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 43,5	

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ / Ausf. : DZX / 50.714, 50.715, 50.716, 50.717, 50.718, 50.732,
 50.799; 50.800, 50.801

Hersteller : KW automotive GmbH

Anhang W-29 zum Teilegutachten

Distanzring-breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	185/70 R14	5 x 14	+ 38 / + 28	A9a) A26) A27)
	185/65 R15	5,5 x 15	+ 40 / + 30	D1) D2) D3) D4)
	185/60 R16	6 x 16	+ 45 / + 35	D16)
	195/55 R16	6,5 x16	+ 47 / + 37	A9a) A26) A27)
	215/45 R17	7 x 17	+ 51 / + 41	D1) D2) D3) D4)
	215/45 R17	7,5 x 17	+ 51 / + 41	D16) EA1) EB1)
	215/40 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 41	
	185/70 R14	5 x 14	+ 38 / + 25,5	A9a) A26) A27)
12,5	185/65 R15	5,5 x 15	+ 40 / + 27,5	D1) D2) D3) D4)
	185/60 R16	6 x 16	+ 45 / + 32,5	D19)
	195/55 R16	6,5 x16	+ 47 / + 34,5	A9a) A26) A27)
	215/45 R17	7 x 17	+ 51 / + 38,5	D1) D2) D3) D4)
	215/45 R17	7,5 x 17	+ 51 / + 38,5	D19) EA1) EB1)
	215/40 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 38,5	
	185/70 R14	5 x 14	+ 38 / + 23	A9a) A26) A27)
	185/65 R15	5,5 x 15	+ 40 / + 25	D1) D2) D3) D4)
15	185/60 R16	6 x 16	+ 45 / + 30	D19) EA1) EB1)
	195/55 R16	6,5 x16	+ 47 / + 32	A9a) A26) A27)
	215/45 R17	7 x 17	+ 51 / + 36	D1) D2) D3) D4)
	215/45 R17	7,5 x 17	+ 51 / + 36	D19) EA2) EB2)
	215/40 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 36	
	185/65 R15	5,5 x 15	+ 40 / + 22,5	A9a) A26) A27)
	185/60 R16	6 x 16	+ 45 / + 27,5	D1) D2) D3) D4)
				D24) EA1) EB1)

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ / Ausf. : DZX / 50.714, 50.715, 50.716, 50.717, 50.718, 50.732,
 50.799; 50.800, 50.801
Hersteller : KW automotive GmbH

Anhang W-29 zum Teilegutachten

Distanzring-breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
17,5	195/55 R16	6,5 x16	+ 47 / + 29,5	A9a) A26) A27)
	215/45 R17	7 x 17	+ 51 / + 33,5	D1) D2) D3) D4)
	215/45 R17	7,5 x 17	+ 51 / + 33,5	D24) EA2) EB2)
	215/40 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 33,5	
20	185/60 R16	6 x 16	+ 45 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D24) EA2) EB2)
	195/55 R16	6,5 x16	+ 47 / + 27	A9a) A26) A27)
	215/45 R17	7 x 17	+ 51 / + 31	D1) D2) D3) D4)
	215/45 R17	7,5 x 17	+ 51 / + 31	D24) EA3) EB3)
	215/40 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 31	K10f)
22	185/60 R16	6 x 16	+ 45 / + 23	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D24) EA2) EB2) K10f)
	195/55 R16	6,5 x16	+ 47 / + 25	A9a) A26) A27)
	215/45 R17	7 x 17	+ 51 / + 29	D1) D2) D3) D4)
	215/45 R17	7,5 x 17	+ 51 / + 29	D24) EA3) EB3)
	215/40 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 29	K10b)
25	215/45 R17	7 x 17	+ 51 / + 26	A9a) A26) A27)
	215/45 R17	7,5 x 17	+ 51 / + 26	D1) D2) D3) D4)
	215/40 R18	7,5 x 18	+ 51 / + 26	D24) EA4) EB4) K10b)

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ / Ausf. : DZX / 50.714, 50.715, 50.716, 50.717, 50.718, 50.732,
50.799; 50.800, 50.801
Hersteller : KW automotive GmbH

Anhang W-29 zum Teilegutachten

Dieses Gutachten (Anhang) darf nur vom Hersteller und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig. Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt.¹⁾

Dieses Gutachten (Anhang) verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen oder wenn der o.a. Nachweis über das Qualitätssicherungssystem ungültig wird.

Köln, den 06.03.2020



Dipl.-Ing. Harry Hartzke
Sachverständiger Technischer Dienst