

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 30.192 / 30.088 / 30.400 / 30.021 / 30.401 / 30.093 /
 40.201 / 40.231 / 40.232
Herrsteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-21**

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller / Herst. Schl. Nr.	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG-BE - Nr.
DaimlerChrysler [0999]	169	A-Klasse	e1*2001/116*0288*..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
5	185/65 R15	6 x 15	+ 44 / + 39	A9a) A26) A27)
	195/55 R16	6 x 16	+ 46 / + 41	D1) D3) D6)
	215/45 R17	7 x 17	+ 54 / + 49	
	215/40 R18	7 x 18	+ 54 / + 49	
	215/45 R17	7 x 17	+ 34 / + 29	A9a) A26) A27)
	215/40 R18	7 x 18	+ 34 / + 29	D1) D3) D6) H1) H2) K3b) K4t) K8b)
10	185/65 R15	6 x 15	+ 44 / + 34	A9a) A26) A27)
	195/55 R16	6 x 16	+ 46 / + 36	D1) D3) D6)
	215/45 R17	7 x 17	+ 54 / + 44	A9a) A26) A27)
	215/40 R18	7 x 18	+ 54 / + 44	D1) D3) D6) K3b)
	215/45 R17	7 x 17	+ 39 / + 29	A9a) A26) A27)
	215/40 R18	7 x 18	+ 39 / + 29	D1) D3) D6) H1) H2) K3b) K4t) K8b)

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 30.192 / 30.088 / 30.400 / 30.021 / 30.401 / 30.093 /
 40.201 / 40.231 / 40.232
Herrsteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-21**

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12,5	185/65 R15	6 x 15	+ 44 / + 31,5	A9a) A26) A27)
	195/55 R16	6 x 16	+ 46 / + 33,5	D1) D3) D6)
	215/45 R17	7 x 17	+ 54 / + 41,5	A9a) A26) A27)
	215/40 R18	7 x 18	+ 54 / + 41,5	D1) D3) D6) K3b)
	215/45 R17	7 x 17	+ 41,5 / + 29	A9a) A26) A27)
	215/40 R18	7 x 18	+ 41,5 / + 29	D1) D3) D6) H1) H2) K3b) K4t) K8b)
15	185/65 R15	6 x 15	+ 44 / + 29	A9a) A26) A27) D1) D3) D6)
	195/55 R16	6 x 16	+ 46 / + 31	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) K3b)
	215/45 R17	7 x 17	+ 54 / + 39	A9a) A26) A27)
	215/40 R18	7 x 18	+ 54 / + 39	D1) D3) D6) H1) H2) K3b)
	215/45 R17	7 x 17	+ 44 / + 29	A9a) A26) A27)
	215/40 R18	7 x 18	+ 44 / + 29	D1) D3) D6) H1) H2) K3b) K4t) K8b)
17,5	185/65 R15	6 x 15	+ 46,5 / + 29	A9a) A26) A27) D1) D3) D6)
	195/55 R16	6 x 16	+ 48,5 / + 31	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) K3b)
	215/45 R17 215/40 R18	7 x 17 7 x 18	+ 54 / + 36,5 + 54 / + 36,5	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) K3b)

Prüfgegenstand : Distanzringe

 Typ : 30.192 / 30.088 / 30.400 / 30.021 / 30.401 / 30.093 /
 40.201 / 40.231 / 40.232

Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach Anhang W-21

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
20	185/65 R15	6 x 15	+ 49 / + 29	A9a) A26) A27) D1) D3) D6)
	195/55 R16	6 x 16	+ 51 / + 31	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) K3b)
	215/45 R17	7 x 17	+ 54 / + 34	A9a) A26) A27)
	215/40 R18	7 x 18	+ 54 / + 34	D1) D3) D6) H1) H2) K3b) K4t)
22	185/65 R15	6 x 15	+ 51 / + 29	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D6)
	195/55 R16	6 x 16	+ 53 / + 31	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D6) K3b)
	215/45 R17	7 x 17	+ 54 / + 32	A9a) A26) A27)
	215/40 R18	7 x 18	+ 54 / + 32	D1) D3) D5) D6) H1) H2) K3b) K4t)
25	215/45 R17	7 x 17	+ 54 / + 29	A9a) A26) A27)
	215/40 R18	7 x 18	+ 54 / + 29	D1) D3) D5) D6) H1) H2) K3b) K4t) K8b)
30	215/45 R17	7 x 17	+ 59 / + 29	A9a) A26) A27)
	215/40 R18	7 x 18	+ 59 / + 29	D1) D3) D5) D6) H1) H2) K3b) K4t) K8b)

12.10.2005

ha/pc