

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive
 Aspachweg 14
 74427 Fichtenberg

I.1. Typen:

Die entsprechend zulässigen Distanzringe mit dem zugehörigen Adapter sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.

Adapter	Distanzring Ø 150 mm					
65250042	50.799					
65250024	50.714	50.715	50.716	50.717	50.718	50.732

optional

Adapter	Distanzring Ø 155 mm					
65250042	50.796					
65250024	50.723	50.724	50.725	50.726	50.727	50.733

II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.	Bemerkung
Volvo	XC90	C	e9*2001/116*0046*..	

II.1. Zulässige Kombinationen der Distanzringe an Achse 1 und 2

X = Kombination zulässig

Achse1 Dicke [mm] Achse 2 Dicke [mm]	0	5	12,5	15	17,5	20	22,5	25
5	X	X						
12,5	X	X	X					
15	X	X	X	X				
17,5		X	X	X	X			
20		X	X	X	X	X		
22,5			X	X	X	X	X	
25			X	X	X	X	X	X

II.2. Befestigungsmittel

Zur Befestigung der Distanzringe in Verbindung mit den Rädern müssen Radschrauben M14 x 1,5 mm Kegel 60° Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die Originalschrauben bei Verwendung von Serienrädern. Bei Verwendung von Sonderrädern müssen Radschrauben M14 x 1,5 mm mit der vom Sonderradhersteller vorgegebenen Bundform Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die vom Sonderradhersteller verlangte Schraubenlänge. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 7,5 Umdrehungen.

II.3. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite an Fahrzeugen der Klassen M₁ und N₁, bzw. weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite an Geländewagen mit Leiterrahmen der Klassen M₁ und N₁ die für schweren Geländeeinsatz konzipiert und gebaut sind. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

II.4. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig.

II.4.1. Raddurchmesser 16 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 16	49 - 49	120 - 200	225/70R16	51G	11G; 11H; 51A
		136 - 154	225/70R16	51G	
	49 - 46	120 - 200	225/70R16	51G	10S; 11G; 11H; 51A; 76U
			225/75R16		
			235/70R16		
	45 - 42	120 - 200	225/70R16	51G	10S; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/75R16		
			235/70R16		
			255/65R16	22B; 24J; 24M	
	41 - 38	120 - 200	225/70R16	51G	10S; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/75R16		
			235/70R16	24J; 24M	
			255/65R16	22B; 24J; 24M	
	37 - 35	120 - 200	225/70R16	24J; 24M; 51G	10S; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/75R16	24J; 24M	
			235/70R16	22B; 24J; 24M	
			255/65R16	22B; 24C; 24D	
7 1/2 x 16	49 - 45	120 - 200	225/70R16	51G	10S; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/75R16		
			235/70R16		
	44 - 42	120 - 200	225/70R16	51G	10S; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/75R16		
			235/70R16	24J; 24M	
			255/65R16	22B; 24J; 24M	
	41 - 40	120 - 200	225/70R16	51G	10S; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/75R16		
			235/70R16	24J; 24M	
			255/65R16	22B; 24C; 24D	
	39 - 38	120 - 200	225/70R16	24J; 24M; 51G	10S; 11G; 11H; 12A; 51A;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	37 - 35	120 - 200	225/75R16	24J; 24M	76U
			235/70R16	22B; 24J; 24M	
			255/65R16	22B; 24C; 24D	
			225/70R16	22B; 24J; 24M; 51G	10S; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/75R16	22B; 24J; 24M	
			235/70R16	22B; 24J; 24M	
			255/65R16	22B; 24C; 24D	
8 x 16	42 - 40	120 - 200	235/70R16	22B; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			255/65R16	22B; 24C; 24D	
	39 - 35	120 - 200	235/70R16	22B; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			255/65R16	22B; 22F; 24C; 24D	
8 1/2 x 16	38 - 35	120 - 200	255/65R16	22B; 22F; 24C; 24D	10S; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U

II.4.2. Raddurchmesser 17 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 17	49 - 49	120 - 232	235/65R17	51G	11G; 11H; 51A
		136 - 232	235/65R17	51G	
	49 - 45	120 - 232	235/65R17	51G	10S; 11G; 11H; 51A
			245/55R17	12A	
	44 - 42	120 - 232	235/65R17		10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/55R17	24J; 24M	
			255/60R17	22B; 24J; 24M	
	41 - 38	120 - 232	235/65R17	24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/55R17	22B; 24J; 24M	
			255/60R17	22B; 24J; 24M	
	37 - 35	120 - 232	235/65R17	22B; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/55R17	22B; 24J; 24M	
			255/60R17	22B; 24C; 24D	
7 1/2 x 17	49 - 49	120 - 232	235/65R17	51G	11G; 11H; 51A
		136 - 232	235/65R17	51G	
	49 - 47	120 - 232	235/65R17	51G	10S; 11G; 11H; 51A
			235/65R17	51G	
	46 - 45	120 - 232	235/65R17	51G	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/55R17	24J; 24M	
	44 - 42	120 - 232	235/65R17	24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/55R17	22B; 24J; 24M	
			255/60R17	22B; 24J; 24M	
	41 - 40	120 - 232	235/65R17	24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/55R17	22B; 24J; 24M	
			255/60R17	22B; 24C; 24D	
	39 - 38	120 - 232	235/65R17	22B; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/55R17	22B; 24J; 24M	
			255/60R17	22B; 24C; 24D	
	37 - 35	120 - 232	235/65R17	22B; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/55R17	22B; 24C; 24D	
			255/60R17	22B; 24C; 24D	
8 x 17	49 - 46	120 - 232	235/65R17	51G	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 43	120 - 232	235/65R17	24J; 24M; 51G	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/55R17	22B; 24J; 24M	
	42 - 39	120 - 232	235/65R17	22B; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/55R17	22B; 24J; 24M	
			255/60R17	22B; 24C; 24D	
	38 - 35	120 - 232	235/65R17	22B; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 1/2 x 17	45 - 43	120 - 232	245/55R17	22B; 24C; 24D	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/60R17	22B; 22F; 24C; 24D	
			235/65R17	22B; 24J; 24M; 51G	
			235/65R17	22B; 24J; 24M	
	42 - 39	120 - 232	245/55R17	22B; 24C; 24D	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/65R17	22B; 24C; 24D	
			245/55R17	22B; 24C; 24D	
			255/60R17	22B; 22F; 24C; 24D	
8 1/2 x 17	38 - 35	120 - 232	235/65R17	22B; 24C; 24D	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/55R17	22B; 24C; 24D	
			245/55R17	22B; 24C; 24D	
			255/60R17	22B; 22F; 24C; 24D	

II.4.3. Raddurchmesser 18 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 18	49 - 49	120 - 232	235/60R18	51G	11G; 11H; 51A
		136 - 232	235/60R18	51G	
	49 - 47	120 - 232	235/60R18	51G	10S; 11G; 11H; 51A
			245/50R18		
	46 - 45	120 - 232	235/60R18		10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/50R18		
			255/50R18	22B; 24J; 24M	
			255/55R18	22B; 24J; 24M	
	44 - 42	120 - 232	235/60R18		10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/50R18	24J; 24M	
			255/50R18	22B; 24J; 24M	
			255/55R18	22B; 24J; 24M	
	41 - 38	120 - 232	235/60R18	24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/50R18	22B; 24J; 24M	
			255/50R18	22B; 24J; 24M	
			255/55R18	22B; 24J; 24M	
	37 - 35	120 - 232	235/60R18	22B; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/50R18	22B; 24J; 24M	
			255/50R18	22B; 24C; 24D	
			255/55R18	22B; 24C; 24D	
7 1/2 x 18	49 - 47	120 - 232	235/60R18	51G	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
	46 - 45	120 - 232	235/60R18		10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/50R18	24J; 24M	
			255/50R18	22B; 24J; 24M	
	44 - 42	120 - 232	235/60R18	24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/50R18	22B; 24J; 24M	
			255/50R18	22B; 24J; 24M	
			255/55R18	22B; 24J; 24M	
	41 - 40	120 - 232	235/60R18	22B; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/50R18	22B; 24J; 24M	
			255/50R18	22B; 24C; 24D	
			255/55R18	22B; 24C; 24D	
	39 - 38	120 - 232	235/60R18	22B; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/50R18	22B; 24J; 24M	
			255/50R18	22B; 24C; 24D	
			255/55R18	22B; 24C; 24D	
	37 - 35	120 - 232	235/60R18	22B; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/50R18	22B; 24C; 24D	
			255/50R18	22B; 24C; 24D	
			255/55R18	22B; 24C; 24D	
8 x 18	49 - 49	120 - 232	235/60R18	51G	11G; 11H; 51A
			265/55R18	22B; 22F; 24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	49 - 46	120 - 232	235/60R18	51G	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 43	120 - 232	235/60R18	24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/50R18	22B; 24J; 24M	
	42 - 39	120 - 232	235/60R18	22B; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/50R18	22B; 24J; 24M	
			255/50R18	22B; 24C; 24D	
			255/55R18	22B; 24C; 24D	
			255/55R18	22B; 24C; 24D	
	38 - 35	120 - 232	235/60R18	22B; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/50R18	22B; 24C; 24D	
			255/50R18	22B; 22F; 24C; 24D	
			255/55R18	22B; 22F; 24C; 24D	
			265/55R18	22B; 22F; 24C; 24D	
8 1/2 x 18	45 - 43	120 - 232	235/60R18	22B; 24J; 24M; 51G	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
	42 - 39	120 - 232	235/60R18	22B; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/50R18	22B; 24C; 24D	
	38 - 35	120 - 232	235/60R18	22B; 24C; 24D	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/50R18	22B; 24C; 24D	
			255/50R18	22B; 22F; 24C; 24D	
			255/55R18	22B; 22F; 24C; 24D	
9 x 18	35 - 35	120 - 232	255/50R18	21B; 22B; 22F; 24C; 24D	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R18	21B; 22B; 22F; 24C; 24D	

II.4.4. Raddurchmesser 19 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 x 19	49 - 49	136 - 232	255/50R19	51G	11G; 11H; 51A
	49 - 48	120 - 232	255/45R19		10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R19	51G	
	47 - 46	120 - 232	255/45R19		10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R19	22I; 24M; 51G	
	45 - 43	120 - 232	255/45R19	24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R19	22I; 24M; 51G	
	42 - 39	120 - 232	255/45R19	22B; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R19	22B; 24C; 24D	
	38 - 35	120 - 232	255/45R19	22B; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R19	22B; 22H; 24C; 24D	
8 1/2 x 19	45 - 43	120 - 232	255/45R19	22I; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R19	22B; 24C; 24D; 51G	
	42 - 39	120 - 232	255/45R19	22I; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R19	22B; 22H; 24C; 24D; 51G	
	38 - 35	120 - 232	255/45R19	22B; 24C; 24D	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R19	22B; 22F; 24C; 24D	
9 x 19	42 - 39	120 - 232	255/45R19	22B; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R19	22B; 22F; 24C; 24D; 51G	
	38 - 36	120 - 232	255/45R19	22B; 24C; 24D	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R19	22B; 22F; 24C; 24D; 51G	
	35 - 35	120 - 232	255/45R19	22B; 24C; 24D	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R19	21B; 22B; 22F; 24C; 24D	
			275/45R19	21B; 22B; 22F; 24C; 24D	

II.4.5. Raddurchmesser 20 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 x 20	49 - 49	120 - 232	255/45R20	51G	11G; 11H; 51A
	49 - 47	120 - 232	255/45R20	51G	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
8 1/2 x 20	45 - 43	120 - 232	265/45R20	22I; 24J; 24M; 362	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
	42 - 40	120 - 232	265/45R20	22B; 24J; 24M	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
	39 - 35	120 - 232	265/45R20	22B; 22H; 24C; 24D	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
	34 - 32	120 - 232	265/45R20	22B; 22H; 24C; 24D	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
9 x 20	36 - 36	120 - 232	265/45R20	22B; 22H; 24C; 24D	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 34	120 - 232	265/45R20	22B; 22H; 24C; 24D	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/40R20	21P; 22B; 22H; 24C; 24D	
	33 - 32	120 - 232	265/45R20	22B; 22H; 24C; 24D	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
9 1/2 x 20	35 - 34	120 - 232	265/45R20	22B; 22H; 24C; 24D	10S; 11G; 11H; 12A; 51A
	33 - 32	120 - 232	265/45R20	22B; 22H; 24C; 24D	10S; 11G; 11H; 12A; 51A

II.5. Auflagen und Hinweise

- 10S) Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 362) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.