

SIT[®]

SUSPENSIONS



GUTACHTEN
APPROVAL

made by  KW

Prüfgegenstand : Distanzringe
 Typ : 10.088 / 10.021 / 10.008 / 30.088 / 30.021 / 40.008 / 20.021
 A042 / A006 / A029
 Antragsteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach Anhang W-5

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	ABE - Nr.
Daimler-Benz (D) 0009, 0709	123	200 bis 280E	9850, 9850/1
	123D	200D bis 300D	9851, 9851/1
	123C	230C bis 280CE	A309, A309/1
	123T	200T bis 300TD	A753, A753/1

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE, Prüfbericht oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (vuh), ggf. Auflagen	Radgröße, ggf. Auflagen	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	195/70 R14	6 x 14	+ 30 / + 20	A9a) A26) A27)
	205/70 R14	6 ½ x 14	+ 30 / + 20	D1) D3) D6)
	225/60 R15	7 x 15	+ 25 / + 15	A9a) A26) A27)
	225/60 R15	7 ½ x 15	+ 25 / + 15	D1) D3) D6)
	225/50 R16	7 x 16	+ 25 / + 15	H6) K2) K6a)
	225/50 R16	7 ½ x 16	+ 25 / + 15	
	225/50 R16	8 x 16	+ 25 / + 15	
	245/45 R16, R35)	8 x 16, R35)	+ 25 / + 15	
225/50 R16	8 ½ x 16	+ 25 / + 15		

Prüfgegenstand : Distanzringe
 Typ : 10.088 / 10.021 / 10.008 / 30.088 / 30.021 / 40.008 / 20.021
 A042 / A006 / A029

Antragsteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach Anhang W-5

Distanzring- breite in mm	Bereifung (vuh), ggf. Auflagen	Radgröße, ggf. Auflagen	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	195/70 R14	6 x 14	+ 30 / + 15	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H6) K2) K6a)
	205/70 R14	6 ½ x 14	+ 30 / + 15	
	225/60 R15	7 x 15	+ 30 / + 15	
	225/60 R15	7 ½ x 15	+ 30 / + 15	
	225/50 R16	7 x 16	+ 30 / + 15	
	225/50 R16	7 ½ x 16	+ 30 / + 15	
	225/50 R16	8 x 16	+ 25 / + 15	
	245/45 R16, R35) 225/50 R16	8 x 16, R35) 8 ½ x 16	+ 25 / + 15 + 25 / + 15	
22	195/70 R14	6 x 14	+ 37 / + 15	A9a) A26) A27) D1) D4) D5) D6) H6) K2) K6a)
	205/70 R14	6 ½ x 14	+ 37 / + 15	
	225/60 R15	7 x 15	+ 37 / + 15	
	225/60 R15	7 ½ x 15	+ 37 / + 15	
	225/50 R16	7 x 16	+ 37 / + 15	
	225/50 R16	7 ½ x 16	+ 37 / + 15	
	225/50 R16	8 x 16	+ 37 / + 15	
	245/45 R16	8 x 16	+ 37 / + 15	
	225/50 R16	8 ½ x 16	+ 37 / + 15	

12.03.98
ha/pc