



# GUTACHTEN

APPROVAL

---

## HERSTELLER / MANUFACTURER

KW automotive GmbH  
Aspachweg 14  
74427 Fichtenberg

Telefon: +49 7971 9630 - 0  
Telefax: +49 7971 9630 - 191  
E-Mail: [info@kwautomotive.de](mailto:info@kwautomotive.de)

Prüfgegenstand : Distanzringe  
 Typ / Ausf. : DZX / 50.723, 50.724, 50.733  
 D2 / 30.877, 30.878, 30.879

Hersteller : KW automotive GmbH **Anhang W-30 zum Teilegutachten**

**4.1. Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	BE - Nr.
Audi Sport GmbH (D) / 1860	B8	Audi RS4 Avant (8W5, B9)	e1*2001/116*0447*10 - . .

**Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen**

Das im oben bezeichneten Teilegutachten beschriebene Teil / die im oben bezeichneten Anhang beschriebene Änderung darf an den hier aufgeführten Fahrzeugen angewendet werden. Zugehörige Auflagen und Hinweise werden in dem o.g. Teilegutachten gegeben. Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
<b>5</b>	235/40 R19	8 x 19	+ 26 / + 21	A9a) A26) A27)
	265/35 R19	9 x 19	+ 24 / + 19	D1) D2) D3) D4)
	275/30 R20	9 x 20	+ 26 / + 21	
	275/30 R20	9 x 20	+ 22 / + 17	
<b>8</b>	235/40 R19	8 x 19	+ 26 / + 18	A9a) A26) A27)
	265/35 R19	9 x 19	+ 24 / + 16	D1) D2) D3) D4)
	275/30 R20	9 x 20	+ 26 / + 18	
	275/30 R20	9 x 20	+ 22 / + 14	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) EA1) EB1)
<b>10</b>	235/40 R19	8 x 19	+ 26 / + 16	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4)
	265/35 R19	9 x 19	+ 24 / + 14	A9a) A26) A27)
	275/30 R20	9 x 20	+ 26 / + 16	D1) D2) D3) D4) EA1) EB1)

Prüfgegenstand : Distanzringe  
 Typ / Ausf. : DZX / 50.723, 50.724, 50.733  
 D2 / 30.877, 30.878, 30.879

Hersteller : KW automotive GmbH Anhang W-30 zum Teilegutachten

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	275/30 R20	9 x 20	+ 22 / + 12	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) EA2) EB2) K25)
12,5	235/40 R19	8 x 19	+ 26 / + 13,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5)
	265/35 R19 275/30 R20	9 x 19 9 x 20	+ 24 / + 11,5 + 26 / + 13,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5) EA1) EB1)
	275/30 R20	9 x 20	+ 22 / + 9,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5) EA2) EB2) K25)
15	235/40 R19	8 x 19	+ 26 / + 11	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5)
	265/35 R19 275/30 R20	9 x 19 9 x 20	+ 24 / + 9 + 26 / + 11	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5) EA2) EB2) K25)
17,5	235/40 R19	8 x 19	+ 26 / + 8,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5)

Dieses Gutachten (Anhang) darf nur vom Hersteller und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig. Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt. 1)

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ / Ausf.** : DZX / 50.723, 50.724, 50.733  
D2 / 30.877, 30.878, 30.879

**Hersteller** : KW automotive GmbH **Anhang W-30 zum Teilegutachten**

---

Dieses Gutachten (Anhang) verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen oder wenn der o.a. Nachweis über das Qualitätssicherungssystem ungültig wird.

Köln, den 06.05.2020



Dipl.-Ing. Harry Hartzke  
Sachverständiger Technischer Dienst