

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive
 Aspachweg 14
 74427 Fichtenberg

I.1. Typen:

Die entsprechend zulässigen Distanzringe mit dem zugehörigen Adapter sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.

Adapter	Distanzring Ø 155 mm					
65250016	50.796					
65250010	50.723	50.724	50.725	50.726	50.727	50.733

optional

Adapter	Distanzring Ø 168 mm					
65250016	50.839					
65250010	50.826	50.827	50.828	50.829	50.830	50.831

II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.	Bemerkung
VW	Amarok	2H	e13*2007/46*0356*..	
VW	Amarok	2HS2	e13*2007/46*0750*..	

II.1. Zulässige Kombinationen der Distanzringe an Achse 1 und 2

X = Kombination zulässig

Achse 1 Dicke [mm] \ Achse 2 Dicke [mm]	0	5	12,5	15	17,5	20	22,5	25
5	X	X						
12,5	X	X	X					
15	X	X	X	X				
17,5		X	X	X	X			
20		X	X	X	X	X		
22,5			X	X	X	X	X	
25				X	X	X	X	X

II.2. Befestigungsmittel

Zur Befestigung der Distanzringe in Verbindung mit den Rädern müssen Radschrauben M14 x 1,5 mm Kugel R14 lose Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die Originalschrauben bei Verwendung von Serienrädern. Bei Verwendung von Sonderrädern müssen Radschrauben M14 x 1,5 mm mit der vom Sonderradhersteller vorgegebenen Bundform Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die vom Sonderradhersteller verlangte Schraubenlänge. Die erforderliche Mindestschraubtiefe beträgt 7,5 Umdrehungen.

II.3. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite an Fahrzeugen der Klassen M₁ und N₁, bzw. weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite an Geländewagen mit Leiterrahmen der Klassen M₁ und N₁ die für schweren Geländeeinsatz konzipiert und gebaut sind. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

II.4. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig.

II.4.1. Raddurchmesser 16 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
6 1/2 x 16	62 - 61	90 - 132	235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			235/75R16	51J		
			245/70R16	51G		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
						Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	60 - 60	90 - 132	245/70R16	51G	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			R16		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	60 - 53	90 - 132	90 - 132	235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab
				235/75R16	51J	
				245/70R16		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			R16	51G	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
59 - 57	90 - 132		235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			245/70R16		
			R16	51G	
56 - 53	90 - 132		235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	51J	
			245/70R16		
			R16	51G	
52 - 51	90 - 132		235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	51J	
			245/70R16	245; 248	
			R16	51G	
52 - 50	90 - 132		235/70R16	12A; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 51A; 76U
			235/75R16	12A; 51J	
			245/70R16	12A	
			R16	51G	
50 - 49	90 - 132		235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	51J	
			245/70R16	24J; 24M	
			R16	51G	
49 - 25	90 - 132		235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	51J	
			245/70R16		
			R16	51G	
48 - 47	90 - 132		235/70R16	245; 248; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	245; 248; 51J	
			245/70R16	24J; 24M	
			R16	51G	
46 - 43	90 - 132		235/70R16	24J; 24M; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	24J; 24M; 51J	
			245/70R16	24J; 24M	
			R16	51G	
42 - 41	90 - 132		235/70R16	24J; 24M; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	24J; 24M; 51J	
			245/70R16	241; 244; 246; 247	
			R16	51G	
40 - 39	90 - 132		235/70R16	24J; 24M; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	24J; 24M; 51J	
			245/70R16	24C; 24D	
			R16	51G	
38 - 38	90 - 132		235/70R16	241; 244; 246; 247; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	241; 244; 246; 247; 51J	
			245/70R16	24C; 24D	
			R16	51G	
37 - 37	90 - 132		235/70R16	241; 244; 246; 247; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	241; 244; 246; 247; 51J	
			245/70R16	24C; 24D	
			R16	245; 248; 51G	
36 - 36	90 - 132		235/70R16	24C; 24D; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	24C; 24D; 51J	
			245/70R16	24C; 24D	
			R16	245; 248; 51G	
35 - 28	90 - 132		235/70R16	24C; 24D; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne
			235/75R16	24C; 24D; 51J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein				
	27 - 26	90 - 132	245/70R16	24C; 24D	Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U				
			R16	24J; 24M; 51G					
			235/70R16	24C; 24D; 51J					
			235/75R16	24C; 24D; 51J					
			245/70R16	24C; 24D					
			R16	241; 244; 246; 247; 51G					
	25 - 25	90 - 132	235/70R16	24C; 24D; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U				
			235/75R16	24C; 24D; 51J					
			245/70R16	24C; 24D					
			R16	24C; 24D; 51G					
			7 x 16	50 - 50		90 - 132	215/75R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 51A; 76U
							235/70R16	12A; 245; 248; 51J	
235/75R16	12A; 245; 248; 51J								
245/70R16	12A; 24J; 24M								
255/65R16	12A; 24J; 24M								
255/70R16	12A; 24J; 24M								
50 - 30	90 - 132	90 - 132	215/75R16		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 51A; 76U				
			235/70R16	51J					
			235/75R16	51J					
			245/70R16						
			255/65R16						
			255/70R16						
49 - 49	90 - 132	90 - 132	215/75R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 51A; 76U				
			235/70R16	12A; 24J; 24M; 51J					
			235/75R16	12A; 24J; 24M; 51J					
			245/70R16	12A; 24J; 24M					
			255/65R16	12A; 24J; 24M					
			255/70R16	12A; 24J; 24M					
48 - 47	90 - 132	90 - 132	215/75R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 51A; 76U				
			235/70R16	12A; 24J; 24M; 51J					
			235/75R16	12A; 24J; 24M; 51J					
			245/70R16	12A; 24J; 24M					
			255/65R16	12A; 241; 244; 246; 247					
			255/70R16	12A; 241; 244; 246; 247					
46 - 46	90 - 132	90 - 132	215/75R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 51A; 76U				
			235/70R16	12A; 24J; 24M; 51J					
			235/75R16	12A; 24J; 24M; 51J					
			245/70R16	12A; 24J; 24M					
			255/65R16	12A; 24C; 24D					
			255/70R16	12A; 24C; 24D					
45 - 45	90 - 132	90 - 132	215/75R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 51A; 76U				
			235/70R16	12A; 24J; 24M; 51J					
			235/75R16	12A; 24J; 24M; 51J					
			245/70R16	12A; 241; 244; 246; 247					
			255/65R16	12A; 24C; 24D					
			255/70R16	12A; 24C; 24D					
44 - 44	90 - 132	90 - 132	215/75R16	12A; 245; 248; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 51A; 76U				
			235/70R16	12A; 24J; 24M; 51J					
			235/75R16	12A; 24J; 24M; 51J					
			245/70R16	12A; 241; 244; 246; 247					
			255/65R16	12A; 24C; 24D					
			255/70R16	12A; 24C; 24D					
43 - 43	90 - 132	90 - 132	215/75R16	12A; 245; 248; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne				
			235/70R16	12A; 24J; 24M; 51J					

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
			235/75R16	12A; 24J; 24M; 51J	Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 51A; 76U	
			245/70R16	12A; 24C; 24D		
			255/65R16	12A; 24C; 24D		
			255/70R16	12A; 24C; 24D		
	42 - 42	90 - 132		215/75R16	12A; 24J; 24M; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 51A; 76U
				235/70R16	12A; 24J; 24M; 51J	
				235/75R16	12A; 24J; 24M; 51J	
				245/70R16	12A; 24C; 24D	
				255/65R16	12A; 24C; 24D	
				255/70R16	12A; 24C; 24D	
	41 - 41	90 - 132		215/75R16	12A; 24J; 24M; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 51A; 76U
				235/70R16	12A; 24J; 244; 246; 247; 51J	
235/75R16				12A; 24J; 244; 246; 247; 51J		
245/70R16				12A; 24C; 24D		
255/65R16				12A; 24C; 24D		
255/70R16				12A; 24C; 24D		
40 - 40	90 - 132		215/75R16	12A; 24J; 24M; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 51A; 76U	
			235/70R16	12A; 24J; 244; 246; 247; 51J		
			235/75R16	12A; 24J; 244; 246; 247; 51J		
			245/70R16	12A; 24C; 24D		
			255/65R16	12A; 24C; 24D		
			255/70R16	12A; 24C; 24D		
39 - 39	90 - 132		215/75R16	24J; 24M; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			235/70R16	24C; 24D; 51J		
			235/75R16	24C; 24D; 51J		
			245/70R16	24C; 24D		
			255/65R16	24C; 24D		
			255/70R16	24C; 24D		
38 - 35	90 - 132		215/75R16	24J; 24M; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			235/70R16	24C; 24D; 51J		
			235/75R16	24C; 24D; 51J		
			245/70R16	24C; 24D		
			255/65R16	24C; 24D		
			255/70R16	24C; 24D		
34 - 33	90 - 132		215/75R16	24J; 244; 246; 247; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			235/70R16	24C; 24D; 51J		
			235/75R16	24C; 24D; 51J		
			245/70R16	24C; 24D		
			255/65R16	24C; 24D		
			255/70R16	24C; 24D		
32 - 31	90 - 132		215/75R16	24C; 24D; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			235/70R16	24C; 24D; 51J		
			235/75R16	24C; 24D; 51J		
			245/70R16	24C; 24D		
			255/65R16	24C; 24D		
			255/70R16	24C; 24D		
30 - 29	90 - 132		215/75R16	24C; 24D; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			235/70R16	24C; 24D; 51J		
			235/75R16	24C; 24D; 51J		
			245/70R16	24C; 24D		
			255/65R16	24C; 24D		
			255/70R16	24C; 24D		
29 - 27	90 - 132		235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			235/75R16	51J		
			245/70R16			
			255/65R16	245; 248		
			255/70R16	245; 248		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	28 - 25	90 - 132	215/75R16	24C; 24D; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/70R16	24C; 24D; 51J	
			235/75R16	24C; 24D; 51J	
			245/70R16	24C; 24D	
			255/65R16	24C; 24D	
			255/70R16	24C; 24D	
	26 - 25	90 - 132	235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	51J	
			245/70R16	245; 248	
			255/65R16	245; 24M	
			255/70R16	245; 24M	
7 1/2 x 16	45 - 40	90 - 132	235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	51J	
			245/70R16		
			255/65R16		
			255/70R16		
			275/60R16		
	39 - 37	90 - 132	235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	51J	
			245/70R16		
			255/65R16		
			255/70R16		
			275/60R16	245; 248	
	36 - 34	90 - 132	235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	51J	
			245/70R16		
			255/65R16		
			255/70R16		
			275/60R16	245; 24M	
	33 - 33	90 - 132	235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	51J	
			245/70R16		
			255/65R16		
			255/70R16		
			275/60R16	24J; 24M	
	32 - 30	90 - 132	235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	51J	
			245/70R16		
			255/65R16	245; 248	
			255/70R16	245; 248	
			275/60R16	24J; 24M	
	29 - 29	90 - 132	235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	51J	
			245/70R16		
			255/65R16	245; 24M	
			255/70R16	245; 24M	
			275/60R16	241; 244; 246; 247	
	28 - 27	90 - 132	235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/75R16	51J	
			245/70R16	245; 248	
			255/65R16	245; 24M	
			255/70R16	245; 24M	
			275/60R16	241; 244; 246; 247	
	26 - 26	90 - 132	235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A;
			235/75R16	51J	
			245/70R16	245; 248	
			255/65R16	24J; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
	25 - 25	90 - 132	255/70R16	24J; 24M	51A; 76U	
			275/60R16	241; 246; 24D		
			235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			235/75R16	51J		
			245/70R16	245; 24M		
			255/65R16	24J; 24M		
			255/70R16	24J; 24M		
275/60R16	241; 246; 24D					
8 x 16	40 - 39	90 - 132	235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			235/75R16	51J		
			245/70R16			
			255/65R16			
			255/70R16			
	275/60R16	245; 248				
	38 - 36	90 - 132	90 - 132	235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
				235/75R16	51J	
				245/70R16		
				255/65R16		
				255/70R16		
	275/60R16	245; 24M				
	35 - 35	90 - 132	90 - 132	235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
				235/75R16	51J	
				245/70R16		
				255/65R16		
				255/70R16		
	275/60R16	24J; 24M				
	34 - 32	90 - 132	90 - 132	235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
				235/75R16	51J	
				245/70R16		
				255/65R16	245; 248	
				255/70R16	245; 248	
	275/60R16	24J; 24M				
	31 - 29	90 - 132	90 - 132	235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
				235/75R16	51J	
				245/70R16	245; 248	
				255/65R16	245; 24M	
255/70R16				245; 24M		
275/60R16	241; 244; 246; 247					
28 - 28	90 - 132	90 - 132	235/70R16	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			235/75R16	51J		
			245/70R16	245; 24M		
			255/65R16	24J; 24M		
			255/70R16	24J; 24M		
275/60R16	241; 246; 24D					
27 - 26	90 - 132	90 - 132	235/70R16	245; 248; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			235/75R16	245; 248; 51J		
			245/70R16	245; 24M		
			255/65R16	24J; 24M		
			255/70R16	24J; 24M		
275/60R16	241; 246; 24D					
25 - 25	90 - 132	90 - 132	235/70R16	245; 248; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			235/75R16	245; 248; 51J		
			245/70R16	24J; 24M		
			255/65R16	24J; 24M		
			255/70R16	24J; 24M		
275/60R16	24C; 24D					
8 1/2 x 16	32 - 32	90 - 132	255/65R16	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb;	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
			255/70R16	245; 24M	Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			275/60R16	241; 244; 246; 247		
	31 - 31	90 - 132	255/65R16	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			255/70R16	24J; 24M		
			275/60R16	241; 246; 24D		
	30 - 30	90 - 132	255/65R16	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			255/70R16	24J; 24M		
			275/60R16	241; 246; 24D		
	29 - 29	90 - 132	255/65R16	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			255/70R16	24J; 24M		
			275/60R16	241; 246; 24D		
	28 - 28	90 - 132	255/65R16	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			255/70R16	24J; 24M		
			275/60R16	24C; 24D		
	27 - 27	90 - 132	255/65R16	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			255/70R16	241; 244; 246; 247		
			275/60R16	24C; 24D		
	26 - 25	90 - 132	255/65R16	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			255/70R16	241; 244; 246; 247		
			275/60R16	24C; 24D		
	9 x 16	25 - 25	90 - 132	255/65R16	241; 246; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
				275/60R16	24C; 24D	

II.4.2. Raddurchmesser 17 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 17	55 - 51	90 - 132	235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 76T
			235/70R17	51J	
			245/65R17		
	50 - 30	90 - 132	235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 76T
			235/70R17	51J	
			245/65R17		
			255/60R17		
	29 - 27	90 - 132	235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit
			235/70R17	51J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein			
	26 - 25	90 - 132	245/65R17		Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 76T			
			255/60R17	245; 248				
			255/65R17	245; 248				
						235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 76T
					235/70R17	51J		
					245/65R17	245; 248		
					255/60R17	245; 24M		
		255/65R17	245; 24M					
7 1/2 x 17	50 - 49	90 - 165	235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S			
						235/70R17	51J	
						245/65R17		
						255/60R17		
						255/65R17		
		48 - 46	90 - 165	235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
					235/70R17		51J	
					245/65R17			
					255/60R17			
					255/65R17			
		45 - 43	90 - 165	235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
					235/70R17		51J	
					245/65R17			
					255/60R17			
					255/65R17			
	42 - 40	90 - 165	235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S			
				235/70R17		51J		
				245/65R17				
				255/60R17				
				255/65R17				
	39 - 37	90 - 165	235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S			
				235/70R17		51J		
				245/65R17				
				255/60R17				
				255/65R17				
			265/60R17					
			275/55R17	245; 248				
			275/60R17	245; 248				
	36 - 36	90 - 165	235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S			
				235/70R17		51J		
				245/65R17				
				255/60R17				
				255/65R17				
			265/60R17					
			275/55R17	245; 24M				
			275/60R17	245; 24M				
	35 - 34	90 - 165	235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S			
				235/70R17		51J		
				245/65R17				
				255/60R17				
				255/65R17				
			265/60R17	245; 248				
			275/55R17	245; 24M				

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	33 - 33	90 - 165	275/60R17	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/65R17	51J	
			235/70R17	51J	
			245/65R17		
			255/60R17		
			255/65R17		
			265/60R17	245; 248	
			275/55R17	24J; 24M	
	32 - 30	90 - 165	275/60R17	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/65R17	51J	
			235/70R17	51J	
			245/65R17		
			255/60R17	245; 248	
			255/65R17	245; 248	
			265/60R17	245; 24M	
			275/55R17	24J; 24M	
	29 - 29	90 - 165	275/60R17	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/65R17	51J	
			235/70R17	51J	
			245/65R17		
			255/60R17	245; 24M	
			255/65R17	245; 24M	
			265/60R17	24J; 24M	
			275/55R17	241; 244; 246; 247	
	28 - 27	90 - 165	275/60R17	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/65R17	51J	
			235/70R17	51J	
			245/65R17	245; 248	
			255/60R17	245; 24M	
			255/65R17	245; 24M	
			265/60R17	24J; 24M	
			275/55R17	241; 244; 246; 247	
	26 - 26	90 - 165	275/60R17	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/65R17	51J	
			235/70R17	51J	
			245/65R17	245; 248	
			255/60R17	24J; 24M	
			255/65R17	24J; 24M	
			265/60R17	24J; 24M	
			275/55R17	241; 246; 24D	
	25 - 25	90 - 165	275/60R17	241; 246; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/65R17	51J	
			235/70R17	51J	
			245/65R17	245; 24M	
			255/60R17	24J; 24M	
			255/65R17	24J; 24M	
			265/60R17	241; 244; 246; 247	
			275/55R17	241; 246; 24D	
8 x 17	50 - 50	90 - 165	275/60R17	241; 246; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/65R17	51J	
			235/70R17	51J	
			245/65R17		
	49 - 49	90 - 165	235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab
235/70R17	12A; 51J				
245/65R17	51G				

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
48 - 48	90 - 165		255/60R17	12A	Werk; 11G; 11H; 51A; 76S
			235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb;
			235/70R17	12A; 51J	Nur Pickup (Serie); mit
			245/65R17	51G	Radhausverbreiterung ab
			255/60R17	12A	Werk; 11G; 11H; 51A; 76S
47 - 46	90 - 165		255/65R17	12A	
			235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb;
			235/70R17	51J	Nur Pickup (Serie); mit
			245/65R17		Radhausverbreiterung ab
			255/60R17		Werk; 11G; 11H; 12A;
45 - 43	90 - 165		255/65R17		51A; 76S
			235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb;
			235/70R17	51J	Nur Pickup (Serie); mit
			245/65R17		Radhausverbreiterung ab
			255/60R17		Werk; 11G; 11H; 12A;
42 - 42	90 - 165		255/65R17		51A; 76S
			235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb;
			235/70R17	51J	Nur Pickup (Serie); mit
			245/65R17		Radhausverbreiterung ab
			255/60R17		Werk; 11G; 11H; 12A;
41 - 41	90 - 165		255/65R17		51A; 76S
			235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb;
			235/70R17	51J	Nur Pickup (Serie); mit
			245/65R17		Radhausverbreiterung ab
			255/60R17		Werk; 11G; 11H; 12A;
40 - 39	90 - 165		255/65R17		51A; 76S
			235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb;
			235/70R17	51J	Nur Pickup (Serie); mit
			245/65R17		Radhausverbreiterung ab
			255/60R17		Werk; 11G; 11H; 12A;
38 - 36	90 - 165		255/65R17		51A; 76S
			235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb;
			235/70R17	51J	Nur Pickup (Serie); mit
			245/65R17		Radhausverbreiterung ab
			255/60R17		Werk; 11G; 11H; 12A;
35 - 35	90 - 165		255/65R17		51A; 76S
			235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb;
			235/70R17	51J	Nur Pickup (Serie); mit
			245/65R17		Radhausverbreiterung ab
			255/60R17		Werk; 11G; 11H; 12A;
34 - 33	90 - 165		255/65R17		51A; 76S
			235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb;
			235/70R17	51J	Nur Pickup (Serie); mit
			255/65R17		
			265/60R17	245; 24M	
			275/55R17	24J; 24M	
			275/60R17	24J; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
			245/65R17		Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
			255/60R17	245; 248		
			255/65R17	245; 248		
			265/60R17	245; 24M		
			275/55R17	24J; 24M		
			275/60R17	24J; 24M		
	32 - 32	90 - 165		235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				235/70R17	51J	
				245/65R17		
				255/60R17	245; 248	
				255/65R17	245; 248	
				265/60R17	24J; 24M	
	31 - 29	90 - 165		235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				235/70R17	51J	
				245/65R17	245; 248	
				255/60R17	245; 24M	
				255/65R17	245; 24M	
				265/60R17	24J; 24M	
	28 - 28	90 - 165		235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				235/70R17	51J	
				245/65R17	245; 24M	
				255/60R17	24J; 24M	
				255/65R17	24J; 24M	
				265/60R17	241; 244; 246; 247	
	27 - 26	90 - 165		235/65R17	245; 248; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				235/70R17	245; 248; 51J	
				245/65R17	245; 24M	
				255/60R17	24J; 24M	
255/65R17				24J; 24M		
265/60R17				241; 244; 246; 247		
25 - 25	90 - 165		235/65R17	245; 248; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
			235/70R17	245; 248; 51J		
			245/65R17	24J; 24M		
			255/60R17	24J; 24M		
			255/65R17	24J; 24M		
			265/60R17	241; 246; 24D		
8 1/2 x 17	48 - 46	90 - 165	235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
			235/70R17	51J		
			245/65R17			
			255/60R17			
	45 - 43	90 - 165	235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
			235/70R17	51J		
			245/65R17			
			255/60R17			
	42 - 41	90 - 165	235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb;	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
			235/70R17	51J	Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
			245/65R17			
			255/60R17			
			255/65R17			
			265/60R17			
	40 - 39	90 - 165		235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				235/70R17	51J	
				245/65R17		
				255/60R17		
				255/65R17		
				265/60R17	245; 248	
	38 - 38	90 - 165		235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				235/70R17	51J	
				245/65R17		
				255/60R17		
				255/65R17		
				265/60R17	245; 248	
	37 - 35	90 - 165		235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				235/70R17	51J	
				245/65R17		
255/60R17				245; 248		
255/65R17				245; 248		
265/60R17				245; 24M		
34 - 34	90 - 165		235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
			235/70R17	51J		
			245/65R17			
			255/60R17	245; 24M		
			255/65R17	245; 24M		
			265/60R17	24J; 24M		
33 - 32	90 - 165		235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
			235/70R17	51J		
			245/65R17	245; 248		
			255/60R17	245; 24M		
			255/65R17	245; 24M		
			265/60R17	24J; 24M		
31 - 31	90 - 165		235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
			235/70R17	51J		
			245/65R17	245; 248		
			255/60R17	24J; 24M		
			255/65R17	24J; 24M		
			265/60R17	24J; 24M		
30 - 30	90 - 165		235/65R17	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
			235/70R17	51J		
			245/65R17	245; 24M		
			255/60R17	24J; 24M		
			255/65R17	24J; 24M		
			265/60R17	24J; 24M		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	29 - 29	90 - 165	265/60R17	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			275/55R17	241; 246; 24D	
			275/60R17	241; 246; 24D	
			235/65R17	245; 248; 51J	
			235/70R17	245; 248; 51J	
			245/65R17	245; 24M	
			255/60R17	24J; 24M	
			255/65R17	24J; 24M	
			265/60R17	241; 244; 246; 247	
	275/55R17	241; 246; 24D			
	275/60R17	241; 246; 24D			
	28 - 28	90 - 165	235/65R17	245; 248; 51J	
			235/70R17	245; 248; 51J	
			245/65R17	245; 24M	
			255/60R17	24J; 24M	
			255/65R17	24J; 24M	
			265/60R17	241; 244; 246; 247	
			275/55R17	24C; 24D	
	275/60R17	24C; 24D			
	27 - 27	90 - 165	235/65R17	245; 248; 51J	
			235/70R17	245; 248; 51J	
			245/65R17	24J; 24M	
			255/60R17	241; 244; 246; 247	
			255/65R17	241; 244; 246; 247	
			265/60R17	241; 246; 24D	
			275/55R17	24C; 24D	
	275/60R17	24C; 24D			
	26 - 25	90 - 165	235/65R17	245; 24M; 51J	
235/70R17			245; 24M; 51J		
245/65R17			24J; 24M		
255/60R17			241; 244; 246; 247		
255/65R17			241; 244; 246; 247		
265/60R17			241; 246; 24D		
275/55R17			24C; 24D		
275/60R17	24C; 24D				
9 x 17	45 - 43	90 - 165	245/65R17		
			255/60R17		
42 - 41	90 - 165	245/65R17			
		255/60R17			
		255/65R17			
40 - 40	90 - 165	245/65R17			
		255/60R17			
		255/65R17			
		265/60R17	245; 24M		
39 - 39	90 - 165	245/65R17			
		255/60R17	245; 248		
		255/65R17	245; 248		
		265/60R17	245; 24M		
38 - 38	90 - 165	245/65R17			
		255/60R17	245; 248		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
37 - 37	90 - 165	255/65R17	245; 248	Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		265/60R17	245; 24M		
		275/55R17	24J; 24M		
		245/65R17	245; 248		
		255/60R17	245; 248		
		265/60R17	24J; 24M		
36 - 36	90 - 165	275/55R17	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		245/65R17	245; 248		
		255/60R17	245; 24M		
		255/65R17	245; 24M		
		265/60R17	24J; 24M		
		275/55R17	241; 244; 246; 247		
35 - 34	90 - 165	245/65R17	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		255/60R17	245; 24M		
		255/65R17	245; 24M		
		265/60R17	24J; 24M		
		275/55R17	241; 244; 246; 247		
		275/60R17	241; 244; 246; 247		
33 - 31	90 - 165	245/65R17	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		255/60R17	24J; 24M		
		255/65R17	24J; 24M		
		265/60R17	241; 244; 246; 247		
		275/55R17	241; 246; 24D		
		275/60R17	241; 246; 24D		
30 - 30	90 - 165	245/65R17	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		255/60R17	24J; 24M		
		255/65R17	24J; 24M		
		265/60R17	241; 246; 24D		
		275/55R17	24C; 24D		
		275/60R17	24C; 24D		
29 - 28	90 - 165	245/65R17	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		255/60R17	241; 244; 246; 247		
		255/65R17	241; 244; 246; 247		
		265/60R17	241; 246; 24D		
		275/55R17	24C; 24D		
		275/60R17	24C; 24D		
27 - 27	90 - 165	245/65R17	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		255/60R17	241; 244; 246; 247		
		255/65R17	241; 244; 246; 247		
		265/60R17	24C; 24D		
		275/55R17	24C; 24D		
		275/60R17	24C; 24D		
26 - 25	90 - 165	245/65R17	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		255/60R17	241; 246; 24D		
		255/65R17	241; 246; 24D		
		265/60R17	24C; 24D		
		275/55R17	24C; 24D		
		275/60R17	24C; 24D		

II.4.3. Raddurchmesser 18 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 18	50 - 30	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 76T
			255/55R18		
			255/60R18		
	29 - 27	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 76T
			255/55R18	245; 248	
			255/60R18	245; 248	
	26 - 25	90 - 165	245/60R18	245; 248; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 76T
			255/55R18	245; 24M	
			255/60R18	245; 24M	
7 1/2 x 18	50 - 46	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18		
	45 - 43	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18	51G	
	42 - 33	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18		
	32 - 30	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	245; 248	
			255/60R18	245; 248	
	29 - 29	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	245; 24M	
			255/60R18	245; 24M	
	28 - 27	90 - 165	245/60R18	245; 248; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	245; 24M	
			255/60R18	245; 24M	
26 - 26	90 - 165	245/60R18	245; 248; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		255/55R18	24J; 24M		
		255/60R18	24J; 24M		
25 - 25	90 - 165	245/60R18	245; 24M; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		255/55R18	24J; 24M		
		255/60R18	24J; 24M		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 x 18	50 - 49	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18		
	48 - 39	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18		
	38 - 36	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18		
			285/50R18	24J; 24M	
	35 - 35	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18		
285/50R18			241; 244; 246; 247		
34 - 33	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		255/55R18	245; 248		
		255/60R18	245; 248		
		285/50R18	241; 244; 246; 247		
32 - 32	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		255/55R18	245; 248		
		255/60R18	245; 248		
		285/50R18	241; 246; 24D		
31 - 30	90 - 165	245/60R18	245; 248; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		255/55R18	245; 24M		
		255/60R18	245; 24M		
		285/50R18	241; 246; 24D		
29 - 29	90 - 165	245/60R18	245; 248; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		255/55R18	245; 24M		
		255/60R18	245; 24M		
		285/50R18	24C; 24D		
28 - 26	90 - 165	245/60R18	245; 24M; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		255/55R18	24J; 24M		
		255/60R18	24J; 24M		
		285/50R18	24C; 24D		
25 - 25	90 - 165	245/60R18	24J; 24M; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		255/55R18	24J; 24M		
		255/60R18	24J; 24M		
		285/50R18	24C; 24D		
8 1/2 x 18	48 - 46	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18		
	45 - 38	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit
			255/55R18		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			255/60R18		Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	37 - 36	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	245; 248	
			255/60R18	245; 248	
	35 - 35	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	245; 248	
			255/60R18	245; 248	
			285/50R18	241; 246; 24D	
	34 - 34	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	245; 24M	
			255/60R18	245; 24M	
			285/50R18	241; 246; 24D	
	33 - 33	90 - 165	245/60R18	245; 248; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	245; 24M	
			255/60R18	245; 24M	
			285/50R18	241; 246; 24D	
	32 - 32	90 - 165	245/60R18	245; 248; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	245; 24M	
			255/60R18	245; 24M	
			285/50R18	24C; 24D	
	31 - 31	90 - 165	245/60R18	245; 248; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J; 24M	
			255/60R18	24J; 24M	
			285/50R18	24C; 24D	
	30 - 28	90 - 165	245/60R18	245; 24M; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J; 24M	
			255/60R18	24J; 24M	
			285/50R18	24C; 24D	
	27 - 25	90 - 165	245/60R18	24J; 24M; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	241; 244; 246; 247	
			255/60R18	241; 244; 246; 247	
			285/50R18	24C; 24D	
9 x 18	45 - 43	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18		
	42 - 40	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18		
	39 - 37	90 - 165	245/60R18	51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	245; 248	
			255/60R18	245; 248	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	36 - 34	90 - 165	245/60R18	245; 248; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	245; 24M	
			255/60R18	245; 24M	
	33 - 33	90 - 165	245/60R18	245; 24M; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J; 24M	
			255/60R18	24J; 24M	
	32 - 31	90 - 165	245/60R18	245; 24M; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J; 24M	
			255/60R18	24J; 24M	
			285/50R18	24C; 24D	
	30 - 30	90 - 165	245/60R18	24J; 24M; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J; 24M	
255/60R18			24J; 24M		
285/50R18			24C; 24D		
29 - 27	90 - 165	245/60R18	24J; 24M; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		255/55R18	241; 244; 246; 247		
		255/60R18	241; 244; 246; 247		
		285/50R18	24C; 24D		
26 - 25	90 - 165	245/60R18	241; 244; 246; 247; 51J	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		255/55R18	241; 246; 24D		
		255/60R18	241; 246; 24D		
		285/50R18	24C; 24D		
9 1/2 x 18	38 - 37	90 - 165	255/55R18	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/60R18	245; 24M	
	36 - 33	90 - 165	255/55R18	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/60R18	24J; 24M	
	32 - 31	90 - 165	255/55R18	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/60R18	241; 244; 246; 247	
	30 - 30	90 - 165	255/55R18	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/60R18	241; 244; 246; 247	
			285/50R18	24C; 24D	
	29 - 27	90 - 165	255/55R18	241; 246; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/60R18	241; 246; 24D	
			285/50R18	24C; 24D	
	26 - 25	90 - 165	255/55R18	24C; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit
			255/60R18	24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			285/50R18	24C; 24D	Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
10 x 18	28 - 25	90 - 165	285/50R18	24C; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O

II.4.4. Raddurchmesser 19 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 19	45 - 43	90 - 165	255/50R19		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19		
	42 - 36	90 - 165	255/50R19		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19		
			265/50R19		
	35 - 33	90 - 165	255/50R19		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19		
			265/50R19	245; 248	
	32 - 30	90 - 165	255/50R19	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19	245; 248	
			265/50R19	245; 24M	
	29 - 27	90 - 165	255/50R19	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19	245; 24M	
			265/50R19	24J; 24M	
	26 - 26	90 - 165	255/50R19	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19	24J; 24M	
			265/50R19	24J; 24M	
	25 - 25	90 - 165	255/50R19	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19	24J; 24M	
			265/50R19	241; 244; 246; 247	
	8 x 19	45 - 44	90 - 165	255/50R19	
255/55R19					
43 - 41		90 - 165	255/50R19		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19	51G	
40 - 39		90 - 165	255/50R19		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19		
			265/50R19		
38 - 36		90 - 165	255/50R19		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab
			255/55R19		
			265/50R19	245; 248	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
	35 - 35	90 - 165	275/50R19	245; 24M	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
			255/50R19		Allradantrieb; Heckantrieb;	
			255/55R19		Nur Pickup (Serie); mit	
			265/50R19	245; 24M	Radhausverbreiterung ab	
	34 - 33	90 - 165	90 - 165	275/50R19	24J; 24M	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/50R19	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/55R19	245; 248	Nur Pickup (Serie); mit
				265/50R19	245; 24M	Radhausverbreiterung ab
	32 - 32	90 - 165	90 - 165	275/50R19	24J; 24M	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/50R19	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/55R19	245; 248	Nur Pickup (Serie); mit
				265/50R19	24J; 24M	Radhausverbreiterung ab
	31 - 29	90 - 165	90 - 165	275/50R19	24J; 24M	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/50R19	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/55R19	245; 248	Nur Pickup (Serie); mit
				265/50R19	24J; 24M	Radhausverbreiterung ab
	28 - 26	90 - 165	90 - 165	275/50R19	241; 244; 246; 247	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/50R19	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/55R19	24J; 24M	Nur Pickup (Serie); mit
				265/50R19	241; 244; 246; 247	Radhausverbreiterung ab
	25 - 25	90 - 165	90 - 165	275/50R19	241; 246; 24D	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/50R19	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/55R19	24J; 24M	Nur Pickup (Serie); mit
				265/50R19	241; 246; 24D	Radhausverbreiterung ab
	8 1/2 x 19	42 - 39	90 - 165	275/50R19		Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/55R19		Nur Pickup (Serie); mit
				275/45R19		Radhausverbreiterung ab
		38 - 38	90 - 165	90 - 165	275/50R19	
255/55R19						Allradantrieb; Heckantrieb;
265/50R19					245; 248	Nur Pickup (Serie); mit
275/45R19						Radhausverbreiterung ab
37 - 37		90 - 165	90 - 165	275/50R19	245; 248	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/55R19	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb;
				265/50R19	245; 24M	Nur Pickup (Serie); mit
				275/45R19		Radhausverbreiterung ab
36 - 36		90 - 165	90 - 165	275/50R19	245; 248	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/55R19	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb;
				265/50R19	245; 24M	Nur Pickup (Serie); mit
				275/45R19	245; 248	Radhausverbreiterung ab
35 - 35		90 - 165	90 - 165	275/50R19	245; 248	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/55R19	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb;
				265/50R19	245; 24M	Nur Pickup (Serie); mit
				275/45R19	245; 248	Radhausverbreiterung ab
				275/50R19	24J; 24M	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
34 - 34		90 - 165	90 - 165	275/50R19	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/55R19	245; 24M	Nur Pickup (Serie); mit
				265/50R19	24J; 24M	Radhausverbreiterung ab
				275/45R19	245; 248	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				275/50R19	241; 244; 246; 247	
33 - 32		90 - 165	90 - 165	275/50R19	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/55R19	245; 24M	Nur Pickup (Serie); mit
				265/50R19	24J; 24M	Radhausverbreiterung ab
	275/45R19			245; 24M	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
	275/50R19			241; 244; 246; 247		
31 - 31	90 - 165	90 - 165	255/50R19	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb;	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			255/55R19	24J; 24M	Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R19	24J; 24M	
			275/45R19	245; 24M	
			275/50R19	241; 246; 24D	
	30 - 29	90 - 165	255/50R19	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19	24J; 24M	
			265/50R19	241; 244; 246; 247	
			275/45R19	24J; 24M	
			275/50R19	241; 246; 24D	
	28 - 28	90 - 165	255/50R19	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19	24J; 24M	
			265/50R19	241; 244; 246; 247	
			275/45R19	24J; 24M	
			275/50R19	24C; 24D	
	27 - 27	90 - 165	255/50R19	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19	241; 244; 246; 247	
			265/50R19	241; 246; 24D	
			275/45R19	24J; 24M	
			275/50R19	24C; 24D	
	26 - 25	90 - 165	255/50R19	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
255/55R19			241; 244; 246; 247		
265/50R19			241; 246; 24D		
275/45R19			241; 244; 246; 247		
275/50R19			24C; 24D		
9 x 19	40 - 40	90 - 165	255/50R19		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19		
			275/45R19		
	39 - 39	90 - 165	255/50R19	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19	245; 248	
			275/45R19		
	38 - 37	90 - 165	255/50R19	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19	245; 248	
			275/45R19	245; 248	
	36 - 36	90 - 165	255/50R19	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19	245; 24M	
			275/45R19	245; 248	
	35 - 34	90 - 165	255/50R19	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19	245; 24M	
			265/50R19	24J; 24M	
			275/45R19	245; 24M	
			285/45R19	24J; 24M	
	33 - 33	90 - 165	255/50R19	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19	24J; 24M	
			265/50R19	241; 244; 246; 247	
			275/45R19	245; 24M	
			285/45R19	24J; 24M	
	32 - 31	90 - 165	255/50R19	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19	24J; 24M	
			265/50R19	241; 244; 246; 247	
			275/45R19	24J; 24M	
			275/50R19	241; 246; 24D	
			285/45R19	241; 244; 246; 247	
30 - 30	90 - 165	255/50R19	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb;	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
			255/55R19	24J; 24M	Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
			265/50R19	241; 246; 24D		
			275/45R19	24J; 24M		
			275/50R19	24C; 24D		
			285/45R19	241; 244; 246; 247		
	29 - 29	90 - 165		255/50R19	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/55R19	241; 244; 246; 247	
				265/50R19	241; 246; 24D	
				275/45R19	24J; 24M	
				275/50R19	24C; 24D	
	28 - 28	90 - 165		255/50R19	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/55R19	241; 244; 246; 247	
				265/50R19	241; 246; 24D	
				275/45R19	241; 244; 246; 247	
				275/50R19	24C; 24D	
	27 - 27	90 - 165		255/50R19	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/55R19	241; 244; 246; 247	
				265/50R19	24C; 24D	
				275/45R19	241; 244; 246; 247	
				275/50R19	24C; 24D	
26 - 26	90 - 165		255/50R19	241; 246; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
			255/55R19	241; 246; 24D		
			265/50R19	24C; 24D		
			275/45R19	241; 244; 246; 247		
			275/50R19	24C; 24D		
25 - 25	90 - 165		255/50R19	241; 246; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
			255/55R19	241; 246; 24D		
			265/50R19	24C; 24D		
			275/45R19	241; 246; 24D		
			275/50R19	24C; 24D		
9 1/2 x 19	38 - 37	90 - 165	255/50R19	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
			255/55R19	245; 24M		
			275/45R19	245; 24M		
	36 - 36	90 - 165		255/50R19	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/55R19	24J; 24M	
				275/45R19	245; 24M	
	35 - 33	90 - 165		255/50R19	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/55R19	24J; 24M	
				275/45R19	24J; 24M	
	32 - 32	90 - 165		255/50R19	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/55R19	241; 244; 246; 247	
				265/50R19	241; 246; 24D	
				275/45R19	24J; 24M	
				285/45R19	241; 244; 246; 247	
	31 - 31	90 - 165		255/50R19	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
255/55R19				241; 244; 246; 247		
265/50R19				241; 246; 24D		
275/45R19				241; 244; 246; 247		
285/45R19				241; 246; 24D		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	30 - 30	90 - 165	255/50R19	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19	241; 244; 246; 247	
			265/50R19	241; 246; 24D	
			275/45R19	241; 244; 246; 247	
			275/50R19	24C; 24D	
			285/45R19	241; 246; 24D	
			295/45R19	24C; 24D	
	29 - 29	90 - 165	255/50R19	241; 246; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19	241; 246; 24D	
			265/50R19	24C; 24D	
			275/45R19	241; 244; 246; 247	
			275/50R19	24C; 24D	
			285/45R19	241; 246; 24D	
			295/45R19	24C; 24D	
	28 - 27	90 - 165	255/50R19	241; 246; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/55R19	241; 246; 24D	
			265/50R19	24C; 24D	
			275/45R19	241; 246; 24D	
			275/50R19	24C; 24D	
			285/45R19	24C; 24D	
			295/45R19	24C; 24D	
26 - 26	90 - 165	255/50R19	24C; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
		255/55R19	24C; 24D		
		265/50R19	24C; 24D		
		275/45R19	241; 246; 24D		
		275/50R19	24C; 24D		
		285/45R19	24C; 24D		
		295/45R19	24C; 24D		
25 - 25	90 - 165	255/50R19	24C; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
		255/55R19	24C; 24D		
		265/50R19	24C; 24D		
		275/45R19	24C; 24D		
		275/50R19	24C; 24D		
		285/45R19	24C; 24D		
		295/45R19	24C; 24D		
10 x 19	35 - 34	90 - 165	275/45R19	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
	33 - 31	90 - 165	275/45R19	241; 244; 246; 247	
	30 - 28	90 - 165	265/50R19	24C; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/45R19	241; 246; 24D	
			285/45R19	24C; 24D	
	27 - 25	90 - 165	265/50R19	24C; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/45R19	24C; 24D	
			275/50R19	24C; 24D	
			285/45R19	24C; 24D	
			295/45R19	24C; 24D	

II.4.5. Raddurchmesser 20 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 20	45 - 33	90 - 165	255/50R20		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
	32 - 30	90 - 165	255/50R20	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
	29 - 27	90 - 165	255/50R20	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
	26 - 25	90 - 165	255/50R20	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
8 x 20	50 - 46	90 - 165	255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 35	90 - 165	255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R20		
	34 - 32	90 - 165	255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R20	245; 248	
	31 - 29	90 - 165	255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R20	245; 24M	
28 - 28	90 - 165	255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
		255/50R20	24J; 24M		
27 - 25	90 - 165	255/45R20	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
		255/50R20	24J; 24M		
8 1/2 x 20	48 - 46	90 - 165	255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 43	90 - 165	255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			265/45R20		
	42 - 38	90 - 165	255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R20		
			265/45R20		
37 - 37	90 - 165	255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab	
		255/50R20	245; 248		
		265/45R20			

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
	36 - 35	90 - 165	275/45R20		Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
			255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb;	
			255/50R20	245; 248	Nur Pickup (Serie); mit	
			265/45R20		Radhausverbreiterung ab	
	34 - 34	90 - 165	90 - 165	275/45R20	245; 248	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/50R20	245; 24M	Nur Pickup (Serie); mit
				265/45R20		Radhausverbreiterung ab
	33 - 33	90 - 165	90 - 165	275/45R20	245; 248	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/50R20	245; 24M	Nur Pickup (Serie); mit
				265/45R20		Radhausverbreiterung ab
	32 - 32	90 - 165	90 - 165	275/45R20	245; 24M	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/50R20	245; 24M	Nur Pickup (Serie); mit
				265/45R20	245; 248	Radhausverbreiterung ab
	31 - 31	90 - 165	90 - 165	275/45R20	245; 24M	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/50R20	24J; 24M	Nur Pickup (Serie); mit
				265/45R20	245; 248	Radhausverbreiterung ab
	30 - 30	90 - 165	90 - 165	275/45R20	245; 24M	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/50R20	24J; 24M	Nur Pickup (Serie); mit
				265/45R20	245; 248	Radhausverbreiterung ab
	29 - 28	90 - 165	90 - 165	275/45R20	24J; 24M	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/45R20	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/50R20	24J; 24M	Nur Pickup (Serie); mit
				265/45R20	245; 24M	Radhausverbreiterung ab
	27 - 27	90 - 165	90 - 165	275/45R20	24J; 24M	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/45R20	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/50R20	241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); mit
				265/45R20	245; 24M	Radhausverbreiterung ab
	26 - 25	90 - 165	90 - 165	275/45R20	24J; 24M	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/45R20	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/50R20	241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); mit
				265/45R20	24J; 24M	Radhausverbreiterung ab
	9 x 20	45 - 43	90 - 165	275/45R20		Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/50R20		Nur Pickup (Serie); mit
				265/45R20		Radhausverbreiterung ab
42 - 41		90 - 165	90 - 165	275/45R20		Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/50R20		Nur Pickup (Serie); mit
				265/45R20		Radhausverbreiterung ab
40 - 40		90 - 165	90 - 165	275/45R20		Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb;
				255/50R20		Nur Pickup (Serie); mit
				265/45R20		Radhausverbreiterung ab
39 - 39	90 - 165	90 - 165	275/40R20		Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
			255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb;	
			255/50R20	245; 248	Nur Pickup (Serie); mit	
			265/45R20		Radhausverbreiterung ab	
38 - 37	90 - 165	90 - 165	275/45R20		Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
			255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb;	
			255/50R20	245; 248	Nur Pickup (Serie); mit	
			265/45R20		Radhausverbreiterung ab	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
	36 - 36	90 - 165	265/45R20		Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
			275/40R20	245; 248		
			275/45R20	245; 248		
			255/45R20			Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R20	245; 24M		
			265/45R20			
	275/40R20	245; 248				
	35 - 34	90 - 165	275/45R20	245; 248		
			255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
			255/50R20	245; 24M		
			265/45R20	245; 248		
			275/40R20	245; 24M		
	275/45R20	245; 24M				
	33 - 33	90 - 165	255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
			255/50R20	24J; 24M		
			265/45R20	245; 248		
			275/40R20	245; 24M		
			275/45R20	245; 24M		
	32 - 30	90 - 165	255/45R20	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
			255/50R20	24J; 24M		
265/45R20			245; 24M			
275/40R20			24J; 24M			
275/45R20			24J; 24M			
29 - 29	90 - 165	255/45R20	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A		
		255/50R20	241; 244; 246; 247			
		265/45R20	24J; 24M			
		275/40R20	24J; 24M			
		275/45R20	24J; 24M			
28 - 27	90 - 165	255/45R20	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A		
		255/50R20	241; 244; 246; 247			
		265/45R20	24J; 24M			
		275/40R20	241; 244; 246; 247			
		275/45R20	241; 244; 246; 247			
26 - 26	90 - 165	255/45R20	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A		
		255/50R20	241; 246; 24D			
		265/45R20	24J; 24M			
		275/40R20	241; 244; 246; 247			
		275/45R20	241; 244; 246; 247			
25 - 25	90 - 165	255/45R20	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A		
		255/50R20	241; 246; 24D			
		265/45R20	241; 244; 246; 247			
		275/40R20	241; 246; 24D			
		275/45R20	241; 246; 24D			
9 1/2 x 20	40 - 39	90 - 165	255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
			265/45R20			
	38 - 38	90 - 165	255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
			255/50R20	245; 24M		
			265/45R20			
			275/40R20	245; 24M		
	37 - 37	90 - 165	275/45R20	245; 24M		
			255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
			255/50R20	245; 24M		
			265/45R20	245; 248		
			275/40R20	245; 24M		
	275/45R20	245; 24M				

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	36 - 36	90 - 165	255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R20	24J; 24M	
			265/45R20	245; 248	
			275/40R20	245; 24M	
			275/45R20	245; 24M	
	35 - 35	90 - 165	255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R20	24J; 24M	
			265/45R20	245; 248	
			275/40R20	24J; 24M	
			275/45R20	24J; 24M	
	34 - 33	90 - 165	255/45R20	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R20	24J; 24M	
			265/45R20	245; 24M	
			275/40R20	24J; 24M	
			275/45R20	24J; 24M	
	32 - 32	90 - 165	255/45R20	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R20	241; 244; 246; 247	
			265/45R20	245; 24M	
			275/40R20	24J; 24M	
			275/45R20	24J; 24M	
	31 - 30	90 - 165	255/45R20	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R20	241; 244; 246; 247	
			265/45R20	24J; 24M	
			275/40R20	241; 244; 246; 247	
			275/45R20	241; 244; 246; 247	
	29 - 29	90 - 165	255/45R20	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R20	241; 246; 24D	
			265/45R20	24J; 24M	
			275/40R20	241; 244; 246; 247	
			275/45R20	241; 244; 246; 247	
	28 - 28	90 - 165	255/45R20	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R20	241; 246; 24D	
			265/45R20	24J; 24M	
			275/40R20	241; 246; 24D	
			275/45R20	241; 246; 24D	
	27 - 27	90 - 165	255/45R20	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R20	241; 246; 24D	
			265/45R20	241; 244; 246; 247	
			275/40R20	241; 246; 24D	
			275/45R20	241; 246; 24D	
	26 - 26	90 - 165	255/45R20	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R20	24C; 24D	
			265/45R20	241; 244; 246; 247	
			275/40R20	241; 246; 24D	
			275/45R20	241; 246; 24D	
	25 - 25	90 - 165	255/45R20	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R20	24C; 24D	
			265/45R20	241; 244; 246; 247	
			275/40R20	24C; 24D	
			275/45R20	24C; 24D	
10 x 20	38 - 38	90 - 165	255/45R20		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			265/45R20	245; 248	
	37 - 36	90 - 165	255/45R20	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			265/45R20	245; 24M	Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
35 - 35	90 - 165		255/45R20	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/45R20	245; 24M	Nur Pickup (Serie); mit
			275/40R20	24J; 24M	Radhausverbreiterung ab
			275/45R20	24J; 24M	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
34 - 34	90 - 165		255/45R20	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/45R20	24J; 24M	Nur Pickup (Serie); mit
			275/40R20	24J; 24M	Radhausverbreiterung ab
			275/45R20	24J; 24M	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
33 - 32	90 - 165		255/45R20	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/45R20	24J; 24M	Nur Pickup (Serie); mit
			275/40R20	241; 244; 246; 247	Radhausverbreiterung ab
			275/45R20	241; 244; 246; 247	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
31 - 31	90 - 165		255/45R20	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/45R20	24J; 24M	Nur Pickup (Serie); mit
			275/40R20	241; 244; 246; 247	Radhausverbreiterung ab
			275/45R20	241; 244; 246; 247	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
30 - 29	90 - 165		255/45R20	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/45R20	241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); mit
			275/40R20	241; 246; 24D	Radhausverbreiterung ab
			275/45R20	241; 246; 24D	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
28 - 28	90 - 165		255/45R20	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/45R20	241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); mit
			275/40R20	241; 246; 24D	Radhausverbreiterung ab
			275/45R20	241; 246; 24D	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			295/40R20	24C; 24D	
27 - 25	90 - 165		255/45R20	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/45R20	241; 246; 24D	Nur Pickup (Serie); mit
			275/40R20	24C; 24D	Radhausverbreiterung ab
			275/45R20	24C; 24D	Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			295/40R20	24C; 24D	

II.4.6. Raddurchmesser 21 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
9 x 21	42 - 41	90 - 165	265/40R21		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
40 - 39	90 - 165		265/40R21		Allradantrieb; Heckantrieb;
			275/35R21		Nur Pickup (Serie); mit
			275/40R21		Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
38 - 36	90 - 165		265/40R21		Allradantrieb; Heckantrieb;
			275/35R21	245; 248	Nur Pickup (Serie); mit
			275/40R21	245; 248	Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
35 - 33	90 - 165		265/40R21	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb;
			275/35R21	245; 24M	Nur Pickup (Serie); mit
			275/40R21	245; 24M	Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
32 - 30	90 - 165		265/40R21	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			275/35R21	24J; 24M	Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/40R21	24J; 24M	
	29 - 29	90 - 165	265/40R21	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R21	24J; 24M	
			275/40R21	24J; 24M	
	28 - 26	90 - 165	265/40R21	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R21	241; 244; 246; 247	
			275/40R21	241; 244; 246; 247	
	25 - 25	90 - 165	265/40R21	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R21	241; 246; 24D	
			275/40R21	241; 246; 24D	
	9 1/2 x 21	40 - 39	90 - 165	265/40R21	
38 - 38		90 - 165	265/40R21		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R21	245; 24M	
			275/40R21	245; 24M	
37 - 36		90 - 165	265/40R21	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R21	245; 24M	
			275/40R21	245; 24M	
35 - 35		90 - 165	265/40R21	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R21	24J; 24M	
			275/40R21	24J; 24M	
34 - 33		90 - 165	265/40R21	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R21	24J; 24M	
			275/40R21	24J; 24M	
32 - 32		90 - 165	265/40R21	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R21	24J; 24M	
			275/40R21	24J; 24M	
			285/35R21	241; 244; 246; 247	
31 - 29		90 - 165	265/40R21	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R21	241; 244; 246; 247	
			275/40R21	241; 244; 246; 247	
			285/35R21	241; 246; 24D	
28 - 28		90 - 165	265/40R21	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R21	241; 246; 24D	
			275/40R21	241; 246; 24D	
	285/35R21		24C; 24D		
27 - 26	90 - 165	265/40R21	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
		275/35R21	241; 246; 24D		
		275/40R21	241; 246; 24D		
		285/35R21	24C; 24D		
25 - 25	90 - 165	265/40R21	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
		275/35R21	24C; 24D		
		275/40R21	24C; 24D		
		285/35R21	24C; 24D		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
10 x 21	38 - 38	90 - 165	265/40R21	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
	37 - 36	90 - 165	265/40R21	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 35	90 - 165	265/40R21	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R21	24J; 24M	
			275/40R21	24J; 24M	
	34 - 34	90 - 165	265/40R21	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R21	24J; 24M	
			275/40R21	24J; 24M	
	33 - 31	90 - 165	265/40R21	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R21	241; 244; 246; 247	
			275/40R21	241; 244; 246; 247	
	30 - 29	90 - 165	265/40R21	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R21	241; 246; 24D	
			275/40R21	241; 246; 24D	
			285/35R21	24C; 24D	
	28 - 28	90 - 165	265/40R21	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R21	241; 246; 24D	
			275/40R21	241; 246; 24D	
			285/35R21	24C; 24D	
295/35R21			24C; 24D		
27 - 25	90 - 165	265/40R21	241; 246; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
		275/35R21	24C; 24D		
		275/40R21	24C; 24D		
		285/35R21	24C; 24D		
		295/35R21	24C; 24D		

II.4.7. Raddurchmesser 22 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
9 x 22	40 - 39	90 - 165	275/35R22		Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
	38 - 36	90 - 165	275/35R22	245; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 33	90 - 165	275/35R22	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
	32 - 29	90 - 165	275/35R22	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	28 - 26	90 - 165	275/35R22	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
	25 - 25	90 - 165	275/35R22	241; 246; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
9 1/2 x 22	38 - 36	90 - 165	275/35R22	245; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 33	90 - 165	275/35R22	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
	32 - 32	90 - 165	275/35R22	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R22	241; 244; 246; 247	
	31 - 29	90 - 165	275/35R22	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R22	241; 246; 24D	
	28 - 26	90 - 165	275/35R22	241; 246; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R22	24C; 24D	
25 - 25	90 - 165	275/35R22	24C; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A	
		285/35R22	24C; 24D		
10 x 22	35 - 34	90 - 165	275/35R22	24J; 24M	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
	33 - 31	90 - 165	275/35R22	241; 244; 246; 247	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
	30 - 29	90 - 165	275/35R22	241; 246; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R22	24C; 24D	
	28 - 28	90 - 165	275/35R22	241; 246; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R22	24C; 24D	
			295/30R22	24C; 24D	
	27 - 25	90 - 165	275/35R22	24C; 24D	Allradantrieb; Heckantrieb; Nur Pickup (Serie); mit Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 51A
285/35R22			24C; 24D		
295/30R22			24C; 24D		

II.5. Auflagen und Hinweise

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.