



**GUTACHTEN**  
APPROVAL

made by  KW

Prüfgegenstand : Distanzringe  
 Typ : 30.099 / 30.023 / 30.393 / 40.183 / 10.183 / 40.036 / 40.305  
 Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach    Anhang W-25

#### 4.1. Verwendungsbereich

| Fahrzeughersteller /<br>Herst. Schl. Nr. | Fahrzeug-<br>typ | Handelsbezeichnung                   | EG-BE - Nr.         |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Dacia (RO) /<br>8212                     | SD               | Dacia Logan<br>(Limousine und Kombi) | e2*2001/116*0314*.. |

#### Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE, oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

| Distanzring-<br>breite in mm | Bereifung  | Radgröße | Einpreßtiefe<br>in mm<br>Rad / Gesamt | Auflagen                                   |
|------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5                            | 165/80 R14 | 5 x 14   | + 43 / + 38                           | A9a) A26) A27)<br>D1) D3) D6) D8)          |
|                              | 165/80 R14 | 5,5 x 14 | + 43 / + 38                           |                                            |
|                              | 165/80 R14 | 6 x 14   | + 43 / + 38                           |                                            |
|                              | 185/65 R15 | 5,5 x 15 | + 50 / + 45                           |                                            |
|                              | 185/65 R15 | 6 x 15   | + 50 / + 45                           |                                            |
|                              | 205/45 R17 | 7 x 17   | + 40 / + 35                           |                                            |
|                              | 215/40 R17 | 7 x 17   | + 40 / + 35                           |                                            |
|                              | 205/45 R17 | 7 x 17   | + 33 / + 28                           | A9a) A26) A27)<br>D1) D3) D6) D8) K1b)     |
| 16                           | 165/80 R14 | 5 x 14   | + 43 / + 27                           | A9a) A26) A27)<br>D1) D3) D6)              |
|                              | 165/80 R14 | 5,5 x 14 | + 43 / + 27                           |                                            |
|                              | 165/80 R14 | 6 x 14   | + 43 / + 27                           |                                            |
|                              | 185/65 R15 | 5,5 x 15 | + 50 / + 34                           |                                            |
|                              | 185/65 R15 | 6 x 15   | + 50 / + 34                           |                                            |
|                              | 205/45 R17 | 7 x 17   | + 43 / + 27                           | A9a) A26) A27)<br>D1) D3) D6) K1b)         |
|                              | 215/40 R17 | 7 x 17   | + 43 / + 27                           | A9a) A26) A27)<br>D1) D3) D6)<br>EB2) K1b) |

Prüfgegenstand : Distanzringe  
 Typ : 30.099 / 30.023 / 30.393 / 40.183 / 10.183 / 40.036 / 40.305  
 Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach Anhang W-25

| Distanzring-<br>breite in mm | Bereifung  | Radgröße | Einpreßtiefe<br>in mm<br>Rad / Gesamt | Auflagen                                       |
|------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 20                           | 165/80 R14 | 5 x 14   | + 47 / + 27                           | A9a) A26) A27)                                 |
|                              | 165/80 R14 | 5,5 x 14 | + 47 / + 27                           | D1) D3) D5) D6)                                |
|                              | 165/80 R14 | 6 x 14   | + 47 / + 27                           |                                                |
|                              | 185/65 R15 | 5,5 x 15 | + 50 / + 30                           |                                                |
|                              | 185/65 R15 | 6 x 15   | + 50 / + 30                           |                                                |
|                              | 205/45 R17 | 7 x 17   | + 47 / + 27                           | A9a) A26) A27)<br>D1) D3) D5) D6) K1b)         |
| 25                           | 215/40 R17 | 7 x 17   | + 47 / + 27                           | A9a) A26) A27)<br>D1) D3) D5) D6)<br>EB2) K1b) |
|                              | 165/80 R14 | 5 x 14   | + 52 / + 27                           | A9a) A26) A27)                                 |
|                              | 165/80 R14 | 5,5 x 14 | + 52 / + 27                           | D1) D3) D5) D6)                                |
|                              | 165/80 R14 | 6 x 14   | + 52 / + 27                           |                                                |
|                              | 185/65 R15 | 5,5 x 15 | + 52 / + 27                           | A9a) A26) A27)                                 |
|                              | 185/65 R15 | 6 x 15   | + 52 / + 27                           | D1) D3) D5) D6) K1b)                           |
| 30                           | 205/45 R17 | 7 x 17   | + 52 / + 27                           |                                                |
|                              | 215/40 R17 | 7 x 17   | + 52 / + 27                           | A9a) A26) A27)<br>D1) D3) D5) D6)<br>EB2) K1b) |
|                              | 165/80 R14 | 5 x 14   | + 57 / + 27                           | A9a) A26) A27)                                 |
|                              | 165/80 R14 | 5,5 x 14 | + 57 / + 27                           | D1) D3) D5) D6)                                |
|                              | 165/80 R14 | 6 x 14   | + 57 / + 27                           |                                                |

18.08.2010

ha