

SIT[®]

SUSPENSIONS



GUTACHTEN
APPROVAL

made by  KW

Prüfgegenstand : Distanzringe
 Typ : DZX / DZ / 50.714, 50.723, 50.732, 50.796, 50.797, 50.798,
 50.799, 50.800, 50.801

Hersteller : KW automotive GmbH Anhang W-25 zum Teilegutachten

4.1. Verwendungsbereich zu oben genannten Teilegutachten

Fahrzeughersteller / Herst. Schl. Nr.	Fahrzeugtyp	Handels- bezeichnung	BE - Nr.
QUATTRO / 7967	8V	Audi RS3 Sportback, Audi RS3 Limousine	e1*2007/46*0608*01 - . .

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Das im oben bezeichneten Teilegutachten beschriebene Teil / die im oben bezeichneten Anhang beschriebene Änderung darf an den hier aufgeführten Fahrzeugen angewendet werden. Zugehörige Auflagen und Hinweise werden in dem o.g. Teilegutachten gegeben. Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung Achse 1 = (v) Achse 2 = (h)	Radgröße Achse 1 = (v) Achse 2 = (h)	Einpresstiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen bzw. Hinweise
5	255/30 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 53 / + 48	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D18) EA1) K3)
	235/35 R19 (v/h)	8 x 19 (v/h)	+ 49 / + 44	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D18) K3)
7,5	255/30 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 53 / + 45,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D19) EA1) K3)
	235/35 R19 (v/h)	8 x 19 (v/h)	+ 49 / + 41,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D19) K3)
10	255/30 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 53 / + 43	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D19) EA2) K3a)
	235/35 R19 (v/h)	8 x 19 (v/h)	+ 49 / + 39	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D19) EA1) EB1) K3a)

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : DZX / DZ / 50.714, 50.723, 50.732, 50.796, 50.797, 50.798,
 50.799, 50.800, 50.801

Hersteller : KW automotive GmbH **Anhang W-25 zum Teilegutachten**

Distanzring- breite in mm	Bereifung Achse 1 = (v) Achse 2 = (h)	Radgröße Achse 1 = (v) Achse 2 = (h)	Einpresstiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen bzw. Hinweise
12,5	255/30 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 53 / + 40,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5) EA2) K3a)
	235/35 R19 (v/h)	8 x 19 (v/h)	+ 49 / + 36,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5) EA1) EB1) K3a)
15	255/30 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 53 / + 38	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5) EA3) K3a)
	235/35 R19 (v/h)	8 x 19 (v/h)	+ 49 / + 34	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5) EA2) EB2) K3a)

Dieses Gutachten (Anhang) darf nur vom Hersteller und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig. Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt. 1)

Dieses Gutachten (Anhang) verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen oder wenn der o.a. Nachweis über das Qualitätssicherungssystem ungültig wird.

Köln, den 06.05.2020



Dipl.-Ing. Harry Hartzke
Sachverständiger Technischer Dienst