

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 30.018 / 30.310 / 30.203 / 30.005 / 30.096 / 10.044 / 10.204 / 10.037
 10.049 / 10.101 / 30.044 / 20.044 / A074 / 30.204 / A075 / 30.037
 20.037 / A024 / 40.049 / A049 / 40.101 / A053
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-1**

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	BE - Nr.
Audi (D) / 0588	8Z	Audi A2	e1*98/14*0131*.. e1*2001/116*0131*..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe In mm Rad / Gesamt	Auflagen
5	145/80 R14	4,5 x 14	+ 38 / + 33	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D21)
	155/65 R15	5 x 15	+ 28 / + 23	
	165/65 R15	5 x 15	+ 28 / + 23	
	165/65 R15	5,5 x 15	+ 34 / + 29	
	175/60 R15	5,5 x 15	+ 34 / + 29	
	185/50 R16	6 x 16	+ 35 / + 30	
	215/40 R17	7,5 x 17	+ 35 / + 30	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D21) H1) H2)
8	145/80 R14	4,5 x 14	+ 38 / + 30	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D21)
	155/65 R15	5 x 15	+ 28 / + 20	
	165/65 R15	5 x 15	+ 28 / + 20	
	165/65 R15	5,5 x 15	+ 34 / + 26	
	175/60 R15	5,5 x 15	+ 34 / + 26	
	185/50 R16	6 x 16	+ 35 / + 27	
	215/40 R17	7,5 x 17	+ 38 / + 30	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D21) H1) H2)

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 30.018 / 30.310 / 30.203 / 30.005 / 30.096 / 10.044 / 10.204 / 10.037
 10.049 / 10.101 / 30.044 / 20.044 / A074 / 30.204 / A075 / 30.037
 20.037 / A024 / 40.049 / A049 / 40.101 / A053
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-1**

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe In mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	145/80 R14	4,5 x 14	+ 38 / + 28	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D21)
	155/65 R15	5 x 15	+ 28 / + 18	
	165/65 R15	5 x 15	+ 28 / + 18	
	165/65 R15	5,5 x 15	+ 34 / + 24	
	175/60 R15	5,5 x 15	+ 34 / + 24	
	185/50 R16	6 x 16	+ 35 / + 25	
	215/40 R17	7,5 x 17	+ 40 / + 30	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D21) H1) H2)
15	145/80 R14	4,5 x 14	+ 38 / + 23	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D21)
	155/65 R15	5 x 15	+ 28 / + 13	
	165/65 R15	5 x 15	+ 28 / + 13	
	165/65 R15	5,5 x 15	+ 34 / + 19	
	175/60 R15	5,5 x 15	+ 34 / + 19	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D21) H1) H2)
	185/50 R16	6 x 16	+ 35 / + 20	
20	175/60 R15	5,5 x 15	+ 34 / + 14	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D21) H1) H2)
	185/50 R16	6 x 16	+ 35 / + 15	
25	175/60 R15	5,5 x 15	+ 39 / + 14	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D21) H1) H2)
	185/50 R16	6 x 16	+ 40 / + 15	

01.12.2003

ha/pc