



**GUTACHTEN**  
APPROVAL

made by  KW

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : 10.185 / 10.186 / 10.187 / 10.188 / 30.185 / 30.186 / 30.187 / 40.188  
 20.185 / 20.186 / 20.187 / A054 / A055 / A056 / A057  
**Antragsteller** : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-1**

#### 4.1. Verwendungsbereich

| Fahrzeughersteller /<br>Herst. Schl. Nr. | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung                                      | EG-BE- Nr.                           |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| BMW / 0005                               | 5/D         | 5er Reihe<br>alle Ausführungen<br>Limousine und Touring | e1*93/81*0028*..<br>e1*98/14*0028*.. |

#### Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE, oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

| Distanzring-<br>breite in mm | Bereifung  | Radgröße | Einpreßtiefe<br>in mm<br>Rad / Gesamt | Auflagen              |
|------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|
| 5                            | 225/60 R15 | 7 x 15   | + 10 / + 5                            | A9a) A26) A27)        |
|                              | 235/50 R16 | 7,5 x 16 | + 10 / + 5                            | D1) D3) D6) H5) H6)   |
|                              | 235/50 R16 | 8 x 16   | + 10 / + 5                            | K1) K2) K6a) K8)      |
|                              | 235/45 R17 | 8 x 17   | + 10 / + 5                            |                       |
|                              | 245/45 R17 | 8,5 x 17 | + 10 / + 5                            |                       |
|                              | 245/40 R18 | 8,5 x 18 | + 10 / + 5                            |                       |
|                              | 245/45 R16 | 7,5 x 16 | + 10 / + 5                            | A9a) A26) A27)        |
|                              | 245/45 R16 | 8 x 16   | + 10 / + 5                            | D1) D6) H2) K6a) K58) |
|                              | 255/40 R17 | 9 x 17   | + 10 / + 5                            | R35)                  |
|                              | 265/35 R18 | 9 x 18   | + 10 / + 5                            |                       |
|                              | 265/35 R18 | 10 x 18  | + 16 / + 11                           |                       |
| 10                           | 225/60 R15 | 7 x 15   | + 15 / + 5                            | A9a) A26) A27)        |
|                              | 235/50 R16 | 7,5 x 16 | + 15 / + 5                            | D1) D3) D6) H5) H6)   |
|                              | 235/50 R16 | 8 x 16   | + 15 / + 5                            | K1) K2) K6a) K8)      |
|                              | 235/45 R17 | 8 x 17   | + 15 / + 5                            |                       |
|                              | 245/45 R17 | 8,5 x 17 | + 15 / + 5                            |                       |
|                              | 245/40 R18 | 8,5 x 18 | + 15 / + 5                            |                       |

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : 10.185 / 10.186 / 10.187 / 10.188 / 30.185 / 30.186 / 30.187 / 40.188  
 20.185 / 20.186 / 20.187  
**Antragsteller** : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-1**

| Distanzring-<br>breite in mm | Bereifung  | Radgröße | Einpreßtiefe<br>in mm<br>Rad / Gesamt | Auflagen              |
|------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>10</b>                    | 245/45 R16 | 7,5 x 16 | + 15 / + 5                            | A9a) A26) A27)        |
|                              | 245/45 R16 | 8 x 16   | + 15 / + 5                            | D1) D6) H2) K6a) K58) |
|                              | 255/40 R17 | 9 x 17   | + 15 / + 5                            | R35)                  |
|                              | 265/35 R18 | 9 x 18   | + 15 / + 5                            |                       |
|                              | 265/35 R18 | 10 x 18  | + 16 / + 6                            |                       |
| <b>15</b>                    | 225/60 R15 | 7 x 15   | + 20 / + 5                            | A9a) A26) A27)        |
|                              | 235/50 R16 | 7,5 x 16 | + 20 / + 5                            | D1) D3) D6) H5) H6)   |
|                              | 235/50 R16 | 8 x 16   | + 20 / + 5                            | K1) K2) K6a) K8)      |
|                              | 235/45 R17 | 8 x 17   | + 20 / + 5                            |                       |
|                              | 245/45 R17 | 8,5 x 17 | + 20 / + 5                            |                       |
|                              | 245/40 R18 | 8,5 x 18 | + 20 / + 5                            |                       |
|                              | 245/45 R16 | 7,5 x 16 | + 20 / + 5                            | A9a) A26) A27)        |
|                              | 245/45 R16 | 8 x 16   | + 20 / + 5                            | D1) D6) H2) K6a) K58) |
|                              | 255/40 R17 | 9 x 17   | + 20 / + 5                            | R35)                  |
|                              | 265/35 R18 | 9 x 18   | + 20 / + 5                            |                       |
| <b>20</b>                    | 225/60 R15 | 7 x 15   | + 24 / + 4                            | A9a) A26) A27)        |
|                              | 235/50 R16 | 7,5 x 16 | + 24 / + 4                            | D1) D3) D5) D6)       |
|                              | 235/50 R16 | 8 x 16   | + 24 / + 4                            | H5) H6)               |
|                              | 235/45 R17 | 8 x 17   | + 24 / + 4                            | K1) K2) K6a) K8)      |
|                              | 245/45 R17 | 8,5 x 17 | + 24 / + 4                            |                       |
|                              | 245/40 R18 | 8,5 x 18 | + 24 / + 4                            |                       |
|                              | 245/45 R16 | 7,5 x 16 | + 24 / + 4                            | A9a) A26) A27)        |
|                              | 245/45 R16 | 8 x 16   | + 24 / + 4                            | D1) D5) D6)           |
|                              | 255/40 R17 | 9 x 17   | + 24 / + 4                            | H2) K6a) K58)         |
|                              | 265/35 R18 | 9 x 18   | + 24 / + 4                            | R35)                  |

27.01.2000  
ha/pc