

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive
 Aspachweg 14
 74427 Fichtenberg

I.1. Typen:

Die entsprechend zulässigen Distanzringe mit dem zugehörigen Adapter sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.

Adapter	Distanzring Ø 150 mm					
65250039	50.799	50.800				
65250021	50.714	50.715	50.716	50.717	50.718	50.732

II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.	Bemerkung
Fiat	Punto Punto Abarth	199	e3*2001/116*0217*..	

II.1. Zulässige Kombinationen der Distanzringe an Achse 1 und 2

X = Kombination zulässig

Achse1 Dicke [mm]	0	5	7,5	12,5	15	17,5	20	22,5	25
Achse 2 Dicke [mm]									
5	X	X							
7,5	X	X	X						
12,5	X	X	X	X					
15	X	X	X	X	X				
17,5		X	X	X	X	X			
20		X	X	X	X	X	X		
22,5			X	X	X	X	X	X	
25					X	X	X	X	X

II.2. Befestigungsmittel

Zur Befestigung der Distanzringe in Verbindung mit den Rädern müssen Radschrauben M12 x 1,5 mm Kegel 60° verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die Originalschrauben bei Verwendung von Serienrädern. Bei Verwendung von Sonderrädern müssen Radschrauben M12 x 1,5 mm Kegel 60° verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die vom Sonderradhersteller verlangte Schraubenlänge. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 6,5 Umdrehungen.

II.3. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

II.4. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig.

II.4.1. Raddurchmesser 15 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 x 15	45 - 45	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 76Q
			185/60R15		
			185/65R15		
				12A	
			195/55R15	12A	
			195/60R15	12A	
			205/55R15	12A; 24J; 24M	
	44 - 44	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 76Q
			185/60R15		
			185/65R15		
			195/55R15	12A	
			195/60R15	12A	
			205/55R15	12A; 24J; 24M	
	43 - 43	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 76Q
			185/60R15		
			185/65R15		
			195/55R15	12A	
			195/60R15	12A	
			205/55R15	12A; 24J; 24M	
	42 - 40	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 76Q
			185/60R15		
			185/65R15		
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24J; 24M	
	40 - 40	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 76Q
			185/60R15		
			185/65R15		
	39 - 39	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J	
			185/65R15	24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24J; 24M	
			205/60R15	24J; 24M	
	38 - 37	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24J; 24M	
			205/60R15	24J; 24M	
	36 - 36	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24C; 24D	
			205/60R15	24C; 24D	
	35 - 35	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24C; 24D	
			205/60R15	24C; 24D	
	34 - 33	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24C; 24D	
			205/60R15	22I; 24C; 24D	
	32 - 30	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24C; 24D	
			195/60R15	24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22I; 24C; 24D	
	29 - 29	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24C; 24M	
			185/65R15	24C; 24M	
			195/55R15	24C; 24D	
			195/60R15	24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22I; 24C; 24D	
	28 - 28	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24C; 24D	
			185/65R15	24C; 24D	
			195/55R15	22I; 24C; 24D	
			195/60R15	22I; 24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22B; 24C; 24D	
6 1/2 x 15	45 - 45	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15		
			185/65R15		
			195/55R15	24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	44 - 43	48 - 99	195/60R15	24J	11G; 11H; 12A; 76Q
			175/65R15		
			185/60R15		
			185/65R15		
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
	42 - 42	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15		
			185/65R15		
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24J; 24M	
	41 - 41	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24J; 24M	
	40 - 40	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24J; 24M	
	39 - 39	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24C; 24M	
	38 - 38	48 - 99	205/60R15	24C; 24M	
			175/65R15	24J	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
	37 - 37	48 - 99	205/55R15	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76Q
			205/60R15	24C; 24D	
			175/65R15	24J; 24M	
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
	36 - 36	48 - 99	195/60R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			205/55R15	24C; 24D	
			205/60R15	24C; 24D	
			175/65R15	24J; 24M	
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
	35 - 35	48 - 99	195/55R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
	35 - 35	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24C; 24M	
			195/60R15	24C; 24M	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22I; 24C; 24D	
	34 - 32	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24C; 24D	
			195/60R15	24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22I; 24C; 24D	
	31 - 31	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24C; 24D	
			185/65R15	24C; 24D	
			195/55R15	24C; 24D	
			195/60R15	24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22I; 24C; 24D	
	30 - 30	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24C; 24D	
			185/65R15	24C; 24D	
			195/55R15	22I; 24C; 24D	
			195/60R15	22I; 24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22B; 24C; 24D	
	29 - 29	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24C; 24D	
			185/65R15	24C; 24D	
			195/55R15	22I; 24C; 24D	
			195/60R15	22I; 24C; 24D	
			205/55R15	22B; 24C; 24D	
			205/60R15	21P; 22B; 24C; 24D	
	28 - 28	48 - 99	175/65R15	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24C; 24D	
			185/65R15	24C; 24D	
			195/55R15	22I; 24C; 24D	
			195/60R15	22I; 24C; 24D	
			205/55R15	21P; 22B; 24C; 24D	
			205/60R15	21P; 22B; 24C; 24D	
7 x 15	42 - 41	48 - 99	185/60R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
	40 - 39	48 - 99	185/60R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24C; 24D	
	38 - 38	48 - 99	185/60R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24C; 24D	
	37 - 35	48 - 99	205/60R15	22I; 24C; 24D	
			185/60R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	24J; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			195/55R15	24C; 24D	
			195/60R15	24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22I; 24C; 24D	
	34 - 34	48 - 99	185/60R15	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	24C; 24M	
			195/55R15	24C; 24D	
			195/60R15	24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22I; 24C; 24D	
	33 - 33	48 - 99	185/60R15	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	24C; 24D	
			195/55R15	22I; 24C; 24D	
			195/60R15	22I; 24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22B; 24C; 24D	
	32 - 32	48 - 99	185/60R15	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	24C; 24D	
			195/55R15	22I; 24C; 24D	
			195/60R15	22I; 24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	21P; 22B; 24C; 24D	
	31 - 31	48 - 99	185/60R15	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	24C; 24D	
			195/55R15	22I; 24C; 24D	
			195/60R15	22I; 24C; 24D	
			205/55R15	22B; 24C; 24D	
			205/60R15	21P; 22B; 24C; 24D	
	30 - 30	48 - 99	185/60R15	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	24C; 24D	
			195/55R15	22I; 24C; 24D	
			195/60R15	22I; 24C; 24D	
			205/55R15	21P; 22B; 24C; 24D	
			205/60R15	21P; 22B; 24C; 24D	
	29 - 28	48 - 99	185/60R15	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	22I; 24C; 24D	
			195/55R15	22I; 24C; 24D	
			195/60R15	22I; 24C; 24D	
			205/55R15	21P; 22B; 24C; 24D	
			205/60R15	21P; 22B; 24C; 24D	

II.4.2. Raddurchmesser 16 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 x 16	45 - 44	48 - 99	195/50R16		11G; 11H; 76U
			195/55R16		
			205/50R16	24J; 24M	
	43 - 43	48 - 99	195/50R16		11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16		
			205/50R16	24J; 24M	
	42 - 42	48 - 99	195/50R16	24J	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J	
			205/50R16	24J; 24M	
	41 - 37	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	36 - 36	48 - 99	195/55R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			205/50R16	24J; 24M	
			195/50R16	24J; 24M	
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	24C; 24M	
	35 - 35	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	24C; 24D	
	34 - 33	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
	32 - 32	48 - 99	195/50R16	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24C; 24M	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
	31 - 31	48 - 99	195/50R16	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24C; 24D	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
	30 - 29	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
	28 - 28	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22B; 24C; 24D	
6 1/2 x 16	45 - 45	48 - 99	195/50R16		11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16		
	44 - 43	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
	42 - 41	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	24J; 24M	
	40 - 39	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	24J; 24M	
	38 - 38	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	24C; 24D	
	37 - 35	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
	34 - 33	48 - 99	195/50R16	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24C; 24D	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
	32 - 32	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
	31 - 29	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22B; 24C; 24D	
	28 - 28	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	
7 x 16	45 - 44	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			215/45R16	24J; 24M	
	43 - 43	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			215/45R16	24J; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	42 - 41	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			215/45R16	24J; 24M	
	40 - 40	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	24C; 24D	
			215/45R16	24J; 24M	
			225/45R16	22I; 24C; 24D	
	39 - 39	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
			215/45R16	24J; 24M	
			225/45R16	22I; 24C; 24D	
	38 - 38	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
			215/45R16	24C; 24M	
			225/45R16	22I; 24C; 24D	
	37 - 37	48 - 99	195/50R16	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24C; 24M	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
			215/45R16	24C; 24D	
			225/45R16	22I; 24C; 24D	
	36 - 36	48 - 99	195/50R16	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24C; 24D	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
			225/45R16	22I; 24C; 24D	
	35 - 35	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
			225/45R16	22I; 24C; 24D	
	34 - 34	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
			225/45R16	22B; 24C; 24D	
	33 - 32	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22B; 24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
			225/45R16	22B; 24C; 24D	
	31 - 31	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22B; 24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
			225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
	30 - 30	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R16	22B; 24C; 24D	
			225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
	29 - 28	48 - 99	195/50R16	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22B; 24C; 24D	
			205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R16	22B; 24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 16	42 - 42	48 - 99	225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/50R16	24J; 24M	
			195/55R16	24J; 24M	
			215/45R16	24J; 24M	
	41 - 41	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			215/45R16	24J; 24M	
	40 - 40	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			215/45R16	24C; 24D	
	39 - 39	48 - 99	195/50R16	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
	38 - 38	48 - 99	195/50R16	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24C; 24D	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
			225/45R16	22I; 24C; 24D	
	37 - 37	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
			225/45R16	22I; 24C; 24D	
	36 - 36	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22B; 24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
			225/45R16	22B; 24C; 24D	
	35 - 34	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22B; 24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
			225/45R16	22B; 24C; 24D	
	33 - 32	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R16	22B; 24C; 24D	
			225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
	31 - 31	48 - 99	195/50R16	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22B; 24C; 24D	
			205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R16	22B; 24C; 24D	
			225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
	30 - 29	48 - 99	195/50R16	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22B; 24C; 24D	
			205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
	28 - 28	48 - 99	195/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
8 x 16	38 - 38	48 - 99	215/45R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
	37 - 36	48 - 99	215/45R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
	35 - 34	48 - 99	205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			215/45R16	22B; 24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	33 - 33	48 - 99	225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R16	22B; 24C; 24D	
			225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
	32 - 31	48 - 99	205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			215/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
	30 - 30	48 - 99	205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			215/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			225/45R16	21B; 22B; 24C; 24D	
	29 - 28	48 - 99	205/50R16	21B; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			215/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			225/45R16	21B; 22B; 24C; 24D	

II.4.3. Raddurchmesser 17 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 1/2 x 17	46 - 43	48 - 99	205/45R17		11G; 11H; 12A
	42 - 42	48 - 99	205/45R17	24J	11G; 11H; 12A
	41 - 34	48 - 99	205/45R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
	36 - 34	114 - 132	205/45R17		Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 76S
	33 - 33	48 - 99	205/45R17	22I; 24J; 24M	11G; 11H; 12A
		114 - 132	205/45R17		Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
	32 - 32	48 - 99	205/45R17	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A
	32 - 29	114 - 132	205/45R17	22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
	31 - 28	48 - 99	205/45R17	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
	28 - 25	114 - 132	205/45R17	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
	24 - 24	114 - 132	205/45R17	21P; 22B	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
7 x 17	45 - 45	48 - 99	205/40R17	24J	11G; 11H; 12A
			205/45R17		
			215/40R17	24J; 24M	
	44 - 43	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	24J; 24M	
			215/40R17	24J; 24M	
	42 - 42	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	24J; 24M	
			215/40R17	24J; 24M	
			215/45R17	24J; 24M	
	41 - 40	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	24J; 24M	
			215/40R17	24J; 24M	
			215/45R17	22I; 24J; 24M	
	40 - 40	114 - 132	205/45R17		Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17		
			215/45R17		
	39 - 39	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	24J; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
		114 - 132	215/40R17	22I; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	22I; 24J; 24M	
			205/45R17		
			215/40R17		
	38 - 38	48 - 99	215/45R17		11G; 11H; 12A
			205/40R17	24J; 24M	
			205/45R17	24J; 24M	
			215/40R17	22I; 24C; 24M	
	38 - 37	114 - 132	215/45R17	22I; 24C; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			205/45R17		
			215/40R17		
			215/45R17	22I	
	37 - 36	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	24J; 24M	
			215/40R17	22I; 24C; 24D	
			215/45R17	22I; 24C; 24D	
	36 - 35	114 - 132	205/45R17		Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	22I	
			215/45R17	21P; 22I	
	35 - 35	48 - 99	205/40R17	24C; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22I; 24J; 24M	
			215/40R17	22I; 24C; 24D	
			215/45R17	22B; 24C; 24D	
	34 - 34	48 - 99	205/40R17	24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22I; 24C; 24D	
			215/40R17	22I; 24C; 24D	
			215/45R17	22B; 24C; 24D	
	34 - 32	114 - 132	205/45R17	22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	22I	
			215/45R17	21P; 22I	
	33 - 32	48 - 99	205/40R17	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22I; 24C; 24D	
			215/40R17	22B; 24C; 24D	
			215/45R17	22B; 24C; 24D	
	31 - 31	114 - 132	205/45R17	22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21P; 22I	
			215/45R17	21P; 22I	
	31 - 30	48 - 99	205/40R17	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22I; 24C; 24D	
			215/40R17	22B; 24C; 24D	
			215/45R17	21P; 22B; 24C; 24D	
	30 - 30	114 - 132	205/45R17	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21P; 22I	
			215/45R17	21P; 22B	
	29 - 29	114 - 132	205/45R17	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21P; 22I; 24J; 24M	
			215/45R17	21P; 22B; 24J; 24M	
	29 - 28	48 - 99	205/40R17	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22B; 24C; 24D	
			215/40R17	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R17	21P; 22B; 24C; 24D	
	28 - 27	114 - 132	205/45R17	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	
	26 - 24	114 - 132	205/45R17	21P; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	
			215/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 17	23 - 23	114 - 132	205/45R17	21P; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21B; 22B; 24J; 24M	
			215/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	
	22 - 21	114 - 132	205/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21B; 22B; 24J; 24M	
			215/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	
7 1/2 x 17	42 - 41	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	24J; 24M	
			215/40R17	22I; 24J; 24M	
		114 - 132	205/45R17		Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
	40 - 40	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	24J; 24M	
			215/40R17	22I; 24C; 24D	
			215/45R17	22I; 24C; 24D	
	40 - 39	114 - 132	205/45R17		Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17		
	39 - 39	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	24J; 24M	
			215/40R17	22I; 24C; 24D	
			215/45R17	22I; 24C; 24D	
	38 - 38	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22I; 24J; 24M	
			215/40R17	22I; 24C; 24D	
			215/45R17	22B; 24C; 24D	
		114 - 132	205/45R17		Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	22I	
			215/45R17	21P; 22I	
	37 - 37	48 - 99	205/40R17	24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22I; 24C; 24M	
			215/40R17	22I; 24C; 24D	
			215/45R17	22B; 24C; 24D	
	37 - 35	114 - 132	205/45R17	22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	22I	
			215/45R17	21P; 22I	
	36 - 36	48 - 99	205/40R17	24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22I; 24C; 24D	
			215/40R17	22B; 24C; 24D	
			215/45R17	22B; 24C; 24D	
	35 - 35	48 - 99	205/40R17	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22I; 24C; 24D	
			215/40R17	22B; 24C; 24D	
			215/45R17	22B; 24C; 24D	
	34 - 34	114 - 132	205/45R17	22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21P; 22I	
			215/45R17	21P; 22I	
	34 - 33	48 - 99	205/40R17	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22I; 24C; 24D	
			215/40R17	22B; 24C; 24D	
			215/45R17	21P; 22B; 24C; 24D	
	33 - 33	114 - 132	205/45R17	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21P; 22I	
			215/45R17	21P; 22B	
	32 - 31	114 - 132	205/45R17	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21P; 22I; 24J; 24M	
			215/45R17	21P; 22B; 24J; 24M	
	32 - 30	48 - 99	205/40R17	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			205/45R17	22B; 24C; 24D	
			215/40R17	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R17	21P; 22B; 24C; 24D	
	30 - 30	114 - 132	205/45R17	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	
	29 - 29	48 - 99	205/40R17	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22B; 24C; 24D	
			215/40R17	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R17	21P; 22B; 24C; 24D	
		114 - 132	205/45R17	21P; 22B	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	
	28 - 28	48 - 99	205/40R17	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/45R17	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/40R17	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R17	21B; 22B; 24C; 24D	
	28 - 27	114 - 132	205/45R17	21P; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	
	26 - 26	114 - 132	205/45R17	21P; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21B; 22B; 24J; 24M	
			215/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	
	25 - 23	114 - 132	205/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21B; 22B; 24J; 24M	
			215/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	
	22 - 21	114 - 132	205/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21B; 22B; 24C; 24D	
			215/45R17	21B; 22B; 24C; 24D	
8 x 17	38 - 38	48 - 99	215/40R17	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			215/45R17	22B; 24C; 24D	
	38 - 37	114 - 132	205/45R17	22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	22I	
	37 - 37	48 - 99	215/40R17	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			215/45R17	22B; 24C; 24D	
	36 - 36	114 - 132	205/45R17	22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21P; 22I	
	36 - 35	48 - 99	215/40R17	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			215/45R17	21P; 22B; 24C; 24D	
	35 - 35	114 - 132	205/45R17	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21P; 22I	
			215/45R17	21P; 22B	
	34 - 34	48 - 99	215/40R17	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			215/45R17	21P; 22B; 24C; 24D	
		114 - 132	205/45R17	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21P; 22I; 24J; 24M	
			215/45R17	21P; 22B; 24J; 24M	
	33 - 32	114 - 132	205/45R17	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	
	33 - 31	48 - 99	215/40R17	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			215/45R17	21P; 22B; 24C; 24D	
	31 - 29	114 - 132	205/45R17	21P; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	
	30 - 29	48 - 99	215/40R17	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			215/45R17	21B; 22B; 24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	28 - 28	48 - 99	215/40R17	21B; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			215/45R17	21B; 22B; 24C; 24D	
		114 - 132	205/45R17	21P; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21B; 22B; 24J; 24M	
			215/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	
	27 - 25	114 - 132	205/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21B; 22B; 24J; 24M	
			215/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	
	24 - 22	114 - 132	205/45R17	21B; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21B; 22B; 24C; 24D	
			215/45R17	21B; 22B; 24C; 24D	
	21 - 21	114 - 132	205/45R17	21B; 22B; 24C; 24D	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/40R17	21B; 22B; 24C; 24D	
			215/45R17	21B; 22B; 24C; 24D	

II.4.4. Raddurchmesser 18 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 18	45 - 42	48 - 99	215/35R18	24J; 24M	11G; 11H; 12A
	41 - 40	48 - 99	215/35R18	22I; 24J; 24M	11G; 11H; 12A
	40 - 39	114 - 132	205/40R18		Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76T
			215/35R18		
			215/40R18		
	39 - 39	48 - 99	215/35R18	22I; 24J; 24M	11G; 11H; 12A
	38 - 38	48 - 99	215/35R18	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A
		114 - 132	205/40R18		Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76T
			215/35R18		
			215/40R18	22I	
	37 - 37	114 - 132	205/40R18		Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76T
			215/35R18	22I	
			215/40R18	22I	
	37 - 36	48 - 99	215/35R18	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
	36 - 36	114 - 132	205/40R18		Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76T
			215/35R18	22I	
			215/40R18	21P; 22I	
	35 - 33	114 - 132	205/40R18	22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76T
			215/35R18	22I	
			215/40R18	21P; 22I	
	35 - 32	48 - 99	215/35R18	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
	32 - 31	114 - 132	205/40R18	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76T
			215/35R18	21P; 22I	
			215/40R18	21P; 22I	
	31 - 28	48 - 99	215/35R18	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
	30 - 30	114 - 132	205/40R18	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76T
			215/35R18	21P; 22I	
			215/40R18	21P; 22B	
	29 - 29	114 - 132	205/40R18	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76T
			215/35R18	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/40R18	21P; 22B; 24J; 24M	
	28 - 28	114 - 132	205/40R18	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76T
			215/35R18	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	
	27 - 27	114 - 132	205/40R18	21P; 22B	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76T
			215/35R18	21P; 22B; 24J; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 18	26 - 25	114 - 132	215/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76T
			205/40R18	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/35R18	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	
	24 - 21	114 - 132	205/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A; 76T
			215/35R18	21B; 22B; 24J; 24M	
			215/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	
			215/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	
	42 - 41	48 - 99	215/35R18	22I; 24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/40R18		
	40 - 40	114 - 132	215/35R18		Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/35R18		
	40 - 39	48 - 99	215/35R18	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/40R18		
	39 - 39	114 - 132	215/35R18	22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/40R18		
			215/40R18		
	38 - 38	114 - 132	205/40R18		Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22I	
			215/40R18	21P; 22I	
	38 - 37	48 - 99	215/35R18	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/40R18	22I	
	37 - 36	114 - 132	215/35R18	22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/40R18	21P; 22I	
			215/40R18	21P; 22I	
	36 - 35	48 - 99	215/35R18	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/40R18	21P; 22I	
	35 - 34	114 - 132	215/35R18	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/40R18	21P; 22I	
			215/40R18	21P; 22I	
			225/35R18	21P; 22B; 24J; 24M	
	34 - 29	48 - 99	215/35R18	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/40R18	21P; 22I	
	33 - 33	114 - 132	215/35R18	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/40R18	21P; 22B	
			225/35R18	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/40R18	21P; 22I	
	32 - 32	114 - 132	205/40R18	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	21P; 22I; 24J; 24M	
			215/40R18	21P; 22B; 24J; 24M	
			225/35R18	21B; 22B; 24J; 24M	
	31 - 31	114 - 132	205/40R18	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/40R18	21P; 22B; 24J; 24M	
			225/35R18	21B; 22B; 24J; 24M	
	30 - 30	114 - 132	205/40R18	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	
			225/35R18	21B; 22B; 24J; 24M	
	29 - 28	114 - 132	205/40R18	21P; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	
			225/35R18	21B; 22B; 24J; 24M	
	28 - 28	48 - 99	215/35R18	21B; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	
	27 - 26	114 - 132	215/35R18	21B; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	
			215/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	
			225/35R18	21B; 22B; 24J; 24M	
	25 - 23	114 - 132	205/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	21B; 22B; 24J; 24M	
			215/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	
			225/35R18	21B; 22B; 24C; 24D	
	22 - 21	114 - 132	205/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 x 18	38 - 38	114 - 132	215/35R18	21B; 22B; 24C; 24D	11H; 12A
			215/40R18	21B; 22B; 24C; 24D	
			225/35R18	21B; 22B; 24C; 24D	
	38 - 37	48 - 99	205/40R18	22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22I	
	37 - 36	114 - 132	215/35R18	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/40R18	21P; 22I	
	36 - 35	48 - 99	215/35R18	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	21P; 22I	
	35 - 35	114 - 132	205/40R18	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			215/35R18	21P; 22I	
			215/40R18	21P; 22I	
	34 - 34	114 - 132	205/40R18	21P; 22I	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/40R18	21P; 22B; 24J; 24M	
	34 - 31	48 - 99	215/35R18	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/40R18	21P; 22I	
	33 - 33	114 - 132	215/35R18	21P; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	
	32 - 32	114 - 132	205/40R18	21P; 22B	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	
			225/35R18	21B; 22B; 24J; 24M	
	31 - 30	114 - 132	205/40R18	21P; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	21P; 22B; 24J; 24M	
			215/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	
			225/35R18	21B; 22B; 24J; 24M	
	30 - 28	48 - 99	215/35R18	21B; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	
	29 - 29	114 - 132	215/35R18	21B; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	21B; 22B; 24J; 24M	
			215/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	
			225/35R18	21B; 22B; 24J; 24M	
	28 - 25	114 - 132	205/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	21B; 22B; 24J; 24M	
			215/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	
			225/35R18	21B; 22B; 24C; 24D	
	24 - 22	114 - 132	205/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	21B; 22B; 24C; 24D	
			215/40R18	21B; 22B; 24C; 24D	
			225/35R18	21B; 22B; 24C; 24D	
	21 - 21	114 - 132	205/40R18	21B; 22B; 24C; 24D	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	21B; 22B; 24C; 24D	
			215/40R18	21B; 22B; 24C; 24D	
			225/35R18	21B; 22B; 24C; 24D	
8 1/2 x 18	35 - 33	114 - 132	215/35R18	21P; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
	32 - 31	114 - 132	215/35R18	21B; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	
	30 - 28	114 - 132	215/35R18	21B; 22B; 24J; 24M	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/40R18	21B; 22B; 24J; 24M	
	27 - 21	114 - 132	225/35R18	21B; 22B; 24C; 24D	Schrägheck 2-türig; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	21B; 22B; 24C; 24D	
			215/40R18	21B; 22B; 24C; 24D	
			225/35R18	21B; 22B; 24C; 24D	

II.5. Auflagen und Hinweise

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive
 Aspachweg 14
 74427 Fichtenberg

I.1. Typen:

Die entsprechend zulässigen Distanzringe mit dem zugehörigen Adapter sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.

Adapter	Distanzring Ø 150 mm					
65250039	50.799	50.800				
65250021	50.714	50.715	50.716	50.717	50.718	50.732

II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.	Bemerkung
Fiat	Punto Punto Abarth	199	e3*2001/116*0286*.. e3*2007/46*0009*.. e3*2007/46*0010*..	

II.1. Zulässige Kombinationen der Distanzringe an Achse 1 und 2

X = Kombination zulässig

Achse1 Dicke [mm]	0	5	7,5	12,5	15	17,5	20	22,5	25
Achse 2 Dicke [mm]									
5	X	X							
7,5	X	X	X						
12,5	X	X	X	X					
15	X	X	X	X	X				
17,5		X	X	X	X	X			
20		X	X	X	X	X	X		
22,5			X	X	X	X	X	X	
25					X	X	X	X	X

II.2. Befestigungsmittel

Zur Befestigung der Distanzringe in Verbindung mit den Rädern müssen Radschrauben M12 x 1,5 mm Kegel 60° verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die Originalschrauben bei Verwendung von Serienrädern. Bei Verwendung von Sonderrädern müssen Radschrauben M12 x 1,5 mm Kegel 60° verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die vom Sonderradhersteller verlangte Schraubenlänge. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 6,5 Umdrehungen.

II.3. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

II.4. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig.

II.4.1. Raddurchmesser 15 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 x 15	45 - 45	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 76Q
			185/60R15		
			185/65R15		
				12A	
			195/55R15	12A	
			195/60R15	12A	
			205/55R15	12A; 24J; 24M	
	44 - 44	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 76Q
			185/60R15		
			185/65R15		
			195/55R15	12A	
			195/60R15	12A	
			205/55R15	12A; 24J; 24M	
	43 - 43	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 76Q
			185/60R15		
			185/65R15		
			195/55R15	12A	
			195/60R15	12A	
			205/55R15	12A; 24J; 24M	
	42 - 40	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 76Q
			185/60R15		
			185/65R15		
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24J; 24M	
	40 - 40	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 76Q
			185/60R15		
			185/65R15		
	39 - 39	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J	
			185/65R15	24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24J; 24M	
			205/60R15	24J; 24M	
	38 - 37	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24J; 24M	
			205/60R15	24J; 24M	
	36 - 36	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24C; 24D	
			205/60R15	24C; 24D	
	35 - 35	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24C; 24D	
			205/60R15	24C; 24D	
	34 - 33	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24C; 24D	
			205/60R15	22I; 24C; 24D	
	32 - 30	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24C; 24D	
			195/60R15	24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22I; 24C; 24D	
	29 - 29	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24C; 24M	
			185/65R15	24C; 24M	
			195/55R15	24C; 24D	
			195/60R15	24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22I; 24C; 24D	
	28 - 28	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24C; 24D	
			185/65R15	24C; 24D	
			195/55R15	22I; 24C; 24D	
			195/60R15	22I; 24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22B; 24C; 24D	
6 1/2 x 15	45 - 45	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15		
			185/65R15		
			195/55R15	24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	44 - 43	48 - 99	195/60R15	24J	11G; 11H; 12A; 76Q
			175/65R15		
			185/60R15		
			185/65R15		
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
	42 - 42	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15		
			185/65R15		
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24J; 24M	
	41 - 41	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24J; 24M	
	40 - 40	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24J; 24M	
	39 - 39	48 - 99	175/65R15		11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24C; 24M	
	38 - 38	48 - 99	205/60R15	24C; 24M	
			175/65R15	24J	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
	37 - 37	48 - 99	205/55R15	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76Q
			205/60R15	24C; 24D	
			175/65R15	24J; 24M	
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
	36 - 36	48 - 99	195/60R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			205/55R15	24C; 24D	
			205/60R15	22I; 24C; 24D	
			175/65R15	24J; 24M	
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
	35 - 35	48 - 99	195/55R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24C; 24M	
			195/60R15	24C; 24M	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22I; 24C; 24D	
	34 - 32	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24J; 24M	
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24C; 24D	
			195/60R15	24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22I; 24C; 24D	
	31 - 31	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24C; 24D	
			185/65R15	24C; 24D	
			195/55R15	24C; 24D	
			195/60R15	24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22I; 24C; 24D	
	30 - 30	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24C; 24D	
			185/65R15	24C; 24D	
			195/55R15	22I; 24C; 24D	
			195/60R15	22I; 24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22B; 24C; 24D	
	29 - 29	48 - 99	175/65R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24C; 24D	
			185/65R15	24C; 24D	
			195/55R15	22I; 24C; 24D	
			195/60R15	22I; 24C; 24D	
			205/55R15	22B; 24C; 24D	
			205/60R15	21P; 22B; 24C; 24D	
	28 - 28	48 - 99	175/65R15	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/60R15	24C; 24D	
			185/65R15	24C; 24D	
			195/55R15	22I; 24C; 24D	
			195/60R15	22I; 24C; 24D	
			205/55R15	21P; 22B; 24C; 24D	
			205/60R15	21P; 22B; 24C; 24D	
7 x 15	42 - 41	48 - 99	185/60R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
	40 - 39	48 - 99	185/60R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24C; 24D	
	38 - 38	48 - 99	185/60R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	24J; 24M	
			195/55R15	24J; 24M	
			195/60R15	24J; 24M	
			205/55R15	24C; 24D	
	37 - 35	48 - 99	205/60R15	22I; 24C; 24D	
			185/60R15	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	24J; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			195/55R15	24C; 24D	
			195/60R15	24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22I; 24C; 24D	
	34 - 34	48 - 99	185/60R15	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	24C; 24M	
			195/55R15	24C; 24D	
			195/60R15	24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22I; 24C; 24D	
	33 - 33	48 - 99	185/60R15	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	24C; 24D	
			195/55R15	22I; 24C; 24D	
			195/60R15	22I; 24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	22B; 24C; 24D	
	32 - 32	48 - 99	185/60R15	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	24C; 24D	
			195/55R15	22I; 24C; 24D	
			195/60R15	22I; 24C; 24D	
			205/55R15	22I; 24C; 24D	
			205/60R15	21P; 22B; 24C; 24D	
	31 - 31	48 - 99	185/60R15	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	24C; 24D	
			195/55R15	22I; 24C; 24D	
			195/60R15	22I; 24C; 24D	
			205/55R15	22B; 24C; 24D	
			205/60R15	21P; 22B; 24C; 24D	
	30 - 30	48 - 99	185/60R15	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	24C; 24D	
			195/55R15	22I; 24C; 24D	
			195/60R15	22I; 24C; 24D	
			205/55R15	21P; 22B; 24C; 24D	
			205/60R15	21P; 22B; 24C; 24D	
	29 - 28	48 - 99	185/60R15	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76Q
			185/65R15	22I; 24C; 24D	
			195/55R15	22I; 24C; 24D	
			195/60R15	22I; 24C; 24D	
			205/55R15	21P; 22B; 24C; 24D	
			205/60R15	21P; 22B; 24C; 24D	

II.4.2. Raddurchmesser 16 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 x 16	45 - 44	48 - 99	195/50R16		11G; 11H; 76U
			195/55R16		
			205/50R16	24J; 24M	
	43 - 43	48 - 99	195/50R16		11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16		
			205/50R16	24J; 24M	
	42 - 42	48 - 99	195/50R16	24J	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J	
			205/50R16	24J; 24M	
	41 - 37	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	36 - 36	48 - 99	195/55R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			205/50R16	24J; 24M	
			195/50R16	24J; 24M	
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	24C; 24M	
	35 - 35	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	24C; 24D	
	34 - 33	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
	32 - 32	48 - 99	195/50R16	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24C; 24M	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
	31 - 31	48 - 99	195/50R16	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24C; 24D	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
	30 - 29	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
	28 - 28	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22B; 24C; 24D	
6 1/2 x 16	45 - 45	48 - 99	195/50R16		11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16		
	44 - 43	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
	42 - 41	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	24J; 24M	
	40 - 39	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	24J; 24M	
	38 - 38	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	24C; 24D	
	37 - 35	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
	34 - 33	48 - 99	195/50R16	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24C; 24D	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
	32 - 32	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
	31 - 29	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22B; 24C; 24D	
	28 - 28	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	
7 x 16	45 - 44	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			215/45R16	24J; 24M	
	43 - 43	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			215/45R16	24J; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	42 - 41	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			215/45R16	24J; 24M	
	40 - 40	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	24C; 24D	
			215/45R16	24J; 24M	
			225/45R16	22I; 24C; 24D	
	39 - 39	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
			215/45R16	24J; 24M	
			225/45R16	22I; 24C; 24D	
	38 - 38	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
			215/45R16	24C; 24M	
			225/45R16	22I; 24C; 24D	
	37 - 37	48 - 99	195/50R16	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24C; 24M	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
			215/45R16	24C; 24D	
			225/45R16	22I; 24C; 24D	
	36 - 36	48 - 99	195/50R16	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24C; 24D	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
			225/45R16	22I; 24C; 24D	
	35 - 35	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
			225/45R16	22I; 24C; 24D	
	34 - 34	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
			225/45R16	22B; 24C; 24D	
	33 - 32	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22B; 24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
			225/45R16	22B; 24C; 24D	
	31 - 31	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22B; 24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
			225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
	30 - 30	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R16	22B; 24C; 24D	
			225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
	29 - 28	48 - 99	195/50R16	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22B; 24C; 24D	
			205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R16	22B; 24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 16	42 - 42	48 - 99	225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/50R16	24J; 24M	
			195/55R16	24J; 24M	
			215/45R16	24J; 24M	
	41 - 41	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			215/45R16	24J; 24M	
	40 - 40	48 - 99	195/50R16	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24J; 24M	
			215/45R16	24C; 24D	
	39 - 39	48 - 99	195/50R16	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
	38 - 38	48 - 99	195/50R16	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	24C; 24D	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
			225/45R16	22I; 24C; 24D	
	37 - 37	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22I; 24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
			225/45R16	22I; 24C; 24D	
	36 - 36	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22B; 24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
			225/45R16	22B; 24C; 24D	
	35 - 34	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	22B; 24C; 24D	
			215/45R16	22I; 24C; 24D	
			225/45R16	22B; 24C; 24D	
	33 - 32	48 - 99	195/50R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22I; 24C; 24D	
			205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R16	22B; 24C; 24D	
			225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
	31 - 31	48 - 99	195/50R16	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22B; 24C; 24D	
			205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R16	22B; 24C; 24D	
			225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
	30 - 29	48 - 99	195/50R16	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	22B; 24C; 24D	
			205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
	28 - 28	48 - 99	195/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			195/55R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
8 x 16	38 - 38	48 - 99	215/45R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
	37 - 36	48 - 99	215/45R16	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
	35 - 34	48 - 99	205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			215/45R16	22B; 24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	33 - 33	48 - 99	225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R16	22B; 24C; 24D	
			225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
	32 - 31	48 - 99	205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			215/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			225/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	
	30 - 30	48 - 99	215/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			225/45R16	21B; 22B; 24C; 24D	
			205/50R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
	29 - 28	48 - 99	205/50R16	21B; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 76U
			215/45R16	21P; 22B; 24C; 24D	
			225/45R16	21B; 22B; 24C; 24D	
			215/45R16	21B; 22B; 24C; 24D	

II.4.3. Raddurchmesser 17 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 1/2 x 17	42 - 42	48 - 99	205/45R17	24J	11G; 11H; 12A
	41 - 34	48 - 99	205/45R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
	33 - 33	48 - 99	205/45R17	22I; 24J; 24M	11G; 11H; 12A
	32 - 32	48 - 99	205/45R17	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A
	31 - 28	48 - 99	205/45R17	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
7 x 17	45 - 45	48 - 99	205/40R17	24J	11G; 11H; 12A
			205/45R17		
			215/40R17	24J; 24M	
	44 - 43	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	24J; 24M	
			215/40R17	24J; 24M	
	42 - 42	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	24J; 24M	
			215/40R17	24J; 24M	
			215/45R17	24J; 24M	
	41 - 40	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	24J; 24M	
			215/40R17	24J; 24M	
			215/45R17	22I; 24J; 24M	
	39 - 39	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	24J; 24M	
			215/40R17	22I; 24J; 24M	
			215/45R17	22I; 24J; 24M	
	38 - 38	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	24J; 24M	
			215/40R17	22I; 24C; 24M	
			215/45R17	22I; 24C; 24M	
	37 - 36	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	24J; 24M	
			215/40R17	22I; 24C; 24D	
			215/45R17	22I; 24C; 24D	
	35 - 35	48 - 99	205/40R17	24C; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22I; 24J; 24M	
			215/40R17	22I; 24C; 24D	
			215/45R17	22B; 24C; 24D	
	34 - 34	48 - 99	205/40R17	24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22I; 24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	33 - 32	48 - 99	215/40R17	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			215/45R17	22B; 24C; 24D	
			205/40R17	22I; 24C; 24D	
			205/45R17	22I; 24C; 24D	
			215/40R17	22B; 24C; 24D	
	31 - 30	48 - 99	215/45R17	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/40R17	22I; 24C; 24D	
			205/45R17	22I; 24C; 24D	
			215/40R17	22B; 24C; 24D	
	29 - 28	48 - 99	215/45R17	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/40R17	22I; 24C; 24D	
			205/45R17	22B; 24C; 24D	
			215/40R17	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R17	21P; 22B; 24C; 24D	
7 1/2 x 17	42 - 41	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	24J; 24M	
			215/40R17	22I; 24J; 24M	
	40 - 40	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	24J; 24M	
			215/40R17	22I; 24C; 24D	
			215/45R17	22I; 24C; 24D	
	39 - 39	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	24J; 24M	
			215/40R17	22I; 24C; 24D	
			215/45R17	22I; 24C; 24D	
	38 - 38	48 - 99	205/40R17	24J; 24M	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22I; 24J; 24M	
			215/40R17	22I; 24C; 24D	
			215/45R17	22B; 24C; 24D	
	37 - 37	48 - 99	205/40R17	24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22I; 24C; 24M	
			215/40R17	22I; 24C; 24D	
			215/45R17	22B; 24C; 24D	
	36 - 36	48 - 99	205/40R17	24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22I; 24C; 24D	
			215/40R17	22B; 24C; 24D	
			215/45R17	22B; 24C; 24D	
	35 - 35	48 - 99	205/40R17	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22I; 24C; 24D	
			215/40R17	22B; 24C; 24D	
			215/45R17	22B; 24C; 24D	
	34 - 33	48 - 99	205/40R17	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22I; 24C; 24D	
			215/40R17	22B; 24C; 24D	
			215/45R17	21P; 22B; 24C; 24D	
	32 - 30	48 - 99	205/40R17	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22B; 24C; 24D	
			215/40R17	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R17	21P; 22B; 24C; 24D	
	29 - 29	48 - 99	205/40R17	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/45R17	22B; 24C; 24D	
			215/40R17	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R17	21P; 22B; 24C; 24D	
	28 - 28	48 - 99	205/40R17	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			205/45R17	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/40R17	21P; 22B; 24C; 24D	
			215/45R17	21B; 22B; 24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 x 17	38 - 38	48 - 99	215/40R17	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			215/45R17	22B; 24C; 24D	
	37 - 37	48 - 99	215/40R17	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			215/45R17	22B; 24C; 24D	
	36 - 35	48 - 99	215/40R17	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			215/45R17	21P; 22B; 24C; 24D	
	34 - 34	48 - 99	215/40R17	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			215/45R17	21P; 22B; 24C; 24D	
	33 - 31	48 - 99	215/40R17	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			215/45R17	21P; 22B; 24C; 24D	
	30 - 29	48 - 99	215/40R17	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			215/45R17	21B; 22B; 24C; 24D	
	28 - 28	48 - 99	215/40R17	21B; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
			215/45R17	21B; 22B; 24C; 24D	

II.4.4. Raddurchmesser 18 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 18	45 - 42	48 - 99	215/35R18	24J; 24M	11G; 11H; 12A
	41 - 40	48 - 99	215/35R18	22I; 24J; 24M	11G; 11H; 12A
	39 - 39	48 - 99	215/35R18	22I; 24J; 24M	11G; 11H; 12A
	38 - 38	48 - 99	215/35R18	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A
	37 - 36	48 - 99	215/35R18	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
	35 - 32	48 - 99	215/35R18	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
	31 - 28	48 - 99	215/35R18	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
7 1/2 x 18	42 - 41	48 - 99	215/35R18	22I; 24J; 24M	11G; 11H; 12A
	40 - 39	48 - 99	215/35R18	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
	38 - 37	48 - 99	215/35R18	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
	36 - 35	48 - 99	215/35R18	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
	34 - 29	48 - 99	215/35R18	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
	28 - 28	48 - 99	215/35R18	21B; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
8 x 18	38 - 37	48 - 99	215/35R18	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
	36 - 35	48 - 99	215/35R18	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
	34 - 31	48 - 99	215/35R18	21P; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A
	30 - 28	48 - 99	215/35R18	21B; 22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A

II.5. Auflagen und Hinweise

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.