

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 30.018 / 30.203 / 30.394 / 30.005 / 30.395 / 30.096 / 10.044 /
 10.204 / 10.037 / 10.049 / 10.101 / 30.044 / 20.044 / 30.204 /
 30.037 / 20.037 / 40.049 / 40.101 / 40.413 / 30.310

Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-2**

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	BE - Nr.
Audi (D) / 0588	8L	Audi A3, Audi S3, Audi S3 Quattro	e1*95/54*0042*.. e1*98/14*0042*..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe In mm Rad / Gesamt	Auflagen
5	205/60 R15	6 x 15	+ 38 / + 33	A9a) A26) A27) D1) D3) D6)
	215/50 R15	7 x 15	+ 35 / + 30	
	215/55 R16	7 x 16	+ 35 / + 30	
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 32 / + 27	
	215/40 R16	7,5 x 16	+ 30 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) K3) K4)
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 30 / + 25	
	235/40 R17	8 x 17	+ 35 / + 30	
	235/40 R17	8 x 17	+ 5 / 0	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) K3) K4) K6a) K8)
8	205/60 R15	6 x 15	+ 38 / + 30	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) R35)
	215/50 R15	7 x 15	+ 35 / + 27	
	215/55 R16	7 x 16	+ 35 / + 27	
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 32 / + 24	
	215/40 R16	7,5 x 16	+ 33 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H2) K4) R35)
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 33 / + 25	
	235/40 R17	8 x 17	+ 38 / + 30	

Prüfgegenstand : Distanzringe

Typ : 30.018 / 30.203 / 30.394 / 30.005 / 30.395 / 30.096 / 10.044 /
 10.204 / 10.037 / 10.049 / 10.101 / 30.044 / 20.044 / 30.204 /
 30.037 / 20.037 / 40.049 / 40.101 / 40.413 / 30.310

Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach Anhang W-2

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
8	235/40 R17	8 x 17	+ 8 / 0	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H2) K4) K6a) R35)
10	205/60 R15	6 x 15	+ 33 / + 23	A9a) A26) A27)
	215/50 R15	7 x 15	+ 40 / + 30	D1) D3) D6)
	215/55 R16	7 x 16	+ 40 / + 30	
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 40 / + 30	
	215/40 R16	7,5 x 16	+ 35 / + 25	A9a) A26) A27)
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 35 / + 25	D1) D3) D6)
	235/40 R17	8 x 17	+ 40 / + 30	H1) H2) K3) K4)
12,5	235/40 R17	8 x 17	+ 10 / 0	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) K3) K4) K6a) K8)
	205/60 R15	6 x 15	+ 38 / + 25,5	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D21)
	215/50 R15	7 x 15	+ 35 / + 22,5	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D21) H1) H2) K3) K4)
	215/40 R16 225/45 R17 235/40 R17	7,5 x 16 7,5 x 17 8 x 17	+ 27,5 / + 15 + 27,5 / + 15 + 12,5 / 0	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D21) H1) H2) K3) K4) K6a) K8) K9a) K12) K14a)

Prüfgegenstand : Distanzringe

Typ : 30.018 / 30.203 / 30.394 / 30.005 / 30.395 / 30.096 / 10.044 /
 10.204 / 10.037 / 10.049 / 10.101 / 30.044 / 20.044 / 30.204 /
 30.037 / 20.037 / 40.049 / 40.101 / 40.413 / 30.310

Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach Anhang W-2

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	205/60 R15	6 x 15	+ 38 / + 23	A9a) A26) A27) D1) D3) D6))
	215/50 R15	7 x 15	+ 35 / + 20	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) K3) K4)
	215/40 R16 225/45 R17 235/40 R17	7,5 x 16 7,5 x 17 8 x 17	+ 30 / + 15 + 30 / + 15 + 15 / 0	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) K3) K4) K6a) K8) K9a) K12) K14a)
17,5	205/60 R15	6 x 15	+ 38 / + 20,5	A9a) A26) A27) D1) D3) D6)
	215/50 R15	7 x 15	+ 35 / + 17,5	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) K3) K4)
	215/40 R16 225/45 R17 235/40 R17	7,5 x 16 7,5 x 17 8 x 17	+ 32,5 / + 15 + 32,5 / + 15 + 17,5 / 0	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) K3) K4) K6a) K8) K9a) K12) K14a)
20	205/60 R15	6 x 15	+ 38 / + 18	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D6)
	215/50 R15	7 x 15	+ 35 / + 15	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D6) H1) H2) K3) K4)

Prüfgegenstand : Distanzringe

Typ : 30.018 / 30.203 / 30.394 / 30.005 / 30.395 / 30.096 / 10.044 /
 10.204 / 10.037 / 10.049 / 10.101 / 30.044 / 20.044 / 30.204 /
 30.037 / 20.037 / 40.049 / 40.101 / 40.413 / 30.310

Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach Anhang W-2

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
20	215/40 R16	7,5 x 16	+ 20 / 0	A9a) A26) A27)
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 20 / 0	D1) D3) D5) D6)
	235/40 R17	8 x 17	+ 20 / 0	H1) H2) K3) K4) K6a) K8) K8a) K9a) K12) K14a)
22,5	215/40 R16	7,5 x 16	+ 22,5 / 0	A9a) A26) A27)
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 22,5 / 0	D1) D3) D5) D6)
	235/40 R17	8 x 17	+ 22,5 / 0	H1) H2) K3) K4) K6a) K8) K8a) K9a) K12) K14a)
25	215/40 R16	7,5 x 16	+ 25 / 0	A9a) A26) A27)
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 25 / 0	D1) D3) D5) D6)
	235/40 R17	8 x 17	+ 25 / 0	H1) H2) K3) K4) K6a) K8) K8a) K9a) K12) K14a)

Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als + 2% liegt ein Prüfbericht
 über die ausreichende Betriebsfestigkeit vor:

Nr. 390-1438-96-FBK/B, Nachtrag 1

TÜV Bayern

06.12.2005

ha/pc