

## Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

### I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive  
Aspachweg 14  
74427 Fichtenberg

#### I.1. Typen:

Die entsprechend zulässigen Distanzringe mit dem zugehörigen Adapter sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.

Adapter	Distanzring Ø 155 mm					
65250042	50.796					
65250024	50.723	50.724	50.725	50.726	50.727	50.733

optional

Adapter	Distanzring Ø 168 mm					
65250042	50.839					
65250024	50.826	50.827	50.828	50.829	50.830	50.831

### II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.			Bemerkung
Mazda	3	BL	e11*2001/116*0262*.. ab 10			ab Modelljahr 2013

#### II.1. Zulässige Kombinationen der Distanzringe an Achse 1 und 2

X = Kombination zulässig

Achse 1 Dicke [mm]	0	5	12,5	15	17,5	20	22,5	25
Achse 2 Dicke [mm]	X	X						
5	X	X						
12,5	X	X	X					
15	X	X	X	X				
17,5		X	X	X	X			
20		X	X	X	X	X		
22,5			X	X	X	X	X	
25			X	X	X	X	X	X

## **II.2. Befestigungsmittel**

Zur Befestigung der Distanzringe bis 17,5 mm Dicke in Verbindung mit den Rädern dürfen nur die vom Distanzringhersteller gelieferten Befestigungsmittel, ST Schaftrammer M12 x 1,5 mm der Festigkeitsklasse 10, verwendet werden. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 10 Umdrehungen. Die jeweils erforderliche Länge ist der Tabelle aus der Anbauanweisung des Distanzringherstellers zu entnehmen.

Bei Verwendung der Distanzringe ab 17,5mm Dicke ist auf ausreichende Länge des Stehbolzens zu achten, damit die Mindesteinschraubtiefe der ST Schaftrammer von 10 Umdrehungen gegeben ist. Ist dies nicht der Fall, liefert der Distanzringhersteller entsprechend längere Stehbolzen mit deren Hilfe die Mindesteinschraubtiefe von 10 Umdrehungen für ST Schaftrammern oder 6,5 Umdrehungen für vom Fahrzeughersteller gelieferte Muttern hergestellt werden muss.

## **II.3. Fahrwerksfestigkeit**

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite an Fahrzeugen der Klassen M<sub>1</sub> und N<sub>1</sub>, bzw. weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite an Geländewagen mit Leiterrahmen der Klassen M<sub>1</sub> und N<sub>1</sub> die für schweren Geländeinsatz konzipiert und gebaut sind. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

## **II.4. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen**

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpressstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig.

### **II.4.1. Raddurchmesser 16 Zoll**

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 1/2 x 16	50 - 50	74 - 121	205/60R16	51G	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 51A; 76U
			215/55R16	12A; 26P	
			225/55R16	12A; 26P	
	50 - 48	74 - 121	205/60R16	51G	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12K; 51A
			215/55R16		
			225/55R16	12A; 26P; 27I	
	47 - 47	74 - 121	205/60R16		(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	12A; 26P	
			225/55R16	12A; 26N; 26P; 27I	
	46 - 46	74 - 121	205/60R16		(Typ BM); Limousine;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/55R16 225/55R16	26P 26B; 26N; 27I	Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
45 - 45	74 - 121		205/60R16 215/55R16 225/55R16		(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
44 - 44	74 - 121		205/60R16 215/55R16 225/55R16	26P 26P; 27I 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
43 - 43	74 - 121		205/60R16 215/55R16 225/55R16	26P 26N; 26P; 27I 246; 248; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
42 - 42	74 - 121		205/60R16 215/55R16 225/55R16	26P 26B; 26N; 27I 248; 24J; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
41 - 40	74 - 121		205/60R16 215/55R16 225/55R16	26P; 27I 26B; 26N; 27I 248; 24J; 26B; 26N; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
39 - 39	74 - 121		205/60R16 215/55R16 225/55R16	26N; 26P; 27I 246; 248; 26B; 26N; 27I 248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
38 - 38	74 - 121		205/60R16 215/55R16 225/55R16	26B; 26N; 27I 248; 24J; 26B; 26N; 27I 248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
37 - 37	74 - 121		205/60R16 215/55R16 225/55R16	26B; 26N; 27I 248; 24J; 26B; 26N; 27B 248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	36 - 36	74 - 121	205/60R16	246; 248; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			225/55R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
	35 - 35	74 - 121	205/60R16	248; 24J; 26B; 26N; 27I	
			215/55R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/55R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
	34 - 34	74 - 121	205/60R16	248; 24J; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/55R16	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
7 x 16	50 - 50	74 - 121	205/60R16		(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 51A; 76U
			215/55R16	26P	
	49 - 49	74 - 121	205/60R16	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	26P	
	48 - 47	74 - 121	205/60R16	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	26P; 27I	
			225/55R16	26B; 26N; 27I	
	46 - 46	74 - 121	205/60R16	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	26N; 26P; 27I	
			225/55R16	26B; 26N; 27I	
45 - 45	74 - 121		205/60R16	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	26B; 26N; 27I	
			225/55R16	246; 248; 26B; 26N; 27I	
44 - 44	74 - 121		205/60R16	26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	26B; 26N; 27I	
			225/55R16	248; 24J; 26B; 26N; 27I	
43 - 43	74 - 121		205/60R16	26P; 27I	(Typ BM); Limousine;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/55R16 225/55R16	26B; 26N; 27I 248; 24J; 26B; 26N; 27B	Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
42 - 42	74 - 121		205/60R16 215/55R16 225/55R16	26N; 26P; 27I 246; 248; 26B; 26N; 27I 248; 24J; 26B; 26N; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
41 - 41	74 - 121		205/60R16 215/55R16 225/55R16	26B; 26N; 27I 248; 24J; 26B; 26N; 27I 248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
40 - 39	74 - 121		205/60R16 215/55R16 225/55R16	26B; 26N; 27I 248; 24J; 26B; 26N; 27B 248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
38 - 38	74 - 121		205/60R16 215/55R16 225/55R16	246; 248; 26B; 26N; 27I 248; 24J; 26B; 26J; 27B 248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
37 - 37	74 - 121		205/60R16 215/55R16 225/55R16	248; 24J; 26B; 26N; 27I 248; 24J; 26B; 26J; 27B 248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
36 - 36	74 - 121		205/60R16 215/55R16 225/55R16	248; 24J; 26B; 26N; 27B 248; 24J; 26B; 26J; 27B 24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
35 - 35	74 - 121		205/60R16 215/55R16 225/55R16	248; 24J; 26B; 26N; 27B 248; 24J; 26B; 26J; 27B 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
34 - 34	74 - 121		205/60R16 215/55R16 225/55R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B 248; 24J; 26B; 26J; 27B 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 16	50 - 50	74 - 121	205/60R16	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	49 - 49	74 - 121	205/60R16	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	26P; 27I	
	48 - 48	74 - 121	205/60R16	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	26N; 26P; 27I	
	47 - 47	74 - 121	205/60R16	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	26B; 26N; 27I	
	46 - 46	74 - 121	205/60R16	26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	26B; 26N; 27I	
			225/55R16	22K; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 365	
	45 - 45	74 - 121	205/60R16	26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	26B; 26N; 27I	
			225/55R16	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
	44 - 44	74 - 121	205/60R16	26N; 26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	246; 248; 26B; 26N; 27I	
			225/55R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
	43 - 43	74 - 121	205/60R16	26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	248; 24J; 26B; 26N; 27I	
			225/55R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
	42 - 42	74 - 121	205/60R16	26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			225/55R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
	41 - 41	74 - 121	205/60R16	246; 248; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H;
			215/55R16	248; 24J; 26B; 26N; 27B	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/55R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B	12A; 51A; 76U
40 - 40	74 - 121		205/60R16	248; 24J; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/55R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
39 - 39	74 - 121		205/60R16	248; 24J; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/55R16	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
38 - 38	74 - 121		205/60R16	248; 24J; 26B; 26N; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/55R16	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
37 - 37	74 - 121		205/60R16	248; 24J; 26B; 26N; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/55R16	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
36 - 36	74 - 121		205/60R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/55R16	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
35 - 35	74 - 121		205/60R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
			225/55R16	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
34 - 34	74 - 121		205/60R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
			225/55R16	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
8 x 16	43 - 42	74 - 121	225/55R16	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	41 - 41	74 - 121	225/55R16	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	40 - 40	74 - 121	225/55R16	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	39 - 34	74 - 121	225/55R16	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U

#### II.4.2. Raddurchmesser 17 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 17	50 - 50	74 - 121	205/50R17		(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 51A; 76S
			205/55R17	12A	
			215/50R17	12A; 26P	
	49 - 49	74 - 121	205/50R17	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	26P	
			215/50R17	26P	
	48 - 47	74 - 121	205/50R17	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	26P	
			215/50R17	26P; 27I	
			225/50R17	26B; 26N; 27I	
	46 - 46	74 - 121	205/50R17	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	26P	
			215/50R17	26N; 26P; 27I	
			225/50R17	26B; 26N; 27I	
	45 - 45	74 - 121	205/50R17	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	26P	
			215/50R17	26B; 26N; 27I	
			225/50R17	246; 248; 26B; 26N; 27I	
	44 - 44	74 - 121	205/50R17	26P; 27I	(Typ BM); Limousine;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			205/55R17	26P; 27I	Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/50R17	26B; 26N; 27I	
			225/50R17	248; 24J; 26B; 26N; 27I	
43 - 43	74 - 121		205/50R17	26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	26P; 27I	
			215/50R17	26B; 26N; 27I	
			225/50R17	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
42 - 42	74 - 121		205/50R17	26N; 26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	26N; 26P; 27I	
			215/50R17	246; 248; 26B; 26N; 27I	
			225/50R17	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
41 - 41	74 - 121		205/50R17	26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	26B; 26N; 27I	
			215/50R17	248; 24J; 26B; 26N; 27I	
			225/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
40 - 39	74 - 121		205/50R17	26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	26B; 26N; 27I	
			215/50R17	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			225/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
38 - 38	74 - 121		205/50R17	246; 248; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	246; 248; 26B; 26N; 27I	
			215/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
37 - 37	74 - 121		205/50R17	248; 24J; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	248; 24J; 26B; 26N; 27I	
			215/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
36 - 36	74 - 121		205/50R17	248; 24J; 26B; 26N; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			215/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	35 - 35	74 - 121	225/50R17	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/50R17	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			205/55R17	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			215/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
	34 - 34	74 - 121	225/50R17	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
			205/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			205/55R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			215/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
	7 1/2 x 17	50 - 50	225/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			205/50R17	26P	
		49 - 49	205/55R17	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/50R17	26P; 27I	
			235/45R17	26P; 27I	
			205/50R17	26P	
		48 - 48	205/55R17	26P	
			215/50R17	26N; 26P; 27I	
			235/45R17	26N; 26P; 27I	
			205/50R17	26P; 27I	
	47 - 47	74 - 121	205/55R17	26P; 27I	
			215/50R17	26B; 26N; 27I	
			235/45R17	26B; 26N; 27I	
			205/50R17	26P; 27I	
	46 - 46	74 - 121	205/55R17	26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/50R17	26B; 26N; 27I	
			225/50R17	22K; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 365	
			235/45R17	26B; 26N; 27I	
			205/50R17	26P; 27I	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
45 - 45	45 - 45	74 - 121	205/50R17	26N; 26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	26N; 26P; 27I	
			215/50R17	26B; 26N; 27I	
			225/50R17	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			235/45R17	26B; 26N; 27I	
	44 - 44	74 - 121	205/50R17	26B; 26N; 27I	
			205/55R17	26B; 26N; 27I	
			215/50R17	246; 248; 26B; 26N; 27I	
			225/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			235/45R17	246; 248; 26B; 26N; 27I	
43 - 43	43 - 43	74 - 121	205/50R17	26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	26B; 26N; 27I	
			215/50R17	248; 24J; 26B; 26N; 27I	
			225/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			235/45R17	248; 24J; 26B; 26N; 27I	
	42 - 42	74 - 121	205/50R17	26B; 26N; 27I	
			205/55R17	26B; 26N; 27I	
			215/50R17	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			225/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			235/45R17	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
41 - 41	41 - 41	74 - 121	205/50R17	246; 248; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	246; 248; 26B; 26N; 27I	
			215/50R17	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			225/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			235/45R17	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
	40 - 40	74 - 121	205/50R17	248; 24J; 26B; 26N; 27I	
			205/55R17	248; 24J; 26B; 26N; 27I	
			215/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			235/45R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
39 - 39	74 - 121	74 - 121	205/50R17	248; 24J; 26B; 26N; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			215/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/50R17	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/45R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
38 - 38	74 - 121	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/50R17 235/45R17	205/50R17	248; 24J; 26B; 26N; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			215/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/50R17	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
			235/45R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
37 - 36	74 - 121	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/50R17 235/45R17	205/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			215/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			235/45R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
35 - 35	74 - 121	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/50R17 235/45R17	205/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			215/50R17	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
			225/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			235/45R17	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
34 - 34	74 - 121	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/50R17 235/45R17	205/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			215/50R17	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
			225/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			235/45R17	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
8 x 17	45 - 44	74 - 121	235/45R17	248; 24J; 26B; 26N; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	43 - 42	74 - 121	225/50R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/45R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
	41 - 41	74 - 121	225/50R17	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/45R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B	Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
40 - 40	74 - 121	225/50R17	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		235/45R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B		
39 - 39	74 - 121	225/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		235/45R17	248; 24J; 26B; 26J; 27B		
38 - 38	74 - 121	225/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		235/45R17	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H		
37 - 37	74 - 121	225/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		235/45R17	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H		
36 - 34	74 - 121	225/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		235/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H		

#### II.4.3. Raddurchmesser 18 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 18	50 - 50	74 - 121	205/45R18		(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 51A
			215/45R18	51G	
			225/45R18	12A; 26P	
50 - 48	74 - 121	215/45R18	51G		(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12K; 51A
49 - 47	74 - 121	205/45R18			(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H;
		215/45R18			

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/45R18	12A; 26P	51A
46 - 46	74 - 121	205/45R18			(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 51A
		215/45R18	12A; 26P		
		225/45R18	12A; 26P		
45 - 44	74 - 121	205/45R18			(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 51A
		215/45R18	12A; 26P		
		225/45R18	12A; 26P; 27I		
43 - 43	74 - 121	205/45R18			(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
		215/45R18	26P		
		225/45R18	26N; 26P; 27I		
42 - 42	74 - 121	205/45R18	26P		(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
		215/45R18	26P		
		225/45R18	26B; 26N; 27I		
41 - 40	74 - 121	205/45R18	26P		(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
		215/45R18	26P; 27I		
		225/45R18	26B; 26N; 27I		
39 - 39	74 - 121	205/45R18	26P		(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
		215/45R18	26N; 26P; 27I		
		225/45R18	246; 248; 26B; 26N; 27I		
38 - 38	74 - 121	205/45R18	26P		(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
		215/45R18	26B; 26N; 27I		
		225/45R18	248; 24J; 26B; 26N; 27I		
37 - 36	74 - 121	205/45R18	26P; 27I		(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
		215/45R18	26B; 26N; 27I		
		225/45R18	248; 24J; 26B; 26N; 27B		
35 - 35	74 - 121	205/45R18	26N; 26P; 27I		(Typ BM); Limousine;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/45R18 225/45R18	246; 248; 26B; 26N; 27I 248; 24J; 26B; 26J; 27B	Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	34 - 34	74 - 121	205/45R18 215/45R18 225/45R18	26B; 26N; 27I 248; 24J; 26B; 26N; 27I 248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
7 1/2 x 18	50 - 50	74 - 121	205/45R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18		(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 51A
	49 - 48	74 - 121	205/45R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18		(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	47 - 46	74 - 121	205/45R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18		(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 45	74 - 121	205/45R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18	26P 26P 26N; 26P; 27I 26N; 26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	44 - 43	74 - 121	205/45R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18	26P 26P; 27I 26B; 26N; 27I 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	42 - 42	74 - 121	205/45R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18	26P 26N; 26P; 27I 26B; 26N; 27I 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
41 - 41	74 - 121	205/45R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18	205/45R18	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			215/45R18	26B; 26N; 27I	
			225/40R18	246; 248; 26B; 26N; 27I	
			225/45R18	246; 248; 26B; 26N; 27I	
40 - 40	74 - 121	205/45R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18	205/45R18	26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			215/45R18	26B; 26N; 27I	
			225/40R18	248; 24J; 26B; 26N; 27I	
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26N; 27I	
39 - 39	74 - 121	205/45R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18	205/45R18	26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			215/45R18	26B; 26N; 27I	
			225/40R18	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
38 - 38	74 - 121	205/45R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18	205/45R18	26N; 26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			215/45R18	246; 248; 26B; 26N; 27I	
			225/40R18	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
37 - 37	74 - 121	205/45R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18	205/45R18	26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			215/45R18	248; 24J; 26B; 26N; 27I	
			225/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
36 - 35	74 - 121	205/45R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18	205/45R18	26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			215/45R18	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			225/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
34 - 34	74 - 121	205/45R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18	205/45R18	246; 248; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			215/45R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
8 x 18	50 - 50	74 - 121	215/45R18	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
49 - 49	49 - 49	74 - 121	215/45R18	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R18	26P; 27I	
			225/45R18	26P; 27I	
48 - 48	48 - 48	74 - 121	215/45R18	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R18	26N; 26P; 27I	
			225/45R18	26N; 26P; 27I	
47 - 47	47 - 47	74 - 121	215/45R18	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R18	26B; 26N; 27I	
			225/45R18	26B; 26N; 27I	
46 - 46	46 - 46	74 - 121	215/45R18	26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R18	26B; 26N; 27I	
			225/45R18	26B; 26N; 27I	
			235/40R18	248; 24J; 26B; 26N; 27I	
45 - 45	45 - 45	74 - 121	215/45R18	26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R18	26B; 26N; 27I	
			225/45R18	26B; 26N; 27I	
			235/40R18	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
44 - 44	44 - 44	74 - 121	215/45R18	26N; 26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R18	246; 248; 26B; 26N; 27I	
			225/45R18	246; 248; 26B; 26N; 27I	
			235/40R18	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
43 - 43	43 - 43	74 - 121	215/45R18	26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R18	248; 24J; 26B; 26N; 27I	
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26N; 27I	
			235/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
42 - 42	42 - 42	74 - 121	215/45R18	26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R18	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			235/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			245/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
41 - 41	74 - 121	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	215/45R18	26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R18	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			235/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			245/40R18	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
40 - 40	74 - 121	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	215/45R18	246; 248; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			235/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			245/40R18	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
39 - 39	74 - 121	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	215/45R18	248; 24J; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			235/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			245/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
38 - 38	74 - 121	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	215/45R18	248; 24J; 26B; 26N; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			235/40R18	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
37 - 37	74 - 121	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	215/45R18	248; 24J; 26B; 26N; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			235/40R18	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
36 - 36	74 - 121	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18	215/45R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	35 - 35	74 - 121	245/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			215/45R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			225/40R18	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
			225/45R18	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	34 - 34	74 - 121	215/45R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R18	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
			225/45R18	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
8 1/2 x 18	47 - 47	74 - 121	225/40R18	26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R18	26B; 26N; 27I	
	46 - 46	74 - 121	225/40R18	246; 248; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R18	246; 248; 26B; 26N; 27I	
	45 - 45	74 - 121	225/40R18	248; 24J; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26N; 27I	
	44 - 44	74 - 121	225/40R18	248; 24J; 26B; 26N; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
	43 - 43	74 - 121	225/40R18	248; 24J; 26B; 26N; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
			235/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
	42 - 42	74 - 121	225/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H;
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	12A; 51A
41 - 41	74 - 121		225/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			235/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
40 - 40	74 - 121		225/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			235/40R18	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
39 - 39	74 - 121		225/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			235/40R18	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
38 - 38	74 - 121		225/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
37 - 37	74 - 121		225/40R18	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R18	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
36 - 36	74 - 121		225/40R18	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R18	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
35 - 35	74 - 121		225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
9 x 18			225/45R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	34 - 34	74 - 121	225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			225/45R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/40R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	44 - 42	74 - 121	225/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	41 - 41	74 - 121	225/40R18	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	40 - 40	74 - 121	225/40R18	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	39 - 39	74 - 121	225/40R18	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	38 - 38	74 - 121	225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	37 - 37	74 - 121	225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	36 - 36	74 - 121	225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/40R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	35 - 34	74 - 121	225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
			245/40R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
9 1/2 x 18	38 - 36	74 - 121	235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 34	74 - 121	235/40R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/40R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

#### II.4.4. Raddurchmesser 19 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 19	50 - 48	74 - 121	225/35R19	26P	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	47 - 46	74 - 121	225/35R19	26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 45	74 - 121	225/35R19	26N; 26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	44 - 42	74 - 121	225/35R19	26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	41 - 41	74 - 121	225/35R19	246; 248; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	40 - 40	74 - 121	225/35R19	248; 24J; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	39 - 38	74 - 121	225/35R19	248; 24J; 26B; 26N; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	37 - 34	74 - 121	225/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
8 x 19	49 - 49	74 - 121	225/35R19	26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	48 - 48	74 - 121	225/35R19	26N; 26P; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	47 - 47	74 - 121	225/35R19	26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	46 - 46	74 - 121	225/35R19	26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 45	74 - 121	235/35R19	248; 24J; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	44 - 44	74 - 121	225/35R19	246; 248; 26B; 26N; 27I	
	43 - 43	74 - 121	235/35R19	248; 24J; 26B; 26N; 27B	
	42 - 42	74 - 121	225/35R19	248; 24J; 26B; 26N; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	41 - 41	74 - 121	235/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			245/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
			225/35R19	248; 24J; 26B; 26N; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H;
			235/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			245/35R19	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	12A; 51A
40 - 40	74 - 121		225/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			245/35R19	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
39 - 39	74 - 121		225/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
			245/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
38 - 38	74 - 121		225/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
37 - 37	74 - 121		225/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
36 - 36	74 - 121		225/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
35 - 35	74 - 121		225/35R19	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
34 - 34	74 - 121		225/35R19	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 1/2 x 19	47 - 47	74 - 121	225/35R19	26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	46 - 46	74 - 121	225/35R19	246; 248; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 45	74 - 121	225/35R19	248; 24J; 26B; 26N; 27I	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	44 - 44	74 - 121	225/35R19	248; 24J; 26B; 26N; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	43 - 43	74 - 121	225/35R19	248; 24J; 26B; 26N; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
	42 - 42	74 - 121	225/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	
	41 - 41	74 - 121	225/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
39 - 39	40 - 40	74 - 121	225/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	38 - 38	74 - 121	225/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	37 - 37	74 - 121	225/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
36 - 36			235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	36 - 36	74 - 121	225/35R19	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
			235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	35 - 35	74 - 121	225/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	34 - 34	74 - 121	225/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/35R19	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
9 x 19	44 - 42	74 - 121	225/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	41 - 41	74 - 121	225/35R19	248; 24J; 26B; 26J; 27B	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	40 - 40	74 - 121	225/35R19	24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	39 - 39	74 - 121	225/35R19	242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	38 - 38	74 - 121	225/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	37 - 37	74 - 121	235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	12A; 51A
			225/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	36 - 36	74 - 121	225/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/35R19	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	35 - 34	74 - 121	225/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
			245/35R19	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
9 1/2 x 19	38 - 36	74 - 121	235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 34	74 - 121	235/35R19	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	(Typ BM); Limousine; Schrägheck; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R19	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

## II.5. Auflagen und Hinweise

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.  
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeugherrsteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 22K) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstsitz des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstsitz des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigelegten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigelegten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigelegten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigelegten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigelegten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigelegten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigelegten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigelegten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

- 365) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

## II.6. Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: Mazda  
Fahrzeugtyp: BL  
Genehm.Nr.: e11\*2001/116\*0262\*..  
Handelsbez.: Mazda 3

Variante(n): e11\*2001/116\*0262\*.. ab 10

### II.6.1. Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm]		Achse
26B	x = 370	y = 400	VA
26P	x = 320	y = 375	VA
27B	x = 350	y = 400	HA
27I	x = 300	y = 370	HA

### II.6.2. Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	im Bereich von [mm]	bis [mm]	Aufweiten um [mm]	Achse
26J	x = 370	y = 400	30	VA
26N	x = 370	y = 400	8	VA
27F	x = 350	y = 400	15	HA
27H	x = 340	y = 400	8	HA

