

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive
 Aspachweg 14
 74427 Fichtenberg

I.1. Typen:

Die entsprechend zulässigen Distanzringe mit dem zugehörigen Adapter sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.

Adapter	Distanzring Ø 168 mm				
65250018	50.839				
65250005	50.826	50.827	50.828	50.829	50.830
65250006	50.831				

II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.	Bemerkung
Landrover	Range Rover	LM	e11*98/14*0185*..	

II.1. Zulässige Kombinationen der Distanzringe an Achse 1 und 2

X = Kombination zulässig

Achse1 Dicke [mm] Achse 2 Dicke [mm]	0	5	12,5	15	17,5	20	22,5	25
5	X	X						
12,5	X	X	X					
15	X	X	X	X				
17,5		X	X	X	X			
20		X	X	X	X	X		
22,5			X	X	X	X	X	
25			X	X	X	X	X	X

II.2. Befestigungsmittel

Zur Befestigung der Distanzringe bis 15 mm Dicke in Verbindung mit den Rädern dürfen nur die vom Distanzringhersteller gelieferten Befestigungsmittel, ST Schaftmutter M14 x 1,5 der Festigkeitsklasse 10, verwendet werden. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 12,5 Umdrehungen. Die jeweils erforderliche Länge ist der Tabelle aus der Anbauanweisung des Distanzringherstellers zu entnehmen.

Bei Verwendung der Distanzringe ab 17,5mm Dicke ist auf ausreichende Länge des Stehbolzens zu achten, damit die Mindesteinschraubtiefe der ST Schaftmutter von 12,5 Umdrehungen gegeben ist. Ist dies nicht der Fall, liefert der Distanzringhersteller entsprechend längere Stehbolzen mit deren Hilfe die Mindesteinschraubtiefe von 12,5 Umdrehungen für ST Schaftmuttern oder 7,5 Umdrehungen für vom Fahrzeughersteller gelieferte Muttern hergestellt werden muss.

II.3. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite an Fahrzeugen der Klassen M₁ und N₁, bzw. weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite an Geländewagen mit Leiterrahmen der Klassen M₁ und N₁ die für schweren Geländeeinsatz konzipiert und gebaut sind. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

II.4. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig.

II.4.1. Raddurchmesser 18 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 18	53 - 50	130 - 225	235/65R18	51G	11G; 11H; 51A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18	51G	
	49 - 45	130 - 225	235/65R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18	51G	
	44 - 38	130 - 225	235/65R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J	
			255/60R18	24J; 51G	
	37 - 37	130 - 225	235/65R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J; 24M	
			255/60R18	24J; 24M; 51G	
	36 - 36	130 - 225	235/65R18	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J; 24M	
			255/60R18	24J; 24M; 51G	
8 x 18	53 - 53	130 - 225	235/65R18	51G	11G; 11H; 51A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18	51G	
			265/60R18		
	52 - 51	130 - 225	235/65R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18		
			265/60R18		
			285/50R18	24J	
			285/55R18	24J	
	50 - 48	130 - 225	235/65R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			255/60R18		
			265/60R18	24J	
			285/50R18	24J; 24M	
			285/55R18	24J; 24M	
	47 - 47	130 - 225	235/65R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18		
			265/60R18	24J	
			285/50R18	24C; 24M	
			285/55R18	24C; 24M	
	46 - 44	130 - 225	235/65R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J	
			255/60R18	24J	
			265/60R18	24J	
			285/50R18	24C; 24M	
			285/55R18	24C; 24M	
	43 - 43	130 - 225	235/65R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J	
			255/60R18	24J	
			265/60R18	24J; 24M	
			285/50R18	24C; 24M	
			285/55R18	24C; 24M	
	42 - 41	130 - 225	235/65R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J	
			255/60R18	24J	
			265/60R18	24J; 24M	
			285/50R18	22I; 24C; 24M	
			285/55R18	22I; 24C; 24M	
	40 - 40	130 - 225	235/65R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J	
			255/60R18	24J	
			265/60R18	24C; 24M	
			285/50R18	22I; 24C; 24D	
			285/55R18	22I; 24C; 24D	
	39 - 37	130 - 225	235/65R18	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J; 24M	
			255/60R18	24J; 24M	
			265/60R18	24C; 24M	
			285/50R18	22I; 24C; 24D	
			285/55R18	22I; 24C; 24D	
	36 - 36	130 - 225	235/65R18	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24C; 24M	
			255/60R18	24C; 24M	
			265/60R18	24C; 24M	
			285/50R18	22I; 24C; 24D	
			285/55R18	22I; 24C; 24D	
8 1/2 x 18	50 - 50	130 - 225	235/65R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18		
			265/60R18	24J	
			285/50R18	24C; 24M	
			285/55R18	24C; 24M	
	49 - 46	130 - 225	235/65R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J	
			255/60R18	24J	
			265/60R18	24J	
			285/50R18	24C; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	45 - 45	130 - 225	285/55R18	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			235/65R18		
			255/55R18	24J	
			255/60R18	24J	
			265/60R18	24J; 24M	
			285/50R18	24C; 24M	
			285/55R18	24C; 24M	
	44 - 44	130 - 225	235/65R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J	
			255/60R18	24J	
			265/60R18	24J; 24M	
			285/50R18	22I; 24C; 24M	
			285/55R18	22I; 24C; 24M	
	43 - 43	130 - 225	235/65R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J	
			255/60R18	24J	
			265/60R18	24J; 24M	
			285/50R18	22I; 24C; 24D	
			285/55R18	22I; 24C; 24D	
	42 - 42	130 - 225	235/65R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J; 24M	
			255/60R18	24J; 24M	
			265/60R18	24C; 24M	
			285/50R18	22I; 24C; 24D	
			285/55R18	22I; 24C; 24D	
	41 - 40	130 - 225	235/65R18	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J; 24M	
			255/60R18	24J; 24M	
			265/60R18	24C; 24M	
			285/50R18	22I; 24C; 24D	
			285/55R18	22I; 24C; 24D	
	39 - 37	130 - 225	235/65R18	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24C; 24M	
			255/60R18	24C; 24M	
			265/60R18	24C; 24M	
			285/50R18	22I; 24C; 24D	
			285/55R18	22I; 24C; 24D	
	36 - 36	130 - 225	235/65R18	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24C; 24M	
			255/60R18	24C; 24M	
			265/60R18	22I; 24C; 24M	
			285/50R18	22B; 24C; 24D	
			285/55R18	22B; 24C; 24D	
9 x 18	42 - 42	130 - 225	235/65R18	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24J; 24M	
			255/60R18	24J; 24M	
			265/60R18	24C; 24M	
			285/50R18	22I; 24C; 24D	
			285/55R18	22I; 24C; 24D	
	41 - 40	130 - 225	235/65R18	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24C; 24M	
			255/60R18	24C; 24M	
			265/60R18	24C; 24M	
			285/50R18	22I; 24C; 24D	
			285/55R18	22I; 24C; 24D	
	39 - 39	130 - 225	235/65R18	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24C; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			255/60R18	24C; 24M	
			265/60R18	22I; 24C; 24M	
			285/50R18	22B; 24C; 24D	
			285/55R18	22B; 24C; 24D	
	38 - 38	130 - 225	235/65R18	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24C; 24M	
			255/60R18	24C; 24M	
			265/60R18	22I; 24C; 24D	
			285/50R18	22B; 24C; 24D	
			285/55R18	22B; 24C; 24D	
	37 - 36	130 - 225	235/65R18	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/55R18	24C; 24M	
			255/60R18	24C; 24M	
			265/60R18	22I; 24C; 24D	
			285/50R18	22B; 24C; 24D	
			285/55R18	22B; 24C; 24D	
9 1/2 x 18	38 - 38	130 - 225	255/55R18	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/60R18	24C; 24M	
			265/60R18	22I; 24C; 24D	
			285/50R18	22B; 24C; 24D	
			285/55R18	22B; 24C; 24D	
	37 - 36	130 - 225	255/55R18	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/60R18	22I; 24C; 24D	
			265/60R18	22I; 24C; 24D	
			285/50R18	22B; 24C; 24D	
			285/55R18	22B; 24C; 24D	

II.4.2. Raddurchmesser 19 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 x 19	57 - 55	130 - 291	255/55R19	51G	11G; 11H; 51A; 76S
			265/50R19		
			275/50R19		
	54 - 54	130 - 291	255/55R19		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			265/50R19		
			275/50R19		
	53 - 51	130 - 291	255/55R19		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			265/50R19		
			275/50R19	24J	
	50 - 47	130 - 291	255/55R19		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			265/50R19	24J	
			275/50R19	24J	
	46 - 44	130 - 291	255/55R19	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			265/50R19	24J	
			275/50R19	24J; 24M	
	43 - 41	130 - 291	255/55R19	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			265/50R19	24J; 24M	
			275/50R19	24C; 24M	
	40 - 40	130 - 291	255/55R19	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			265/50R19	24C; 24M	
			275/50R19	24C; 24M	
	39 - 37	130 - 291	255/55R19	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			265/50R19	24C; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 1/2 x 19	36 - 36	130 - 291	255/55R19	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	22I; 24C; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24D	
	55 - 53	130 - 291	255/55R19		11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19		
			275/45R19		
			275/50R19	24J	
	52 - 50	130 - 291	255/55R19		11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24J	
			275/45R19		
			275/50R19	24J	
	49 - 49	130 - 291	255/55R19	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24J	
			275/45R19		
			275/50R19	24J; 24M	
	48 - 47	130 - 291	255/55R19	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24J	
			275/45R19	24J	
			275/50R19	24J; 24M	
	46 - 46	130 - 291	255/55R19	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24J	
			275/45R19	24J	
			275/50R19	24C; 24M	
	45 - 43	130 - 291	255/55R19	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24J; 24M	
			275/45R19	24J	
			275/50R19	24C; 24M	
	42 - 42	130 - 291	255/55R19	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24C; 24M	
			275/45R19	24J	
			275/50R19	22I; 24C; 24M	
	41 - 40	130 - 291	255/55R19	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24C; 24M	
			275/45R19	24J; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24M	
	39 - 39	130 - 291	255/55R19	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24C; 24M	
			275/45R19	24J; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24D	
	38 - 36	130 - 291	255/55R19	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	22I; 24C; 24M	
			275/45R19	24C; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24D	
9 x 19	53 - 52	130 - 291	255/55R19		11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24J	
			275/45R19		
			275/50R19	24J	
			285/45R19	24J	
	51 - 51	130 - 291	255/55R19	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24J	
			275/45R19		
			275/50R19	24J; 24M	
			285/45R19	24J	
	50 - 49	130 - 291	255/55R19	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24J	
			275/45R19	24J	
			275/50R19	24J; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	48 - 48	130 - 291	285/45R19	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			255/55R19	24J	
			265/50R19	24J; 24M	
			275/45R19	24J	
			275/50R19	24C; 24M	
			285/45R19	24J	
	47 - 46	130 - 291	255/55R19	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24J; 24M	
			275/45R19	24J	
			275/50R19	24C; 24M	
			285/45R19	24J; 24M	
	45 - 45	130 - 291	255/55R19	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24C; 24M	
			275/45R19	24J	
			275/50R19	24C; 24M	
			285/45R19	24J; 24M	
	44 - 44	130 - 291	255/55R19	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24C; 24M	
			275/45R19	24J	
			275/50R19	22I; 24C; 24M	
			285/45R19	24C; 24M	
	43 - 42	130 - 291	255/55R19	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24C; 24M	
			275/45R19	24J; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24M	
			285/45R19	24C; 24M	
	41 - 41	130 - 291	255/55R19	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	22I; 24C; 24M	
			275/45R19	24J; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24D	
			285/45R19	24C; 24M	
	40 - 39	130 - 291	255/55R19	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	22I; 24C; 24M	
			275/45R19	24C; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24D	
			285/45R19	22I; 24C; 24M	
	38 - 38	130 - 291	255/55R19	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	22I; 24C; 24D	
			275/45R19	24C; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24D	
			285/45R19	22I; 24C; 24M	
	37 - 37	130 - 291	255/55R19	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	22I; 24C; 24D	
			275/45R19	24C; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24D	
			285/45R19	22I; 24C; 24D	
	36 - 36	130 - 291	255/55R19	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	22I; 24C; 24D	
			275/45R19	22I; 24C; 24M	
			275/50R19	22B; 24C; 24D	
			285/45R19	22I; 24C; 24D	
9 1/2 x 19	50 - 50	130 - 291	255/55R19	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24J; 24M	
			275/45R19	24J	
			275/50R19	24C; 24M	
			285/45R19	24J	
	49 - 48	130 - 291	255/55R19	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 765

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			265/50R19	24J; 24M	
			275/45R19	24J	
			275/50R19	24C; 24M	
			285/45R19	24J; 24M	
	47 - 47	130 - 291	255/55R19	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24C; 24M	
			275/45R19	24J	
			275/50R19	22I; 24C; 24M	
			285/45R19	24J; 24M	
	46 - 45	130 - 291	255/55R19	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24C; 24M	
			275/45R19	24J; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24M	
			285/45R19	24C; 24M	
	44 - 44	130 - 291	255/55R19	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24C; 24M	
			275/45R19	24J; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24D	
			285/45R19	24C; 24M	
	43 - 43	130 - 291	255/55R19	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	22I; 24C; 24M	
			275/45R19	24C; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24D	
			285/45R19	24C; 24M	
	42 - 41	130 - 291	255/55R19	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	22I; 24C; 24M	
			275/45R19	24C; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24D	
			285/45R19	22I; 24C; 24M	
	40 - 40	130 - 291	255/55R19	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	22I; 24C; 24D	
			275/45R19	24C; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24D	
			285/45R19	22I; 24C; 24M	
	39 - 38	130 - 291	255/55R19	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	22I; 24C; 24D	
			275/45R19	22I; 24C; 24M	
			275/50R19	22B; 24C; 24D	
			285/45R19	22I; 24C; 24D	
	37 - 37	130 - 291	255/55R19	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	22I; 24C; 24D	
			275/45R19	22I; 24C; 24M	
			275/50R19	22B; 24C; 24D	
			285/45R19	22I; 24C; 24D	
	36 - 36	130 - 291	255/55R19	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	22I; 24C; 24D	
			275/45R19	22I; 24C; 24D	
			275/50R19	22B; 24C; 24D	
			285/45R19	22I; 24C; 24D	
10 x 19	50 - 50	130 - 291	265/50R19	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			275/45R19	24J	
			285/45R19	24J; 24M	
	49 - 49	130 - 291	265/50R19	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			275/45R19	24J	
			285/45R19	24C; 24M	
	48 - 48	130 - 291	265/50R19	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			275/45R19	24J; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	47 - 47	130 - 291	285/45R19	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			265/50R19	24C; 24M	
			275/45R19	24J; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24M	
			285/45R19	24C; 24M	
	46 - 46	130 - 291	265/50R19	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			275/45R19	24J; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24D	
			285/45R19	24C; 24M	
	45 - 44	130 - 291	265/50R19	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			275/45R19	24C; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24D	
			285/45R19	22I; 24C; 24M	
	43 - 43	130 - 291	265/50R19	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			275/45R19	24C; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24D	
			285/45R19	22I; 24C; 24M	
	42 - 42	130 - 291	265/50R19	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			275/45R19	24C; 24M	
			275/50R19	22I; 24C; 24D	
			285/45R19	22I; 24C; 24D	
	41 - 39	130 - 291	265/50R19	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			275/45R19	22I; 24C; 24M	
			275/50R19	22B; 24C; 24D	
			285/45R19	22I; 24C; 24D	
	38 - 38	130 - 291	265/50R19	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			275/45R19	22I; 24C; 24D	
			275/50R19	22B; 24C; 24D	
			285/45R19	22I; 24C; 24D	
	37 - 36	130 - 291	265/50R19	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A; 765
			275/45R19	22I; 24C; 24D	
			275/50R19	22B; 24C; 24D	
			285/45R19	22B; 24C; 24D	

II.4.3. Raddurchmesser 20 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 x 20	55 - 51	130 - 291	255/50R20		11G; 11H; 12A; 51A; 76T
			265/50R20		
	50 - 47	130 - 291	255/50R20		11G; 11H; 12A; 51A; 76T
			265/50R20	24J	
	46 - 44	130 - 291	255/50R20	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76T
			265/50R20	24J	
	43 - 41	130 - 291	255/50R20	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76T
			265/50R20	24J; 24M	
	40 - 40	130 - 291	255/50R20	24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76T
			265/50R20	24C; 24M	
	39 - 39	130 - 291	255/50R20	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 76T
			265/50R20	24C; 24M	
	38 - 37	130 - 291	255/50R20	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 76T
			265/50R20	22I; 24C; 24M	
	36 - 36	130 - 291	255/50R20	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; 76T
			265/50R20	22I; 24C; 24M	
8 1/2 x 20	58 - 56	130 - 291	255/50R20	51G	11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
		55 - 53	265/50R20		11G; 11H; 12A; 51A
			275/45R20		
			255/50R20		
		52 - 50	265/50R20		11G; 11H; 12A; 51A
			275/45R20		
			255/50R20	24J	
		49 - 49	265/50R20	24J	11G; 11H; 12A; 51A
			275/45R20		
			255/50R20	24J	
		48 - 46	265/50R20	24J	11G; 11H; 12A; 51A
			275/45R20	24J	
			255/50R20	24J	
		45 - 43	265/50R20	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			275/45R20	24J	
			255/50R20	24J; 24M	
		42 - 42	265/50R20	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			275/45R20	24J	
			255/50R20	24J; 24M	
		41 - 41	265/50R20	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			275/45R20	24J; 24M	
			255/50R20	24J; 24M	
		40 - 40	265/50R20	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			275/45R20	24J; 24M	
			255/50R20	24C; 24M	
		39 - 39	265/50R20	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			275/45R20	24J; 24M	
			255/50R20	24C; 24M	
		38 - 38	265/50R20	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			275/45R20	24C; 24M	
			255/50R20	22I; 24C; 24M	
		37 - 37	265/50R20	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			275/45R20	24C; 24M	
			255/50R20	22I; 24C; 24M	
		36 - 36	265/50R20	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			275/45R20	22I; 24C; 24M	
			255/50R20	22I; 24C; 24M	
9 x 20	55 - 52	130 - 291	255/50R20		11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	24J	
			275/40R20		
			275/45R20		
	51 - 51	130 - 291	255/50R20	24J	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	24J	
			275/40R20		
			275/45R20		
	50 - 49	130 - 291	255/50R20	24J	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	24J	
			275/40R20	24J	
			275/45R20	24J	
	48 - 46	130 - 291	255/50R20	24J	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	24J; 24M	
			275/40R20	24J	
			275/45R20	24J	
	45 - 45	130 - 291	255/50R20	24J	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	24C; 24M	
			275/40R20	24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	44 - 44	130 - 291	275/45R20	24J	11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R20	24J; 24M	
			265/50R20	24C; 24M	
			275/40R20	24J	
			275/45R20	24J	
	43 - 42	130 - 291	255/50R20	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	22I; 24C; 24M	
			275/40R20	24J; 24M	
			275/45R20	24J; 24M	
	41 - 41	130 - 291	255/50R20	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	22I; 24C; 24M	
			275/40R20	24J; 24M	
			275/45R20	24J; 24M	
	40 - 40	130 - 291	255/50R20	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	22I; 24C; 24M	
			275/40R20	24C; 24M	
			275/45R20	24C; 24M	
	39 - 39	130 - 291	255/50R20	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	22I; 24C; 24M	
			275/40R20	24C; 24M	
			275/45R20	24C; 24M	
	38 - 36	130 - 291	255/50R20	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	22I; 24C; 24D	
			275/40R20	22I; 24C; 24M	
			275/45R20	22I; 24C; 24M	
9 1/2 x 20	52 - 51	130 - 291	255/50R20	24J	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	24J	
			275/40R20	24J	
			275/45R20	24J	
	50 - 50	130 - 291	255/50R20	24J	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	24J; 24M	
			275/40R20	24J	
			275/45R20	24J	
	49 - 49	130 - 291	255/50R20	24J	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	24J; 24M	
			275/40R20	24J	
			275/45R20	24J	
	48 - 48	130 - 291	255/50R20	24J	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	24J; 24M	
			275/40R20	24J	
			275/45R20	24J	
	47 - 47	130 - 291	255/50R20	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	24C; 24M	
			275/40R20	24J	
			275/45R20	24J	
	46 - 46	130 - 291	255/50R20	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	24C; 24M	
			275/40R20	24J; 24M	
			275/45R20	24J; 24M	
	45 - 45	130 - 291	255/50R20	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	22I; 24C; 24M	
			275/40R20	24J; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	44 - 44	130 - 291	275/45R20	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			295/45R20	22I; 24C; 24M	
			255/50R20	24C; 24M	
			265/50R20	22I; 24C; 24M	
			275/40R20	24J; 24M	
			275/45R20	24J; 24M	
	43 - 43	130 - 291	295/45R20	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			255/50R20	24C; 24M	
			265/50R20	22I; 24C; 24M	
			275/40R20	24C; 24M	
			275/45R20	24C; 24M	
			295/45R20	22I; 24C; 24M	
	42 - 42	130 - 291	255/50R20	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	22I; 24C; 24M	
			275/40R20	24C; 24M	
			275/45R20	24C; 24M	
			295/45R20	22I; 24C; 24M	
			295/45R20	22I; 24C; 24D	
	41 - 41	130 - 291	255/50R20	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	22I; 24C; 24M	
			275/40R20	22I; 24C; 24M	
			275/45R20	22I; 24C; 24M	
			295/45R20	22I; 24C; 24D	
			295/45R20	22I; 24C; 24M	
	40 - 38	130 - 291	255/50R20	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	22I; 24C; 24D	
			275/40R20	22I; 24C; 24M	
			275/45R20	22I; 24C; 24M	
			295/45R20	22B; 24C; 24D	
			295/45R20	22B; 24C; 24D	
	37 - 37	130 - 291	255/50R20	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	22B; 24C; 24D	
			275/40R20	22I; 24C; 24M	
			275/45R20	22I; 24C; 24M	
			295/45R20	22B; 24C; 24D	
			295/45R20	22B; 24C; 24D	
	36 - 36	130 - 291	255/50R20	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	22B; 24C; 24D	
			275/40R20	22I; 24C; 24D	
			275/45R20	22I; 24C; 24D	
			295/45R20	22B; 24C; 24D	
			295/45R20	22B; 24C; 24D	
10 x 20	50 - 49	130 - 291	265/50R20	24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			275/40R20	24J	
			275/45R20	24J	
	48 - 46	130 - 291	265/50R20	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			275/40R20	24J; 24M	
			275/45R20	24J; 24M	
			295/40R20	22I; 24C; 24M	
			295/45R20	22I; 24C; 24M	
			295/45R20	22I; 24C; 24M	
	45 - 44	130 - 291	265/50R20	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			275/40R20	24C; 24M	
			275/45R20	24C; 24M	
			295/40R20	22I; 24C; 24D	
			295/45R20	22I; 24C; 24D	
			295/45R20	22I; 24C; 24D	
	43 - 43	130 - 291	265/50R20	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A
			275/40R20	22I; 24C; 24M	
			275/45R20	22I; 24C; 24M	
			295/40R20	22I; 24C; 24D	
			295/45R20	22I; 24C; 24D	
			295/45R20	22I; 24C; 24D	
	42 - 41	130 - 291	265/50R20	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A
			275/40R20	22I; 24C; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	40 - 39	130 - 291	275/45R20	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A
			295/40R20	22B; 24C; 24D	
			295/45R20	22B; 24C; 24D	
			265/50R20	22B; 24C; 24D	
			275/40R20	22I; 24C; 24M	
			275/45R20	22I; 24C; 24M	
			295/40R20	22B; 24C; 24D	
	38 - 36	130 - 291	295/45R20	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A
			265/50R20	22B; 24C; 24D	
			275/40R20	22I; 24C; 24D	
			275/45R20	22I; 24C; 24D	
			295/40R20	22B; 24C; 24D	
			295/45R20	22B; 24C; 24D	
			265/50R20	22B; 24C; 24D	

II.4.4. Raddurchmesser 21 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
9 x 21	55 - 51	130 - 291	275/40R21		11G; 11H; 12A; 51A; RC0
	50 - 44	130 - 291	275/40R21	24J	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
	43 - 41	130 - 291	275/40R21	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
	40 - 36	130 - 291	275/40R21	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
9 1/2 x 21	52 - 50	130 - 291	275/40R21	24J	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/40R21	24J	
	49 - 48	130 - 291	275/40R21	24J	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/40R21	24J; 24M	
	47 - 47	130 - 291	275/40R21	24J	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/40R21	22I; 24J; 24M	
	46 - 44	130 - 291	275/40R21	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/40R21	22I; 24C; 24M	
	43 - 40	130 - 291	275/40R21	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/40R21	22I; 24C; 24M	
	39 - 37	130 - 291	275/40R21	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/40R21	22B; 24C; 24D	
10 x 21	36 - 36	130 - 291	275/40R21	22I; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/40R21	22B; 24C; 24D	
	50 - 50	130 - 291	275/40R21	24J	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/40R21	24J; 24M	
	49 - 49	130 - 291	275/40R21	24J	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/40R21	22I; 24C; 24M	
	48 - 46	130 - 291	275/40R21	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/40R21	22I; 24C; 24M	
			295/35R21	22I; 24C; 24M	
	45 - 45	130 - 291	275/40R21	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/40R21	22I; 24C; 24M	
			295/35R21	22I; 24C; 24D	
	44 - 43	130 - 291	275/40R21	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/40R21	22I; 24C; 24M	
			295/35R21	22B; 24C; 24D	
	42 - 42	130 - 291	275/40R21	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/40R21	22I; 24C; 24D	
			295/35R21	22B; 24C; 24D	
	41 - 39	130 - 291	305/35R21	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			275/40R21	22I; 24C; 24M	
			285/40R21	22B; 24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	38 - 38	130 - 291	295/35R21	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			305/35R21	22B; 24C; 24D	
			275/40R21	22I; 24C; 24D	
			285/40R21	22B; 24C; 24D	
			295/35R21	22B; 24C; 24D	
	37 - 36	130 - 291	305/35R21	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			275/40R21	22B; 24C; 24D	
			285/40R21	22B; 24C; 24D	
			295/35R21	22B; 24C; 24D	
			305/35R21	22B; 24C; 24D	

II.4.5. Raddurchmesser 22 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
9 x 22	55 - 48	130 - 375	265/40R22		11G; 11H; 12A; 51A; RC0
	47 - 41	130 - 375	265/40R22	24J	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
	40 - 40	130 - 375	265/40R22	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
	39 - 38	130 - 375	265/40R22	22I; 24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
	37 - 36	130 - 375	265/40R22	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
9 1/2 x 22	52 - 50	130 - 375	265/40R22		11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/35R22	24J	
	49 - 47	130 - 375	265/40R22	24J	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/35R22	22I; 24J; 24M	
	46 - 43	130 - 375	265/40R22	24J	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/35R22	22I; 24C; 24M	
	42 - 42	130 - 375	265/40R22	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/35R22	22I; 24C; 24M	
	41 - 40	130 - 375	265/40R22	22I; 24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/35R22	22B; 24C; 24M	
10 x 22	50 - 50	130 - 375	265/40R22	24J	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/35R22	22I; 24J; 24M	
	49 - 49	130 - 375	265/40R22	24J	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/35R22	22I; 24C; 24M	
	48 - 47	130 - 375	265/40R22	24J	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/35R22	22I; 24C; 24M	
			295/35R22	22I; 24C; 24M	
	46 - 46	130 - 375	265/40R22	24J	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/35R22	22I; 24C; 24M	
			295/35R22	22B; 24C; 24M	
	45 - 45	130 - 375	265/40R22	24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/35R22	22I; 24C; 24M	
			295/35R22	22B; 24C; 24D	
	44 - 44	130 - 375	265/40R22	22I; 24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/35R22	22I; 24C; 24M	
			295/35R22	22B; 24C; 24D	
	43 - 43	130 - 375	265/40R22	22I; 24J; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			275/40R22	22I; 24C; 24M	
			285/35R22	22B; 24C; 24M	
			295/35R22	22B; 24C; 24D	
	42 - 37	130 - 375	265/40R22	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			285/35R22	22B; 24C; 24D	
			295/35R22	22B; 24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	36 - 36	130 - 375	305/35R22	22B; 24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			265/40R22	22B; 24C; 24M	
			285/35R22	22B; 24C; 24D	
			295/35R22	22B; 24C; 24D	
			305/35R22	22B; 24C; 24D	
10 1/2 x 22	43 - 40	130 - 375	265/40R22	22I; 24C; 24M	11G; 11H; 12A; 51A; RC0
			275/40R22	22B; 24C; 24D	
			285/35R22	22B; 24C; 24D	
			295/35R22	22B; 24C; 24D	

II.5. Auflagen und Hinweise

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 765) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 20-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- RC0) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit 130kW Dieselmotor bis einschließlich Fz-EG-Genehmigung e11*98/14*0185*02 .