

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive
 Aspachweg 14
 74427 Fichtenberg

I.1. Typen:

Die entsprechend zulässigen Distanzringe mit dem zugehörigen Adapter sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.

Adapter	Distanzring Ø 155 mm				
65250019	50.796	50.798			
65250012	50.724	50.725	50.726	50.727	50.733

optional

Adapter	Distanzring Ø 168 mm				
65250019	50.839	50.841			
65250012	50.827	50.828	50.829	50.830	50.831

II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.	Bemerkung
Renault	Scenic Grand Scenic	JZ	e2*2001/116*0379*..	

II.1. Zulässige Kombinationen der Distanzringe an Achse 1 und 2

X = Kombination zulässig

Achse1 Dicke [mm]	0	5	10	15	17,5	20	22,5	25
Achse 2 Dicke [mm]								
5	X	X						
10	X	X	X					
15	X	X	X	X				
17,5		X	X	X	X			
20		X	X	X	X	X		
22,5			X	X	X	X	X	
25			X	X	X	X	X	X

II.2. Befestigungsmittel

Zur Befestigung der Distanzringe in Verbindung mit den Rädern müssen Radschrauben M12 x 1,5 mm Kegel 60° Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die Originalschrauben bei Verwendung von Serienrädern. Bei Verwendung von Sonderrädern müssen Radschrauben M12 x 1,5 mm mit der vom Sonderradhersteller vorgegebenen Bundform Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die vom Sonderradhersteller verlangte Schraubenlänge. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 6,5 Umdrehungen.

II.3. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite an Fahrzeugen der Klassen M₁ und N₁, bzw. weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite an Geländewagen mit Leiterrahmen der Klassen M₁ und N₁ die für schweren Geländeeinsatz konzipiert und gebaut sind. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

II.4. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig.

II.4.1. Raddurchmesser 15 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 1/2 x 15	45 - 44	63 - 81	195/65R15		Scenic; 11G; 11H; 12A; 76Q; RB6
			205/60R15		
			205/65R15		
			215/60R15	22l	
	43 - 42	63 - 81	195/65R15		Scenic; 11G; 11H; 76Q; RB6
			205/60R15		
			205/65R15		
			215/60R15	22l	
	41 - 38	63 - 81	195/65R15		Scenic; 11G; 11H; 12A; 76Q; RB6
			205/60R15	22l	
			205/65R15	22l	
			215/60R15	22l	
	37 - 36	63 - 81	195/65R15	22l	Scenic; 11G; 11H; 12A; 76Q; RB6
			205/60R15	22l	
			205/65R15	22l	
			215/60R15	22B	
	35 - 34	63 - 81	195/65R15	22l	Scenic; 11G; 11H; 12A; 76Q; RB6
			205/60R15	22l	
			205/65R15	22l	
			215/60R15	22B; 248	
	33 - 33	63 - 81	195/65R15	22l	Scenic; 11G; 11H; 12A; 76Q; RB6
			205/60R15	22B	
			205/65R15	22B	
			215/60R15	22B; 248	
	32 - 30	63 - 81	195/65R15	22l	Scenic; 11G; 11H; 12A; 76Q; RB6
			205/60R15	22B; 248	
			205/65R15	22B; 248	
			215/60R15	22B; 248	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 15	48 - 46	63 - 81	195/65R15		Scenic; 11G; 11H; 12A; 76Q; RB6
			205/60R15		
	45 - 45	63 - 81	195/65R15		Scenic; 11G; 11H; 12A; 76Q; RB6
			205/60R15		
			205/65R15		
	44 - 43	63 - 81	195/65R15		Scenic; 11G; 11H; 12A; 76Q; RB6
			205/60R15	22I	
			205/65R15	22I	
	42 - 41	63 - 81	195/65R15		Scenic; 11G; 11H; 12A; 76Q; RB6
			205/60R15	22I	
			205/65R15	22I	
			215/60R15	22I	
	40 - 39	63 - 81	195/65R15	22I	Scenic; 11G; 11H; 12A; 76Q; RB6
			205/60R15	22I	
			205/65R15	22I	
			215/60R15	22B	
	38 - 37	63 - 81	195/65R15	22I	Scenic; 11G; 11H; 12A; 76Q; RB6
			205/60R15	22I	
			205/65R15	22I	
			215/60R15	22B; 248	
	36 - 35	63 - 81	195/65R15	22I	Scenic; 11G; 11H; 12A; 76Q; RB6
			205/60R15	22B	
			205/65R15	22B	
			215/60R15	22B; 248	
	34 - 33	63 - 81	195/65R15	22I	Scenic; 11G; 11H; 12A; 76Q; RB6
			205/60R15	22B; 248	
			205/65R15	22B; 248	
			215/60R15	22B; 248	
	32 - 30	63 - 81	195/65R15	22B	Scenic; 11G; 11H; 12A; 76Q; RB6
			205/60R15	22B; 248	
			205/65R15	22B; 248	
			215/60R15	21P; 22B; 248	

II.4.2. Raddurchmesser 16 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 1/2 x 16	48 - 48	63 - 103	205/60R16		Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16		
	47 - 46	63 - 103	205/60R16		Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 76U
			215/55R16		
	45 - 42	63 - 103	205/60R16		Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22I	
			215/60R16	22I	
	41 - 38	63 - 103	205/60R16	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22I	
			215/60R16	22I	
	37 - 36	63 - 103	205/60R16	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B	
			215/60R16	22B	
	35 - 34	63 - 103	205/60R16	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B; 248	
			215/60R16	22B; 248	
	33 - 33	63 - 103	205/60R16	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B; 248	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 16	32 - 32	63 - 103	215/60R16	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/60R16	22B; 248	
			215/55R16	22B; 248	
			215/60R16	22B; 248	
	31 - 31	63 - 103	205/60R16	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B; 248	
			215/60R16	21P; 22B; 248	
	48 - 46	63 - 103	205/60R16		Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22I	
			205/60R16		Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22I	
			215/60R16	22I	
			225/55R16	22I	
	44 - 44	63 - 103	205/60R16	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22I	
			215/60R16	22I	
			225/55R16	22I	
	43 - 42	63 - 103	205/60R16	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22I	
			215/60R16	22I	
			225/55R16	22B	
	41 - 41	63 - 103	205/60R16	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22I	
			215/60R16	22I	
			225/55R16	22B; 248	
	40 - 39	63 - 103	205/60R16	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B	
			215/60R16	22B	
			225/55R16	22B; 248	
	38 - 37	63 - 103	205/60R16	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B; 248	
			215/60R16	22B; 248	
			225/55R16	22B; 248	
	36 - 36	63 - 103	205/60R16	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B; 248	
			215/60R16	22B; 248	
			225/55R16	22B; 248	
	35 - 35	63 - 103	205/60R16	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B; 248	
			215/60R16	22B; 248	
			225/55R16	21P; 22B; 248	
	34 - 34	63 - 103	205/60R16	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B; 248	
			215/60R16	21P; 22B; 248	
			225/55R16	21P; 22B; 248	
	33 - 33	63 - 103	205/60R16	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B; 248	
			215/60R16	21P; 22B; 248	
			225/55R16	21P; 22B; 22H; 248	
	32 - 32	63 - 103	205/60R16	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	21P; 22B; 248	
			215/60R16	21P; 22B; 248	
			225/55R16	21P; 22B; 22H; 248	
	31 - 31	63 - 103	205/60R16	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	21P; 22B; 248	
			215/60R16	21P; 22B; 248	
			225/55R16	21P; 22B; 22H; 244; 24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 16	45 - 43	63 - 103	205/60R16	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22I	
	42 - 41	63 - 103	205/60R16	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B	
			215/60R16	22B	
			225/55R16	22B; 248	
	40 - 39	63 - 103	205/60R16	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B; 248	
			215/60R16	22B; 248	
			225/55R16	22B; 248	
	38 - 38	63 - 103	205/60R16	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B; 248	
			215/60R16	22B; 248	
			225/55R16	21P; 22B; 248	
	37 - 37	63 - 103	205/60R16	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B; 248	
			215/60R16	22B; 248	
			225/55R16	21P; 22B; 248	
	36 - 35	63 - 103	205/60R16	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B; 248	
			215/60R16	21P; 22B; 248	
			225/55R16	21P; 22B; 22H; 248	
	34 - 33	63 - 103	205/60R16	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	21P; 22B; 248	
			215/60R16	21P; 22B; 248	
			225/55R16	21P; 22B; 22H; 244; 24J	
	32 - 31	63 - 103	205/60R16	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	21P; 22B; 22H; 248	
			215/60R16	21P; 22B; 22H; 248	
			225/55R16	21P; 22B; 22H; 244; 24J	
8 x 16	42 - 42	63 - 103	205/60R16	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B; 248	
	41 - 41	63 - 103	205/60R16	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B; 248	
	40 - 40	63 - 103	205/60R16	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B; 248	
			215/60R16	22B; 248	
			225/55R16	21P; 22B; 248	
	39 - 39	63 - 103	205/60R16	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B; 248	
			215/60R16	21P; 22B; 248	
			225/55R16	21P; 22B; 248	
	38 - 38	63 - 103	205/60R16	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	22B; 248	
			215/60R16	21P; 22B; 248	
			225/55R16	21P; 22B; 22H; 248	
	37 - 37	63 - 103	205/60R16	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	21P; 22B; 248	
			215/60R16	21P; 22B; 248	
			225/55R16	21P; 22B; 22H; 248	
	36 - 36	63 - 103	205/60R16	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	21P; 22B; 248	
			215/60R16	21P; 22B; 248	
			225/55R16	21P; 22B; 22H; 244; 24J	
	35 - 34	63 - 103	205/60R16	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	21P; 22B; 22H; 248	
			215/60R16	21P; 22B; 22H; 248	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	33 - 33	63 - 103	225/55R16	21P; 22B; 22H; 244; 24J	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/60R16	21P; 22B; 248	
			215/55R16	21P; 22B; 22H; 244; 24J	
			215/60R16	21P; 22B; 22H; 244; 24J	
			225/55R16	21P; 22B; 22H; 244; 24J	
	32 - 32	63 - 103	205/60R16	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	21P; 22B; 22H; 244; 24J	
			215/60R16	21P; 22B; 22H; 244; 24J	
			225/55R16	21B; 22B; 22H; 244; 24J	
	31 - 31	63 - 103	205/60R16	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	21P; 22B; 22H; 244; 24J	
			215/60R16	21B; 22B; 22H; 244; 24J	
			225/55R16	21B; 22B; 22H; 244; 247; 24J	

II.4.3. Raddurchmesser 17 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 17	50 - 50	63 - 118	205/55R17		Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17		
	49 - 49	63 - 118	205/55R17		Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 76S
			225/45R17		
			225/50R17		
	48 - 48	63 - 118	205/55R17		Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	22I	
			225/45R17	22I	
			225/50R17	22I	
	47 - 44	63 - 118	205/55R17	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	22I	
			225/45R17	22I	
			225/50R17	22I	
	43 - 43	63 - 118	205/55R17	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	22B	
			225/45R17	22I	
			225/50R17	22I	
	42 - 42	63 - 118	205/55R17	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	22B	
			215/55R17	22B	
			225/45R17	22I	
			225/50R17	22B	
	41 - 41	63 - 118	205/55R17	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	22B	
			215/55R17	22B	
			225/45R17	22I	
			225/50R17	22B; 248	
	40 - 40	63 - 118	205/55R17	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	22B	
			215/55R17	22B	
			225/45R17	22B	
			225/50R17	22B; 248	
	39 - 39	63 - 118	205/55R17	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	22B	
			215/55R17	22B	
			225/45R17	22B	
			225/50R17	22B; 248	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	38 - 38	63 - 118	205/55R17	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	22B; 248	
			215/55R17	22B; 248	
			225/45R17	22B	
			225/50R17	21P; 22B; 248	
	37 - 37	63 - 118	205/55R17	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	22B; 248	
			215/55R17	21P; 22B; 248	
			225/45R17	22B	
			225/50R17	21P; 22B; 248	
	36 - 36	63 - 118	205/55R17	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	22B; 248	
			215/55R17	21P; 22B; 248	
			225/45R17	22B	
			225/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
	35 - 35	63 - 118	205/55R17	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	21P; 22B; 248	
			215/55R17	21P; 22B; 248	
			225/45R17	22B; 248	
			225/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
	34 - 34	63 - 118	205/55R17	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	21P; 22B; 248	
			215/55R17	21P; 22B; 248	
			225/45R17	22B; 248	
			225/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
	33 - 33	63 - 118	205/55R17	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
			215/55R17	21P; 22B; 22H; 248	
			225/45R17	22B; 248	
			225/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
	32 - 32	63 - 118	205/55R17	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
			215/55R17	21P; 22B; 22H; 248	
			225/45R17	21P; 22B; 248	
			225/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
	31 - 31	63 - 118	205/55R17	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
			215/55R17	21P; 22B; 22H; 248	
			225/45R17	21P; 22B; 248	
			225/50R17	21P; 22B; 22H; 244; 24J	
7 1/2 x 17	50 - 49	63 - 118	205/55R17	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	22I	
	48 - 47	63 - 118	205/55R17	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	22I	
			225/50R17	22I	
	46 - 46	63 - 118	205/55R17	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	22I	
			225/50R17	22I	
	45 - 45	63 - 118	205/55R17	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	22B	
			225/45R17	22I	
			225/50R17	22I	
	44 - 44	63 - 118	235/45R17	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			205/55R17	22I	
			215/50R17	22B	
			225/45R17	22I	
			225/50R17	22I; 248	
			235/45R17	22B	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	43 - 43	63 - 118	205/55R17	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	22B	
			225/45R17	22I	
			225/50R17	22B; 248	
			235/45R17	22B	
	42 - 42	63 - 118	205/55R17	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	22B	
			215/55R17	22B	
			225/45R17	22B	
			225/50R17	22B; 248	
	41 - 41	63 - 118	205/55R17	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	22B	
			215/55R17	22B	
			225/45R17	22B	
			225/50R17	21P; 22B; 248	
	40 - 40	63 - 118	205/55R17	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	22B; 248	
			215/55R17	22B; 248	
			225/45R17	22B	
			225/50R17	21P; 22B; 248	
	39 - 38	63 - 118	205/55R17	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	22B; 248	
			215/55R17	21P; 22B; 248	
			225/45R17	22B	
			225/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
	37 - 36	63 - 118	205/55R17	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	21P; 22B; 248	
			215/55R17	21P; 22B; 248	
			225/45R17	22B; 248	
			225/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
	35 - 35	63 - 118	205/55R17	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
			215/55R17	21P; 22B; 22H; 248	
			225/45R17	22B; 248	
			225/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
	34 - 34	63 - 118	205/55R17	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
			215/55R17	21P; 22B; 22H; 248	
			225/45R17	21P; 22B; 248	
			225/50R17	21P; 22B; 22H; 244; 24J	
	33 - 33	63 - 118	205/55R17	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
			215/55R17	21P; 22B; 22H; 248	
			225/45R17	21P; 22B; 248	
			225/50R17	21B; 22B; 22H; 244; 24J	
	32 - 32	63 - 118	205/55R17	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
			215/55R17	21P; 22B; 22H; 248	
			225/45R17	21P; 22B; 22H; 248	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	31 - 31	63 - 118	225/50R17	21B; 22B; 22H; 244; 24J	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	21P; 22B; 22H; 248	
			205/55R17	21P; 22B; 22H; 248	
			215/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
			215/55R17	21B; 22B; 22H; 248	
			225/45R17	21P; 22B; 22H; 248	
			225/50R17	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	
			235/45R17	21P; 22B; 22H; 248	
8 x 17	45 - 45	63 - 118	205/55R17	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	22B	
	44 - 44	63 - 118	205/55R17	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	22B	
			225/50R17	22B; 248	
	43 - 43	63 - 118	205/55R17	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	22B	
			225/50R17	21P; 22B; 248	
	42 - 42	63 - 118	205/55R17	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	22B; 248	
			225/45R17	22B	
			225/50R17	21P; 22B; 248	
			235/45R17	22B; 248	
	41 - 41	63 - 118	205/55R17	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	22B; 248	
			225/45R17	22B	
			225/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
			235/45R17	22B; 248	
	40 - 40	63 - 118	205/55R17	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	21P; 22B; 248	
			215/55R17	21P; 22B; 248	
			225/45R17	22B; 248	
			225/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
			235/45R17	21P; 22B; 248	
	39 - 39	63 - 118	205/55R17	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	21P; 22B; 248	
			215/55R17	21P; 22B; 248	
			225/45R17	22B; 248	
			225/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
			235/45R17	21P; 22B; 248	
	38 - 38	63 - 118	205/55R17	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
			215/55R17	21P; 22B; 22H; 248	
			225/45R17	22B; 248	
			225/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
			235/45R17	21P; 22B; 22H; 248	
	37 - 37	63 - 118	205/55R17	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
			215/55R17	21P; 22B; 22H; 248	
			225/45R17	21P; 22B; 248	
			225/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
			235/45R17	21P; 22B; 22H; 248	
	36 - 36	63 - 118	205/55R17	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
			215/55R17	21P; 22B; 22H; 248	
			225/45R17	21P; 22B; 248	
			225/50R17	21P; 22B; 22H; 244; 24J	
			235/45R17	21P; 22B; 22H; 248	
	35 - 35	63 - 118	205/55R17	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/50R17	21P; 22B; 22H; 248	11G; 11H; 12A; 76S
			215/55R17	21P; 22B; 22H; 248	
			225/45R17	21P; 22B; 22H; 248	
			225/50R17	21B; 22B; 22H; 244; 24J	
			235/45R17	21P; 22B; 22H; 248	
	34 - 34	63 - 118	205/55R17	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
			215/55R17	21B; 22B; 22H; 248	
			225/45R17	21P; 22B; 22H; 248	
			225/50R17	21B; 22B; 22H; 244; 24J	
	33 - 33	63 - 118	235/45R17	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			205/55R17	21P; 22B; 22H; 248	
			215/50R17	21P; 22B; 22H; 244; 24J	
			215/55R17	21B; 22B; 22H; 244; 24J	
			225/45R17	21P; 22B; 22H; 248	
	32 - 32	63 - 118	225/50R17	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	21P; 22B; 22H; 244; 24J	
			205/55R17	21P; 22B; 22H; 248	
			215/50R17	21B; 22B; 22H; 244; 24J	
			215/55R17	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	
	31 - 31	63 - 118	225/45R17	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/50R17	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	
			235/45R17	21B; 22B; 22H; 244; 24J	
			205/55R17	21P; 22B; 22H; 248	
			215/50R17	21B; 22B; 22H; 244; 24J	
8 1/2 x 17	42 - 42	63 - 118	225/45R17	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
	41 - 41	63 - 118	225/45R17	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
	40 - 40	63 - 118	225/45R17	22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/50R17	21P; 22B; 22H; 248	
			235/45R17	21P; 22B; 22H; 248	
	39 - 39	63 - 118	225/45R17	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/50R17	21P; 22B; 22H; 244; 24J	
			235/45R17	21P; 22B; 22H; 248	
	38 - 38	63 - 118	225/45R17	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/50R17	21B; 22B; 22H; 244; 24J	
			235/45R17	21P; 22B; 22H; 248	
	37 - 37	63 - 118	225/45R17	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/50R17	21B; 22B; 22H; 244; 24J	
			235/45R17	21P; 22B; 22H; 248	
	36 - 36	63 - 118	225/45R17	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/50R17	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	
			235/45R17	21P; 22B; 22H; 248	
	35 - 35	63 - 118	225/45R17	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/50R17	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	
			235/45R17	21P; 22B; 22H; 244; 24J	
	34 - 33	63 - 118	225/45R17	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/50R17	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	
			235/45R17	21B; 22B; 22H; 244; 24J	
	32 - 32	63 - 118	225/45R17	21P; 22B; 22H; 244; 24J	Grand Scenic; Scenic;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	31 - 31	63 - 118	225/50R17	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 247; 24J	11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	21B; 22B; 22H; 244; 24J	
			225/50R17	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 247; 24J	
			235/45R17	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	

II.4.4. Raddurchmesser 18 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 18	48 - 46	63 - 118	225/45R18		Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76T
	45 - 41	63 - 118	225/45R18	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76T
	40 - 37	63 - 118	225/45R18	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76T
	36 - 36	63 - 118	225/45R18	21P; 22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76T
	35 - 31	63 - 118	225/45R18	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A; 76T
7 1/2 x 18	47 - 47	63 - 118	225/45R18		Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	46 - 46	63 - 118	225/45R18	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	45 - 43	63 - 118	225/40R18	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	42 - 41	63 - 118	225/40R18	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	40 - 39	63 - 118	225/40R18	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			235/45R18	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	38 - 38	63 - 118	225/40R18	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21P; 22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			235/45R18	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	37 - 36	63 - 118	225/40R18	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			235/45R18	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	35 - 34	63 - 118	225/40R18	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			235/45R18	21B; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	33 - 33	63 - 118	225/40R18	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			235/45R18	21B; 21N; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	32 - 31	63 - 118	225/40R18	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			235/45R18	21B; 21N; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
8 x 18	45 - 43	63 - 118	225/45R18	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	42 - 42	63 - 118	225/40R18	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	41 - 41	63 - 118	225/40R18	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21P; 22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/45R18	21P; 22B; 248	11G; 11H; 12A
			235/40R18	21P; 22B; 248	
	38 - 37	63 - 118	225/40R18	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21P; 22B; 248	
			235/40R18	21P; 22B; 22H; 248	
			235/45R18	21B; 22B; 22H; 248	
	36 - 36	63 - 118	225/40R18	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21P; 22B; 248	
			235/40R18	21P; 22B; 22H; 248	
			235/45R18	21B; 21N; 22B; 22H; 248	
	35 - 35	63 - 118	225/40R18	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21P; 22B; 22H; 248	
			235/40R18	21B; 22B; 22H; 248	
			235/45R18	21B; 21N; 22B; 22H; 248	
			245/40R18	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	
	34 - 34	63 - 118	225/40R18	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21P; 22B; 22H; 248	
			235/40R18	21B; 22B; 22H; 248	
			235/45R18	21B; 21N; 22B; 22H; 248	
			245/40R18	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	
	33 - 33	63 - 118	225/40R18	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21B; 22B; 22H; 248	
			235/40R18	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	
			235/45R18	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	
			245/40R18	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	
	32 - 32	63 - 118	225/40R18	21B; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21B; 22B; 22H; 248	
			235/40R18	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	
			235/45R18	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	
			245/40R18	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	
	31 - 31	63 - 118	225/40R18	21B; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21B; 21N; 22B; 22H; 248	
			235/40R18	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	
			235/45R18	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	
			245/40R18	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 247; 24J	
8 1/2 x 18	42 - 41	63 - 118	225/45R18	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	40 - 39	63 - 118	225/40R18	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21P; 22B; 248	
	38 - 38	63 - 118	225/40R18	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21P; 22B; 248	
			235/40R18	21B; 22B; 22H; 248	
	37 - 37	63 - 118	225/40R18	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21P; 22B; 22H; 248	
			235/40R18	21B; 22B; 22H; 248	
	36 - 36	63 - 118	225/40R18	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21P; 22B; 22H; 248	
			235/40R18	21B; 21N; 22B; 22H; 248	
	35 - 35	63 - 118	225/40R18	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21B; 22B; 22H; 248	
			235/40R18	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	
			235/45R18	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	
	34 - 34	63 - 118	225/40R18	21B; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21B; 22B; 22H; 248	
			235/40R18	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	
			235/45R18	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	33 - 33	63 - 118	225/40R18	21B; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21B; 21N; 22B; 22H; 248	
			235/40R18	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	
			235/45R18	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	
	32 - 32	63 - 118	225/40R18	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	
			235/40R18	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	
			235/45R18	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	
			245/40R18	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 247; 24J	
	31 - 31	63 - 118	225/40R18	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			225/45R18	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	
			235/40R18	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	
			235/45R18	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	
			245/40R18	21B; 21J; 22B; 22F; 244; 247; 24J	

II.4.5. Raddurchmesser 19 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 19	45 - 43	63 - 118	225/40R19	22I	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	42 - 41	63 - 118	225/40R19	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	40 - 38	63 - 118	225/40R19	21P; 22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	37 - 33	63 - 118	225/40R19	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	32 - 31	63 - 118	225/40R19	21B; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
8 x 19	42 - 41	63 - 118	225/40R19	21P; 22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	40 - 39	63 - 118	225/40R19	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	38 - 37	63 - 118	225/40R19	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			235/35R19	21B; 22B; 22H; 248	
	36 - 36	63 - 118	225/40R19	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			235/35R19	21B; 21N; 22B; 22H; 248	
	35 - 35	63 - 118	225/40R19	21B; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			235/35R19	21B; 21N; 22B; 22H; 248	
			245/35R19	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	
	34 - 34	63 - 118	225/40R19	21B; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			235/35R19	21B; 21N; 22B; 22H; 248	
			245/35R19	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	
	33 - 33	63 - 118	225/40R19	21B; 21N; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			235/35R19	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	
			245/35R19	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	
	32 - 32	63 - 118	225/40R19	21B; 21N; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			235/35R19	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	
			245/35R19	21B; 21J; 22B; 22F; 244; 24J	
	31 - 31	63 - 118	225/40R19	21B; 21N; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			235/35R19	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	
			245/35R19	21B; 21J; 22B; 22F; 244; 247; 24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 1/2 x 19	40 - 38	63 - 118	225/40R19	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	37 - 36	63 - 118	225/40R19	21B; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	35 - 34	63 - 118	225/40R19 235/35R19	21B; 21N; 22B; 22H; 248 21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	33 - 33	63 - 118	225/40R19 235/35R19	21B; 21N; 22B; 22H; 248 21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	32 - 32	63 - 118	225/40R19 235/35R19 245/35R19	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J 21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J 21B; 21J; 22B; 22F; 244; 247; 24J	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	31 - 31	63 - 118	225/40R19	21B; 21N; 22B; 22H; 244; 24J	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			235/35R19	21B; 21J; 22B; 22F; 244; 24J	
			245/35R19	21B; 21J; 22B; 22F; 244; 247; 24J	

II.4.6. Raddurchmesser 20 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 20	42 - 41	63 - 103	225/35R20	22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	40 - 38	63 - 103	225/35R20	21P; 22B	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	37 - 37	63 - 103	225/35R20	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	36 - 33	63 - 103	225/35R20	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	32 - 31	63 - 103	225/35R20	21B; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
8 x 20	40 - 40	63 - 103	225/35R20	21P; 22B; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	39 - 36	63 - 103	225/35R20	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	35 - 34	63 - 103	225/35R20 245/30R20	21B; 22B; 22H; 248 21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	33 - 33	63 - 103	225/35R20 245/30R20	21B; 21N; 22B; 22H; 248 21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	32 - 32	63 - 103	225/35R20 245/30R20	21B; 21N; 22B; 22H; 248 21B; 21J; 22B; 22F; 244; 24J	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	31 - 31	63 - 103	225/35R20	21B; 21N; 22B; 22F; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
			245/30R20	21B; 21J; 22B; 22F; 244; 247; 24J	
8 1/2 x 20	38 - 38	63 - 103	225/35R20	21P; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	37 - 36	63 - 103	225/35R20	21B; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	35 - 34	63 - 103	225/35R20	21B; 21N; 22B; 22H; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	33 - 33	63 - 103	225/35R20	21B; 21N; 22B; 22F; 248	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A
	32 - 31	63 - 103	225/35R20 245/30R20	21B; 21N; 22B; 22F; 244; 24J 21B; 21J; 22B; 22F; 244; 247; 24J	Grand Scenic; Scenic; 11G; 11H; 12A

II.5. Auflagen und Hinweise

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21J) Durch Aufweiten bzw. Bearbeiten der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgenreöße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- RB6) Die Verwendung dieser Rad-/Reifenkombination ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 295 mm und größer (Dicke 26mm / 28mm) an der Vorderachse nicht zulässig.