



GUTACHTEN
APPROVAL

made by  KW

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive
 Aspachweg 14
 74427 Fichtenberg

I.1. Typen:

Die entsprechend zulässigen Distanzringe mit dem zugehörigen Adapter sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.

Adapter	Distanzring Ø 155 mm			
65250013	50.796			
65250047	50.797	50.798		
65250001	50.723	50.733		
65250002	50.724	50.725	50.726	50.727

II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.	Bemerkung
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..	

II.1. Zulässige Kombinationen der Distanzringe an Achse 1 und 2

X = Kombination zulässig

Achse1 Dicke [mm] Achse 2 Dicke [mm]	0	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25
5	X	X								
7,5	X	X	X							
10	X	X	X	X						
12,5	X	X	X	X	X					
15	X	X	X	X	X	X				
17,5		X	X	X	X	X	X			
20		X	X	X	X	X	X	X		
22,5				X	X	X	X	X	X	
25				X	X	X	X	X	X	X

II.2. Befestigungsmittel

Zur Befestigung der Distanzringe in Verbindung mit den Rädern müssen Radschrauben M14 x 1,5 mm Kugel R13 Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die Originalschrauben bei Verwendung von Serienrädern. Bei Verwendung von Sonderrädern müssen Radschrauben M14 x 1,5 mm mit der vom Sonderradhersteller vorgegebenen Bundform Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die vom Sonderradhersteller verlangte Schraubenlänge. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 7,5 Umdrehungen.

II.3. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite an Fahrzeugen der Klassen M₁ und N₁, bzw. weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite an Geländewagen mit Leiterraahmen der Klassen M₁ und N₁ die für schweren Geländeeinsatz konzipiert und gebaut sind. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

II.4. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der unter II.4.1 in der Spalte „Gesamt-ET (mm)“ aufgeführten Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig. Dabei versteht sich die Gesamteinpresstiefe als das Ergebnis der Differenz, der am verwendeten Rad befindlichen Einpresstiefe und der Dicke des Distanzringes. Die Verwendung der Distanzringe in Verbindung mit Stahlrädern ist nicht zulässig

II.4.1. Raddurchmesser 16 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 x 16	48 - 47	85 - 140	225/55R16		11G; 11H; 51A; 76U
			225/55R16		11G; 11H; 51A; 76U
	43 - 41	85 - 140	225/60R16		
			215/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			225/55R16		
	40 - 31	85 - 140	225/60R16		
			215/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16		
	30 - 30	85 - 140	225/60R16		
			215/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16	11A; 12A; 245	
	29 - 29	85 - 140	225/60R16	11A; 12A; 245	
			215/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16	11A; 12A; 245; 248	
	28 - 28	85 - 140	225/60R16	11A; 12A; 245; 248	
			215/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16	11A; 12A; 248; 24J	
	27 - 27	85 - 140	225/60R16	11A; 12A; 248; 24J	
			215/60R16	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	11A; 245	
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
6 1/2 x 16	48 - 47	85 - 140	225/55R16		11G; 11H; 51A; 76U

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/60R16		
			235/55R16	12A	
			235/60R16	12A	
	46 - 46	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16	12A	
			235/60R16	12A	
	45 - 43	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16	12A	
			235/60R16	12A	
	42 - 37	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16	12A	
			235/60R16	12A	
	36 - 36	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16	11A; 12A; 245	
			235/60R16	11A; 12A; 245	
	35 - 35	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16	11A; 12A; 245; 248	
			235/60R16	11A; 12A; 245; 248	
	34 - 34	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16	11A; 12A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 12A; 248; 24J	
	33 - 33	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16	11A; 12A; 245	
			225/60R16	11A; 12A; 245	
			235/55R16	11A; 12A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 12A; 248; 24J	
	32 - 32	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16	11A; 12A; 245; 248	
			225/60R16	11A; 12A; 245; 248	
			235/55R16	11A; 12A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 12A; 248; 24J	
	31 - 30	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16	11A; 12A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 12A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 12A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 12A; 248; 24J	
	29 - 29	85 - 140	215/60R16	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	11A; 245	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 248; 24J	
	28 - 28	85 - 140	215/60R16	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	11A; 245; 248	
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 248; 24J	
	27 - 27	85 - 140	215/60R16	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	11A; 248; 24J	
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 248; 24J	
7 x 16	48 - 48	85 - 140	225/55R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/55R16		
			235/60R16		
	47 - 45	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16		
			235/60R16		
			245/50R16		
	44 - 44	85 - 140	245/55R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/60R16		
			215/65R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16		
	43 - 43	85 - 140	235/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			245/50R16	11A; 245	
			245/55R16	11A; 245	
			215/60R16		
			215/65R16		
			225/55R16		
	42 - 42	85 - 140	225/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/55R16		
			235/60R16		
			245/50R16	11A; 245; 248	
			245/55R16	11A; 245; 248	
	41 - 40	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16		
			235/60R16		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	39 - 39	85 - 140	245/50R16	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			245/55R16	11A; 248; 24J	
			215/60R16		
			215/65R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16	11A; 245	
			235/60R16	11A; 245	
			245/50R16	11A; 248; 24J	
			245/55R16	11A; 248; 24J	
	38 - 38	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16	11A; 245; 248	
			235/60R16	11A; 245; 248	
			245/50R16	11A; 248; 24J	
			245/55R16	11A; 248; 24J	
	37 - 36	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16	11A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 248; 24J	
			245/50R16	11A; 248; 24J	
			245/55R16	11A; 248; 24J	
	35 - 35	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16	11A; 245	
			225/60R16	11A; 245	
			235/55R16	11A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 248; 24J	
			245/50R16	11A; 248; 24J	
			245/55R16	11A; 248; 24J	
	34 - 34	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16	11A; 245; 248	
			225/60R16	11A; 245; 248	
			235/55R16	11A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 248; 24J	
			245/50R16	11A; 248; 24J	
			245/55R16	11A; 248; 24J	
	33 - 33	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 248; 24J	
			245/50R16	11A; 241; 246; 248	
			245/55R16	11A; 241; 246; 248	
	32 - 32	85 - 140	215/60R16	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	11A; 245	
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 248; 24J	
			245/50R16	11A; 241; 244; 246	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	31 - 31	85 - 140	245/55R16	11A; 241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/60R16	11A; 245; 248	
			215/65R16	11A; 245; 248	
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 248; 24J	
			245/50R16	11A; 244; 24C	
			245/55R16	11A; 244; 24C	
	30 - 30	85 - 140	215/60R16	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	11A; 248; 24J	
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 248; 24J	
			245/50R16	11A; 244; 24C	
			245/55R16	11A; 244; 24C	
	29 - 29	85 - 140	215/60R16	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	11A; 248; 24J	
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 241; 246; 248	
			235/60R16	11A; 241; 246; 248	
			245/50R16	11A; 244; 24C	
			245/55R16	11A; 244; 24C	
	28 - 28	85 - 140	215/60R16	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	11A; 248; 24J	
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 241; 244; 246	
			235/60R16	11A; 241; 244; 246	
			245/50R16	11A; 244; 24C	
			245/55R16	11A; 244; 24C	
	27 - 27	85 - 140	215/60R16	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	11A; 248; 24J	
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 244; 24C	
			235/60R16	11A; 244; 24C	
			245/50R16	11A; 244; 24C	
			245/55R16	11A; 244; 24C	
7 1/2 x 16	48 - 47	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16		
			235/60R16		
	46 - 46	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16		
	45 - 45	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	44 - 44	85 - 140	235/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			245/50R16	11A; 245	
			245/55R16	11A; 245	
			215/60R16		
			215/65R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16		
			235/60R16		
			245/50R16	11A; 245; 248	
			245/55R16	11A; 245; 248	
	43 - 42	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16		
			235/60R16		
			245/50R16	11A; 248; 24J	
			245/55R16	11A; 248; 24J	
	41 - 41	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16	11A; 245	
			235/60R16	11A; 245	
			245/50R16	11A; 248; 24J	
			245/55R16	11A; 248; 24J	
	40 - 40	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16	11A; 245; 248	
			235/60R16	11A; 245; 248	
			245/50R16	11A; 248; 24J	
			245/55R16	11A; 248; 24J	
	39 - 39	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/55R16	11A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 248; 24J	
			245/50R16	11A; 248; 24J	
			245/55R16	11A; 248; 24J	
	38 - 38	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16	11A; 245	
			225/60R16	11A; 245	
			235/55R16	11A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 248; 24J	
			245/50R16	11A; 248; 24J	
			245/55R16	11A; 248; 24J	
	37 - 37	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16	11A; 245; 248	
			225/60R16	11A; 245; 248	
			235/55R16	11A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 248; 24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	36 - 36	85 - 140	245/50R16	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			245/55R16	11A; 248; 24J	
			215/60R16		
			215/65R16		
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 248; 24J	
			245/50R16	11A; 248; 24J	
			245/55R16	11A; 248; 24J	
	35 - 35	85 - 140	215/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 248; 24J	
			245/50R16	11A; 241; 246; 248	
			245/55R16	11A; 241; 246; 248	
	34 - 34	85 - 140	215/60R16	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	11A; 245	
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 248; 24J	
			245/50R16	11A; 241; 244; 246	
			245/55R16	11A; 241; 244; 246	
	33 - 33	85 - 140	215/60R16	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	11A; 245; 248	
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 248; 24J	
			245/50R16	11A; 244; 24C	
			245/55R16	11A; 244; 24C	
	32 - 32	85 - 140	215/60R16	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	11A; 248; 24J	
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 248; 24J	
			235/60R16	11A; 248; 24J	
			245/50R16	11A; 244; 24C	
			245/55R16	11A; 244; 24C	
	31 - 31	85 - 140	215/60R16	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	11A; 248; 24J	
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 241; 246; 248	
			235/60R16	11A; 241; 246; 248	
			245/50R16	11A; 244; 24C	
			245/55R16	11A; 244; 24C	
	30 - 30	85 - 140	215/60R16	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	11A; 248; 24J	
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 241; 244; 246	
			235/60R16	11A; 241; 244; 246	
			245/50R16	11A; 244; 24C	
			245/55R16	11A; 244; 24C	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	29 - 29	85 - 140	245/55R16	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/60R16	11A; 248; 24J	
			215/65R16	11A; 248; 24J	
			225/55R16	11A; 248; 24J	
			225/60R16	11A; 248; 24J	
			235/55R16	11A; 244; 24C	
			235/60R16	11A; 244; 24C	
			245/50R16	11A; 244; 24C	
			245/55R16	11A; 244; 24C	
	28 - 28	85 - 140	215/60R16	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	11A; 248; 24J	
			225/55R16	11A; 241; 246; 248	
			225/60R16	11A; 241; 246; 248	
			235/55R16	11A; 244; 24C	
			235/60R16	11A; 244; 24C	
			245/50R16	11A; 244; 24C	
			245/55R16	11A; 244; 24C	
	27 - 27	85 - 140	215/60R16	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	11A; 248; 24J	
			225/55R16	11A; 241; 244; 246	
			225/60R16	11A; 241; 244; 246	
			235/55R16	11A; 244; 24C	
			235/60R16	11A; 244; 24C	
			245/50R16	11A; 244; 24C	
			245/55R16	11A; 244; 24C	

II.4.2. Raddurchmesser 17 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 1/2 x 17	48 - 46	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 51A; 76S
			215/55R17		
			225/50R17		
			225/55R17		
			235/50R17	12A	
			235/55R17	12A	
	45 - 37	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17		
			225/55R17		
			235/50R17	12A	
	36 - 36	85 - 140	235/55R17	12A	
			215/50R17		11G; 11H; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17		
			225/55R17		
	35 - 35	85 - 140	235/50R17	11A; 12A; 245	
			235/55R17	11A; 12A; 245	
			215/50R17		11G; 11H; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17		
			225/55R17		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	34 - 34	85 - 140	235/50R17	11A; 12A; 245; 248	11G; 11H; 51A; 76S
			235/55R17	11A; 12A; 245; 248	
			215/50R17		
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17		
			225/55R17		
			235/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 12A; 248; 24J	
	33 - 33	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17	11A; 12A; 245	
			225/55R17	11A; 12A; 245	
			235/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 12A; 248; 24J	
	32 - 32	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17	11A; 12A; 245; 248	
			225/55R17	11A; 12A; 245; 248	
			235/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 12A; 248; 24J	
	31 - 30	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 12A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 12A; 248; 24J	
	29 - 29	85 - 140	215/50R17	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17	11A; 245	
			215/60R17	11A; 245	
			225/50R17	11A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 248; 24J	
	28 - 28	85 - 140	215/50R17	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17	11A; 245; 248	
			215/60R17	11A; 245; 248	
			225/50R17	11A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 248; 24J	
	27 - 27	85 - 140	215/50R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17	11A; 248; 24J	
			215/60R17	11A; 248; 24J	
			225/50R17	11A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 248; 24J	
7 x 17	48 - 48	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 51A; 76S
			215/55R17		
			225/50R17		
			225/55R17		
			235/50R17	12A	
			235/55R17	12A	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	47 - 46	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17		
			225/55R17		
			235/50R17	12A	
			235/55R17	12A	
			245/50R17	12A	
	45 - 44	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17		
			225/55R17		
			235/50R17	12A	
			235/55R17	12A	
			245/50R17	12A	
	43 - 43	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17		
			225/55R17		
			235/50R17	12A	
			235/55R17	12A	
			245/50R17	11A; 12A; 245	
	42 - 42	85 - 140	255/50R17	11A; 12A; 248; 24J	11G; 11H; 51A; 76S
			215/50R17		
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17		
			225/55R17		
			235/50R17	12A	
			235/55R17	12A	
	41 - 40	85 - 140	245/50R17	11A; 12A; 245; 248	11G; 11H; 51A; 76S
			255/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
			215/50R17		
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17		
			225/55R17		
			235/50R17	12A	
	39 - 39	85 - 140	235/55R17	12A	11G; 11H; 51A; 76S
			245/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
			255/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
			215/50R17		
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17		
			225/55R17		
	38 - 38	85 - 140	235/50R17	11A; 12A; 245	11G; 11H; 51A; 76S
			235/55R17	11A; 12A; 245	
			245/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
			255/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
			215/50R17		
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17		
			225/55R17		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/50R17	11A; 12A; 245; 248	
			235/55R17	11A; 12A; 245; 248	
			245/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
			255/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
	37 - 37	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17		
			225/55R17		
			235/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 12A; 248; 24J	
			245/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
			255/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
			36 - 36	85 - 140	
	215/55R17				
	215/60R17				
	225/50R17				
	225/55R17				
	235/50R17	11A; 12A; 248; 24J			
	235/55R17	11A; 12A; 248; 24J			
	245/50R17	11A; 12A; 248; 24J			
	255/50R17	11A; 12A; 241; 246; 248			
	35 - 35	85 - 140			215/50R17
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17	11A; 12A; 245	
			225/55R17	11A; 12A; 245	
			235/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 12A; 248; 24J	
			245/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
			255/50R17	11A; 12A; 241; 244; 246	
			34 - 34	85 - 140	215/50R17
	215/55R17				
	215/60R17				
	225/50R17	11A; 12A; 245; 248			
	225/55R17	11A; 12A; 245; 248			
	235/50R17	11A; 12A; 248; 24J			
	235/55R17	11A; 12A; 248; 24J			
	245/50R17	11A; 12A; 248; 24J			
	255/50R17	11A; 12A; 244; 24C			
	33 - 33	85 - 140			215/50R17
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 12A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 12A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 12A; 248; 24J	
			245/50R17	11A; 12A; 241; 246; 248	
			255/50R17	11A; 12A; 244; 24C	
			32 - 32	85 - 140	215/50R17
215/55R17	11A; 245				
215/60R17	11A; 245				
225/50R17	11A; 248; 24J				
225/55R17	11A; 248; 24J				
235/50R17	11A; 248; 24J				
235/55R17	11A; 248; 24J				
245/50R17	11A; 241; 244; 246				

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	31 - 31	85 - 140	255/50R17	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/50R17	11A; 245; 248	
			215/55R17	11A; 245; 248	
			215/60R17	11A; 245; 248	
			225/50R17	11A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 248; 24J	
			245/50R17	11A; 244; 24C	
			255/50R17	11A; 244; 24C	
	30 - 30	85 - 140	215/50R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17	11A; 248; 24J	
			215/60R17	11A; 248; 24J	
			225/50R17	11A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 248; 24J	
			245/50R17	11A; 244; 24C	
			255/50R17	11A; 244; 24C	
	29 - 29	85 - 140	215/50R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17	11A; 248; 24J	
			215/60R17	11A; 248; 24J	
			225/50R17	11A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 241; 246; 248	
			235/55R17	11A; 241; 246; 248	
			245/50R17	11A; 244; 24C	
			255/50R17	11A; 244; 24C	
	28 - 28	85 - 140	215/50R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17	11A; 248; 24J	
			215/60R17	11A; 248; 24J	
			225/50R17	11A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 241; 244; 246	
			235/55R17	11A; 241; 244; 246	
			245/50R17	11A; 244; 24C	
			255/50R17	11A; 244; 24C	
	27 - 27	85 - 140	215/50R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17	11A; 248; 24J	
			215/60R17	11A; 248; 24J	
			225/50R17	11A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 244; 24C	
			235/55R17	11A; 244; 24C	
			245/50R17	11A; 244; 24C	
			255/50R17	11A; 244; 247; 24C	
7 1/2 x 17	48 - 46	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17		
			225/55R17		
			235/50R17		
			235/55R17		
			245/45R17		
	45 - 45	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/50R17		
			225/55R17		
			235/50R17		
			235/55R17		
			245/45R17		
			245/50R17	11A; 245	
	44 - 44	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17		
			225/55R17		
			235/50R17		
			235/55R17		
			245/45R17		
			245/50R17	11A; 245; 248	
	43 - 42	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17		
			225/55R17		
			235/50R17		
			235/55R17		
			245/45R17		
			245/50R17	11A; 248; 24J	
	41 - 41	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17		
			225/55R17		
			235/50R17	11A; 245	
			235/55R17	11A; 245	
			245/45R17		
			245/50R17	11A; 248; 24J	
			255/50R17	11A; 248; 24J	
	40 - 40	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17		
			225/55R17		
			235/50R17	11A; 245; 248	
			235/55R17	11A; 245; 248	
			245/45R17		
			245/50R17	11A; 248; 24J	
			255/50R17	11A; 248; 24J	
	39 - 39	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17		
			225/55R17		
			235/50R17	11A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 248; 24J	
			245/45R17		
			245/50R17	11A; 248; 24J	
			255/50R17	11A; 241; 246; 248	
	38 - 38	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/50R17	11A; 245	
			225/55R17	11A; 245	
			235/50R17	11A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 248; 24J	
			245/45R17	11A; 245	
			245/50R17	11A; 248; 24J	
			255/50R17	11A; 241; 244; 246	
	37 - 37	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17	11A; 245; 248	
			225/55R17	11A; 245; 248	
			235/50R17	11A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 248; 24J	
			245/45R17	11A; 245; 248	
			245/50R17	11A; 248; 24J	
			255/50R17	11A; 244; 24C	
	36 - 36	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17	11A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 248; 24J	
			245/45R17	11A; 248; 24J	
			245/50R17	11A; 248; 24J	
			255/50R17	11A; 244; 24C	
	35 - 35	85 - 140	215/50R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17		
			215/60R17		
			225/50R17	11A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 248; 24J	
			245/45R17	11A; 248; 24J	
			245/50R17	11A; 241; 246; 248	
			255/50R17	11A; 244; 24C	
	34 - 34	85 - 140	215/50R17	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17	11A; 245	
			215/60R17	11A; 245	
			225/50R17	11A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 248; 24J	
			245/45R17	11A; 248; 24J	
			245/50R17	11A; 241; 244; 246	
			255/50R17	11A; 244; 24C	
	33 - 33	85 - 140	215/50R17	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17	11A; 245; 248	
			215/60R17	11A; 245; 248	
			225/50R17	11A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 248; 24J	
			245/45R17	11A; 248; 24J	
			245/50R17	11A; 244; 24C	
			255/50R17	11A; 244; 24C	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	32 - 32	85 - 140	215/50R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17	11A; 248; 24J	
			215/60R17	11A; 248; 24J	
			225/50R17	11A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 248; 24J	
			245/45R17	11A; 248; 24J	
			245/50R17	11A; 244; 24C	
			255/50R17	11A; 244; 24C	
	31 - 31	85 - 140	215/50R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17	11A; 248; 24J	
			215/60R17	11A; 248; 24J	
			225/50R17	11A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 241; 246; 248	
			235/55R17	11A; 241; 246; 248	
			245/45R17	11A; 248; 24J	
			245/50R17	11A; 244; 24C	
			255/50R17	11A; 244; 24C	
	30 - 30	85 - 140	215/50R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17	11A; 248; 24J	
			215/60R17	11A; 248; 24J	
			225/50R17	11A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 241; 244; 246	
			235/55R17	11A; 241; 244; 246	
			245/45R17	11A; 248; 24J	
			245/50R17	11A; 244; 24C	
			255/50R17	11A; 244; 247; 24C	
	29 - 29	85 - 140	215/50R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17	11A; 248; 24J	
			215/60R17	11A; 248; 24J	
			225/50R17	11A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 244; 24C	
			235/55R17	11A; 244; 24C	
			245/45R17	11A; 248; 24J	
			245/50R17	11A; 244; 24C	
			255/50R17	11A; 244; 247; 24C	
	28 - 28	85 - 140	215/50R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17	11A; 248; 24J	
			215/60R17	11A; 248; 24J	
			225/50R17	11A; 241; 246; 248	
			225/55R17	11A; 241; 246; 248	
			235/50R17	11A; 244; 24C	
			235/55R17	11A; 244; 24C	
			245/45R17	11A; 241; 246; 248	
			245/50R17	11A; 244; 24C	
			255/50R17	11A; 244; 247; 24C	
	27 - 27	85 - 140	215/50R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/55R17	11A; 248; 24J	
			215/60R17	11A; 248; 24J	
			225/50R17	11A; 241; 244; 246	
			225/55R17	11A; 241; 244; 246	
			235/50R17	11A; 244; 24C	
			235/55R17	11A; 244; 24C	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 x 17	48 - 47	85 - 140	245/45R17	11A; 241; 244; 246	
			245/50R17	11A; 244; 24C	
			255/50R17	11A; 244; 247; 24C	
	46 - 45	85 - 140	225/50R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
			245/45R17		
	46 - 45	85 - 140	225/50R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
			235/50R17		
	44 - 44	85 - 140	235/55R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			245/45R17		
			255/45R17		
	44 - 44	85 - 140	225/50R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
			235/50R17	11A; 245	
	43 - 43	85 - 140	235/55R17	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			245/45R17		
			255/45R17	11A; 245	
	43 - 43	85 - 140	225/50R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
			235/50R17	11A; 245; 248	
	42 - 41	85 - 140	235/55R17	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			245/45R17		
			255/45R17	11A; 245; 248	
	42 - 41	85 - 140	225/50R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
			235/50R17	11A; 248; 24J	
	40 - 40	85 - 140	235/55R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			245/45R17		
			245/50R17	11A; 248; 24J	
	40 - 40	85 - 140	255/45R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/50R17	11A; 245	
			225/55R17	11A; 245	
	39 - 39	85 - 140	235/50R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	11A; 248; 24J	
			245/45R17	11A; 245; 248	
	39 - 39	85 - 140	245/50R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			255/45R17	11A; 248; 24J	
			225/50R17	11A; 245; 248	
	38 - 38	85 - 140	225/55R17	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	11A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 248; 24J	
	38 - 38	85 - 140	245/45R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			245/50R17	11A; 241; 246; 248	
			255/45R17	11A; 248; 24J	
	37 - 37	85 - 140	255/50R17	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/50R17	11A; 248; 24J	
			225/55R17	11A; 248; 24J	
	37 - 37	85 - 140	235/50R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	11A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 248; 24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			245/45R17	11A; 248; 24J	
			245/50R17	11A; 241; 244; 246	
			255/45R17	11A; 248; 24J	
			255/50R17	11A; 244; 24C	
	36 - 35	85 - 140	225/50R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 248; 24J	
			235/55R17	11A; 248; 24J	
			245/45R17	11A; 248; 24J	
			245/50R17	11A; 244; 24C	
			255/45R17	11A; 248; 24J	
			255/50R17	11A; 244; 24C	
			225/50R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	11A; 248; 24J	
	34 - 34	85 - 140	235/50R17	11A; 241; 246; 248	
			235/55R17	11A; 241; 246; 248	
			245/45R17	11A; 248; 24J	
			245/50R17	11A; 244; 24C	
			255/45R17	11A; 241; 246; 248	
			255/50R17	11A; 244; 24C	
			225/50R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	33 - 33	85 - 140	225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 241; 244; 246	
			235/55R17	11A; 241; 244; 246	
			245/45R17	11A; 248; 24J	
			245/50R17	11A; 244; 24C	
			255/45R17	11A; 241; 244; 246	
			255/50R17	11A; 244; 24C	
	32 - 31	85 - 140	225/50R17	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	11A; 248; 24J	
			235/50R17	11A; 244; 24C	
			235/55R17	11A; 244; 24C	
			245/45R17	11A; 248; 24J	
			245/50R17	11A; 244; 24C	
			255/45R17	11A; 244; 24C	
			255/50R17	11A; 244; 247; 24C	
	30 - 30	85 - 140	225/50R17	11A; 241; 246; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	11A; 241; 246; 248	
			235/50R17	11A; 244; 24C	
			235/55R17	11A; 244; 24C	
			245/45R17	11A; 241; 246; 248	
			245/50R17	11A; 244; 24C	
			255/45R17	11A; 244; 24C	
			255/50R17	11A; 244; 247; 24C	
	29 - 29	85 - 140	225/50R17	11A; 241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	11A; 241; 244; 246	
			235/50R17	11A; 244; 24C	
			235/55R17	11A; 244; 24C	
			245/45R17	11A; 241; 244; 246	
			245/50R17	11A; 244; 247; 24C	
			255/45R17	11A; 244; 24C	
			255/50R17	11A; 244; 247; 24C	
	28 - 27	85 - 140	225/50R17	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	11A; 244; 24C	
			235/50R17	11A; 244; 24C	
			235/55R17	11A; 244; 24C	
			245/45R17	11A; 244; 24C	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			245/50R17	11A; 244; 247; 24C	
			255/45R17	11A; 244; 24C	
			255/50R17	11A; 244; 247; 24C	

II.4.3. Raddurchmesser 18 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 18	48 - 46	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 51A; 76O
			215/50R18		
			215/55R18		
			225/45R18		
			225/50R18		
			235/50R18	12A	
	45 - 43	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 51A; 76O
			215/50R18		
			215/55R18		
			225/45R18		
			225/50R18		
			235/50R18	12A	
	42 - 40	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 51A; 76O
			215/50R18		
			215/55R18		
			225/45R18		
			225/50R18		
			235/50R18	12A	
	39 - 39	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 51A; 76O
			215/50R18		
			215/55R18		
			225/45R18		
			225/50R18		
			235/50R18	11A; 12A; 245	
	38 - 38	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 51A; 76O
			215/50R18		
			215/55R18		
			225/45R18		
			225/50R18		
			235/50R18	11A; 12A; 245; 248	
	37 - 36	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 51A; 76O
			215/50R18		
			215/55R18		
			225/45R18		
			225/50R18		
			235/50R18	11A; 12A; 248; 24J	
	35 - 35	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 51A; 76O
			215/50R18		
			215/55R18		
			225/45R18		
			225/50R18	11A; 12A; 245	
			235/50R18	11A; 12A; 248; 24J	
	34 - 34	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 51A; 76O
			215/50R18		
			215/55R18		
			225/45R18		
			225/50R18		
			225/50R18	11A; 12A; 245; 248	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	33 - 33	85 - 221	235/50R18	11A; 12A; 248; 24J	11G; 11H; 51A; 76O
			215/45R18		
			215/50R18		
			215/55R18		
			225/45R18		
			225/50R18	11A; 12A; 248; 24J	
	32 - 32	85 - 221	235/50R18	11A; 12A; 248; 24J	11G; 11H; 51A; 76O
			215/45R18		
			215/50R18	11A; 12A; 245	
			215/55R18	11A; 12A; 245	
			225/45R18		
			225/50R18	11A; 12A; 248; 24J	
	31 - 31	85 - 221	235/50R18	11A; 12A; 248; 24J	11G; 11H; 51A; 76O
			215/45R18		
			215/50R18	11A; 12A; 245; 248	
			215/55R18	11A; 12A; 245; 248	
			225/45R18		
			225/50R18	11A; 12A; 248; 24J	
	30 - 30	85 - 221	235/50R18	11A; 12A; 248; 24J	11G; 11H; 51A; 76O
			215/45R18		
			215/50R18	11A; 12A; 248; 24J	
			215/55R18	11A; 12A; 248; 24J	
			225/45R18		
			225/50R18	11A; 12A; 248; 24J	
	29 - 29	85 - 221	235/50R18	11A; 12A; 248; 24J	11G; 11H; 51A; 76O
			215/45R18		
			215/50R18	11A; 12A; 248; 24J	
			215/55R18	11A; 12A; 248; 24J	
			225/45R18	11A; 12A; 245	
			225/50R18	11A; 12A; 248; 24J	
	28 - 28	85 - 221	235/50R18	11A; 12A; 241; 246; 248	11G; 11H; 51A; 76O
			215/45R18		
			215/50R18	11A; 12A; 248; 24J	
			215/55R18	11A; 12A; 248; 24J	
			225/45R18	11A; 12A; 245; 248	
			225/50R18	11A; 12A; 248; 24J	
	27 - 27	85 - 221	235/50R18	11A; 12A; 241; 244; 246	11G; 11H; 51A; 76O
			215/45R18		
			215/50R18	11A; 12A; 248; 24J	
			215/55R18	11A; 12A; 248; 24J	
			225/45R18	11A; 12A; 248; 24J	
			225/50R18	11A; 12A; 248; 24J	
7 1/2 x 18	48 - 42	85 - 221	235/50R18	11A; 12A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			215/45R18		
			215/50R18		
			215/55R18		
			225/45R18		
			225/50R18		
			235/45R18		
			235/50R18		
	41 - 41	85 - 221	245/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			215/45R18		
			215/50R18		
			215/55R18		
			225/45R18		
			225/50R18		
			235/45R18		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	40 - 40	85 - 221	235/50R18	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			245/45R18		
			215/45R18		
			215/50R18		
			215/55R18		
			225/45R18		
			225/50R18		
			235/45R18		
			235/50R18	11A; 245; 248	
			245/45R18		
			215/45R18		
			215/50R18		
	39 - 39	85 - 221	215/55R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18		
			225/50R18		
			235/45R18		
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18		
	38 - 38	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			215/50R18		
			215/55R18		
			225/45R18		
			225/50R18	11A; 245	
			235/45R18		
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 245	
	37 - 37	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			215/50R18		
			215/55R18		
			225/45R18		
			225/50R18	11A; 245; 248	
			235/45R18		
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 245; 248	
	36 - 35	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			215/50R18		
			215/55R18		
			225/45R18		
			225/50R18	11A; 248; 24J	
			235/45R18		
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
	34 - 34	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			215/50R18	11A; 245	
			215/55R18	11A; 245	
			225/45R18		
			225/50R18	11A; 248; 24J	
			235/45R18	11A; 245	
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
	33 - 33	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			215/50R18	11A; 245; 248	
			215/55R18	11A; 245; 248	
			225/45R18		
			225/50R18	11A; 248; 24J	
			235/45R18	11A; 245; 248	
			235/50R18	11A; 248; 24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	32 - 32	85 - 221	245/45R18	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			215/45R18		
			215/50R18	11A; 248; 24J	
			215/55R18	11A; 248; 24J	
			225/45R18		
			225/50R18	11A; 248; 24J	
			235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
	31 - 31	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			215/50R18	11A; 248; 24J	
			215/55R18	11A; 248; 24J	
			225/45R18	11A; 245	
			225/50R18	11A; 248; 24J	
			235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 241; 246; 248	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
	30 - 30	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			215/50R18	11A; 248; 24J	
			215/55R18	11A; 248; 24J	
			225/45R18	11A; 245; 248	
			225/50R18	11A; 248; 24J	
			235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 241; 244; 246	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
	29 - 29	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			215/50R18	11A; 248; 24J	
			215/55R18	11A; 248; 24J	
			225/45R18	11A; 248; 24J	
			225/50R18	11A; 248; 24J	
			235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 244; 24C	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
	28 - 28	85 - 221	215/45R18	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			215/50R18	11A; 248; 24J	
			215/55R18	11A; 248; 24J	
			225/45R18	11A; 248; 24J	
			225/50R18	11A; 241; 246; 248	
			235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 244; 24C	
			245/45R18	11A; 241; 246; 248	
	27 - 27	85 - 221	215/45R18	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			215/50R18	11A; 248; 24J	
			215/55R18	11A; 248; 24J	
			225/45R18	11A; 248; 24J	
			225/50R18	11A; 241; 244; 246	
			235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 244; 24C	
			245/45R18	11A; 241; 244; 246	
8 x 18	48 - 47	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18		
			225/50R18		
			235/45R18		
			245/40R18		
			245/45R18		
	46 - 45	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/50R18		
			235/45R18		
			235/50R18		
			245/40R18		
			245/45R18		
			255/45R18		
	44 - 44	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18		
			225/50R18		
			235/45R18		
			235/50R18	11A; 245	
			245/40R18		
			245/45R18		
			255/45R18	11A; 245	
	43 - 43	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18		
			225/50R18		
			235/45R18		
			235/50R18	11A; 245; 248	
			245/40R18		
			245/45R18		
			255/45R18	11A; 245; 248	
	42 - 41	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18		
			225/50R18		
			235/45R18		
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/40R18		
			245/45R18		
			255/45R18	11A; 248; 24J	
	40 - 40	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18		
			225/50R18	11A; 245	
			235/45R18		
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/40R18	11A; 245	
			245/45R18	11A; 245	
			255/45R18	11A; 248; 24J	
	39 - 39	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18		
			225/50R18	11A; 245; 248	
			235/45R18		
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/40R18	11A; 245; 248	
			245/45R18	11A; 245; 248	
			255/45R18	11A; 248; 24J	
	38 - 38	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18		
			225/50R18	11A; 248; 24J	
			235/45R18		
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/40R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
			255/45R18	11A; 248; 24J	
	37 - 37	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18		
			225/50R18	11A; 248; 24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/45R18	11A; 245	
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/40R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
			255/45R18	11A; 248; 24J	
	36 - 36	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18		
			225/50R18	11A; 248; 24J	
			235/45R18	11A; 245; 248	
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/40R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
			255/45R18	11A; 248; 24J	
	35 - 35	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18		
			225/50R18	11A; 248; 24J	
			235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/40R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
			255/45R18	11A; 248; 24J	
	34 - 34	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18	11A; 245	
			225/50R18	11A; 248; 24J	
			235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 241; 246; 248	
			245/40R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
			255/45R18	11A; 241; 246; 248	
	33 - 33	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18	11A; 245; 248	
			225/50R18	11A; 248; 24J	
			235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 241; 244; 246	
			245/40R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
			255/45R18	11A; 241; 244; 246	
	32 - 31	85 - 221	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18	11A; 248; 24J	
			225/50R18	11A; 248; 24J	
			235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 244; 24C	
			245/40R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
			255/45R18	11A; 244; 24C	
	30 - 30	85 - 221	215/45R18	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18	11A; 248; 24J	
			225/50R18	11A; 241; 246; 248	
			235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 244; 24C	
			245/40R18	11A; 241; 246; 248	
			245/45R18	11A; 241; 246; 248	
			255/45R18	11A; 244; 24C	
	29 - 29	85 - 221	215/45R18	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18	11A; 248; 24J	
			225/50R18	11A; 241; 244; 246	
			235/45R18	11A; 248; 24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/50R18	11A; 244; 24C	
			245/40R18	11A; 241; 244; 246	
			245/45R18	11A; 241; 244; 246	
			255/45R18	11A; 244; 24C	
	28 - 28	85 - 221	215/45R18	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18	11A; 248; 24J	
			225/50R18	11A; 244; 24C	
			235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 244; 24C	
			245/40R18	11A; 244; 24C	
			245/45R18	11A; 244; 24C	
			255/45R18	11A; 244; 24C	
	27 - 27	85 - 221	215/45R18	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18	11A; 248; 24J	
			225/50R18	11A; 244; 24C	
			235/45R18	11A; 241; 246; 248	
			235/50R18	11A; 244; 24C	
			245/40R18	11A; 244; 24C	
			245/45R18	11A; 244; 24C	
			255/45R18	11A; 244; 24C	
8 1/2 x 18	48 - 45	85 - 221	225/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			235/45R18		
			245/40R18		
			245/45R18		
	44 - 44	85 - 221	225/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			235/45R18		
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/40R18		
			245/45R18		
			255/40R18	11A; 248; 24J	
	43 - 43	85 - 221	255/45R18	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18		
			235/45R18		
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/40R18	11A; 245	
			245/45R18	11A; 245	
	42 - 42	85 - 221	255/40R18	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/45R18	11A; 248; 24J	
			225/45R18		
			235/45R18		
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/40R18	11A; 245; 248	
	41 - 40	85 - 221	245/45R18	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	11A; 248; 24J	
			255/45R18	11A; 248; 24J	
			225/45R18		
			235/45R18		
			235/50R18	11A; 248; 24J	
	39 - 39	85 - 221	245/40R18	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			245/45R18	11A; 248; 24J	
			255/40R18	11A; 248; 24J	
			255/45R18	11A; 248; 24J	
			225/45R18		
			235/45R18	11A; 245	
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/40R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 248; 24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	38 - 38	85 - 221	255/40R18	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/45R18	11A; 248; 24J	
			225/45R18		
			235/45R18	11A; 245; 248	
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/40R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
			255/40R18	11A; 248; 24J	
			255/45R18	11A; 248; 24J	
			225/45R18		
			235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/40R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
			255/40R18	11A; 248; 24J	
			255/45R18	11A; 248; 24J	
	37 - 37	85 - 221	225/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 248; 24J	
			245/40R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
			255/40R18	11A; 248; 24J	
			255/45R18	11A; 248; 24J	
			225/45R18	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	36 - 36	85 - 221	235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 241; 246; 248	
			245/40R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
			255/40R18	11A; 241; 246; 248	
			255/45R18	11A; 241; 246; 248	
			225/45R18	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	35 - 35	85 - 221	235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 241; 244; 246	
			245/40R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
			255/40R18	11A; 241; 244; 246	
			255/45R18	11A; 241; 244; 246	
			225/45R18	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	34 - 34	85 - 221	235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 244; 24C	
			245/40R18	11A; 248; 24J	
			245/45R18	11A; 248; 24J	
			255/40R18	11A; 244; 24C	
			255/45R18	11A; 244; 24C	
			225/45R18	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	33 - 33	85 - 221	235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 244; 24C	
			245/40R18	11A; 241; 246; 248	
			245/45R18	11A; 241; 246; 248	
			255/40R18	11A; 244; 24C	
			255/45R18	11A; 244; 24C	
			225/45R18	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	32 - 32	85 - 221	235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 244; 24C	
			245/40R18	11A; 241; 244; 246	
			245/45R18	11A; 241; 244; 246	
			255/40R18	11A; 244; 24C	
			255/45R18	11A; 244; 24C	
			225/45R18	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	31 - 30	85 - 221	235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 244; 24C	
			245/40R18	11A; 244; 24C	
			245/45R18	11A; 244; 24C	
			255/40R18	11A; 244; 24C	
			255/45R18	11A; 244; 24C	
			225/45R18	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			235/45R18	11A; 248; 24J	
			235/50R18	11A; 244; 24C	
			245/40R18	11A; 244; 24C	
			245/45R18	11A; 244; 24C	
			255/40R18	11A; 244; 24C	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	29 - 29	85 - 221	255/45R18	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18	11A; 248; 24J	
			235/45R18	11A; 241; 246; 248	
			235/50R18	11A; 244; 24C	
			245/40R18	11A; 244; 24C	
			245/45R18	11A; 244; 24C	
			255/40R18	11A; 244; 24C	
			255/45R18	11A; 244; 24C	
	28 - 28	85 - 221	225/45R18	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			235/45R18	11A; 241; 244; 246	
			235/50R18	11A; 244; 24C	
			245/40R18	11A; 244; 24C	
			245/45R18	11A; 244; 24C	
			255/40R18	11A; 244; 24C	
			255/45R18	11A; 244; 24C	
	27 - 27	85 - 221	225/45R18	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			235/45R18	11A; 244; 24C	
			235/50R18	11A; 244; 247; 24C	
			245/40R18	11A; 244; 24C	
			245/45R18	11A; 244; 24C	
			255/40R18	11A; 244; 247; 24C	
			255/45R18	11A; 244; 247; 24C	

II.4.4. Raddurchmesser 19 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 19	48 - 32	85 - 221	225/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19		
	31 - 31	85 - 221	225/40R19	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	11A; 245	
	30 - 30	85 - 221	225/40R19	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	11A; 245; 248	
	29 - 27	85 - 221	225/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	11A; 248; 24J	
8 x 19	48 - 46	85 - 221	225/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19		
			235/40R19		
			245/35R19		
			245/40R19		
	45 - 43	85 - 221	225/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19		
			235/40R19		
			245/35R19		
			245/40R19		
	42 - 41	85 - 221	225/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19		
			235/40R19		
			245/35R19		
			245/40R19		
	40 - 40	85 - 221	225/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19		
			235/40R19		
			245/35R19	11A; 245	
			245/40R19	11A; 245	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	39 - 39	85 - 221	225/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19		
			235/40R19		
			245/35R19	11A; 245; 248	
			245/40R19	11A; 245; 248	
	38 - 38	85 - 221	225/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19		
			235/40R19		
			245/35R19	11A; 248; 24J	
			245/40R19	11A; 248; 24J	
	37 - 37	85 - 221	225/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19		
			235/40R19	11A; 245	
			245/35R19	11A; 248; 24J	
			245/40R19	11A; 248; 24J	
	36 - 36	85 - 221	225/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19		
			235/40R19	11A; 245; 248	
			245/35R19	11A; 248; 24J	
			245/40R19	11A; 248; 24J	
	35 - 35	85 - 221	225/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19		
			235/40R19	11A; 248; 24J	
			245/35R19	11A; 248; 24J	
			245/40R19	11A; 248; 24J	
	34 - 34	85 - 221	225/40R19	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	11A; 245	
			235/40R19	11A; 248; 24J	
			245/35R19	11A; 248; 24J	
			245/40R19	11A; 248; 24J	
	33 - 33	85 - 221	225/40R19	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	11A; 245; 248	
			235/40R19	11A; 248; 24J	
			245/35R19	11A; 248; 24J	
			245/40R19	11A; 248; 24J	
	32 - 31	85 - 221	225/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	11A; 248; 24J	
			235/40R19	11A; 248; 24J	
			245/35R19	11A; 248; 24J	
			245/40R19	11A; 248; 24J	
	30 - 30	85 - 221	225/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	11A; 248; 24J	
			235/40R19	11A; 248; 24J	
			245/35R19	11A; 241; 246; 248	
			245/40R19	11A; 241; 246; 248	
	29 - 29	85 - 221	225/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	11A; 248; 24J	
			235/40R19	11A; 248; 24J	
			245/35R19	11A; 241; 244; 246	
			245/40R19	11A; 241; 244; 246	
	28 - 28	85 - 221	225/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	11A; 248; 24J	
			235/40R19	11A; 248; 24J	
			245/35R19	11A; 244; 24C	
			245/40R19	11A; 244; 24C	
	27 - 27	85 - 221	225/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	11A; 248; 24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 1/2 x 19	48 - 48	85 - 221	235/40R19	11A; 241; 246; 248	
			245/35R19	11A; 244; 24C	
			245/40R19	11A; 244; 24C	
	47 - 45	85 - 221	225/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19		
			235/40R19		
	44 - 44	85 - 221	225/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19		
			235/40R19		
			245/35R19		
			245/40R19		
			255/35R19	11A; 248; 24J	
	43 - 43	85 - 221	255/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R19		
			225/45R19		
			235/40R19		
			245/35R19	11A; 245	
			245/40R19	11A; 245	
	42 - 42	85 - 221	255/35R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	11A; 248; 24J	
			225/40R19		
			225/45R19		
			235/40R19		
			245/35R19	11A; 245; 248	
	41 - 40	85 - 221	245/40R19	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	11A; 248; 24J	
			255/40R19	11A; 248; 24J	
			225/40R19		
			225/45R19		
			235/40R19		
	39 - 39	85 - 221	245/35R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			245/40R19	11A; 248; 24J	
			255/35R19	11A; 248; 24J	
			255/40R19	11A; 248; 24J	
			225/40R19		
			225/45R19		
	38 - 38	85 - 221	235/40R19	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R19	11A; 248; 24J	
			245/40R19	11A; 248; 24J	
			255/35R19	11A; 248; 24J	
			255/40R19	11A; 248; 24J	
			225/40R19		
	37 - 37	85 - 221	225/45R19		11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R19	11A; 248; 24J	
			245/35R19	11A; 248; 24J	
			245/40R19	11A; 248; 24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	36 - 36	85 - 221	245/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	11A; 248; 24J	
			255/40R19	11A; 248; 24J	
			225/40R19	11A; 245	
			225/45R19	11A; 245	
			235/40R19	11A; 248; 24J	
			245/35R19	11A; 248; 24J	
			245/40R19	11A; 248; 24J	
			255/35R19	11A; 241; 246; 248	
	35 - 35	85 - 221	255/40R19	11A; 241; 246; 248	11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R19	11A; 245; 248	
			225/45R19	11A; 245; 248	
			235/40R19	11A; 248; 24J	
			245/35R19	11A; 248; 24J	
			245/40R19	11A; 248; 24J	
			255/35R19	11A; 241; 244; 246	
			255/40R19	11A; 241; 244; 246	
	34 - 34	85 - 221	225/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	11A; 248; 24J	
			235/40R19	11A; 248; 24J	
			245/35R19	11A; 248; 24J	
			245/40R19	11A; 248; 24J	
			255/35R19	11A; 244; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 24C	
	33 - 33	85 - 221	225/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	11A; 248; 24J	
			235/40R19	11A; 248; 24J	
			245/35R19	11A; 241; 246; 248	
			245/40R19	11A; 241; 246; 248	
			255/35R19	11A; 244; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 24C	
	32 - 32	85 - 221	225/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	11A; 248; 24J	
			235/40R19	11A; 248; 24J	
			245/35R19	11A; 241; 244; 246	
			245/40R19	11A; 241; 244; 246	
			255/35R19	11A; 244; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 24C	
	31 - 30	85 - 221	225/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	11A; 248; 24J	
			235/40R19	11A; 248; 24J	
			245/35R19	11A; 244; 24C	
			245/40R19	11A; 244; 24C	
			255/35R19	11A; 244; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 24C	
	29 - 29	85 - 221	225/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	11A; 248; 24J	
			235/40R19	11A; 241; 246; 248	
			245/35R19	11A; 244; 24C	
			245/40R19	11A; 244; 24C	
			255/35R19	11A; 244; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 24C	
	28 - 28	85 - 221	225/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	11A; 248; 24J	
			235/40R19	11A; 241; 244; 246	
			245/35R19	11A; 244; 24C	
			245/40R19	11A; 244; 24C	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	27 - 27	85 - 221	255/35R19	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	11A; 244; 24C	
			225/40R19	11A; 248; 24J	
			225/45R19	11A; 248; 24J	
			235/40R19	11A; 244; 24C	
			245/35R19	11A; 244; 24C	
			245/40R19	11A; 244; 24C	
			255/35R19	11A; 244; 247; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 247; 24C	
9 x 19	48 - 46	85 - 221	225/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R19		
	45 - 45	85 - 221	225/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R19		
			245/35R19	11A; 245	
	44 - 44	85 - 221	245/40R19	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R19		
			235/40R19		
			245/35R19	11A; 245; 248	
	43 - 43	85 - 221	245/40R19	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R19		
			235/40R19		
			245/35R19	11A; 248; 24J	
	42 - 42	85 - 221	245/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R19		
			235/40R19	11A; 245	
			245/35R19	11A; 248; 24J	
	41 - 41	85 - 221	245/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R19		
			235/40R19	11A; 245; 248	
			245/35R19	11A; 248; 24J	
			245/40R19	11A; 248; 24J	
	40 - 40	85 - 221	255/35R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	11A; 248; 24J	
			225/40R19		
			235/40R19	11A; 248; 24J	
			245/35R19	11A; 248; 24J	
	39 - 39	85 - 221	245/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	11A; 241; 246; 248	
			255/40R19	11A; 241; 246; 248	
			225/40R19	11A; 245; 248	
			235/40R19	11A; 248; 24J	
	38 - 38	85 - 221	245/35R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			245/40R19	11A; 248; 24J	
			255/35R19	11A; 241; 244; 246	
			255/40R19	11A; 241; 244; 246	
			225/40R19	11A; 248; 24J	
	37 - 36	85 - 221	235/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R19	11A; 248; 24J	
			245/40R19	11A; 248; 24J	
			255/35R19	11A; 244; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 24C	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	35 - 35	85 - 221	225/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R19	11A; 248; 24J	
			245/35R19	11A; 241; 246; 248	
			245/40R19	11A; 241; 246; 248	
			255/35R19	11A; 244; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 24C	
	34 - 34	85 - 221	225/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R19	11A; 248; 24J	
			245/35R19	11A; 241; 244; 246	
			245/40R19	11A; 241; 244; 246	
			255/35R19	11A; 244; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 24C	
	33 - 33	85 - 221	225/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R19	11A; 248; 24J	
			245/35R19	11A; 244; 24C	
			245/40R19	11A; 244; 24C	
			255/35R19	11A; 244; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 24C	
	32 - 32	85 - 221	225/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R19	11A; 241; 246; 248	
			245/35R19	11A; 244; 24C	
			245/40R19	11A; 244; 24C	
			255/35R19	11A; 244; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 24C	
	31 - 31	85 - 221	225/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R19	11A; 241; 244; 246	
			245/35R19	11A; 244; 24C	
			245/40R19	11A; 244; 24C	
			255/35R19	11A; 244; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 24C	
	30 - 30	85 - 221	225/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R19	11A; 244; 24C	
			245/35R19	11A; 244; 24C	
			245/40R19	11A; 244; 24C	
			255/35R19	11A; 244; 247; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 247; 24C	
	29 - 29	85 - 221	225/40R19	11A; 241; 246; 248	11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R19	11A; 244; 24C	
			245/35R19	11A; 244; 24C	
			245/40R19	11A; 244; 24C	
			255/35R19	11A; 244; 247; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 247; 24C	
	28 - 28	85 - 221	225/40R19	11A; 241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R19	11A; 244; 24C	
			245/35R19	11A; 244; 24C	
			245/40R19	11A; 244; 24C	
			255/35R19	11A; 244; 247; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 247; 24C	
	27 - 27	85 - 221	225/40R19	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R19	11A; 244; 24C	
			245/35R19	11A; 244; 24C	
			245/40R19	11A; 244; 24C	
			255/35R19	11A; 244; 247; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 247; 24C	
9 1/2 x 19	46 - 45	85 - 221	235/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
	44 - 44	85 - 221	235/40R19	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A
	43 - 43	85 - 221	235/40R19	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	42 - 40	85 - 221	235/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R19	11A; 248; 24J	
			245/40R19	11A; 248; 24J	
	39 - 39	85 - 221	235/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R19	11A; 248; 24J	
			245/40R19	11A; 248; 24J	
			255/35R19	11A; 244; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 24C	
	38 - 38	85 - 221	235/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R19	11A; 241; 246; 248	
			245/40R19	11A; 241; 246; 248	
			255/35R19	11A; 244; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 24C	
	37 - 37	85 - 221	235/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R19	11A; 241; 244; 246	
			245/40R19	11A; 241; 244; 246	
			255/35R19	11A; 244; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 24C	
	36 - 35	85 - 221	235/40R19	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R19	11A; 244; 24C	
			245/40R19	11A; 244; 24C	
			255/35R19	11A; 244; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 24C	
	34 - 34	85 - 221	235/40R19	11A; 241; 246; 248	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R19	11A; 244; 24C	
			245/40R19	11A; 244; 24C	
			255/35R19	11A; 244; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 24C	
	33 - 33	85 - 221	235/40R19	11A; 241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R19	11A; 244; 24C	
			245/40R19	11A; 244; 24C	
			255/35R19	11A; 244; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 24C	
	32 - 30	85 - 221	235/40R19	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R19	11A; 244; 24C	
			245/40R19	11A; 244; 24C	
			255/35R19	11A; 244; 247; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 247; 24C	
	29 - 27	85 - 221	235/40R19	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R19	11A; 244; 247; 24C	
			245/40R19	11A; 244; 247; 24C	
			255/35R19	11A; 244; 247; 24C	
			255/40R19	11A; 244; 247; 24C	

II.4.5. Raddurchmesser 20 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 x 20	48 - 41	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20		
			245/30R20		
			245/35R20		
	40 - 40	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20		
			245/30R20	11A; 245	
			245/35R20	11A; 245	
	39 - 39	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20		
			245/30R20	11A; 245; 248	
			245/35R20	11A; 245; 248	
	38 - 38	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20		
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
	37 - 37	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 245	
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
	36 - 36	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 245; 248	
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
	35 - 35	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
	34 - 34	85 - 221	225/35R20	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
	33 - 33	85 - 221	225/35R20	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
	32 - 31	85 - 221	225/35R20	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
	30 - 30	85 - 221	225/35R20	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 241; 246; 248	
			245/35R20	11A; 241; 246; 248	
	29 - 29	85 - 221	225/35R20	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 241; 244; 246	
			245/35R20	11A; 241; 244; 246	
	28 - 28	85 - 221	225/35R20	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 244; 24C	
			245/35R20	11A; 244; 24C	
	27 - 27	85 - 221	225/35R20	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 241; 246; 248	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 1/2 x 20	48 - 48	85 - 221	245/30R20	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R20	11A; 244; 24C	
			225/35R20		
			235/35R20		
	47 - 45	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20		
			245/30R20		
			245/35R20		
	44 - 44	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20		
			245/30R20		
			245/35R20		
			255/30R20	11A; 248; 24J	
			255/35R20	11A; 248; 24J	
	43 - 43	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20		
			245/30R20	11A; 245	
			245/35R20	11A; 245	
			255/30R20	11A; 248; 24J	
			255/35R20	11A; 248; 24J	
	42 - 42	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20		
			245/30R20	11A; 245; 248	
			245/35R20	11A; 245; 248	
			255/30R20	11A; 248; 24J	
			255/35R20	11A; 248; 24J	
	41 - 40	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20		
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
			255/30R20	11A; 248; 24J	
			255/35R20	11A; 248; 24J	
	39 - 39	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 245	
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
			255/30R20	11A; 248; 24J	
			255/35R20	11A; 248; 24J	
	38 - 38	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 245; 248	
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
			255/30R20	11A; 248; 24J	
			255/35R20	11A; 248; 24J	
	37 - 37	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
			255/30R20	11A; 248; 24J	
			255/35R20	11A; 248; 24J	
	36 - 36	85 - 221	225/35R20	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
			255/30R20	11A; 241; 246; 248	
			255/35R20	11A; 241; 246; 248	
	35 - 35	85 - 221	225/35R20	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
			255/30R20	11A; 241; 244; 246	
			255/35R20	11A; 241; 244; 246	
	34 - 34	85 - 221	225/35R20	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
			255/30R20	11A; 244; 24C	
	33 - 33	85 - 221	255/35R20	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			225/35R20	11A; 248; 24J	
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 241; 246; 248	
			245/35R20	11A; 241; 246; 248	
	32 - 32	85 - 221	255/30R20	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	11A; 244; 24C	
			225/35R20	11A; 248; 24J	
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 241; 244; 246	
	31 - 30	85 - 221	245/35R20	11A; 241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			255/30R20	11A; 244; 24C	
			255/35R20	11A; 244; 24C	
			225/35R20	11A; 248; 24J	
			235/35R20	11A; 248; 24J	
	29 - 29	85 - 221	245/30R20	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R20	11A; 244; 24C	
			255/30R20	11A; 244; 24C	
			255/35R20	11A; 244; 24C	
			225/35R20	11A; 248; 24J	
	28 - 28	85 - 221	235/35R20	11A; 241; 246; 248	11G; 11H; 12A; 51A
			245/30R20	11A; 244; 24C	
			245/35R20	11A; 244; 24C	
			255/30R20	11A; 244; 24C	
			255/35R20	11A; 244; 24C	
	27 - 27	85 - 221	225/35R20	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 244; 24C	
			245/30R20	11A; 244; 24C	
			245/35R20	11A; 244; 24C	
			255/30R20	11A; 244; 247; 24C	
9 x 20	48 - 46	85 - 221	255/35R20	11A; 244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			225/35R20		
	45 - 45	85 - 221	235/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			245/30R20	11A; 245	
			245/35R20	11A; 245	
	44 - 44	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20		
			245/30R20	11A; 245; 248	
			245/35R20	11A; 245; 248	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	43 - 43	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20		
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
	42 - 42	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 245	
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
	41 - 41	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 245; 248	
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
			255/30R20	11A; 248; 24J	
			255/35R20	11A; 248; 24J	
	40 - 40	85 - 221	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
			255/30R20	11A; 248; 24J	
			255/35R20	11A; 248; 24J	
	39 - 39	85 - 221	225/35R20	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
			255/30R20	11A; 241; 246; 248	
			255/35R20	11A; 241; 246; 248	
	38 - 38	85 - 221	225/35R20	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
			255/30R20	11A; 241; 244; 246	
			255/35R20	11A; 241; 244; 246	
	37 - 36	85 - 221	225/35R20	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 248; 24J	
			245/35R20	11A; 248; 24J	
			255/30R20	11A; 244; 24C	
			255/35R20	11A; 244; 24C	
	35 - 35	85 - 221	225/35R20	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 241; 246; 248	
			245/35R20	11A; 241; 246; 248	
			255/30R20	11A; 244; 24C	
			255/35R20	11A; 244; 24C	
	34 - 34	85 - 221	225/35R20	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 241; 244; 246	
			245/35R20	11A; 241; 244; 246	
			255/30R20	11A; 244; 24C	
			255/35R20	11A; 244; 24C	
	33 - 33	85 - 221	225/35R20	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 248; 24J	
			245/30R20	11A; 244; 24C	
			245/35R20	11A; 244; 24C	
			255/30R20	11A; 244; 24C	
			255/35R20	11A; 244; 24C	
	32 - 32	85 - 221	225/35R20	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/35R20	11A; 241; 246; 248	
			245/30R20	11A; 244; 24C	
			245/35R20	11A; 244; 24C	
			255/30R20	11A; 244; 24C	
			255/35R20	11A; 244; 24C	
	31 - 31	85 - 221	225/35R20	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 241; 244; 246	
			245/30R20	11A; 244; 24C	
			245/35R20	11A; 244; 24C	
			255/30R20	11A; 244; 24C	
	30 - 30	85 - 221	255/35R20	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			225/35R20	11A; 248; 24J	
			235/35R20	11A; 244; 24C	
			245/30R20	11A; 244; 24C	
			245/35R20	11A; 244; 24C	
	29 - 29	85 - 221	255/30R20	11A; 244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	11A; 244; 247; 24C	
			225/35R20	11A; 241; 246; 248	
			235/35R20	11A; 244; 24C	
			245/30R20	11A; 244; 24C	
	28 - 28	85 - 221	245/35R20	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			255/30R20	11A; 244; 247; 24C	
			255/35R20	11A; 244; 247; 24C	
			225/35R20	11A; 241; 244; 246	
			235/35R20	11A; 244; 24C	
	27 - 27	85 - 221	245/30R20	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R20	11A; 244; 24C	
			255/30R20	11A; 244; 247; 24C	
			255/35R20	11A; 244; 247; 24C	
			225/35R20	11A; 244; 24C	
9 1/2 x 20	46 - 45	85 - 221	235/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
	44 - 44	85 - 221	235/35R20	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A
	43 - 43	85 - 221	235/35R20	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A
	42 - 40	85 - 221	235/35R20	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R20	11A; 248; 24J	
	39 - 39	85 - 221	235/35R20	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R20	11A; 248; 24J	
			255/30R20	11A; 244; 24C	
			255/35R20	11A; 244; 24C	
	38 - 38	85 - 221	235/35R20	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R20	11A; 241; 246; 248	
			255/30R20	11A; 244; 24C	
			255/35R20	11A; 244; 24C	
	37 - 37	85 - 221	235/35R20	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R20	11A; 241; 244; 246	
			255/30R20	11A; 244; 24C	
			255/35R20	11A; 244; 24C	
	36 - 35	85 - 221	235/35R20	11A; 248; 24J	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R20	11A; 244; 24C	
			255/30R20	11A; 244; 24C	
			255/35R20	11A; 244; 24C	
	34 - 34	85 - 221	235/35R20	11A; 241; 246; 248	11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	33 - 33	85 - 221	245/35R20	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			255/30R20	11A; 244; 24C	
			255/35R20	11A; 244; 24C	
			235/35R20	11A; 241; 244; 246	
			245/35R20	11A; 244; 24C	
			255/30R20	11A; 244; 24C	
	32 - 30	85 - 221	255/35R20	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 244; 24C	
			245/35R20	11A; 244; 24C	
			255/30R20	11A; 244; 247; 24C	
	29 - 27	85 - 221	255/35R20	11A; 244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	11A; 244; 24C	
			245/35R20	11A; 244; 247; 24C	
			255/30R20	11A; 244; 247; 24C	
10 x 20	36 - 36	85 - 221	255/35R20	11A; 244; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 27	85 - 221	255/35R20	11A; 244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A

II.5. Auflagen und Hinweise

- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
Optionale Bremsen können einen größeren Minstdurchmesser erfordern.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
Optionale Bremsen können einen größeren Minstdurchmesser erfordern.

- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
Optionale Bremsen können einen größeren Minstdurchmesser erfordern.