

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg

I.1. Typen:

Die entsprechend zulässigen Distanzringe mit dem zugehörigen Adapter sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.

Adapter	Distanzring Ø 168 mm				
65250016	50.839	50.840			
65250010	50.826	50.827	50.828	50.829	50.830
65250029	50.831				

II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.	Bemerkung
VW	Transporter	7J0	e1*2007/46*0130*..	

II.1. Zulässige Kombinationen der Distanzringe an Achse 1 und 2

X = Kombination zulässig

Achse 1 Dicke [mm]	0	5	7,5	12,5	15	17,5	20	22,5	25
Achse 2 Dicke [mm]	X	X							
5	X	X							
7,5	X	X	X						
12,5	X	X	X	X					
15	X	X	X	X	X				
17,5		X	X	X	X	X			
20		X	X	X	X	X	X		
22,5			X	X	X	X	X	X	
25					X	X	X	X	X

II.2. Befestigungsmittel

Zur Befestigung der Distanzringe in Verbindung mit den Rädern müssen Radschrauben M14 x 1,5 mm Kugel R14 lose Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die Originalschrauben bei Verwendung von Serienrädern. Bei Verwendung von Sonderrädern müssen Radschrauben M14 x 1,5 mm mit der vom Sonderradhersteller vorgegebenen Bundform Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die vom Sonderradhersteller verlangte Schraubenlänge. Die erforderliche Mindestschraubtiefe beträgt 7,5 Umdrehungen.

II.3. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite an Fahrzeugen der Klassen M₁ und N₁, bzw. weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite an Geländewagen mit Leiterrahmen der Klassen M₁ und N₁ die für schweren Geländeinsatz konzipiert und gebaut sind. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

II.4. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig.

II.4.1. Raddurchmesser 16 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 1/2 x 16	52 - 50	62 - 103	205/65R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16	12A	
		62 - 110	205/65R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16		
			235/60R16		
		62 - 150	205/65R16	51G	bis e1*2007/46*0130*15; Frontantrieb; kurzer Radstand; langer Radstand; Lkw geschl.Kasten (Serie); Lkw offener Kasten (Serie); 11G; 11H; 51A
			215/65R16	51G	
		52 - 34	205/65R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16		
			235/60R16		
		49 - 48	205/65R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16	12A	
		49 - 33	205/65R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16		
		47 - 40	205/65R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16	12A	
39 - 36	62 - 103	205/65R16			bis e1*2007/46*0130*15;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
35 - 33			215/65R16	12A	Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 51A; 76U
			225/60R16	12A	
	62 - 103		205/65R16		bis e1*2007/46*0130*15;
			215/65R16		Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		ab e1*2007/46*0130*16;
	62 - 110		205/65R16		T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb;
			215/65R16		Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16	248; 27P; VB0	
7 x 16	55 - 53	62 - 103	205/65R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16	12A	
			235/60R16	12A	
	62 - 110		205/65R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16		
			235/60R16		
	52 - 42	62 - 103	205/65R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16	12A	
			235/60R16	12A	
	52 - 37	62 - 110	205/65R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16		
			235/60R16		
	41 - 39	62 - 103	205/65R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16		
			235/60R16		
	38 - 36	62 - 103	205/65R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16		
			235/60R16	245	
	36 - 36	62 - 110	205/65R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16		
			235/60R16	248	
	35 - 35	62 - 103	205/65R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16		
			235/60R16	22P; 245; VB0	
	35 - 33	62 - 110	205/65R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16		
			235/60R16	245; 248; 27P; VB0	
	34 - 33	62 - 103	205/65R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16	245	
			235/60R16	22P; 24J; VB0	
7 1/2 x 16	55 - 53	62 - 103	215/65R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
		62 - 110	215/65R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
	52 - 48	62 - 103	215/65R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16		
	47 - 45	62 - 103	215/65R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16		
	47 - 43	62 - 110	215/65R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16		
			245/55R16		
	44 - 43	62 - 103	215/65R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16		
			245/55R16	245	
	42 - 42	62 - 110	215/65R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16		
			245/55R16	248; 27P; VB0	
	42 - 41	62 - 103	215/65R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16		
			245/55R16	22P; 245; VB0	
	41 - 39	62 - 110	215/65R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16		
			245/55R16	245; 248; 27P; VB0	
	40 - 39	62 - 103	215/65R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16	245	
			245/55R16	22P; 24J; VB0	
	38 - 38	62 - 103	215/65R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16	22P; 245; VB0	
			245/55R16	22P; 248; 24J; VB0	
		62 - 110	215/65R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16	248; 27P; VB0	
			245/55R16	248; 24J; 27P; VB0	
	37 - 37	62 - 103	215/65R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16	245	
			235/60R16	22P; 245; VB0	
			245/55R16	22P; 248; 24J; VB0	
	37 - 36	62 - 110	215/65R16		ab e1*2007/46*0130*16;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/60R16		T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	245; 248; 27P; VB0	
			245/55R16	248; 24J; 27P; VB0	
	36 - 35	62 - 103	215/65R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16	245	
			235/60R16	22P; 24J; VB0	
			245/55R16	22P; 248; 24J; VB0	
	35 - 35	62 - 110	215/65R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16	248	
			235/60R16	245; 248; 27P; VB0	
			245/55R16	248; 24J; 27P; VB0	
	34 - 34	62 - 103	215/65R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16	22P; 245; VB0	
			235/60R16	22P; 248; 24J; VB0	
			245/55R16	22Q; 241; 246; 248; VB0	
	34 - 33	62 - 110	215/65R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16	245; 248; 27P; VB0	
			235/60R16	248; 24J; 27P; VB0	
			245/55R16	22Q; 248; 24J; VB0	
	33 - 33	62 - 103	215/65R16	245	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16	22P; 24J; VB0	
			235/60R16	22P; 248; 24J; VB0	
			245/55R16	22Q; 241; 246; 248; VB0	
8 x 16	50 - 46	62 - 103	225/60R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16		
		62 - 110	225/60R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16		
	45 - 45	62 - 103	225/60R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16		
			245/55R16	245	
		62 - 110	225/60R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16		
			245/55R16	248	
	44 - 44	62 - 103	225/60R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16		
			245/55R16	22P; 245; VB0	
	44 - 42	62 - 110	225/60R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16		
			245/55R16	245; 248; 27P; VB0	
	43 - 42	62 - 103	225/60R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	245	
			245/55R16	22P; 24J; VB0	
	41 - 41	62 - 103	225/60R16		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	245	
			245/55R16	22P; 248; 24J; VB0	
		62 - 110	225/60R16		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten
			235/60R16	248	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			245/55R16	248; 24J; 27P; VB0	(Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
40 - 40	62 - 103	225/60R16			bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		235/60R16	22P; 245; VB0		
		245/55R16	22P; 248; 24J; VB0		
40 - 38	62 - 110	225/60R16			ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		235/60R16	245; 248; 27P; VB0		
		245/55R16	248; 24J; 27P; VB0		
39 - 38	62 - 103	225/60R16	245		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		235/60R16	22P; 24J; VB0		
		245/55R16	22P; 248; 24J; VB0		
37 - 37	62 - 103	225/60R16	245		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		235/60R16	22P; 248; 24J; VB0		
		245/55R16	22P; 241; 246; 248; VB0		
	62 - 110	225/60R16	248		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		235/60R16	248; 24J; 27P; VB0		
		245/55R16	248; 24J; 27P; VB0		
36 - 36	62 - 103	225/60R16	22P; 245; VB0		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		235/60R16	22P; 248; 24J; VB0		
		245/55R16	22Q; 241; 246; 248; VB0		
	62 - 110	225/60R16	245; 248; 27P; VB0		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		235/60R16	248; 24J; 27P; VB0		
		245/55R16	22Q; 248; 24J; VB0		
35 - 35	62 - 110	225/60R16	245; 248; 27P; VB0		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		235/60R16	248; 24J; 27P; VB0		
		245/55R16	22Q; 244; 24J; VB0		
35 - 34	62 - 103	225/60R16	22P; 24J; VB0		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		235/60R16	22P; 248; 24J; VB0		
		245/55R16	22Q; 241; 246; 248; VB0		
34 - 34	62 - 110	225/60R16	245; 248; 27P; VB0		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		235/60R16	248; 24J; 27P; VB0		
		245/55R16	22Q; 241; 244; 246; VB0		
33 - 33	62 - 103	225/60R16	22P; 248; 24J; VB0		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		235/60R16	22P; 241; 246; 248; VB0		
		245/55R16	22Q; 248; 24C; VB0		
	62 - 110	225/60R16	248; 24J; 27P; VB0		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		235/60R16	248; 24J; 27P; VB0		
		245/55R16	22Q; 241; 244; 246; VB0		

II.4.2. Raddurchmesser 17 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 17	56 - 56	62 - 150	215/60R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 51A; 76S
			225/55R17	12A	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
					bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 51A; 76S
	55 - 54	62 - 150	215/60R17		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	12A	
			235/50R17	12A	
			235/55R17	12A	
	55 - 53	62 - 150	215/60R17		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
			235/50R17		
			235/55R17		
	53 - 42	62 - 150	215/60R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 51A; 76S
			225/55R17	12A	
			235/50R17	12A	
			235/55R17	12A	
	52 - 37	62 - 150	215/60R17		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
			235/50R17		
			235/55R17		
	41 - 39	62 - 150	215/60R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
			235/50R17		
			235/55R17		
	38 - 36	62 - 150	215/60R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
			235/50R17	245	
			235/55R17	245	
	36 - 36	62 - 150	215/60R17		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
			235/50R17	248	
			235/55R17	248	
	35 - 35	62 - 150	215/60R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
			235/50R17	22P; 245; VB0	
			235/55R17	22P; 245; VB0	
	35 - 33	62 - 150	215/60R17		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb;
			225/55R17		
			235/50R17	245; 248; 27P; VB0	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/55R17	245; 248; 27P; VB0	Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
34 - 33	62 - 150		215/60R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	245	
			235/50R17	22P; 24J; VB0	
			235/55R17	22P; 24J; VB0	
7 1/2 x 17	55 - 53	62 - 150	215/60R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17		
			235/55R17		
			215/60R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
			235/50R17		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17		
40 - 39	62 - 150		215/60R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
			235/50R17	245	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	245	
			215/60R17		
38 - 38	62 - 150		225/55R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	22P; 245; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
				248; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	22P; 245; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				248; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
37 - 37	62 - 150		215/60R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	245	
			235/50R17	22P; 245; VB0	
			235/55R17	22P; 245; VB0	
37 - 36	62 - 150		215/60R17		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
			235/50R17	245; 248; 27P; VB0	
			235/55R17	245; 248; 27P; VB0	
36 - 35	62 - 150		215/60R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	245	
			235/50R17	22P; 24J; VB0	
			235/55R17	22P; 24J; VB0	
35 - 35	62 - 150		215/60R17		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	248	
			235/50R17	245; 248; 27P; VB0	
			235/55R17	245; 248; 27P; VB0	
34 - 34	62 - 150		215/60R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	22P; 245; VB0	
			235/50R17	22P; 248; 24J; VB0	
			235/55R17	22P; 248; 24J; VB0	
34 - 33	62 - 150		215/60R17		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	245; 248; 27P; VB0	
			235/50R17	248; 24J; 27P; VB0	
			235/55R17	248; 24J; 27P; VB0	
33 - 33	62 - 150		215/60R17	245	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	22P; 24J; VB0	
			235/50R17	22P; 248; 24J; VB0	
			235/55R17	22P; 248; 24J; VB0	
8 x 17	54 - 51	62 - 150	225/55R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
					ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
					bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
					bis e1*2007/46*0130*16; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	50 - 44	62 - 150	225/55R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17		
	50 - 42	62 - 150	235/55R17		
			225/55R17		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten
			235/50R17		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/55R17		(Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
43 - 41	62 - 150		225/55R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	245	
			235/55R17	245	
41 - 41	62 - 150		225/55R17		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	248	
			235/55R17	248	
40 - 40	62 - 150		225/55R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	22P; 245; VB0	
			235/55R17	22P; 245; VB0	
40 - 38	62 - 150		225/55R17		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	245; 248; 27P; VB0	
			235/55R17	245; 248; 27P; VB0	
39 - 38	62 - 150		225/55R17	245	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	22P; 24J; VB0	
			235/55R17	22P; 24J; VB0	
37 - 37	62 - 150		225/55R17	245	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				248	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	22P; 248; 24J; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	22P; 248; 24J; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
36 - 36	62 - 150		225/55R17	22P; 245; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	22P; 248; 24J; VB0	
			235/55R17	22P; 248; 24J; VB0	
36 - 34	62 - 150		225/55R17	245; 248; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	248; 24J; 27P; VB0	
			235/55R17	248; 24J; 27P; VB0	
35 - 34	62 - 150		225/55R17	22P; 24J; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	22P; 248; 24J; VB0	
			235/55R17	22P; 248; 24J; VB0	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	33 - 33	62 - 150	225/55R17	22P; 248; 24J; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	22P; 241; 246; 248; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	22P; 241; 246; 248; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		48 - 44	62 - 150	235/50R17	
				235/55R17	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	8 1/2 x 17	45 - 44	62 - 150	235/50R17	245
				235/55R17	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		43 - 43	62 - 150	235/50R17	248; 27P; VB0
				235/55R17	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		43 - 42	62 - 150	235/50R17	22P; 245; VB0
				235/55R17	22P; 245; VB0
		42 - 40	62 - 150	235/50R17	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				235/55R17	245; 248; 27P; VB0
		41 - 40	62 - 150	235/50R17	245; 248; 27P; VB0
				235/55R17	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		39 - 36	62 - 150	235/50R17	22P; 248; 24J; VB0

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/55R17	248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				22P; 248; 24J; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	35 - 34	62 - 150	235/50R17	22Q; 248; 24J; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	22Q; 248; 24J; VB0	
	35 - 33	62 - 150	235/50R17	22Q; 241; 246; 248; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	22Q; 241; 246; 248; VB0	
	33 - 33	62 - 150	235/50R17	22Q; 244; 24J; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	22Q; 244; 24J; VB0	

II.4.3. Raddurchmesser 18 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 18	56 - 56	62 - 150	215/55R18		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
					ab e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
	55 - 54	62 - 150	215/55R18		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
	55 - 53	62 - 150	215/55R18		ab e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
	53 - 53	62 - 150	215/55R18		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18		
			245/45R18		
	52 - 41	62 - 150	215/55R18		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18		
			245/45R18		
	52 - 39	62 - 150	215/55R18		ab e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18		
			245/45R18		
40 - 39	62 - 150	215/55R18			bis e1*2007/46*0130*15;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
38 - 38	62 - 150		235/50R18	245	Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
		215/55R18			bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18	245; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
				248; 27P; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18			ab e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
					bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
					ab e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
		215/55R18			bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18	245; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	245	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
37 - 37	62 - 150	215/55R18			ab e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18	245; 27P; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	245	ab e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
37 - 36	62 - 150	215/55R18			ab e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18	245; 248; 27P; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		ab e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
36 - 35	62 - 150	215/55R18			bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18	24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	245	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
35 - 35	62 - 150	215/55R18			ab e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18	245; 248; 27P; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	248	ab e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
34 - 34	62 - 150	215/55R18			bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18	248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	245; 27P; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
34 - 33	62 - 150	215/55R18			ab e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18	248; 24J; 27P; VB0	bis e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	245; 248; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
33 - 33	62 - 150	215/55R18	245		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18	248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	24J; 27P; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
8 x 18	52 - 51	62 - 150	245/45R18		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
					ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	50 - 48	62 - 150	235/50R18		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
					ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
					bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
47 - 44	62 - 150		235/50R18		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
			255/45R18		
47 - 42	62 - 150		235/50R18		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
			255/45R18		
43 - 41	62 - 150		235/50R18	245	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
			255/45R18	245	
41 - 41	62 - 150		235/50R18	248	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
			255/45R18	248	
40 - 40	62 - 150		235/50R18	22P; 245; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
			255/45R18	22P; 245; VB0	
40 - 38	62 - 150		235/50R18	245; 248; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
			255/45R18	245; 248; 27P; VB0	
39 - 38	62 - 150		235/50R18	22P; 24J; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	245	
			255/45R18	22P; 24J; VB0	
37 - 37	62 - 150		235/50R18	248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	248; 27P; VB0	
			255/45R18	248; 24J; 27P; VB0	
37 - 36	62 - 150		235/50R18	22P; 248; 24J; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	22P; 245; VB0	
			255/45R18	22P; 248; 24J; VB0	
36 - 34	62 - 150		235/50R18	248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten
			245/45R18	245; 248; 27P; VB0	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			255/45R18	248; 24J; 27P; VB0	(Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			35 - 34	235/50R18	22P; 248; 24J; VB0
				245/45R18	22P; 24J; VB0
				255/45R18	22P; 248; 24J; VB0
			33 - 33	235/50R18	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
					22P; 241; 246; 248; VB0
					248; 24J; 27P; VB0
				245/45R18	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22P; 248; 24J; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
					248; 24J; 27P; VB0
			8 1/2 x 18	22P; 241; 246; 248; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
					248; 24J; 27P; VB0
	50 - 50	62 - 150	235/50R18		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
			255/45R18		
	50 - 48	62 - 150	235/50R18		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
			255/45R18		
	49 - 46	62 - 150	235/50R18		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
			255/45R18		
	47 - 44	62 - 150	235/50R18		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
			255/45R18		
	45 - 44	62 - 150	235/50R18	245	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
			255/45R18	245	
	43 - 43	62 - 150	235/50R18	22P; 245; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
				248; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			245/45R18		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22P; 245; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				248; 27P; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
42 - 42	62 - 150	235/50R18	22P; 245; VB0		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18	245		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
		255/45R18	22P; 245; VB0		
42 - 41	62 - 150	235/50R18	245; 248; 27P; VB0		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18			
		255/45R18	245; 248; 27P; VB0		
41 - 40	62 - 150	235/50R18	22P; 24J; VB0		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18	245		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
		255/45R18	22P; 24J; VB0		
40 - 40	62 - 150	235/50R18	245; 248; 27P; VB0		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18	248		
		255/45R18	245; 248; 27P; VB0		
39 - 39	62 - 150	235/50R18	22P; 248; 24J; VB0		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18	22P; 245; VB0		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
		255/45R18	22P; 248; 24J; VB0		
39 - 37	62 - 150	235/50R18	248; 24J; 27P; VB0		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18	245; 248; 27P; VB0		
		255/45R18	248; 24J; 27P; VB0		
38 - 37	62 - 150	235/50R18	22P; 248; 24J; VB0		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18	22P; 24J; VB0		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
		255/45R18	22P; 248; 24J; VB0		
36 - 36	62 - 150	235/50R18	22P; 248; 24J; VB0		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			248; 24J; 27P; VB0		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18	22P; 248; 24J; VB0		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
				248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/45R18 22P; 248; 24J; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
				248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 34	62 - 150	235/50R18	22Q; 248; 24J; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	248; 24J; 27P; VB0	
			255/45R18	22Q; 248; 24J; VB0	
	35 - 33	62 - 150	235/50R18	22Q; 241; 246; 248; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	22P; 248; 24J; VB0	
			255/45R18	22Q; 241; 246; 248; VB0	
	33 - 33	62 - 150	235/50R18	22Q; 244; 24J; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	248; 24J; 27P; VB0	
			255/45R18	22Q; 244; 24J; VB0	
9 x 18	45 - 45	62 - 150	245/45R18		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22P; 245; VB0	
	45 - 43	62 - 150	245/45R18		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	245; 248; 27P; VB0	
	44 - 43	62 - 150	245/45R18	245	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22P; 24J; VB0	
	42 - 42	62 - 150	245/45R18	248; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	248; 24J; 27P; VB0	
	42 - 41	62 - 150	245/45R18	22P; 245; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22P; 248; 24J; VB0	
	41 - 39	62 - 150	245/45R18	245; 248; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	248; 24J; 27P; VB0	
	40 - 39	62 - 150	245/45R18	22P; 24J; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22P; 248; 24J; VB0	
	38 - 38	62 - 150	245/45R18	22P; 248; 24J; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
				248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				255/45R18 22P; 241; 246; 248; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
				248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	37 - 37	62 - 150	245/45R18	248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22Q; 248; 24J; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	37 - 35	62 - 150	245/45R18	22P; 248; 24J; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22Q; 241; 246; 248; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	36 - 36	62 - 150	245/45R18	248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22Q; 244; 24J; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 35	62 - 150	245/45R18	248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22Q; 241; 244; 246; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	34 - 33	62 - 150	245/45R18	22Q; 241; 246; 248; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
				22Q; 248; 24J; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22Q; 248; 24C; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
				22Q; 241; 244; 246; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	9 1/2 x 18	45 - 45	62 - 150	255/45R18 22P; 57F; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 41	62 - 150	255/45R18	248; 27P; 57F; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	44 - 41	62 - 150	255/45R18	22P; 248; 57F; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	40 - 39	62 - 150	255/45R18	22Q; 248; 57F; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	40 - 35	62 - 150	255/45R18	22Q; 248; 57F; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
	38 - 33	62 - 150	255/45R18	22Q; 244; 57F; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	34 - 33	62 - 150	255/45R18	22Q; 244; 57F; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A

II.4.4. Raddurchmesser 19 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 1/2 x 19	54 - 48	62 - 150	235/45R19		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
	47 - 46	62 - 150	235/45R19		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
	47 - 44	62 - 150	235/45R19		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 44	62 - 150	235/45R19		ab e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	245	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
	43 - 43	62 - 150	235/45R19		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	248; 27P; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
	43 - 42	62 - 150	235/45R19		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22P; 245; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
	42 - 40	62 - 150	235/45R19		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	245; 248; 27P; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
	41 - 40	62 - 150	235/45R19		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22P; 24J; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	39 - 39	62 - 150	235/45R19		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22P; 248; 24J; VB0	
	39 - 37	62 - 150	235/45R19		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	248; 24J; 27P; VB0	
	38 - 36	62 - 150	235/45R19	245	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22P; 248; 24J; VB0	
	36 - 36	62 - 150	235/45R19	248	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	248; 24J; 27P; VB0	
	35 - 35	62 - 150	235/45R19	22P; 245; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22Q; 241; 246; 248; VB0	
	35 - 34	62 - 150	235/45R19	245; 248; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22Q; 248; 24J; VB0	
	34 - 33	62 - 150	235/45R19	22P; 24J; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22Q; 241; 246; 248; VB0	
	33 - 33	62 - 150	235/45R19	245; 248; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22Q; 244; 24J; VB0	
9 x 19	51 - 45	62 - 150	235/45R19		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
					ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	44 - 43	62 - 150	235/45R19		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
					ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22P; 24J; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
				245; 248; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	42 - 42	62 - 150	235/45R19		bis e1*2007/46*0130*15;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			255/40R19	22P; 248; 24J; VB0	Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
42 - 40	62 - 150	235/45R19			ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		255/40R19		248; 24J; 27P; VB0	
41 - 39	62 - 150	235/45R19	245		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
		255/40R19		22P; 248; 24J; VB0	
39 - 39	62 - 150	235/45R19	248		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		255/40R19		248; 24J; 27P; VB0	
38 - 38	62 - 150	235/45R19	22P; 245; VB0		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			245; 248; 27P; VB0		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		255/40R19	22P; 241; 246; 248; VB0		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
				248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
37 - 37	62 - 150	235/45R19	245; 248; 27P; VB0		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		255/40R19	22Q; 248; 24J; VB0		
37 - 36	62 - 150	235/45R19	22P; 24J; VB0		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
		255/40R19	22Q; 241; 246; 248; VB0		
36 - 36	62 - 150	235/45R19	245; 248; 27P; VB0		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		255/40R19	22Q; 244; 24J; VB0		
35 - 35	62 - 150	235/45R19	22P; 248; 24J; VB0		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
		255/40R19	22Q; 241; 246; 248; VB0		
35 - 33	62 - 150	235/45R19	248; 24J; 27P; VB0		ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		255/40R19	22Q; 241; 244; 246; VB0		
34 - 33	62 - 150	235/45R19	22P; 248; 24J; VB0		bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
		255/40R19	22Q; 248; 24C; VB0		
9 1/2 x 19	41 - 41	62 - 150	255/40R19	248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
40 - 39	40 - 39	62 - 150	255/40R19	22Q; 248; 24J; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; 11G; 11H; 12A; 51A
	38 - 38	62 - 150	255/40R19	22Q; 244; 24J; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; 11G; 11H; 12A; 51A
	37 - 37	62 - 150	255/40R19	22Q; 241; 244; 246; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; 11G; 11H; 12A; 51A
			265/40R19	22Q; 244; 24C; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; 11G; 11H; 12A; 51A
	36 - 35	62 - 150	255/40R19	22Q; 241; 244; 246; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; 11G; 11H; 12A; 51A
			265/40R19	22Q; 244; 24C; 26P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; 11G; 11H; 12A; 51A
34 - 34	62 - 150	62 - 150	255/40R19	22Q; 244; 24C; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; 11G; 11H; 12A; 51A
			265/40R19	22Q; 244; 24C; 26P; 27I; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; 11G; 11H; 12A; 51A
33 - 33	62 - 150	62 - 150	255/40R19	22Q; 244; 24C; 26P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; 11G; 11H; 12A; 51A
			265/40R19	22Q; 244; 247; 24C; 26P; 27I; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; 11G; 11H; 12A; 51A

II.4.5. Raddurchmesser 20 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
9 x 20	45 - 42	62 - 150	265/35R20	21M; 22D; 22P; 245; 246; 248; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R20	21M; 22Q; 248; 24C; 24D; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	41 - 41	62 - 150	265/35R20	22Q; 241; 246; 248; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
	41 - 40	62 - 150	265/35R20	22Q; 248; 24J; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	40 - 40	62 - 150	265/35R20	22Q; 248; 24J; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R20	21R; 22Q; 248; 24J; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	40 - 38	62 - 150	265/35R20	22Q; 241; 246; 248; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
	39 - 39	62 - 150	265/35R20	22Q; 244; 24J; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	38 - 38	62 - 150	265/35R20	22Q; 241; 244; 246; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	37 - 36	62 - 150	265/35R20	22Q; 248; 24C; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
				22Q; 241; 244; 246; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				275/35R20	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
				22Q; 244; 24C; 26P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				265/35R20	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
				22Q; 244; 24C; 26P; 27I; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				275/35R20	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
				22Q; 244; 24C; 26P; 27I; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				265/35R20	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
				22Q; 244; 24C; 26P; 27I; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				275/35R20	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
				22Q; 244; 247; 24C; 26P; 27I; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				265/35R20	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
			265/35R20	22Q; 244; 24C; 26P	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R20	21W; 244; 247; 24C; 26P; VB0	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				22Q; 248; 24C	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
				22Q; 241; 244; 246	ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	37 - 37	62 - 150	265/35R20	22Q; 244; 24C	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
					ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	36 - 36	62 - 150	265/35R20	22Q; 244; 24C; 26P	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
					ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 35	62 - 150	265/35R20	22Q; 244; 24C; 26P	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
					ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R20	22Q; 244; 24C; 26P; 27I; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
					ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	34 - 34	62 - 150	265/35R20	22Q; 244; 24C; 26P; 27I	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
					ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R20	22Q; 244; 24C; 26P; 27I; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
					ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	33 - 33	62 - 150	265/35R20	22Q; 244; 24C; 26P; 27I	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A
					ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			275/35R20	22Q; 244; 247; 24C; 26P; 27I; VB0	bis e1*2007/46*0130*15; Lkw geschl.Kasten (Serie); 11G; 11H; 12A; 51A ab e1*2007/46*0130*16; T6; Lkw geschl.Kasten (Serie); Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

II.5. Auflagen und Hinweise

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 21M) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21R) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21W) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser, im Bereich der Radinnenseite vorne (Motorabdeckung), ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22D) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22K) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22P) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittskantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22Q) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittskantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigelegten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigelegten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27P) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die hinteren Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittskantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigelegten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 365) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeugherrsteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeugherrsteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherrstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- VB0) Diese Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugen mit leicht auftragender Türinnenverkleidung (Überstand über den unteren Längsrahmen der seitlichen Schiebetür weniger als 3mm) der seitlichen Schiebetüren. Bei Fahrzeugen mit stark auftragender Türinnenverkleidung ist die Freigängigkeit der Schiebetür zu prüfen.

II.6. Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 7J0
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0130*..
Handelsbez.: Transporter

II.6.1. Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Nacharbeit im Bereich von [mm]	bis [mm]	Achse
26B	x = 360	y = 220	VA
26P	x = 310	y = 170	VA
27B	x = 300	y = 350	HA
27I	x = 250	y = 300	HA

