

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive
 Aspachweg 14
 74427 Fichtenberg

I.1. Typen:

Die entsprechend zulässigen Distanzringe mit dem zugehörigen Adapter sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.

Adapter	Distanzring Ø 150 mm					
65250014	50.799					
65250007	50.714	50.715	50.716	50.717	50.718	50.732

II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.	Bemerkung
Fiat	500 500 Cabrio 500 Abarth	312	e3*2001/116*0261*.. e3*2007/46*0064*..	

II.1. Zulässige Kombinationen der Distanzringe an Achse 1 und 2

X = Kombination zulässig

Achse1 Dicke [mm]	0	5	12,5	15	17,5	20	22,5	25
Achse 2 Dicke [mm]								
5	X	X						
12,5	X	X	X					
15	X	X	X	X				
17,5		X	X	X	X			
20		X	X	X	X	X		
22,5			X	X	X	X	X	
25				X	X	X	X	X

II.2. Befestigungsmittel

Zur Befestigung der Distanzringe in Verbindung mit den Rädern müssen Radschrauben M12 x 1,25 mm Kegel 60° verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die Originalschrauben bei Verwendung von Serienrädern. Bei Verwendung von Sonderrädern müssen Radschrauben M12 x 1,25 mm Kegel 60° verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die vom Sonderradhersteller verlangte Schraubenlänge. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 8 Umdrehungen.

II.3. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

II.4. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig.

II.4.1. Raddurchmesser 14 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
5 1/2 x 14	38 - 38	44 - 74	165/65R14		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 76J; 916
			175/60R14		
			175/65R14		
			185/55R14		
			185/60R14		
			195/60R14		
	37 - 36	44 - 74	165/65R14		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 76J; 916
			175/60R14		
			175/65R14		
			185/55R14		
			185/60R14		
			195/60R14		
	35 - 35	44 - 74	165/65R14		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 76J; 916
			175/60R14		
			175/65R14		
			185/55R14		
			185/60R14		
			195/60R14		
	34 - 33	44 - 74	165/65R14		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 76J; 916
			175/60R14		
			175/65R14		
			185/55R14		
			185/60R14		
			195/60R14	24D	
	32 - 32	44 - 74	165/65R14		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76J; 916
			175/60R14		
			175/65R14		
			185/55R14		
			185/60R14		
			195/60R14	24D	
	31 - 31	44 - 74	165/65R14		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76J;
			175/60R14		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			175/65R14		916
			185/55R14		
			185/60R14		
			195/60R14	24D	
	30 - 28	44 - 74	165/65R14		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76J; 916
			175/60R14		
			175/65R14		
			185/55R14	24D	
			185/60R14	24D	
	27 - 25	44 - 74	195/60R14	24D	
			165/65R14		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76J; 916
			175/60R14	24D	
			175/65R14	24D	
			185/55R14	24D	
	24 - 24	44 - 74	185/60R14	24D	
			195/60R14	24D	
			165/65R14		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76J; 916
			175/60R14	24D	
			175/65R14	24D	
	23 - 21	44 - 74	185/55R14	24D	
			185/60R14	24D	
			195/60R14	24D; 24J	
	20 - 20	44 - 74	165/65R14	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76J; 916
			175/60R14	24D	
			175/65R14	24D	
			185/55R14	24D; 24J	
			185/60R14	24D; 24J	
6 x 14	38 - 38	44 - 74	195/60R14	24D; 24J	
			165/65R14		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76J; 916
			175/60R14		
			175/65R14		
			185/55R14		
	37 - 36	44 - 74	185/60R14		
			165/65R14		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76J; 916
			175/60R14		
			175/65R14		
			185/55R14		
	35 - 35	44 - 74	185/60R14		
			165/65R14		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76J; 916
			175/60R14		
			175/65R14		
			185/55R14		
	34 - 34	44 - 74	185/60R14		
			195/60R14	24D	
			165/65R14		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76J; 916
			175/60R14		
			175/65R14		
	33 - 30	44 - 74	185/55R14		
			185/60R14		
			195/60R14	24D	
			165/65R14		Fiat 500; Fiat 500 C (Cab-

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			175/60R14		rio); 11G; 11H; 12A; 76J; 916
			175/65R14		
			185/55R14	24D	
			185/60R14	24D	
			195/60R14	24D	
	29 - 27	44 - 74	165/65R14		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76J; 916
			175/60R14	24D	
			175/65R14	24D	
			185/55R14	24D	
			185/60R14	24D	
			195/60R14	24D	
	26 - 24	44 - 74	165/65R14	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76J; 916
			175/60R14	24D	
			175/65R14	24D	
			185/55R14	24D	
			185/60R14	24D	
			195/60R14	24D; 24J	
	23 - 22	44 - 74	165/65R14	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76J; 916
			175/60R14	24D	
			175/65R14	24D	
			185/55R14	24D; 24J	
			185/60R14	24D; 24J	
			195/60R14	24D; 24J	
	21 - 21	44 - 74	165/65R14	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76J; 916
			175/60R14	24D	
			175/65R14	24D	
			185/55R14	24D; 24J	
			185/60R14	24D; 24J	
			195/60R14	21P; 24D; 24J	
	20 - 20	44 - 74	165/65R14	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76J; 916
			175/60R14	24D	
			175/65R14	24D	
			185/55R14	24D; 24J	
			185/60R14	24D; 24J	
			195/60R14	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	

II.4.2. Raddurchmesser 15 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 x 15	40 - 40	44 - 77	185/55R15		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 76Q; 916
			195/45R15		
	39 - 39	44 - 77	185/55R15		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 76Q; 916
			195/45R15		
	38 - 38	44 - 77	175/60R15		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 76Q; 916
			185/55R15		
			195/45R15		
	37 - 36	44 - 77	175/60R15		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15		
			195/45R15		
	35 - 34	44 - 77	175/60R15		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 76Q; 916
			185/55R15		
			195/45R15		
	33 - 33	44 - 77	195/50R15	24D	
	33 - 33	44 - 77	175/60R15		Fiat 500; Fiat 500 C (Cab-

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			185/55R15	24D	rio); 11G; 11H; 76Q; 916
			195/45R15		
			195/50R15	24D	
	32 - 32	44 - 77	175/60R15		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D	
			195/45R15		
			195/50R15	24D	
			205/50R15	24D	
	31 - 31	44 - 77	175/60R15		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D	
			195/45R15	24D	
			195/50R15	24D	
			205/50R15	24D	
	30 - 30	44 - 77	175/60R15		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D	
			195/45R15	24D	
			195/50R15	24D	
			205/50R15	24D; 24J	
	29 - 27	44 - 77	175/60R15	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D	
			195/45R15	24D	
			195/50R15	24D	
			205/50R15	24D; 24J	
	26 - 25	44 - 77	175/60R15	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D	
			195/45R15	24D	
			195/50R15	24D; 24J	
			205/50R15	22M; 24D; 24J	
	24 - 24	44 - 77	175/60R15	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D	
			195/45R15	24D	
			195/50R15	24D; 24J	
			205/50R15	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
	23 - 22	44 - 77	175/60R15	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D; 24J	
			195/45R15	24D	
			195/50R15	24D; 24J	
			205/50R15	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
	21 - 21	44 - 77	175/60R15	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D; 24J	
			195/45R15	24D; 24J	
			195/50R15	24D; 24J	
			205/50R15	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
	20 - 20	44 - 77	175/60R15	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D; 24J	
			195/45R15	24D; 24J	
			195/50R15	22M; 24D; 24J	
			205/50R15	21P; 22I; 22M; 24C; 24D	
6 1/2 x 15	38 - 36	44 - 77	175/60R15		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15		
			195/45R15		
	35 - 34	44 - 77	175/60R15		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			195/45R15		916
			205/45R15	24D	
33 - 33	44 - 77		175/60R15		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D	
			195/45R15	24D	
			205/45R15	24D	
32 - 31	44 - 77		175/60R15	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D	
			195/45R15	24D	
			195/50R15	24D	
			205/45R15	24D	
30 - 30	44 - 77		175/60R15	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D	
			195/45R15	24D	
			195/50R15	24D	
			205/45R15	24D	
			205/50R15	24D; 24J	
29 - 28	44 - 77		175/60R15	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D	
			195/45R15	24D	
			195/50R15	24D; 24J	
			205/45R15	24D	
			205/50R15	22M; 24D; 24J	
27 - 27	44 - 77		175/60R15	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D	
			195/45R15	24D	
			195/50R15	24D; 24J	
			205/45R15	24D	
			205/50R15	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
26 - 26	44 - 77		175/60R15	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D	
			195/45R15	24D	
			195/50R15	24D; 24J	
			205/45R15	24D; 24J	
			205/50R15	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
25 - 24	44 - 77		175/60R15	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D; 24J	
			195/45R15	24D	
			195/50R15	24D; 24J	
			205/45R15	24D; 24J	
			205/50R15	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
23 - 23	44 - 77		175/60R15	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D; 24J	
			195/45R15	24D; 24J	
			195/50R15	24D; 24J	
			205/45R15	24D; 24J	
			205/50R15	21P; 22I; 22M; 24C; 24D	
22 - 22	44 - 77		175/60R15	24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	24D; 24J	
			195/45R15	24D; 24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	21 - 21	44 - 77	195/50R15	22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			205/45R15	24D; 24J	
			205/50R15	21P; 22I; 22M; 24C; 24D	
			175/60R15	24D; 24J	
			185/55R15	24D; 24J	
			195/45R15	24D; 24J	
			195/50R15	22M; 24D; 24J	
			205/45R15	24D; 24J	
			205/50R15	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
	20 - 20	44 - 77	175/60R15	24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			185/55R15	22M; 24D; 24J	
			195/45R15	24D; 24J	
			195/50R15	22I; 22M; 24D; 24J	
			205/45R15	24D; 24J	
			205/50R15	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
7 x 15	35 - 33	44 - 77	185/55R15	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			195/45R15	24D	
	32 - 31	44 - 77	185/55R15	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			195/45R15	24D	
			205/45R15	24D	
	30 - 30	44 - 77	185/55R15	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			195/45R15	24D	
			195/50R15	24D; 24J	
			205/45R15	24D	
			215/45R15	24D; 24J	
	29 - 29	44 - 77	185/55R15	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			195/45R15	24D	
			195/50R15	24D; 24J	
			205/45R15	24D; 24J	
			215/45R15	24D; 24J	
	28 - 28	44 - 77	185/55R15	24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			195/45R15	24D	
			195/50R15	24D; 24J	
			205/45R15	24D; 24J	
			215/45R15	24D; 24J	
	27 - 27	44 - 77	185/55R15	24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			195/45R15	24D	
			195/50R15	24D; 24J	
			205/45R15	24D; 24J	
			205/50R15	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
			215/45R15	24D; 24J	
	26 - 26	44 - 77	185/55R15	24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			195/45R15	24D; 24J	
			195/50R15	24D; 24J	
			205/45R15	24D; 24J	
			205/50R15	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
			215/45R15	22M; 24D; 24J	
	25 - 25	44 - 77	185/55R15	24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			195/45R15	24D; 24J	
			195/50R15	22M; 24D; 24J	
			205/45R15	24D; 24J	
			205/50R15	21P; 22I; 22M; 24C; 24D	
			215/45R15	22M; 24D; 24J	
	24 - 24	44 - 77	185/55R15	24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			195/45R15	24D; 24J	
			195/50R15	22M; 24D; 24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	23 - 23	44 - 77	205/45R15	24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			205/50R15	21P; 22I; 22M; 24C; 24D	
			215/45R15	22I; 22M; 24D; 24J	
			185/55R15	24D; 24J	
			195/45R15	24D; 24J	
			195/50R15	22I; 22M; 24D; 24J	
			205/45R15	24D; 24J	
			205/50R15	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			215/45R15	22I; 22M; 24D; 24J	
	22 - 22	44 - 77	185/55R15	22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			195/45R15	24D; 24J	
			195/50R15	22I; 22M; 24D; 24J	
			205/45R15	24D; 24J	
			205/50R15	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			215/45R15	22I; 22M; 24C; 24D	
	21 - 21	44 - 77	185/55R15	22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			195/45R15	24D; 24J	
			195/50R15	22I; 22M; 24C; 24D	
			205/45R15	24D; 24J	
			205/50R15	21B; 22B; 22L; 24C; 24D	
			215/45R15	21P; 22I; 22M; 24C; 24D	
	20 - 20	44 - 77	185/55R15	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 76Q; 916
			195/45R15	24D; 24J	
			195/50R15	21P; 22I; 22M; 24C; 24D	
			205/45R15	22M; 24D; 24J	
			205/50R15	21B; 22B; 22L; 24C; 24D	
			215/45R15	21P; 22I; 22M; 24C; 24D	

II.4.3. Raddurchmesser 16 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 x 16	35 - 34	44 - 77	195/45R16		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
6 1/2 x 16	38 - 36	44 - 77	195/45R16		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
		99 - 118	195/45R16		500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
	35 - 34	44 - 77	195/45R16		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/45R16	24D	
	35 - 33	99 - 118	195/45R16		500 Abarth; 11G; 11H; 76U
			205/45R16	12A	
	33 - 30	44 - 77	195/45R16	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/45R16	24D	
	32 - 30	99 - 118	195/45R16		500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/45R16		
	29 - 27	44 - 77	195/45R16	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/45R16	24D	
		99 - 118	195/45R16		500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/45R16	24J	
	26 - 26	99 - 118	195/45R16	24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/45R16	24J	
	26 - 25	44 - 77	195/45R16	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/45R16	24D; 24J	
	25 - 25	99 - 118	195/45R16	24J	500 Abarth; 11G; 11H;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	24 - 24	44 - 77	205/45R16	22M; 24J	12A; 76U
			195/45R16	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
	24 - 23	99 - 118	205/45R16	22M; 24D; 24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			195/45R16	24J	
	23 - 22	44 - 77	205/45R16	22M; 24J; 24M	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			195/45R16	24D; 24J	
	22 - 22	99 - 118	205/45R16	22M; 24D; 24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			195/45R16	22M; 24J	
	21 - 21	44 - 77	205/45R16	22M; 24J; 24M	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			195/45R16	24D; 24J	
	21 - 20	99 - 118	205/45R16	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			195/45R16	22M; 24J; 24M	
	20 - 20	44 - 77	205/45R16	22M; 24J; 24M	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			195/45R16	22M; 24D; 24J	
7 x 16	38 - 36	44 - 77	205/45R16	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			195/45R16	24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
	35 - 33	99 - 118	195/45R16		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
					500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
	32 - 31	44 - 77	195/45R16	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	24D	
	30 - 30	99 - 118	205/45R16	24D	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			195/45R16		
	29 - 29	44 - 77	205/40R16	24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/45R16	24J	
	28 - 28	99 - 118	215/35R16	24D; 24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/40R16	24D; 24J	
	27 - 26	44 - 77	195/45R16	22M; 24J; 24M	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	24D	
	26 - 25	99 - 118	205/45R16	24D; 24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			195/45R16	24J	
	25 - 24	44 - 77	205/40R16	24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			215/35R16	24D; 24J	
	24 - 23	99 - 118	215/40R16	22M; 24D; 24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			195/45R16	24J	
	23 - 22	44 - 77	205/45R16	24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			215/35R16	24D; 24J	
	22 - 21	99 - 118	215/40R16	22M; 24D; 24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			195/45R16	24J	
	21 - 20	44 - 77	205/45R16	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			215/35R16	24D; 24J	
	20 - 19	99 - 118	215/40R16	22M; 24D; 24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			195/45R16	24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			205/40R16	22M; 24J; 24M	12A; 76U
			205/45R16	22M; 24J; 24M	
			215/40R16	22M; 24J; 24M	
	26 - 26	44 - 77	195/45R16	24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	24D; 24J	
			205/45R16	22M; 24D; 24J	
			215/35R16	24D; 24J	
			215/40R16	22M; 24D; 24J	
			215/40R16	22M; 24D; 24J	
	25 - 25	44 - 77	195/45R16	24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	24D; 24J	
			205/45R16	22M; 24D; 24J	
			215/35R16	22M; 24D; 24J	
			215/40R16	22M; 24D; 24J	
			215/40R16	22M; 24D; 24J	
		99 - 118	195/45R16	24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/40R16	22M; 24J; 24M	
			205/45R16	22M; 24J; 24M	
			215/40R16	22M; 24C; 24M	
	24 - 24	44 - 77	195/45R16	24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	22M; 24D; 24J	
			205/45R16	22M; 24D; 24J	
			215/35R16	22M; 24D; 24J	
			215/40R16	22M; 24D; 24J	
		99 - 118	195/45R16	22M; 24J; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/40R16	22M; 24J; 24M	
			205/45R16	22M; 24J; 24M	
			215/40R16	22M; 24C; 24M	
			215/40R16	22M; 24C; 24M	
	23 - 23	44 - 77	195/45R16	24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	22M; 24D; 24J	
			205/45R16	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
			215/35R16	22M; 24D; 24J	
			215/40R16	22M; 24D; 24J	
		99 - 118	195/45R16	22M; 24J; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/40R16	22M; 24J; 24M	
			205/45R16	22M; 24J; 24M	
			215/40R16	21P; 22L; 24C; 24M	
			215/40R16	21P; 22L; 24C; 24M	
	22 - 22	44 - 77	195/45R16	22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	22M; 24D; 24J	
			205/45R16	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
			215/35R16	22M; 24D; 24J	
			215/40R16	21P; 22I; 22M; 24C; 24D	
	22 - 21	99 - 118	195/45R16	22M; 24J; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/40R16	22M; 24C; 24M	
			205/45R16	22M; 24C; 24M	
			215/40R16	21P; 22L; 24C; 24M	
	21 - 21	44 - 77	195/45R16	22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	22M; 24D; 24J	
			205/45R16	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
			215/35R16	22M; 24D; 24J	
			215/40R16	21P; 22I; 22M; 24C; 24D	
	20 - 20	44 - 77	195/45R16	22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	22M; 24D; 24J	
			205/45R16	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
			215/35R16	22M; 24D; 24J	
			215/40R16	21P; 22I; 22M; 24C; 24D	
		99 - 118	195/45R16	22M; 24J; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/40R16	21P; 22L; 24C; 24M	
			205/45R16	22M; 24C; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 16	35 - 33	44 - 77	215/40R16	21P; 22L; 24C; 24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			195/45R16	24D	
		99 - 118	195/45R16		500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
	32 - 32	99 - 118	195/45R16		500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
	32 - 31	44 - 77	195/45R16	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
	31 - 31	99 - 118	195/45R16	24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
	30 - 30	44 - 77	195/45R16	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	24D; 24J	
			205/45R16	24D; 24J	
		99 - 118	195/45R16	24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/40R16	22M; 24J; 24M	
			205/45R16	22M; 24J	
	29 - 29	44 - 77	195/45R16	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	24D; 24J	
			205/45R16	22M; 24D; 24J	
	29 - 28	99 - 118	195/45R16	24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/40R16	22M; 24J; 24M	
			205/45R16	22M; 24J; 24M	
	28 - 28	44 - 77	195/45R16	24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	24D; 24J	
			205/45R16	22M; 24D; 24J	
	27 - 27	44 - 77	195/45R16	24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	24D; 24J	
			205/45R16	22M; 24D; 24J	
			215/35R16	22M; 24D; 24J	
			215/40R16	22I; 22M; 24D; 24J	
		99 - 118	195/45R16	22M; 24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/40R16	22M; 24J; 24M	
			205/45R16	22M; 24J; 24M	
	26 - 26	44 - 77	195/45R16	24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	22M; 24D; 24J	
			205/45R16	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
			215/35R16	22M; 24D; 24J	
			215/40R16	22I; 22M; 24D; 24J	
		99 - 118	195/45R16	22M; 24J; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/40R16	22M; 24J; 24M	
			205/45R16	22M; 24J; 24M	
	25 - 25	99 - 118	215/40R16	21P; 22L; 24C; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			195/45R16	22M; 24J; 24M	
			205/40R16	22M; 24C; 24M	
			205/45R16	22M; 24J; 24M	
	25 - 24	44 - 77	215/40R16	21P; 22L; 24C; 24M	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			195/45R16	22M; 24D; 24J	
			205/40R16	22M; 24D; 24J	
			205/45R16	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
			215/35R16	22I; 22M; 24C; 24D	
	24 - 24	99 - 118	215/40R16	21P; 22I; 22M; 24C; 24D	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			195/45R16	22M; 24J; 24M	
			205/40R16	22M; 24C; 24M	
			205/45R16	22M; 24C; 24M	
			215/40R16	21P; 22L; 24C; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	23 - 23	44 - 77	195/45R16	22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	22I; 22M; 24D; 24J	
			205/45R16	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
			215/35R16	22I; 22M; 24C; 24D	
			215/40R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			225/40R16	21B; 22B; 22L; 24C; 24D	
		99 - 118	195/45R16	22M; 24J; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/40R16	22M; 24C; 24M	
			205/45R16	22M; 24C; 24M	
			215/40R16	21P; 22L; 24C; 24D	
			225/40R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
	22 - 22	44 - 77	195/45R16	22I; 22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	22I; 22M; 24C; 24D	
			205/45R16	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
			215/35R16	22I; 22M; 24C; 24D	
			215/40R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			225/40R16	21B; 22B; 22L; 24C; 24D	
		99 - 118	195/45R16	22M; 24J; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/40R16	21P; 22L; 24C; 24M	
			205/45R16	21P; 22L; 24C; 24M	
			215/40R16	21P; 22L; 24C; 24D	
			225/40R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
	21 - 21	44 - 77	195/45R16	22I; 22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	22I; 22M; 24C; 24D	
			205/45R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			215/35R16	22I; 22M; 24C; 24D	
			215/40R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			225/40R16	21B; 22B; 22L; 24C; 24D	
		99 - 118	195/45R16	22M; 24C; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/40R16	21P; 22L; 24C; 24M	
			205/45R16	21P; 22L; 24C; 24M	
			215/40R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			225/40R16	21B; 22I; 22L; 24C; 24D	
	20 - 20	44 - 77	195/45R16	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	22I; 22M; 24C; 24D	
			205/45R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			215/35R16	22I; 22L; 24C; 24D	
			215/40R16	21P; 22B; 22L; 24C; 24D	
			225/40R16	21B; 22B; 22L; 24C; 24D	
		99 - 118	195/45R16	22M; 24C; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/40R16	21P; 22L; 24C; 24D	
			205/45R16	21P; 22L; 24C; 24M	
			215/40R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			225/40R16	21B; 22I; 22L; 24C; 24D	
8 x 16	28 - 28	99 - 118	205/40R16	22M; 24J; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/45R16	22M; 24J; 24M	
	28 - 27	44 - 77	205/40R16	22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/45R16	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
	27 - 26	99 - 118	205/40R16	22M; 24C; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/45R16	22M; 24C; 24M	
	26 - 26	44 - 77	205/40R16	22I; 22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/45R16	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
	25 - 25	44 - 77	205/40R16	22I; 22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/45R16	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
			215/35R16	22I; 22M; 24C; 24D	
			215/40R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
		99 - 118	205/40R16	21P; 22L; 24C; 24M	500 Abarth; 11G; 11H;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	24 - 24	44 - 77	205/45R16	22M; 24C; 24M	12A; 76U
			215/40R16	21P; 22L; 24C; 24D	
			205/40R16	22I; 22M; 24C; 24D	
			205/45R16	21P; 22I; 22M; 24C; 24D	
			215/35R16	22I; 22M; 24C; 24D	
			215/40R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
	99 - 118	99 - 118	205/40R16	21P; 22L; 24C; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/45R16	21P; 22L; 24C; 24M	
			215/40R16	21P; 22L; 24C; 24D	
			205/40R16	22I; 22M; 24C; 24D	
			205/45R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			215/35R16	22I; 22M; 24C; 24D	
	23 - 23	44 - 77	215/40R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/40R16	22I; 22M; 24C; 24D	
			205/45R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			215/35R16	22I; 22M; 24C; 24D	
			215/40R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			205/40R16	21P; 22L; 24C; 24M	
	99 - 118	99 - 118	205/45R16	21P; 22L; 24C; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/40R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			205/40R16	22I; 22M; 24C; 24D	
			205/45R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			215/35R16	22I; 22L; 24C; 24D	
			215/40R16	21P; 22B; 22L; 24C; 24D	
	22 - 22	44 - 77	205/40R16	21P; 22L; 24C; 24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/45R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			215/35R16	22I; 22L; 24C; 24D	
			215/40R16	21P; 22B; 22L; 24C; 24D	
	22 - 21	99 - 118	205/40R16	21P; 22L; 24C; 24D	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/45R16	21P; 22L; 24C; 24D	
			215/40R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
	21 - 21	44 - 77	205/40R16	22I; 22L; 24C; 24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/45R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			215/35R16	22I; 22L; 24C; 24D	
			215/40R16	21P; 22B; 22L; 24C; 24D	
	20 - 20	44 - 77	205/40R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			205/45R16	21B; 22B; 22L; 24C; 24D	
			215/35R16	22I; 22L; 24C; 24D	
			215/40R16	21P; 22B; 22L; 24C; 24D	
			225/40R16	21B; 22B; 22L; 24C; 24D	
		99 - 118	205/40R16	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/45R16	21P; 22L; 24C; 24D	
			215/40R16	21B; 22I; 22L; 24C; 24D	
			225/40R16	21B; 22I; 22L; 24C; 24D	

II.4.4. Raddurchmesser 17 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 1/2 x 17	38 - 34	44 - 77	195/40R17		Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
	38 - 27	99 - 118	195/40R17		500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76T
	33 - 24	44 - 77	195/40R17	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
	26 - 26	99 - 118	195/40R17	24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76T
	25 - 22	99 - 118	195/40R17	22M; 24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76T
	23 - 20	44 - 77	195/40R17	22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
	21 - 20	99 - 118	195/40R17	22M; 24J; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A; 76T

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 17	38 - 36	99 - 132	195/40R17		500 Abarth; 11G; 11H
			205/40R17		
	38 - 35	44 - 77	195/40R17	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
	35 - 34	99 - 132	195/40R17		500 Abarth; 11G; 11H
			205/40R17		
	34 - 31	44 - 77	195/40R17	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
	33 - 33	99 - 132	195/40R17		500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17		
	32 - 32	99 - 132	195/40R17		500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	24J	
	31 - 31	99 - 132	195/40R17		500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	22M; 24J	
	30 - 30	99 - 132	205/40R17	22M; 24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			215/35R17	22M; 24J; 24M	
		99 - 139	195/40R17		
			205/40R17	22M; 24J	
	30 - 28	44 - 77	195/40R17	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			215/35R17	22M; 24D; 24J	
	29 - 28	99 - 132	195/40R17	24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	22M; 24J	
			215/35R17	22M; 24J; 24M	
	27 - 27	44 - 77	195/40R17	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			215/35R17	22I; 22M; 24D; 24J	
		99 - 132	195/40R17	22M; 24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	22M; 24J; 24M	
	26 - 26	44 - 77	195/40R17	24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			215/35R17	22I; 22M; 24D; 24J	
		99 - 132	195/40R17	22M; 24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	22M; 24J; 24M	
	25 - 25	44 - 77	195/40R17	22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			215/35R17	22I; 22M; 24D; 24J	
		99 - 132	195/40R17	22M; 24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	22M; 24J; 24M	
	24 - 24	44 - 77	195/40R17	22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			215/35R17	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
		99 - 132	195/40R17	22M; 24J; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	22M; 24J; 24M	
	23 - 23	44 - 77	195/40R17	22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			215/35R17	21P; 22I; 22L; 24D; 24J	
		99 - 132	195/40R17	22M; 24J; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	22L; 24J; 24M	
	22 - 22	44 - 77	195/40R17	22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			215/35R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
		99 - 132	195/40R17	22M; 24J; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	21P; 22L; 24C; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 17	21 - 21	44 - 77	215/35R17	21P; 22L; 24C; 24M	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			195/40R17	22I; 22M; 24D; 24J	
			215/35R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
		99 - 132	195/40R17	22M; 24J; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	21P; 22L; 24C; 24M	
	20 - 20	44 - 77	215/35R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24M	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			195/40R17	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
			215/35R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
		99 - 132	195/40R17	22M; 24J; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	21P; 22L; 24C; 24M	
			215/35R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
	35 - 33	44 - 77	195/40R17	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
		99 - 132	195/40R17		500 Abarth; 11G; 11H; 12A
	32 - 32	99 - 132	195/40R17		500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	22M; 24J	
	32 - 29	44 - 77	195/40R17	24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
	31 - 31	99 - 132	195/40R17	24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	22M; 24J	
	30 - 28	99 - 132	195/40R17	22M; 24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	22M; 24J; 24M	
	28 - 28	44 - 77	195/40R17	22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
	27 - 27	44 - 77	195/40R17	22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			215/35R17	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	
		99 - 132	195/40R17	22M; 24J	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	22M; 24J; 24M	
			215/35R17	21P; 22L; 24C; 24M	
	26 - 26	44 - 77	195/40R17	22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			215/35R17	21P; 22I; 22L; 24D; 24J	
		99 - 132	195/40R17	22M; 24J; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	22M; 24J; 24M	
			215/35R17	21P; 22L; 24C; 24M	
	25 - 25	44 - 77	195/40R17	22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			215/35R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
		99 - 132	195/40R17	22M; 24J; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	22L; 24C; 24M	
			215/35R17	21P; 22L; 24C; 24M	
	24 - 24	44 - 77	195/40R17	22I; 22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			215/35R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
		99 - 132	195/40R17	22M; 24J; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	21P; 22L; 24C; 24M	
			215/35R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24M	
	23 - 23	44 - 77	195/40R17	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			215/35R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			225/35R17	21B; 22B; 22L; 24C; 24D	
		99 - 132	195/40R17	22M; 24J; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	21P; 22L; 24C; 24M	
	22 - 22	99 - 132	215/35R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			215/35R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			215/35R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			215/35R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			215/35R17	21B; 22I; 22L; 24C; 24D	
	22 - 21	44 - 77	195/40R17	21P; 22I; 22M; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			215/35R17	21P; 22B; 22L; 24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	21 - 21	99 - 132	225/35R17	21B; 22B; 22L; 24C; 24D	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			195/40R17	21P; 22L; 24C; 24M	
			205/40R17	21P; 22L; 24C; 24M	
			215/35R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			225/35R17	21B; 22I; 22L; 24C; 24D	
	20 - 20	44 - 77	195/40R17	21P; 22I; 22L; 24D; 24J	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			215/35R17	21P; 22B; 22L; 24C; 24D	
			225/35R17	21B; 22B; 22L; 24C; 24D	
		99 - 132	195/40R17	21P; 22L; 24C; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			205/40R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	
			215/35R17	21B; 22I; 22L; 24C; 24D	
			225/35R17	21B; 22I; 22L; 24C; 24D	
8 x 17	25 - 25	44 - 77	215/35R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
	25 - 24	99 - 132	205/40R17	21P; 22L; 24C; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
	24 - 22	44 - 77	215/35R17	21P; 22B; 22L; 24C; 24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
	23 - 23	99 - 132	205/40R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
	22 - 21	99 - 132	205/40R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
	21 - 21	44 - 77	215/35R17	21B; 22B; 22L; 24C; 24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
	20 - 20	44 - 77	215/35R17	21B; 22B; 22L; 24C; 24D	Fiat 500; Fiat 500 C (Cabrio); 11G; 11H; 12A; 916
			225/35R17	21B; 22B; 22L; 24C; 24D	
		99 - 132	205/40R17	21P; 22I; 22L; 24C; 24D	500 Abarth; 11G; 11H; 12A
			215/35R17	21B; 22I; 22L; 24C; 24D	
			225/35R17	21B; 22B; 22L; 24C; 24D	

II.4.5. Raddurchmesser 18 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 18	25 - 25	99 - 132	205/35R18	21P; 22L; 24C; 24M	500 Abarth; 11G; 11H; 12A

II.5. Auflagen und Hinweise

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 76J) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 15-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 916) An Fahrzeugausführungen, die unter Ziff.14 im Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2 als 3-Liter bzw. 5-Liter-Auto beschrieben und somit steuerbegünstigt sind, sind nur die Serienreifengrößen zulässig. Falls bei den Angaben unter Ziff.14 die Bezeichnung 3L bzw. 5L gestrichen werden kann, ist auch die Verwendung von nicht serienmäßigen Rad/Reifen-Kombinationen, die im Gutachten genannt werden, zulässig. Es ist eine unverzügliche Berichtigung nach §13 Abs. 1 FZV (Fahrzeug-Zulassungsverordnung) der Fahrzeugpapiere durchzuführen.