

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg

I.1. Typen:

Die entsprechend zulässigen Distanzringe mit dem zugehörigen Adapter sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.

Adapter	Distanzring Ø 150 mm				
65250015	50.799	50.800			
65250008	50.715	50.716	50.717	50.718	50.732

II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.	Bemerkung
Dacia Logan		SD	e2*2001/116*0314*..	
Dacia Logan		SD	e2*2007*46*0030*..	

II.1. Zulässige Kombinationen der Distanzringe an Achse 1 und 2

X = Kombination zulässig

Achse1 Dicke [mm]	0	5	7,5	15	17,5	20	22,5	25
Achse 2 Dicke [mm]								
5	X	X						
7,5	X	X	X					
15	X	X	X	X				
17,5		X	X	X	X			
20		X	X	X	X	X		
22,5			X	X	X	X	X	
25				X	X	X	X	X

II.2. Befestigungsmittel

Zur Befestigung der Distanzringe in Verbindung mit den Rädern müssen Radschrauben M12 x 1,5 mm Kegel 60° verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die Originalschrauben bei Verwendung von Serienrädern. Bei Verwendung von Sonderräder müssen Radschrauben M12 x 1,5 mm Kegel 60° verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die vom Sonderradhersteller verlangte Schraubenlänge. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 6,5 Umdrehungen.

II.3. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

II.4. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig.

II.4.1. Raddurchmesser 14 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
5 x 14	50 - 48	50 - 77	165/80R14	nicht Kombi	Kombi; Stufenheck; 11G; 11H; 76J	
			185/70R14			
	43 - 41	50 - 77	165/80R14	nicht Kombi	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; Nicht Logan Express; 11G; 11H; 76J	
			175/70R14	nicht Kombi		
			185/70R14			
	40 - 38	50 - 64	165/80R14		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A; 76J	
			175/70R14			
			185/70R14			
	37 - 35	50 - 64	185/70R14		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A; 76J	
	34 - 32		165/80R14		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A; 76J	
			175/70R14			
			185/70R14			
	31 - 28	50 - 64	185/70R14		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A; 76J	
			165/80R14		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A; 76J	
			175/70R14			

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			185/70R14		
		50 - 77	185/70R14	24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A; 76J
5 1/2 x 14	50 - 48	50 - 77	165/80R14	nicht Kombi	Kombi; Stufenheck; 11G; 11H; 76J
			185/70R14		
		45 - 42	165/80R14		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A; 76J
			175/70R14		
			185/70R14		
			195/65R14		
		50 - 77	185/70R14		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A; 76J
			195/65R14		
		41 - 38	165/80R14		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A; 76J
			175/70R14		
			185/70R14		
			195/65R14		
		50 - 77	185/70R14		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A; 76J
			195/65R14		
		37 - 35	165/80R14		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A; 76J
			175/70R14		
			185/70R14		
			195/65R14		
		50 - 77	185/70R14		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A; 76J
			195/65R14	24M	
		34 - 32	165/80R14		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A; 76J
			175/70R14		
			185/70R14		
			195/65R14		
		50 - 77	185/70R14	24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A; 76J
			195/65R14	24M	
		31 - 28	165/80R14		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A; 76J
			175/70R14		
			185/70R14		
			195/65R14		
		50 - 77	185/70R14	24M	Logan MCV (Kombi) bis

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			195/65R14	24M	Mj.2013; 11G; 11H; 12A; 76J
6 x 14	50 - 48	50 - 77	165/55R14		Kombi; Stufenheck; 11G; 11H; 76J
			165/80R14	nicht Kombi	
			185/70R14		
	45 - 44	50 - 64	165/80R14		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A; 76J
			175/70R14		
		50 - 77	185/70R14		
			195/65R14		
	43 - 41	50 - 77	185/70R14		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A; 76J
			195/65R14		
			165/80R14	nicht Kombi	
			175/70R14	nicht Kombi	
40 - 40	50 - 77	185/70R14			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; Nicht Logan Express; 11G; 11H; 76J
			195/65R14		
	40 - 38	50 - 64	165/80R14		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A; 76J
			175/70R14		
			185/70R14		
			195/65R14		
	39 - 38	50 - 77	185/70R14		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A; 76J
			195/65R14	24M	
37 - 35	50 - 64	185/70R14			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A; 76J
			175/70R14		
			185/70R14		
			195/65R14		
	50 - 77	185/70R14	24M		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A; 76J
			195/65R14		
	34 - 32	50 - 64	165/80R14		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A; 76J
			175/70R14		
			185/70R14		
			195/65R14		
		50 - 77	185/70R14	24M	Logan MCV (Kombi) bis

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			195/65R14	24M	Mj.2013; 11G; 11H; 12A; 76J
31 - 28	50 - 64	165/80R14 175/70R14 185/70R14 195/65R14	165/80R14		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A; 76J
			175/70R14		
			185/70R14		
			195/65R14	24M	
	50 - 77	185/70R14	24M		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A; 76J
		195/65R14	24M		

II.4.2. Raddurchmesser 15 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
5 x 15	40 - 38	50 - 66	185/65R15		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H
	37 - 30	50 - 66	185/65R15		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H
	29 - 23	50 - 66	185/65R15		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
	22 - 21	50 - 66	185/65R15	22M	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
	20 - 20	50 - 66	185/65R15	22M; 248	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
5 1/2 x 15	50 - 48	50 - 77	175/65R15	nicht Kombi	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H
			185/60R15	nicht Kombi	
			185/65R15		
			195/60R15		
			205/55R15		
	47 - 45	50 - 77	175/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R15		
			185/65R15		
			195/60R15		
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			205/55R15		2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
45 - 43	50 - 66	185/65R15 195/60R15 205/55R15 205/60R15	12A		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H
44 - 42	50 - 77	175/65R15 185/60R15 185/65R15 195/60R15 205/55R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
43 - 41	50 - 77	185/65R15			Kombi; Stufenheck; 11G; 11H; 76Q
42 - 40	50 - 66	185/65R15 195/60R15 205/55R15 205/60R15	12A		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H
41 - 38	50 - 77	175/65R15 185/60R15 185/65R15 195/60R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			205/55R15	24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
39 - 34	50 - 66	185/65R15			Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H
		195/60R15			
		205/55R15	12A		
		205/60R15	12A		
37 - 35	50 - 77	175/65R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		185/60R15			Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
		185/65R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		195/60R15			Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			24M		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
		205/55R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			24M		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
36 - 34	50 - 64	185/65R15			11G; 11H; 76Q
34 - 33	50 - 77	175/65R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		185/60R15			Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			24M		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		185/65R15			Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			24M		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		195/60R15			Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			24M		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			205/55R15		2012; 11G; 11H; 12A
				24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj.2012; 11G; 11H; 12A
33 - 33	50 - 66		185/65R15		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15		
			205/55R15	22M	
			205/60R15		
32 - 31	50 - 66		185/65R15		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15		
			205/55R15	22M	
			205/60R15	22M	
32 - 28	50 - 77		175/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj.2012; 11G; 11H; 12A
			185/60R15		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
		185/65R15	24M		Logan (Stufenheck) bis Mj.2012; 11G; 11H; 12A
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj.2012; 11G; 11H; 12A
			195/60R15	24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj.2012; 11G; 11H; 12A
		205/55R15	24M		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj.2012; 11G; 11H; 12A
30 - 29	50 - 66		185/65R15		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15		
			205/55R15	22M; 248	
			205/60R15	22M; 248	
28 - 28	50 - 66		185/65R15		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15	22M	
			205/55R15	22M; 248	
			205/60R15	22M; 248	
27 - 27	50 - 66		185/65R15		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15	22M	
			205/55R15	22M; 248; 24J	
			205/60R15	22M; 248; 24J	
26 - 26	50 - 66		185/65R15		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15	22M; 248	
			205/55R15	22M; 248; 24J	
			205/60R15	22M; 248; 24J	
25 - 25	50 - 66		185/65R15	22M	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15	22M; 248	
			205/55R15	22L; 248; 24J	
			205/60R15	22M; 248; 24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	24 - 24	50 - 66	185/65R15	22M	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15	22M; 248	
			205/55R15	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			205/60R15	22L; 248; 24J	
	23 - 23	50 - 66	185/65R15	22M	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15	22M; 248; 24J	
			205/55R15	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			205/60R15	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
	22 - 21	50 - 66	185/65R15	22M; 248	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15	22M; 248; 24J	
			205/55R15	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			205/60R15	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
6 x 15	50 - 49	50 - 77	185/60R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			185/65R15		
			195/60R15		
			205/55R15		
			185/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15		
			205/55R15		
			175/65R15		
			185/60R15		
			175/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
	50 - 48	50 - 77	185/65R15		
			195/60R15		
			185/65R15		
			195/60R15		
			175/65R15		
48 - 45	50 - 77	50 - 77	185/60R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			185/65R15		
			195/60R15		
			175/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			185/65R15		
			195/60R15		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			205/55R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
45 - 43	50 - 66	185/65R15 195/60R15 205/55R15 205/60R15	12A 12A 12A		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H
44 - 43	50 - 77	175/65R15 185/60R15 185/65R15 195/60R15 205/55R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
43 - 41	50 - 77	185/65R15			Kombi; Stufenheck; 11G; 11H; 76Q
42 - 42	50 - 77	175/65R15 185/60R15 185/65R15 195/60R15 205/55R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			24M		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
42 - 40	50 - 66	185/65R15 195/60R15 205/55R15 205/60R15	185/65R15		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H
			195/60R15	12A	
			205/55R15	12A	
			205/60R15	12A	
41 - 40	50 - 77	185/60R15 185/65R15 195/60R15 205/55R15 225/50R15	185/60R15		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			185/65R15		
			195/60R15		
			205/55R15	24M	
			225/50R15	24M	
41 - 36	50 - 77	175/65R15 185/60R15 185/65R15 195/60R15 205/55R15 225/50R15	175/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			185/60R15		
			185/65R15		
			195/60R15		
			205/55R15		
			225/50R15	24M	
39 - 36	50 - 66	185/65R15 195/60R15 205/55R15 205/60R15	185/65R15		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H
			195/60R15		
			205/55R15	12A	
			205/60R15	12A	
	50 - 77	185/60R15 185/65R15 195/60R15 205/55R15 225/50R15	185/60R15		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			185/65R15		
			195/60R15	24M	
			205/55R15	24M	
			225/50R15	24D	
36 - 34	50 - 64	185/65R15			11G; 11H; 76Q
	77 - 77	185/65R15			
35 - 35	50 - 77	175/65R15 185/60R15	175/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			185/60R15	24M	
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
		185/65R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			24M		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
		195/60R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			24M		
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			205/55R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			225/50R15	24J; 24M	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				24D; 24J	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
				24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	35 - 33	50 - 66	185/65R15		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15		
			205/55R15	22M	
			205/60R15	22M	
			175/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			195/60R15		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
				24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			205/55R15	24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			225/50R15	24D; 24J	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			32 - 32		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				22M; 248	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				22M; 248	
			31 - 30	185/65R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				195/60R15	
				22M; 248	
				22M; 248	
			175/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			185/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			195/60R15	24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				24J; 24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
				24D; 24J	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				24J; 24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			225/50R15	21P; 24D; 24J	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
29 - 29	50 - 66		185/65R15		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15	22M	
			205/55R15	22M; 248; 24J	
			205/60R15	22M; 248; 24J	
28 - 28	50 - 66		185/65R15		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15	22M; 248	
			205/55R15	22M; 248; 24J	
			205/60R15	22M; 248; 24J	
27 - 27	50 - 66		185/65R15	22M	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15	22M; 248	
			205/55R15	22L; 248; 24J	
			205/60R15	22L; 248; 24J	
26 - 26	50 - 66		185/65R15	22M	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15	22M; 248	
			205/55R15	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			205/60R15	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
25 - 24	50 - 66		185/65R15	22M; 248	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15	22M; 248; 24J	
			205/55R15	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			205/60R15	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
23 - 23	50 - 66		185/65R15	22M; 248	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15	22L; 248; 24J	
			205/55R15	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			205/60R15	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
22 - 20	50 - 66		185/65R15	22M; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			205/55R15	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
			205/60R15	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
6 1/2 x 15	50 - 48	50 - 77	175/65R15	nicht Kombi	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H
			185/60R15	nicht Kombi	
			185/65R15		
			195/60R15		
47 - 47	50 - 77		175/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			185/60R15		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			185/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			195/60R15		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			175/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			185/60R15		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			185/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			195/60R15		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
	46 - 46	50 - 77	205/55R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	45 - 44	50 - 66	185/65R15		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			195/60R15		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
	45 - 41	50 - 77	175/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			185/60R15		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			185/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			195/60R15		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
43 - 41	50 - 66	205/55R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			24M		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
					Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H
	50 - 66	185/65R15			Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H
		195/60R15	12A		
		205/55R15	12A		
		205/60R15	12A		
	50 - 77	185/60R15			Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
		185/65R15			
		195/60R15	24M		
		205/55R15	24M		
40 - 38	50 - 77	175/65R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		185/60R15			
		185/65R15			
		195/60R15			
		205/55R15			
		225/50R15	24J; 24M		
38 - 38	50 - 66	185/65R15			Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
		195/60R15	12A		
		205/55R15	12A; 22M		
		205/60R15	12A		
	50 - 77	185/60R15			Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
		185/65R15			
		195/60R15	24M		
		205/55R15	24M		
		225/50R15	24D; 24J		
37 - 36	50 - 66	185/65R15			Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
		195/60R15			
		205/55R15	22M		
		205/60R15	22M		
37 - 35	50 - 77	175/65R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		185/60R15			
		24M			Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
		185/65R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		24M			Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			195/60R15		2012; 11G; 11H; 12A
				24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			205/55R15	24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			225/50R15	24J; 24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
				24D; 24J	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
36 - 34	50 - 64	185/65R15			11G; 11H; 76Q
35 - 34	50 - 66	185/65R15			Logan (Kombi) ab Mj.2013;
					Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
		195/60R15			
		205/55R15	22M; 248		
34 - 33	50 - 77	175/65R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			185/60R15	24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
		185/65R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			24M		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		195/60R15			Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			24M		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
		205/55R15	24M		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
33 - 33	50 - 66	225/50R15	24D; 24J		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
		185/65R15			Logan (Kombi) ab Mj.2013;
		195/60R15	22M		Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
32 - 32	50 - 66	205/55R15	22M; 248		
		205/60R15	22M; 248		
		185/65R15			Logan (Kombi) ab Mj.2013;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
32 - 30	50 - 77	195/60R15 205/55R15 205/60R15	195/60R15	22M	Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/55R15	22M; 248; 24J	
			205/60R15	22M; 248; 24J	
		175/65R15 185/60R15 185/65R15 195/60R15	175/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			185/60R15	24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			185/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			195/60R15	24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
		205/55R15	24J; 24M		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			24D; 24J		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			24J; 24M		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		225/50R15	21P; 24D; 24J		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
31 - 31	50 - 66	185/65R15			Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
		195/60R15	22M; 248		
		205/55R15	22M; 248; 24J		
		205/60R15	22M; 248; 24J		
30 - 30	50 - 66	185/65R15	22M		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
		195/60R15	22M; 248		
		205/55R15	22L; 248; 24J		
		205/60R15	22M; 248; 24J		
29 - 29	50 - 66	185/65R15	22M		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
		195/60R15	22M; 248		
		205/55R15	22L; 248; 24J; 26P; 27H		
		205/60R15	22L; 248; 24J		
29 - 28	50 - 77	175/65R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		185/60R15	24M		
		185/65R15	24M		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		195/60R15	24M		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
				24D	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
				24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			205/55R15	24J; 24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
				24D; 24J	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			225/50R15	24J; 24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
				21P; 24D; 24J	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			28 - 28	185/65R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				195/60R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				205/55R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				205/60R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			27 - 26	185/65R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				195/60R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				205/55R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				205/60R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			25 - 25	185/65R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				195/60R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				205/55R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				205/60R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			24 - 23	185/65R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				195/60R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				205/55R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				205/60R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			22 - 22	185/65R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				195/60R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				205/55R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				205/60R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			21 - 21	185/65R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				195/60R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				205/55R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				205/60R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			20 - 20	185/65R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				195/60R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				205/55R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
				205/60R15	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
7 x 15	50 - 49	50 - 77	185/60R15		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			185/65R15		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
	50 - 48	50 - 77	185/60R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			185/65R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			195/60R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	48 - 45	50 - 77	185/60R15		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			185/65R15		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			195/60R15		
47 - 46	50 - 77	47 - 46	185/60R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			185/65R15		
			195/60R15		
45 - 42	50 - 77	45 - 42	185/60R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			185/65R15		
			195/60R15		
			205/55R15		
44 - 43	50 - 77	44 - 43	185/60R15		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			185/65R15		
			195/60R15	24M	
42 - 40	50 - 77	42 - 40	185/60R15		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			185/65R15		
			195/60R15	24M	
			205/55R15	24M	
41 - 39	50 - 77	41 - 39	185/60R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			185/65R15		
			195/60R15		
			205/55R15		
39 - 39	50 - 77	39 - 39	185/60R15	24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			185/65R15	24M	
			195/60R15	24M	
			205/55R15	24M	
38 - 36	50 - 77	38 - 36	185/60R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			24M		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		38 - 36	185/65R15		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			24M		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
		38 - 36	195/60R15		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			24M		Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			205/55R15	24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
35 - 32	50 - 77	185/60R15			Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			225/50R15	24D; 24J	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		185/65R15			Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
				24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
		195/60R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		205/55R15			Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
				24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				24D; 24J	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
		225/50R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				24J; 24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
				21P; 24D; 24J	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
31 - 30	50 - 77	185/60R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		185/65R15			Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
				24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
					Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
		195/60R15			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				24M	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
				24D	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		205/55R15			Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
				24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				24D; 24J	Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
29 - 28	50 - 77	225/50R15	21P; 24C; 24D	2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A Logan MCV (Kombi) bis Mj.2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R15	24M	
			185/65R15	24M	
			195/60R15	24J; 24M	
				24D; 24J	
				24J; 24M	
			205/55R15	24D; 24J	
			225/50R15	21B; 24C; 24D	

II.4.3. Raddurchmesser 16 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 x 16	45 - 43	50 - 66	185/55R16		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H
			185/60R16		
			195/55R16	12A	
			205/50R16	12A	
	42 - 40	50 - 66	185/55R16		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H
			185/60R16		
			195/55R16	12A	
			205/50R16	12A	
	39 - 36	50 - 66	185/55R16		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H
			185/60R16		
			195/55R16	12A	
			205/50R16	12A	
	35 - 33	50 - 66	185/55R16		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16		
			195/55R16		
			205/50R16	22M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
32 - 32	32 - 32	50 - 66	185/55R16		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16		
			195/55R16		
			205/50R16	22M; 248	
	31 - 30	50 - 66	185/55R16		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16		
			195/55R16	22M	
			205/50R16	22M; 248	
	29 - 29	50 - 66	185/55R16		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16		
			195/55R16	22M	
			205/50R16	22M; 248; 24J	
28 - 28	28 - 28	50 - 66	185/55R16		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16		
			195/55R16	22M; 248	
			205/50R16	22M; 248; 24J	
	27 - 27	50 - 66	185/55R16	22M	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16	22M	
			195/55R16	22M; 248	
			205/50R16	22L; 248; 24J	
	26 - 26	50 - 66	185/55R16	22M	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16	22M	
			195/55R16	22M; 248	
			205/50R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
25 - 24	25 - 24	50 - 66	185/55R16	22M; 248	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16	22M; 248	
			195/55R16	22M; 248; 24J	
			205/50R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
	23 - 23	50 - 66	185/55R16	22M; 248	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16	22M; 248	
			195/55R16	22L; 248; 24J	
			205/50R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
	22 - 20	50 - 66	185/55R16	22M; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16	22M; 248; 24J	
			195/55R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			205/50R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
6 1/2 x 16	48 - 47	50 - 77	195/50R16		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			195/55R16		
	48 - 43	50 - 77	195/50R16		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			195/55R16		
	46 - 43	50 - 77	195/50R16		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			195/55R16		
	45 - 44	50 - 66	185/55R16		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16		
	43 - 42	50 - 66	195/55R16		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H
			185/55R16		
			185/60R16		
			195/55R16	12A	
			205/50R16	12A	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	43 - 41	50 - 64	195/55R16		11G; 11H; 76U
	42 - 42	50 - 77	195/50R16		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			195/55R16		
			205/50R16	24M	
	42 - 38	50 - 77	195/50R16		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			195/55R16		
			205/50R16		
	41 - 39	50 - 66	185/55R16		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H
			185/60R16		
			195/55R16	12A	
			205/50R16	12A	
	41 - 38	50 - 77	195/50R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			195/55R16	24M	
			205/50R16	24M	
	38 - 36	50 - 66	185/55R16		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H
			185/60R16		
			195/55R16	12A	
			205/50R16	12A; 22M	
	37 - 33	50 - 77	195/50R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			195/55R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	36 - 34	50 - 64	195/55R16		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			185/55R16		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			185/60R16		
			195/55R16	12A	
	35 - 34	50 - 66	205/50R16	12A; 22M; 248	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H
			185/55R16		
			185/60R16		
			195/55R16	12A	
	33 - 33	50 - 66	205/50R16	22M; 248	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/55R16		
			185/60R16		
			195/55R16	22M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
32 - 32	32 - 32	50 - 66	185/55R16		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16		
			195/55R16	22M	
			205/50R16	22M; 248; 24J	
	32 - 28	50 - 77	195/50R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			195/55R16	24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
				24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			185/55R16		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16		
			195/55R16	22M; 248	
			205/50R16	22M; 248; 24J	
30 - 30	30 - 30	50 - 66	185/55R16	22M	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16	22M	
			195/55R16	22M; 248	
			205/50R16	22L; 248; 24J	
	29 - 29	50 - 66	185/55R16	22M	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16	22M	
			195/55R16	22M; 248	
			205/50R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
28 - 28	28 - 28	50 - 66	185/55R16	22M	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16	22M	
			195/55R16	22M; 248; 24J	
			205/50R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
	27 - 26	50 - 66	185/55R16	22M; 248	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16	22M; 248	
			195/55R16	22M; 248; 24J	
			205/50R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
25 - 25	25 - 25	50 - 66	185/55R16	22M; 248	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16	22M; 248	
			195/55R16	22L; 248; 24J	
			205/50R16	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
	24 - 23	50 - 66	185/55R16	22M; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16	22M; 248; 24J	
			195/55R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			205/50R16	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
22 - 22	22 - 22	50 - 66	185/55R16	22L; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16	22L; 248; 24J	
			195/55R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			205/50R16	22L; 244; 24C; 26P; 27H	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	21 - 20	50 - 66	185/55R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			185/60R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			195/55R16	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
			205/50R16	22L; 244; 24C; 26B; 27F	
7 x 16	45 - 45	50 - 77	195/50R16		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			195/55R16		
	45 - 43	50 - 77	195/50R16		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			195/55R16		
	45 - 41	50 - 66	195/55R16		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
	44 - 43	50 - 77	195/50R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			195/55R16	24M	
	42 - 41	50 - 77	195/50R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			195/55R16	24M	
			215/45R16		
			215/45R16		
	40 - 40	50 - 77	195/50R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			195/55R16	24M	
			205/50R16	24M	
	40 - 40	50 - 77	215/45R16		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/45R16		
			215/45R16		
			215/45R16		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/45R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
40 - 39	50 - 66	195/55R16			Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
		205/50R16	22M		
		225/45R16	22M		
39 - 37	50 - 77	195/50R16	24M		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
		195/55R16	24M		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		205/50R16	24M		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
		215/45R16			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		225/45R16	24M		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
38 - 38	50 - 66	195/55R16			Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
		205/50R16	22M		
		225/45R16	22M; 248		
37 - 37	50 - 66	195/55R16			Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
		205/50R16	22M; 248		
		225/45R16	22M; 248		
36 - 36	50 - 66	195/55R16	22M		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
		205/50R16	22M; 248		
		225/45R16	22M; 248		
36 - 35	50 - 77	195/50R16	24M		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			195/55R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			215/45R16	24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			225/45R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	35 - 35	50 - 66	195/55R16	22M	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	22M; 248	
			225/45R16	22M; 248; 24J	
	34 - 34	50 - 66	195/55R16	22M	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	22M; 248; 24J	
			225/45R16	22M; 248; 24J	
	34 - 32	50 - 77	195/50R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			195/55R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
				24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/45R16	24M	
			225/45R16	24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
				24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
33 - 33	50 - 66	195/55R16	22M; 248		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	22M; 248; 24J	
			225/45R16	22L; 248; 24J	
32 - 32	50 - 66	195/55R16	22M; 248		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	22L; 248; 24J	
			225/45R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
31 - 31	50 - 66	195/55R16	22M; 248		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			225/45R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
31 - 28	50 - 77	195/50R16	24D; 24J		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			24J; 24M		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		195/55R16	24D; 24J		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			24J; 24M		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		205/50R16	24D; 24J		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			24J; 24M		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		215/45R16	24D; 24J		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			24J; 24M		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		225/45R16	24D; 24J		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			24J; 24M		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
30 - 29	50 - 66	195/55R16	22M; 248; 24J		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			225/45R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
28 - 28	50 - 66	195/55R16	22L; 248; 24J		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			225/45R16	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
27 - 26	50 - 66	195/55R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
			225/45R16	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
25 - 25	50 - 66	195/55R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
			225/45R16	22L; 244; 24C; 26P; 27H	
24 - 24	50 - 66	195/55R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	22L; 244; 24C; 26P; 27H	
			225/45R16	22L; 244; 24C; 26B; 27F	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 16	23 - 23	50 - 66	195/55R16	22L; 244; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	22L; 244; 24C; 26B; 27F	
			225/45R16	22L; 244; 24C; 26B; 27F	
	22 - 22	50 - 66	195/55R16	22L; 244; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	22L; 244; 24C; 26B; 27F	
			225/45R16	22L; 244; 24C; 26B; 26N; 27F	
	21 - 21	50 - 66	195/55R16	22L; 244; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	22L; 244; 24C; 26B; 26N; 27F	
			225/45R16	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
	20 - 20	50 - 66	195/55R16	22L; 244; 24C; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
			225/45R16	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
7 1/2 x 16	42 - 41	50 - 77	195/50R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			195/55R16	24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			195/55R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			195/55R16	24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	40 - 39	50 - 77	195/50R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			195/55R16	24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			195/55R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			215/45R16		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	38 - 38	50 - 66	205/50R16	22M; 248	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			225/45R16	22M; 248	
	38 - 38	50 - 77	195/50R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			195/55R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A		
			205/50R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			215/45R16	24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			225/45R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A		
			205/50R16	22M; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			225/45R16	22M; 248; 24J	
			195/50R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A		
			195/55R16	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A		
			205/50R16	24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A	
			215/45R16		24M
			225/45R16	24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A	
			205/50R16	22L; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			225/45R16	22L; 248; 24J	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
34 - 32	50 - 77	195/50R16	24D	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A		
			24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A		
		195/55R16	24D	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A		
			24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A		
		205/50R16	24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A		
			215/45R16	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A		
		225/45R16	24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A		
			225/45R16	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A		
	34 - 31	50 - 66	205/50R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A	
			225/45R16	22L; 248; 24J; 26P; 27H		
31 - 28	50 - 77	195/50R16	24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A		
			24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A		
		195/55R16	24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A		
			24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A		
		205/50R16	21P; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A		
			215/45R16	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/45R16	21P; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	30 - 28	50 - 66	205/50R16	22L; 244; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			225/45R16	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
	27 - 27	50 - 66	205/50R16	22L; 244; 24C; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			225/45R16	22L; 244; 24C; 26P; 27H	
	26 - 25	50 - 66	205/50R16	22L; 244; 24C; 26B; 27F	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			225/45R16	22L; 244; 24C; 26B; 27F	
	24 - 24	50 - 66	205/50R16	22L; 244; 24C; 26B; 26N; 27F	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			225/45R16	22L; 244; 24C; 26B; 26N; 27F	
8 x 16	23 - 20	50 - 66	205/50R16	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			225/45R16	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
	38 - 36	50 - 77	215/45R16	24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			215/45R16	24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			225/45R16	24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
	35 - 34	50 - 77	205/50R16	21P; 24D; 24J	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/45R16	24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			225/45R16	24D; 24J	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	21P; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
	33 - 30	50 - 77	215/45R16	24D; 24J	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			225/45R16	21P; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			205/50R16	21P; 24D; 24J	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	29 - 28	50 - 77	205/50R16	21P; 24C; 24D	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			215/45R16	24D; 24J	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			225/45R16	21P; 24C; 24D	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A

II.4.4. Raddurchmesser 17 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 17	45 - 44	50 - 66	195/45R17		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17		
	43 - 38	50 - 66	195/45R17		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17		
			215/45R17		
	42 - 41	50 - 77	205/45R17		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
	40 - 39	50 - 77	205/45R17	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			215/40R17	24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	38 - 37	50 - 77	205/45R17	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/40R17	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/45R17	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	37 - 35	50 - 66	195/45R17		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17		
			215/45R17	22M	
	36 - 32	50 - 77	205/45R17	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/40R17	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/45R17	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	34 - 34	50 - 66	195/45R17		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17		
			215/45R17	22M; 248	
	33 - 32	50 - 66	195/45R17		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22M	
			215/45R17	22M; 248	
	31 - 31	50 - 66	195/45R17		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22M; 248	
			215/45R17	22M; 248; 24J	
	31 - 28	50 - 77	205/45R17	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/40R17	21P; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
				21P; 24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/45R17	21P; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
				21P; 24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	30 - 30	50 - 66	195/45R17	22M	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22M; 248	
			215/45R17	22M; 248; 24J	
	29 - 29	50 - 66	195/45R17	22M	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22M; 248	
			215/45R17	22L; 248; 24J	
	28 - 26	50 - 66	195/45R17	22M; 248	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22M; 248; 24J	
			215/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
	25 - 25	50 - 66	195/45R17	22M; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22L; 248; 24J	
			215/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
	24 - 23	50 - 66	195/45R17	22M; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			215/45R17	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
	22 - 22	50 - 66	195/45R17	22L; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			215/45R17	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
	21 - 21	50 - 66	195/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
			215/45R17	22L; 244; 24C; 26P; 27H	
	20 - 20	50 - 66	195/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
			215/45R17	22L; 244; 24C; 26B; 27F	
7 1/2 x 17	45 - 41	50 - 66	195/45R17		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17		
	40 - 39	50 - 66	195/45R17		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17		
		50 - 77	215/45R17	22M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	24M	
	38 - 38	50 - 66	195/45R17		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			205/45R17		
			215/45R17	22M	
			225/40R17	22M; 248	
7 1/2 x 17	45 - 41	50 - 66	195/45R17		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
38 - 37	38 - 37	50 - 77	205/45R17	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/40R17	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	37 - 37	50 - 66	195/45R17		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17		
			215/45R17	22M; 248	
			225/40R17	22M; 248; 24J	
	36 - 36	50 - 66	195/45R17		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22M	
			215/45R17	22M; 248	
			225/40R17	22M; 248; 24J	
36 - 35	36 - 35	50 - 77	205/45R17	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/40R17	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/45R17	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	35 - 35	50 - 66	195/45R17		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22M	
			215/45R17	22M; 248	
			225/40R17	22L; 248; 24J	
34 - 34	34 - 34	50 - 66	195/45R17		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22M	
			215/45R17	22M; 248; 24J	
			225/40R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
	34 - 31	50 - 77	205/45R17	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/40R17	21P; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
				21P; 24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/45R17	21P; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
				21P; 24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
33 - 33	50 - 66	195/45R17	22M		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
		205/45R17	22M; 248		
		215/45R17	22M; 248; 24J		
		225/40R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H		
32 - 32	50 - 66	195/45R17	22M		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
		205/45R17	22M; 248		
		215/45R17	22L; 248; 24J		
		225/40R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H		
31 - 31	50 - 66	195/45R17	22M		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
		205/45R17	22M; 248		
		215/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H		
		225/40R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H		
30 - 29	50 - 66	195/45R17	22M; 248		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
		205/45R17	22M; 248; 24J		
		215/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H		
		225/40R17	22L; 244; 24J; 26P; 27H		
30 - 28	50 - 77	205/45R17	21P; 24D; 24J		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
				21P; 24J; 24M	
		215/40R17	21P; 24D; 24J		
		215/45R17	21P; 24D; 24J		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
28 - 28	50 - 66	195/45R17	22M; 248		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj
		205/45R17	22L; 248; 24J		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
27 - 27			215/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	2013; 11G; 11H; 12A
			225/40R17	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
	50 - 66		195/45R17	22M; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			215/45R17	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
			225/40R17	22L; 244; 24C; 26P; 27H	
	26 - 26	50 - 66	195/45R17	22M; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			215/45R17	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
			225/40R17	22L; 244; 24C; 26B; 27F	
25 - 25	50 - 66		195/45R17	22L; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			215/45R17	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
			225/40R17	22L; 244; 24C; 26B; 27F	
	24 - 24	50 - 66	195/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			215/45R17	22L; 244; 24C; 26P; 27H	
			225/40R17	22L; 244; 24C; 26B; 26N; 27F	
23 - 22	50 - 66		195/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
			215/45R17	22L; 244; 24C; 26B; 27F	
			225/40R17	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
	21 - 21	50 - 66	195/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
			215/45R17	22L; 244; 24C; 26B; 26N; 27F	
			225/40R17	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
20 - 20	50 - 66		195/45R17	22L; 244; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	22L; 244; 24C; 26P; 27H	
			215/45R17	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
			225/40R17	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
	8 x 17	50 - 77	205/45R17	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/45R17	22M; 248	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/45R17	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/45R17	22M; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
		50 - 77	205/45R17	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			215/40R17	21P; 24D; 24J	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				21P; 24J; 24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	34 - 34	50 - 66	215/45R17	22L; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			225/40R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
	34 - 33	50 - 77	205/45R17	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			215/40R17	21P; 24D; 24J	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				21P; 24J; 24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
			215/45R17	21P; 24D; 24J	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
				21P; 24J; 24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
33 - 31	50 - 66	50 - 66	215/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			225/40R17	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
	32 - 30	50 - 77	205/45R17	21P; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
				21P; 24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/40R17	21P; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/45R17	21P; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
30 - 30	50 - 66		215/45R17	22L; 248; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			225/40R17	22L; 244; 24C; 26P; 27H	
29 - 28	50 - 66		215/45R17	22L; 244; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			225/40R17	22L; 244; 24C; 26B; 27F	
	50 - 77		205/45R17	21P; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
				21P; 24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/40R17	21B; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
27 - 27	50 - 66		215/45R17	22L; 244; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			225/40R17	22L; 244; 24C; 26B; 26N; 27F	
26 - 26	50 - 66		215/45R17	22L; 244; 24C; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			225/40R17	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
25 - 24	50 - 66		215/45R17	22L; 244; 24C; 26B; 27F	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			225/40R17	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
23 - 23	50 - 66		215/45R17	22L; 244; 24C; 26B; 26N; 27F	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			225/40R17	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
22 - 20	50 - 66		215/45R17	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			225/40R17	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	

II.4.5. Raddurchmesser 18 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 18	42 - 38	50 - 66	205/40R18		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18		
			215/40R18		
	40 - 39	50 - 77	215/35R18		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	38 - 37	50 - 77	215/35R18		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/40R18	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	37 - 35	50 - 66	205/40R18		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22M	
			215/40R18	22M	
	36 - 32	50 - 77	215/35R18	24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/40R18	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	34 - 32	50 - 66	205/40R18	22M	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22M; 248	
			215/40R18	22M; 248	
	31 - 30	50 - 66	205/40R18	22M; 248	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22M; 248; 24J	
			215/40R18	22M; 248; 24J	
	31 - 28	50 - 77	215/35R18	21P; 24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/40R18	21P; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
				21P; 24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	29 - 29	50 - 66	205/40R18	22M; 248	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22L; 248; 24J	
			215/40R18	22L; 248; 24J	
	28 - 27	50 - 66	205/40R18	22M; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			215/40R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
	26 - 26	50 - 66	205/40R18	22L; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013;
			215/35R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	Logan (Stufenheck) ab Mj

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 18	25 - 25	50 - 66	215/40R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	2013; 11G; 11H; 12A
			205/40R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013;
			215/35R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	Logan (Stufenheck) ab Mj
			215/40R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	2013; 11G; 11H; 12A
	24 - 22	50 - 66	205/40R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013;
			215/35R18	22L; 244; 24J; 26P; 27H	Logan (Stufenheck) ab Mj
			215/40R18	22L; 244; 24J; 26P; 27H	2013; 11G; 11H; 12A
	21 - 21	50 - 66	205/40R18	22L; 244; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013;
			215/35R18	22L; 244; 24C; 26P; 27H	Logan (Stufenheck) ab Mj
			215/40R18	22L; 244; 24C; 26P; 27H	2013; 11G; 11H; 12A
	20 - 20	50 - 66	205/40R18	22L; 244; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013;
			215/35R18	22L; 244; 24C; 26B; 27F	Logan (Stufenheck) ab Mj
			215/40R18	22L; 244; 24C; 26B; 27F	2013; 11G; 11H; 12A
7 1/2 x 18	45 - 42	50 - 66	205/40R18		Logan (Kombi) ab Mj.2013;
					Logan (Stufenheck) ab Mj
					2013; 11G; 11H; 12A
	41 - 41	50 - 66	205/40R18		Logan (Kombi) ab Mj.2013;
			215/35R18		Logan (Stufenheck) ab Mj
			215/40R18		2013; 11G; 11H; 12A
	40 - 39	50 - 66	205/40R18		Logan (Kombi) ab Mj.2013;
			215/35R18	22M	Logan (Stufenheck) ab Mj
			215/40R18	22M	2013; 11G; 11H; 12A
	38 - 38	50 - 66	205/40R18		Logan (Kombi) ab Mj.2013;
			215/35R18	22M	Logan (Stufenheck) ab Mj
			215/40R18	22M	2013; 11G; 11H; 12A
			225/35R18	22M; 248	
	38 - 37	50 - 77	215/35R18	24M	Logan (Stufenheck) bis Mj
					2012; 11G; 11H; 12A
7 1/2 x 18	37 - 37	50 - 66	205/40R18		Logan (Kombi) ab Mj.2013;
			215/35R18	22M; 248	Logan (Stufenheck) ab Mj
			215/40R18	22M; 248	2013; 11G; 11H; 12A
			225/35R18	22M; 248; 24J	
	36 - 36	50 - 66	205/40R18	22M	Logan (Kombi) ab Mj.2013;
			215/35R18	22M; 248	Logan (Stufenheck) ab Mj
			215/40R18	22M; 248	2013; 11G; 11H; 12A
			225/35R18	22M; 248; 24J	
	36 - 35	50 - 77	215/35R18	24M	Logan (Stufenheck) bis Mj
					2012; 11G; 11H; 12A
			215/40R18	24M	Kombi bis Mj.2013; Nicht
7 1/2 x 18	35 - 35	50 - 66	205/40R18	22M	Logan Express; Nicht Lo-
			215/35R18	22M; 248	gan Pick-Up; 11G; 11H;
			215/40R18	22M; 248	12A
			225/35R18	22L; 248; 24J	Logan (Stufenheck) bis Mj
	34 - 33	50 - 66	205/40R18	22M; 248	2012; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22M; 248; 24J	
			215/40R18	22M; 248; 24J	
			225/35R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
		50 - 77	215/35R18	21P; 24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/40R18	21P; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
				21P; 24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	32 - 32	50 - 66	205/40R18	22M; 248	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22L; 248; 24J	
			215/40R18	22L; 248; 24J	
			225/35R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
	32 - 31	50 - 77	215/35R18	21P; 24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/40R18	21P; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
				21P; 24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			225/35R18	21P; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
	31 - 31	50 - 66	205/40R18	22M; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			215/40R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			225/35R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
	30 - 29	50 - 66	205/40R18	22M; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			215/40R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			225/35R18	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
	30 - 28	50 - 77	215/35R18	21P; 24D; 24J	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/40R18	21P; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			225/35R18	21B; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
					Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	28 - 28	50 - 66	205/40R18	22L; 248; 24J	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			215/40R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
			225/35R18	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
	27 - 27	50 - 66	205/40R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
			215/40R18	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
			225/35R18	22L; 244; 24C; 26P; 27H	
	26 - 25	50 - 66	205/40R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
			215/40R18	22L; 244; 24J; 26P; 27H	
			225/35R18	22L; 244; 24C; 26B; 27F	
	24 - 24	50 - 66	205/40R18	22L; 244; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22L; 244; 24C; 26P; 27H	
			215/40R18	22L; 244; 24C; 26P; 27H	
			225/35R18	22L; 244; 24C; 26B; 26N; 27F	
	23 - 22	50 - 66	205/40R18	22L; 244; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22L; 244; 24C; 26B; 27F	
			215/40R18	22L; 244; 24C; 26B; 27F	
			225/35R18	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
	21 - 21	50 - 66	205/40R18	22L; 244; 24C; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22L; 244; 24C; 26B; 26N; 27F	
			215/40R18	22L; 244; 24C; 26B; 26N; 27F	
			225/35R18	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
	20 - 20	50 - 66	205/40R18	22L; 244; 24C; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
			215/40R18	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
			225/35R18	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
	8 x 18	42 - 40	50 - 66	205/40R18	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			205/40R18	22M	
			215/35R18	22M; 248	
			215/40R18	22M; 248	
	36 - 36	50 - 66	205/40R18	22M; 248	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22M; 248; 24J	
			215/40R18	22M; 248; 24J	
			205/40R18	22M; 248	
	35 - 35	50 - 66	22M; 248		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22M; 248; 24J	
			215/40R18	22M; 248; 24J	
			225/35R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	
	34 - 34	50 - 66	215/35R18	21P; 24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			205/40R18	22M; 248	
			215/35R18	22L; 248; 24J	
			215/40R18	22L; 248; 24J	
	34 - 33	50 - 77	225/35R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	21P; 24J; 24M	
			215/40R18	21P; 24D; 24J	Kombi bis Mj.2013; Nicht

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
					Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
				21P; 24J; 24M	Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
33 - 32	50 - 66	205/40R18 215/35R18 215/40R18 225/35R18	22M; 248; 24J 22L; 248; 24J; 26P; 27H 22L; 248; 24J; 26P; 27H 22L; 244; 24J; 26P; 27H		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
32 - 31	50 - 77	215/35R18	21P; 24D; 24J		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		215/40R18	21P; 24D; 24J		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
		225/35R18			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
31 - 31	50 - 66	205/40R18 215/35R18 215/40R18 225/35R18	22L; 248; 24J 22L; 248; 24J; 26P; 27H 22L; 248; 24J; 26P; 27H 22L; 244; 24J; 26P; 27H		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
30 - 30	50 - 66	205/40R18 215/35R18 215/40R18 225/35R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H 22L; 248; 24J; 26P; 27H 22L; 248; 24J; 26P; 27H 22L; 244; 24C; 26P; 27H		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
30 - 28	50 - 77	215/35R18	21B; 24D; 24J		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		215/40R18	21B; 24D; 24J		Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
		225/35R18	21B; 24C; 24D		Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
		225/35R18			Kombi bis Mj.2013; Nicht Logan Express; Nicht Logan Pick-Up; 11G; 11H; 12A
		225/35R18			Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; 11G; 11H; 12A
29 - 28	50 - 66	205/40R18 215/35R18 215/40R18 225/35R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H 22L; 244; 24J; 26P; 27H 22L; 244; 24J; 26P; 27H 22L; 244; 24C; 26B; 27F		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
27 - 27	50 - 66	205/40R18 215/35R18 215/40R18 225/35R18	22L; 248; 24J; 26P; 27H 22L; 244; 24J; 26P; 27H 22L; 244; 24J; 26P; 27H 22L; 244; 24C; 26B; 27F		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
26 - 26	50 - 66	205/40R18 215/35R18 215/40R18	22L; 244; 24J; 26P; 27H 22L; 244; 24C; 26P; 27H 22L; 244; 24C; 26P; 27H		Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/35R18	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
25 - 24	50 - 66		205/40R18	22L; 244; 24J; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22L; 244; 24C; 26B; 27F	
			215/40R18	22L; 244; 24C; 26B; 27F	
			225/35R18	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
23 - 23	50 - 66		205/40R18	22L; 244; 24C; 26P; 27H	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22L; 244; 24C; 26B; 26N; 27F	
			215/40R18	22L; 244; 24C; 26B; 26N; 27F	
			225/35R18	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
22 - 21	50 - 66		205/40R18	22L; 244; 24C; 26B; 27F	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
			215/40R18	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
			225/35R18	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
20 - 20	50 - 66		205/40R18	22L; 244; 24C; 26B; 26N; 27F	Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013; 11G; 11H; 12A
			215/35R18	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
			215/40R18	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
			225/35R18	22L; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	

II.5. Auflagen und Hinweise

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.

21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittskantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittskantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

76J) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 15-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

II.6. Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: Dacia
 Fahrzeugtyp: SD
 Genehm.Nr.: e2*2001/116*0314*..
 e2*2007/46*0030*..
 Handelsbez.: Logan
 Variante(n): Logan (Kombi) ab Mj.2013; Logan (Stufenheck) ab Mj 2013

II.6.1. Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm]		Achse
26B	x = 300	y = 350	VA
26P	x = 300	y = 350	VA

II.6.2. Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	im Bereich von [mm] bis [mm]		Aufweiten um [mm]	Achse
26J	x = 300	y = 350	8	VA
26N	x = 300	y = 350	8	VA
27F	x = 300	y = 295	18	HA
27H	x = 300	Y = 295	8	HA

