

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg

I.1. Typen:

Die entsprechend zulässigen Distanzringe mit dem zugehörigen Adapter sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.

Adapter	Distanzring Ø 168 mm				
65250016	50.839	50.840			
65250010	50.826	50.827	50.828	50.829	50.830
65250029	50.831				

II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.	Bemerkung
VW	Transporter, California Multivan	7HC	e1*2001/116*0220*..	

II.1. Zulässige Kombinationen der Distanzringe an Achse 1 und 2

X = Kombination zulässig

Achse 1 Dicke [mm]	0	5	7,5	12,5	15	17,5	20	22,5	25
Achse 2 Dicke [mm]	X	X							
5	X	X							
7,5	X	X	X						
12,5	X	X	X	X					
15	X	X	X	X	X				
17,5		X	X	X	X	X			
20		X	X	X	X	X	X		
22,5			X	X	X	X	X	X	
25					X	X	X	X	X

II.2. Befestigungsmittel

Zur Befestigung der Distanzringe in Verbindung mit den Rädern müssen Radschrauben M14 x 1,5 mm Kugel R14 lose Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die Originalschrauben bei Verwendung von Serienrädern. Bei Verwendung von Sonderrädern müssen Radschrauben M14 x 1,5 mm mit der vom Sonderradhersteller vorgegebenen Bundform Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die vom Sonderradhersteller verlangte Schraubenlänge. Die erforderliche Mindestschraubtiefe beträgt 7,5 Umdrehungen.

II.3. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite an Fahrzeugen der Klassen M₁ und N₁, bzw. weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite an Geländewagen mit Leiterrahmen der Klassen M₁ und N₁ die für schweren Geländeinsatz konzipiert und gebaut sind. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

II.4. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig.

II.4.1. Raddurchmesser 16 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 1/2 x 16	52 - 50	62 - 103	205/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16	12A	
	62 - 110	62 - 110	205/65R16		ab e1*2001/116*0220*36; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); T6; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16		
			nicht mit Tieferlegung		
			235/60R16	nicht mit Tieferlegung	
	52 - 34	62 - 110	205/65R16		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16		
			235/60R16		
	51 - 49	62 - 128	205/65R16	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16	51G	
				120; 51G	
			225/60R16	12A	
			235/60R16	12A	
	49 - 48	62 - 103	205/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16	12A	
	49 - 33	62 - 110	205/65R16		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16		
48 - 45	62 - 128	205/65R16	51G		Nur bis

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/65R16	51G	e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			225/60R16	12A	
	47 - 40	62 - 103	205/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16	12A	
	44 - 42	62 - 128	205/65R16	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16	51G	
			225/60R16	12A	
	41 - 39	62 - 128	205/65R16	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16	51G	
			225/60R16	12A	
	39 - 36	62 - 103	205/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16	12A	
			225/60R16	12A	
	38 - 34	62 - 128	205/65R16	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	51G	
			225/60R16		
	35 - 33	62 - 103	205/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16		
	33 - 33	62 - 110	205/65R16		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16		
			235/60R16	248; 27P; VB0	
7 x 16	55 - 53	62 - 103	205/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16	12A	
			235/60R16	12A	
	62 - 110		205/65R16		ab e1*2001/116*0220*36; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); T6; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16		
			235/60R16		
	62 - 132		235/60R16	51G; SEF	Nur bis Allradantrieb; Frontantrieb; e1*2001/116*0220*19; 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16	51G	
			225/60R16		
	55 - 52	62 - 132	235/60R16	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16		
	52 - 42	62 - 103	205/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		
			225/60R16	12A	
			235/60R16	12A	
	52 - 37	62 - 110	205/65R16		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6;
			215/65R16		
			225/60R16		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/60R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
51 - 49	62 - 132		215/65R16	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			225/60R16		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
48 - 45	62 - 132		215/65R16	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
44 - 42	62 - 132		215/65R16	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
41 - 39	62 - 103		205/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16		
	62 - 132		215/65R16	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
38 - 36	62 - 103		205/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16	245	
38 - 34	62 - 132		215/65R16	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	51G; VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
36 - 36	62 - 110		205/65R16		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16	248	
35 - 35	62 - 103		205/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16	22P; 245; VB0	
35 - 33	62 - 110		205/65R16		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16	245; 248; 27P; VB0	
34 - 33	62 - 103		205/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16	245	
			235/60R16	22P; 24J; VB0	
7 1/2 x 16	55 - 53	62 - 103	215/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			62 - 110	215/65R16	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/60R16		Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		62 - 132	225/60R16		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			235/60R16	51G	
	52 - 49	62 - 132	225/60R16		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			235/60R16	51G	
	52 - 48	62 - 103	215/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16		
		62 - 110	215/65R16		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16		
	48 - 45	62 - 132	225/60R16		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			235/60R16	51G	
			245/55R16		
	47 - 45	62 - 103	215/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16		
			245/55R16		
	47 - 43	62 - 110	215/65R16		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16		
			245/55R16		
	44 - 43	62 - 103	215/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16		
			245/55R16	245	
	44 - 42	62 - 132	225/60R16		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			235/60R16	51G	
			245/55R16	VB0	
	42 - 42	62 - 110	215/65R16		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16		
			245/55R16	248; 27P; VB0	
	42 - 41	62 - 103	215/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16		
			245/55R16	22P; 245; VB0	
	41 - 39	62 - 110	215/65R16		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16		
			235/60R16		
			245/55R16	245; 248; 27P; VB0	
		62 - 132	225/60R16		Nur bis e1*2001/116*0220*19;
			235/60R16	51G; VB0	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
33 - 33	40 - 39	62 - 103	245/55R16	24J; 24M; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			215/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35;
			225/60R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	245	Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35;
	38 - 38	62 - 103	245/55R16	22P; 24J; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35;
			225/60R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	22P; 245; VB0	ab e1*2001/116*0220*36;; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	38 - 34	62 - 132	245/55R16	22P; 248; 24J; VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			225/60R16	VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35;
			235/60R16	24J; 24M; 51G; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			245/55R16	24J; 24M; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35;
34 - 34	37 - 37	62 - 103	245/55R16	22P; 248; 24J; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35;
			225/60R16	245	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	22P; 245; VB0	ab e1*2001/116*0220*36;; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	37 - 36	62 - 110	245/55R16	22P; 248; 24J; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35;
			225/60R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	245; 248; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36;; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	36 - 35	62 - 103	245/55R16	248; 24J; 27P; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35;
			225/60R16	245	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	22P; 24J; VB0	ab e1*2001/116*0220*36;; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
34 - 33	35 - 35	62 - 110	245/55R16	22P; 248; 24J; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35;
			225/60R16	248	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	245; 248; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36;; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	34 - 34	62 - 103	245/55R16	248; 24J; 27P; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35;
			225/60R16	22P; 245; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	22P; 248; 24J; VB0	ab e1*2001/116*0220*36;; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	34 - 33	62 - 110	245/55R16	22Q; 241; 246; 248; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16		Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35;
			225/60R16	245; 248; 27P; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36;; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
8 x 16	50 - 49	62 - 132	245/55R16	22Q; 241; 246; 248; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	245	Ab e1*2001/116*0220*20; bis e1*2001/116*0220*35;
	50 - 46	62 - 103	225/60R16	22P; 24J; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	22P; 248; 24J; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35;
			245/55R16	22Q; 241; 246; 248; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
		62 - 110	225/60R16 235/60R16		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		48 - 45	62 - 132	225/60R16 235/60R16	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
		45 - 45	62 - 103	225/60R16 235/60R16 245/55R16	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			62 - 110	225/60R16 235/60R16 245/55R16	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		44 - 44	62 - 103	225/60R16 235/60R16 245/55R16	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		44 - 42	62 - 110	225/60R16 235/60R16 245/55R16	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		44 - 40	62 - 132	225/60R16 235/60R16 245/55R16	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
		43 - 42	62 - 103	225/60R16 235/60R16 245/55R16	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		41 - 41	62 - 103	225/60R16 235/60R16 245/55R16	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			62 - 110	225/60R16 235/60R16 245/55R16	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		40 - 40	62 - 103	225/60R16 235/60R16 245/55R16	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		40 - 38	62 - 110	225/60R16 235/60R16 245/55R16	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		39 - 38	62 - 103	225/60R16 235/60R16 245/55R16	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		39 - 34	62 - 132	225/60R16	Nur bis VB0

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
37 - 37			235/60R16	24J; 24M; 51G; VB0	e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			245/55R16	24J; 24M; VB0	
	62 - 103	225/60R16	245		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	22P; 248; 24J; VB0	
			245/55R16	22P; 241; 246; 248; VB0	
		225/60R16	248		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	248; 24J; 27P; VB0	
			245/55R16	248; 24J; 27P; VB0	
	36 - 36	225/60R16	22P; 245; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	22P; 248; 24J; VB0	
			245/55R16	22Q; 241; 246; 248; VB0	
		225/60R16	245; 248; 27P; VB0		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	248; 24J; 27P; VB0	
			245/55R16	22Q; 248; 24J; VB0	
35 - 35	62 - 110	225/60R16	245; 248; 27P; VB0		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	248; 24J; 27P; VB0	
			245/55R16	22Q; 244; 24J; VB0	
	62 - 103	225/60R16	22P; 24J; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	22P; 248; 24J; VB0	
			245/55R16	22Q; 241; 246; 248; VB0	
	62 - 110	225/60R16	245; 248; 27P; VB0		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	248; 24J; 27P; VB0	
			245/55R16	22Q; 241; 244; 246; VB0	
34 - 34	62 - 103	225/60R16	22P; 248; 24J; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	22P; 248; 24J; VB0	
			245/55R16	22Q; 241; 244; 246; VB0	
	62 - 110	225/60R16	245; 248; 27P; VB0		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	248; 24J; 27P; VB0	
			245/55R16	22Q; 241; 244; 246; VB0	
	62 - 103	225/60R16	22P; 248; 24J; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	22P; 241; 246; 248; VB0	
			245/55R16	22Q; 248; 24C; VB0	
	62 - 110	225/60R16	248; 24J; 27P; VB0		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/60R16	248; 24J; 27P; VB0	
			245/55R16	22Q; 241; 244; 246; VB0	

II.4.2. Raddurchmesser 17 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 17	56 - 56	62 - 150	215/60R17		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76S
			225/55R17		ab e1*2001/116*0220*36; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); T6; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
55 - 54	62 - 150	215/60R17		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76S	
		225/55R17	12A		
		235/50R17	12A		
		235/55R17	12A		
55 - 53	62 - 150	215/60R17		ab e1*2001/116*0220*36; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); T6; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		225/55R17			
		235/50R17			
		235/55R17			
55 - 52	62 - 173	215/60R17	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A	
		235/55R17	51G		
53 - 42		62 - 150	215/60R17		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
			225/55R17		
	235/50R17				
	235/55R17		12A		
52 - 37	62 - 150	215/60R17		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76S	
		225/55R17			
		235/50R17			
		235/55R17			
51 - 49	62 - 173	215/60R17	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A	
		225/55R17	12A		
		235/50R17	12A		
		235/55R17	12A; 51G		
48 - 45	62 - 173	215/60R17	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A	
		225/55R17			
		235/50R17			
		235/55R17	51G		
44 - 42	62 - 173	215/60R17	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A	
		225/55R17			
		235/50R17			
		235/55R17	51G		
41 - 39	62 - 150	215/60R17		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35;	
		225/55R17			

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
		62 - 173	235/50R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17		
			215/60R17	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19;
			225/55R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
	38 - 36	62 - 150	235/50R17		
			235/55R17	51G	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35;
			215/60R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
	38 - 34	62 - 173	235/50R17	245	Nur bis e1*2001/116*0220*19;
			235/55R17	245	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
			215/60R17	51G	
			225/55R17		
	36 - 36	62 - 150	235/50R17	VB0	
			235/55R17	51G; VB0	
			215/60R17		ab e1*2001/116*0220*36;
			225/55R17		Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6;
	35 - 35	62 - 150	235/50R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	248	
			215/60R17		Ab e1*2001/116*0220*20;
			225/55R17		Bis e1*2001/116*0220*35;
	35 - 33	62 - 150	235/50R17	22P; 245; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	22P; 245; VB0	
			215/60R17		ab e1*2001/116*0220*36;
			225/55R17		Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6;
	34 - 33	62 - 150	235/50R17	245; 248; 27P; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	245; 248; 27P; VB0	
			215/60R17		Ab e1*2001/116*0220*20;
			225/55R17	245	Bis e1*2001/116*0220*35;
	7 1/2 x 17	62 - 150	235/50R17	22P; 24J; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	22P; 24J; VB0	
			215/60R17		Ab e1*2001/116*0220*20;
			225/55R17		Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36;
	55 - 53	62 - 150	225/55R17		Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6;
			225/55R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
			225/55R17		Ab e1*2001/116*0220*20;
	52 - 49	62 - 173	225/55R17		Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36;
			235/55R17	51G	Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6;
			215/60R17	51G	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
			225/55R17		
	52 - 41	62 - 150	235/55R17		
			215/60R17		Nur bis e1*2001/116*0220*19;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
52 - 39			225/55R17		Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17		
			235/55R17		
	62 - 150	62 - 150	215/60R17		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
			235/50R17		
			235/55R17		
	62 - 173	62 - 173	225/55R17		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
			235/50R17		
			235/55R17	51G	
	62 - 173	62 - 173	225/55R17		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
			235/50R17		
			235/55R17	51G	
41 - 39	62 - 173	62 - 173	225/55R17		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
			235/50R17	VB0	
			235/55R17	51G; VB0	
	62 - 150	62 - 150	215/60R17		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
			235/50R17	245	
			235/55R17	245	
	62 - 150	62 - 150	215/60R17		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		
			235/50R17	22P; 245; VB0	
			248; 27P; VB0		
			235/55R17	22P; 245; VB0	
	62 - 173	62 - 173	225/55R17	248; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	VB0	
38 - 34	62 - 173	62 - 173	225/55R17	24J; 24M; VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19;
			235/50R17		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	37 - 37	62 - 150	235/55R17	24J; 24M; 51G; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
			215/60R17		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35;
			225/55R17	245	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	22P; 245; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	37 - 36	62 - 150	215/60R17		Ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	245; 248; 27P; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	245; 248; 27P; VB0	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	36 - 35	62 - 150	215/60R17		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	245	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	22P; 24J; VB0	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	22P; 24J; VB0	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	35 - 35	62 - 150	215/60R17		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	248	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	245; 248; 27P; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	245; 248; 27P; VB0	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	34 - 34	62 - 150	215/60R17		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	22P; 245; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	22P; 248; 24J; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	22P; 248; 24J; VB0	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	34 - 33	62 - 150	215/60R17		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	245; 248; 27P; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	248; 24J; 27P; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	248; 24J; 27P; VB0	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	33 - 33	62 - 150	215/60R17	245	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	22P; 24J; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	22P; 248; 24J; VB0	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	22P; 248; 24J; VB0	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	8 x 17	54 - 52	62 - 173	225/55R17	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
			62 - 150	225/55R17	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			62 - 173	225/55R17	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
			235/50R17		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	51 - 49	62 - 150	235/55R17	51G	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
			225/55R17		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	50 - 44	62 - 150	235/55R17		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	50 - 42	62 - 150	235/55R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	48 - 45	62 - 173	225/55R17		Nur bis
			225/55R17		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/50R17		e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
			235/55R17	51G	
44 - 42	62 - 173		225/55R17		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
			235/50R17	VB0	
			235/55R17	51G; VB0	
43 - 41	62 - 150		225/55R17		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	245	
			235/55R17	245	
41 - 41	62 - 150		225/55R17		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	248	
			235/55R17	248	
41 - 39	62 - 173		225/55R17	VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
			235/50R17	VB0	
			235/55R17	51G; VB0	
40 - 40	62 - 150		225/55R17		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	22P; 245; VB0	
			235/55R17	22P; 245; VB0	
40 - 38	62 - 150		225/55R17		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	245; 248; 27P; VB0	
			235/55R17	245; 248; 27P; VB0	
39 - 38	62 - 150		225/55R17	245	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	22P; 24J; VB0	
			235/55R17	22P; 24J; VB0	
38 - 34	62 - 173		225/55R17	VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
			235/50R17	24J; 24M; VB0	
			235/55R17	24J; 24M; 51G; VB0	
37 - 37	62 - 150		225/55R17	245	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				248	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	22P; 248; 24J; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/55R17	22P; 248; 24J; VB0 248; 24J; 27P; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
36 - 36	62 - 150	225/55R17	22P; 245; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		235/50R17	22P; 248; 24J; VB0		
		235/55R17	22P; 248; 24J; VB0		
36 - 34	62 - 150	225/55R17	245; 248; 27P; VB0		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		235/50R17	248; 24J; 27P; VB0		
		235/55R17	248; 24J; 27P; VB0		
35 - 34	62 - 150	225/55R17	22P; 24J; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		235/50R17	22P; 248; 24J; VB0		
		235/55R17	22P; 248; 24J; VB0		
33 - 33	62 - 150	225/55R17	22P; 248; 24J; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			248; 24J; 27P; VB0		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		235/50R17	22P; 241; 246; 248; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			248; 24J; 27P; VB0		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		235/55R17	22P; 241; 246; 248; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			248; 24J; 27P; VB0		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
8 1/2 x 17	50 - 49	62 - 173	235/50R17		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
			235/55R17	51G	
	48 - 46	62 - 150	235/50R17		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17		
	48 - 45	62 - 173	235/50R17	VB0	Nur bis

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/55R17	51G; VB0	e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
48 - 44	62 - 150	235/50R17			ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		235/55R17			
45 - 44	62 - 150	235/50R17	245		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		235/55R17	245		
44 - 42	62 - 173	235/50R17	VB0		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
		235/55R17	51G; VB0		
43 - 43	62 - 150	235/50R17	248; 27P; VB0		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		235/55R17	248; 27P; VB0		
43 - 42	62 - 150	235/50R17	22P; 245; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		235/55R17	22P; 245; VB0		
42 - 40	62 - 150	235/50R17	245; 248; 27P; VB0		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		235/55R17	245; 248; 27P; VB0		
41 - 40	62 - 150	235/50R17	22P; 24J; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		235/55R17	22P; 24J; VB0		
	62 - 173	235/50R17	24J; 24M; VB0		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
		235/55R17	24J; 24M; 51G; VB0		
39 - 36	62 - 150	235/50R17	22P; 248; 24J; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			248; 24J; 27P; VB0		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		235/55R17	22P; 248; 24J; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			248; 24J; 27P; VB0		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
39 - 34	62 - 173	235/50R17	24J; 24M; VB0		Nur bis

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/55R17	24J; 24M; 51G; VB0	e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
			235/50R17	22Q; 248; 24J; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	22Q; 248; 24J; VB0	
			235/50R17	22Q; 241; 246; 248; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	22Q; 241; 246; 248; VB0	
			235/50R17	22Q; 244; 24J; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/55R17	22Q; 244; 24J; VB0	

II.4.3. Raddurchmesser 18 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	56 - 56	62 - 150	215/55R18		ab e1*2001/116*0220*36; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; 11G; 11H; 12A; 51A
			215/55R18		ab e1*2001/116*0220*36; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
			215/55R18		ab e1*2001/116*0220*36; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18		
			245/45R18		
			215/55R18		ab e1*2001/116*0220*36; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18	248; 27P; VB0	
			245/45R18		
			215/55R18		ab e1*2001/116*0220*36; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18	245; 248; 27P; VB0	
			245/45R18		
			215/55R18		ab e1*2001/116*0220*36; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18	245; 248; 27P; VB0	
			245/45R18	248	
			215/55R18		ab e1*2001/116*0220*36; Allradantrieb; Frontantrieb;
			235/50R18	248; 24J; 27P; VB0	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			245/45R18	245; 248; 27P; VB0	Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; 11G; 11H; 12A; 51A
8 x 18	53 - 53	62 - 173	235/50R18		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	53 - 51	62 - 173	235/50R18		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
	52 - 51	62 - 150	245/45R18		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	50 - 48	62 - 150	235/50R18		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); T6; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); T6; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); T6; 11G; 11H; 12A; 51A
	62 - 173	235/50R18			Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18			
47 - 45	62 - 173	235/50R18	VB0		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18			
		255/45R18	VB0		
47 - 44	62 - 150	235/50R18			Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18			
		255/45R18			
47 - 42	62 - 150	235/50R18			ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18			
		255/45R18			
44 - 41	62 - 173	235/50R18	VB0		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18	VB0		
		255/45R18	VB0		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	43 - 41	62 - 150	235/50R18	245	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
			255/45R18	245	
	41 - 41	62 - 150	235/50R18	248	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
			255/45R18	248	
	40 - 40	62 - 150	235/50R18	22P; 245; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
			255/45R18	22P; 245; VB0	
	40 - 38	62 - 150	235/50R18	245; 248; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18		
			255/45R18	245; 248; 27P; VB0	
	40 - 36	62 - 173	235/50R18	24J; 24M; VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	VB0	
			255/45R18	24J; 24M; VB0	
	39 - 38	62 - 150	235/50R18	22P; 24J; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	245	
			255/45R18	22P; 24J; VB0	
	37 - 37	62 - 150	235/50R18	248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	248; 27P; VB0	
			255/45R18	248; 24J; 27P; VB0	
	37 - 36	62 - 150	235/50R18	22P; 248; 24J; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	22P; 245; VB0	
			255/45R18	22P; 248; 24J; VB0	
	36 - 34	62 - 150	235/50R18	248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	245; 248; 27P; VB0	
			255/45R18	248; 24J; 27P; VB0	
	35 - 34	62 - 150	235/50R18	22P; 248; 24J; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	22P; 24J; VB0	
			255/45R18	22P; 248; 24J; VB0	
		62 - 173	235/50R18	24J; 24M; VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	24J; 24M; VB0	
			255/45R18	24J; 24M; VB0	
	33 - 33	62 - 150	235/50R18	22P; 241; 246; 248; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				248; 24J; 27P; VB0	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			245/45R18	22P; 248; 24J; VB0 248; 24J; 27P; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22P; 241; 246; 248; VB0 248; 24J; 27P; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18 245/45R18 255/45R18		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
8 1/2 x 18	50 - 50	62 - 150	235/50R18 245/45R18 255/45R18		ab e1*2001/116*0220*36; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); T6; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18 245/45R18 255/45R18		ab e1*2001/116*0220*36; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); T6; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18 245/45R18 255/45R18		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	49 - 46	62 - 150	235/50R18 245/45R18 255/45R18		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18 245/45R18 255/45R18	367	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18 245/45R18 255/45R18		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 44	62 - 150	235/50R18 245/45R18 255/45R18	245	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18 245/45R18 255/45R18	245	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/50R18 245/45R18 255/45R18	VB0 VB0 VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
43 - 43	62 - 150		235/50R18	22P; 245; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				248; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			245/45R18		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22P; 245; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				248; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
42 - 42	62 - 150	235/50R18	22P; 245; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18	245		
		255/45R18	22P; 245; VB0		
42 - 41	62 - 150	235/50R18	245; 248; 27P; VB0		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18			
		255/45R18	245; 248; 27P; VB0		
41 - 40	62 - 150	235/50R18	22P; 24J; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18	245		
		255/45R18	22P; 24J; VB0		
41 - 39	62 - 173	235/50R18	24J; 24M; VB0		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18	VB0		
		255/45R18	24J; 24M; VB0		
40 - 40	62 - 150	235/50R18	245; 248; 27P; VB0		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18	248		
		255/45R18	245; 248; 27P; VB0		
39 - 39	62 - 150	235/50R18	22P; 248; 24J; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18	22P; 245; VB0		
		255/45R18	22P; 248; 24J; VB0		
39 - 37	62 - 150	235/50R18	248; 24J; 27P; VB0		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18	245; 248; 27P; VB0		
		255/45R18	248; 24J; 27P; VB0		
38 - 37	62 - 150	235/50R18	22P; 248; 24J; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18	22P; 24J; VB0		
		255/45R18	22P; 248; 24J; VB0		
38 - 34	62 - 173	235/50R18	24J; 24M; VB0		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/45R18	24J; 24M; VB0		
		255/45R18	24J; 24M; VB0		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	36 - 36	62 - 150	235/50R18	22P; 248; 24J; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	22P; 248; 24J; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22P; 248; 24J; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 34	62 - 150	235/50R18	22Q; 248; 24J; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	248; 24J; 27P; VB0	
			255/45R18	22Q; 248; 24J; VB0	
	35 - 33	62 - 150	235/50R18	22Q; 241; 246; 248; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	22P; 248; 24J; VB0	
			255/45R18	22Q; 241; 246; 248; VB0	
	33 - 33	62 - 150	235/50R18	22Q; 244; 24J; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R18	248; 24J; 27P; VB0	
			255/45R18	22Q; 244; 24J; VB0	
9 x 18	45 - 45	62 - 150	245/45R18		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22P; 245; VB0	
	45 - 43	62 - 150	245/45R18		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	245; 248; 27P; VB0	
	45 - 42	62 - 173	245/45R18	VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	24J; 24M; VB0	
	44 - 43	62 - 150	245/45R18	245	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22P; 24J; VB0	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
42 - 42	42 - 42	62 - 150	245/45R18	248; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	248; 24J; 27P; VB0	
	42 - 41	62 - 150	245/45R18	22P; 245; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22P; 248; 24J; VB0	
	41 - 39	62 - 150	245/45R18	245; 248; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	248; 24J; 27P; VB0	
	40 - 39	62 - 150	245/45R18	24J; 24M; VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	24J; 24M; VB0	
	38 - 38	62 - 150	245/45R18	22P; 248; 24J; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				248; 24J; 27P; VB0	
			255/45R18	22P; 241; 246; 248; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				248; 24J; 27P; VB0	
38 - 34	38 - 34	62 - 173	245/45R18	24J; 24M; VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	24J; 24M; VB0	
37 - 37	37 - 37	62 - 150	245/45R18	248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22Q; 248; 24J; VB0	
37 - 35	37 - 35	62 - 150	245/45R18	22P; 248; 24J; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22Q; 241; 246; 248; VB0	
36 - 36	36 - 36	62 - 150	245/45R18	248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22Q; 244; 24J; VB0	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	35 - 35	62 - 150	245/45R18	248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R18	22Q; 241; 244; 246; VB0	
	34 - 33	62 - 150	245/45R18	22Q; 241; 246; 248; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				22Q; 248; 24J; VB0	
			255/45R18	22Q; 248; 24C; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				22Q; 241; 244; 246; VB0	
9 1/2 x 18	45 - 45	62 - 150	255/45R18	22P; 57F; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 42	62 - 173	255/45R18	24M	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 41	62 - 150	255/45R18	248; 27P; 57F; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	44 - 41	62 - 150	255/45R18	22P; 248; 57F; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	41 - 39	62 - 173	255/45R18	24M	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	40 - 39	62 - 150	255/45R18	22Q; 248; 57F; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	40 - 35	62 - 150	255/45R18	22Q; 248; 57F; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	38 - 34	62 - 128			Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	38 - 33	62 - 150	255/45R18	22Q; 244; 57F; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	34 - 33	62 - 150	255/45R18	22Q; 244; 57F; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

II.4.4. Raddurchmesser 19 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 1/2 x 19	54 - 48	62 - 150	235/45R19		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	50 - 46	62 - 173	255/40R19	367	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	47 - 46	62 - 150	235/45R19		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19		
	47 - 44	62 - 150	235/45R19		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19		
	45 - 44	62 - 150	235/45R19		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	245	
	45 - 42	62 - 173	255/40R19	VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	43 - 43	62 - 150	235/45R19		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	248; 27P; VB0	
	43 - 42	62 - 150	235/45R19		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22P; 245; VB0	
	42 - 40	62 - 150	235/45R19		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	245; 248; 27P; VB0	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	41 - 40	62 - 150	235/45R19		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22P; 24J; VB0	
41 - 39	62 - 173	255/40R19	24J; 24M; VB0		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
39 - 39	62 - 150	235/45R19			Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22P; 248; 24J; VB0	
39 - 37	62 - 150	235/45R19			ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	248; 24J; 27P; VB0	
38 - 36	62 - 150	235/45R19	245		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22P; 248; 24J; VB0	
38 - 34	62 - 173	255/40R19	24J; 24M; VB0		Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
36 - 36	62 - 150	235/45R19	248		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	248; 24J; 27P; VB0	
35 - 35	62 - 150	235/45R19	22P; 245; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22Q; 241; 246; 248; VB0	
35 - 34	62 - 150	235/45R19	245; 248; 27P; VB0		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22Q; 248; 24J; VB0	
34 - 33	62 - 150	235/45R19	22P; 24J; VB0		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22Q; 241; 246; 248; VB0	
33 - 33	62 - 150	235/45R19	245; 248; 27P; VB0		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22Q; 244; 24J; VB0	
9 x 19	51 - 45	62 - 150	235/45R19		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	45 - 42	62 - 173	255/40R19	24J; 24M; 367; VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	44 - 43	62 - 150	235/45R19		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22P; 24J; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				245; 248; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	42 - 42	62 - 150	235/45R19		Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22P; 248; 24J; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	42 - 40	62 - 150	235/45R19		ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	41 - 39	62 - 150	235/45R19	245	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22P; 248; 24J; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		62 - 173	255/40R19	24J; 24M; VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	39 - 39	62 - 150	235/45R19	248	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	38 - 38	62 - 150	235/45R19	22P; 245; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				245; 248; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	22P; 241; 246; 248; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
				248; 24J; 27P; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	38 - 34	62 - 173	255/40R19	24J; 24M; VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	37 - 37	62 - 150	235/45R19 255/40R19	245; 248; 27P; VB0 22Q; 248; 24J; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	37 - 36	62 - 150	235/45R19 255/40R19	22P; 24J; VB0 22Q; 241; 246; 248; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	36 - 36	62 - 150	235/45R19 255/40R19	245; 248; 27P; VB0 22Q; 244; 24J; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 35	62 - 150	235/45R19 255/40R19	22P; 248; 24J; VB0 22Q; 241; 246; 248; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 33	62 - 150	235/45R19 255/40R19	248; 24J; 27P; VB0 22Q; 241; 244; 246; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	34 - 33	62 - 150	235/45R19 255/40R19	22P; 248; 24J; VB0 22Q; 248; 24C; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
9 1/2 x 19	41 - 38	62 - 173	255/40R19	24J; 24M; VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	37 - 35	62 - 173	255/40R19	24C; 24M; VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

II.4.5. Raddurchmesser 20 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
9 x 20	50 - 50	62 - 173	275/35R20	22P; 367; VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 42	62 - 150	275/35R20	21M; 22Q; 248; 24C; 24D; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Allradantrieb; Frontantrieb; Lkw geschl.Kasten (Serie); T6; 11G; 11H; 12A; 51A
		62 - 173	275/35R20	21M; 22Q; 24C; 24D; SE9; VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	42 - 42	62 - 173	275/35R20	22Q; 24C; 24D; 367; SE9; VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	41 - 41	62 - 150	265/35R20	22K; 22Q; 241; 246; 248; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	41 - 40	62 - 150	265/35R20	22Q; 248; 24J; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		62 - 173	275/35R20	22Q; 24C; 24D; 367; SE9; VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	40 - 40	62 - 150	265/35R20	22Q; 248; 24J; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R20	21R; 22Q; 248; 24J; VB0	
	40 - 38	62 - 150	265/35R20	22Q; 241; 246; 248; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	39 - 39	62 - 150	265/35R20	22Q; 244; 24J; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	38 - 38	62 - 150	265/35R20	22Q; 241; 244; 246; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	37 - 36	62 - 150	265/35R20	22Q; 248; 24C; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
				22Q; 241; 244; 246; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R20	22Q; 244; 24C; 26P; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
35 - 35	62 - 150	265/35R20		22Q; 244; 24C; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		275/35R20		22Q; 244; 24C; 26P; 27I; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
34 - 33	62 - 150	265/35R20		22Q; 244; 24C; 26P; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
		275/35R20		22Q; 244; 24C; 26P; 27I; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				22Q; 244; 247; 24C; 26P; 27I; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
9 1/2 x 20	42 - 42	62 - 173	275/35R20	22Q; 24C; 24D; 367; SE9; VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	41 - 40	62 - 173	275/35R20	22Q; 24C; 24D; 367; SE9; VB0	Nur bis e1*2001/116*0220*19; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	40 - 40	62 - 150	265/35R20	22Q; 244; 24C; 26P	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R20	21W; 244; 247; 24C; 26P; VB0	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	38 - 38	62 - 150	265/35R20	22Q; 248; 24C 22Q; 241; 244; 246	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	37 - 37	62 - 150	265/35R20	22Q; 244; 24C	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	36 - 36	62 - 150	265/35R20	22Q; 244; 24C; 26P	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 35	62 - 150	265/35R20	22Q; 244; 24C; 26P 275/35R20	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	34 - 34	62 - 150	265/35R20	22Q; 244; 24C; 26P; 27I 275/35R20	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				22Q; 244; 247; 24C; 26P; 27I; VB0	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	33 - 33	62 - 150	265/35R20	22Q; 244; 24C; 26P; 27I	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
				22Q; 244; 247; 24C; 26P; 27I	ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R20	22Q; 244; 247; 24C; 26P; 27I; VB0	Ab e1*2001/116*0220*20; Bis e1*2001/116*0220*35; ab e1*2001/116*0220*36; Lkw geschl.Kasten (Serie); nicht mit Tieferlegung; T6; Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

II.5. Auflagen und Hinweise

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 120) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse1 möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12Z) Die Verwendung von Schneeketten, Hersteller RUD-Kettenfabrik Typ RUD-matic Kantenspur Best.Nr. 4715224 , ist nur an der Achse 1 möglich.
- 21M) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21R) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21W) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser, im Bereich der Radinnenseite vorne (Motorabdeckung), ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

- 22K) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22P) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittskantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22Q) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittskantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27P) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die hinteren Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittskantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

a07)

- SE8) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen, z. B. für VW T5 Teile-Nr. 7H 5 und VW Passat Typ 3BG Teile-Nr. 3BG 5.
- SE9) Durch Nacharbeit (Verlegen der Rohrleitungen der Klimaanlage) im hinteren rechten Radhaus im Bereich über der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. .
- SEF) Diese Reifengröße darf nur an Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von höchstens 3000 kg (ausreichende Bremswirkung) verwendet werden.
- VB0) Diese Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugen mit leicht auftragender Türinnenverkleidung (Überstand über den unteren Längsrahmen der seitlichen Schiebetür weniger als 3mm) der seitlichen Schiebetüren. Bei Fahrzeugen mit stark auftragender Türinnenverkleidung ist die Freigängigkeit der Schiebetür zu prüfen.

II.6. Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 7HC
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0220*..
Handelsbez.: Transporter, California, Multivan

II.6.1. Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Nacharbeit im Bereich von [mm]	bis [mm]	Achse
26B	x = 360	y = 220	VA
26P	x = 310	y = 170	VA
27B	x = 300	y = 350	HA
27I	x = 250	y = 300	HA

