



GUTACHTEN
APPROVAL

made by  KW

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 10.088 / 10.021 / 10.008 / 30.088 / 30.021 / 40.008 / 20.021
 A042 / A006 / A029 / 30.314 / 30.315
Antragsteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-16**

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG-BE - Nr.
DaimlerChrysler (D) 0710	203	C-Klasse Limousine	e1*98/14*0139*..
	203 CL	C-Klasse Coupe	e1*98/14*0159*..
	203 K	C-Klasse T-Modell	e1*98/14*0158*..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE, oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (vuh), ggf. Auflagen	Radgröße, ggf. Auflagen	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	195/65 R15	6 x 15	+ 31 / + 21	A9a) A26) A27)
	205/55 R16	7,5 x 16	+ 37 / + 27	D1) D3) D6)
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 37 / + 27	D22) D23)
	225/50 R16	7,5 x 16	+ 37 / + 27	A9a) A26) A27)
	225/40 R18	8,5 x 18	+ 35 / + 25	D1) D3) D6) D22) D23) H1)
	225/60 R16	8 x 16	+ 32 / + 22	A9a) A26) A27)
	245/40 R17	8,5 x 17	+ 30 / + 20	D1) D6) H2)
	255/35 R18	9,5 x 18	+ 30 / + 20	K55) K55a) R35)
15	195/65 R15	6 x 15	+ 31 / + 16	A9a) A26) A27)
	205/55 R16	7,5 x 16	+ 42 / + 27	D1) D3) D6)
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 42 / + 27	D22) D23)

Prüfgegenstand : Distanzringe

Typ : 10.088 / 10.021 / 10.008 / 30.088 / 30.021 / 40.008 / 20.021
A042 / A006 / A029 / 30.314 / 30.315

Antragsteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-16**

Distanzring- breite in mm	Bereifung (vuh), ggf. Auflagen	Radgröße, ggf. Auflagen	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	225/50 R16 225/40 R18	7,5 x 16 8,5 x 18	+ 37 / + 22 + 35 / + 20	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D22) D23) H1) H2) K55) K55a)
	225/60 R16 245/40 R17	8 x 16 8,5 x 17	+ 32 / + 17 + 32 / + 17	A9a) A26) A27) D1) D6) H2) K55) K55a) R35)
22	195/65 R15	6 x 15	+ 37 / + 15	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D6)
	205/55 R16 225/45 R17	7,5 x 16 7,5 x 17	+ 37 / + 15 + 37 / + 15	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D6) H1) H2) K55) K55a)
	245/40 R17	8,5 x 17	+ 37 / + 15	A9a) A26) A27) D1) D5) D6) H2) K55) K55a) R35)

12.11.2001

ha/pc