

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 10.010 / 10.038 / 10.200 / 30.010 / 30.038 / 30.200 / 10.323
 30.373 / 40.324 / 40.325 / 40.326
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-14**

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller / Herst. Schl. Nr.	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	BE- Nr.
BMW / 0005	X83	BMW X3	e1*2001/116*0249*..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
5	215/60 R17	7 x 17	+ 39 / + 34	A9a) A26) A27) D1) D3) D6)
	235/55 R17	8 x 17	+ 46 / + 41	
	235/50 R18	8 x 18	+ 46 / + 41	
	255/45 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 51 / + 46	
	235/45 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 46 / + 41	
	255/40 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 51 / + 46	
	255/35 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 42 / + 37	
	285/30 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 38 / + 33	
10	215/60 R17	7 x 17	+ 39 / + 29	A9a) A26) A27) D1) D3) D6)
	235/55 R17	8 x 17	+ 46 / + 36	
	235/50 R18	8 x 18	+ 46 / + 36	
	255/45 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 51 / + 41	
	235/45 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 46 / + 36	
	255/40 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 51 / + 41	
	255/35 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 42 / + 32	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1x) H2x)
	285/30 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 38 / + 28	

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 10.010 / 10.038 / 10.200 / 30.010 / 30.038 / 30.200 / 10.323
 30.373 / 40.324 / 40.325 / 40.326
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-14**

Distanzring- breite in mm	Bereifung (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Radgröße (v) = Achse 1 (h) = Achse 2	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	215/60 R17	7 x 17	+ 39 / + 24	A9a) A26) A27)
	255/45 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 51 / + 36	D1) D3) D6)
	235/45 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 46 / + 31	
	255/40 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 51 / + 36	
	235/55 R17	8 x 17	+ 46 / + 31	A9a) A26) A27)
	235/50 R18	8 x 18	+ 46 / + 31	D1) D3) D6) H1x)
	255/35 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 42 / + 27	A9a) A26) A27)
	285/30 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 39 / + 24	D1) D3) D6)
				H1x) H2x)
20	235/55 R17	8 x 17	+ 46 / + 26	A9a) A26) A27)
	235/50 R18	8 x 18	+ 46 / + 26	D1) D3) D6)
	255/45 R18 (h)	9 x 18 (h)	+ 51 / + 31	H1x) H2x)
	235/45 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 46 / + 26	
	255/40 R19 (h)	9 x 19 (h)	+ 51 / + 31	
	255/35 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 47 / + 27	
	285/30 R20 (h)	10 x 20 (h)	+ 44 / + 24	
25	235/55 R17	8 x 17	+ 51 / + 26	A9a) A26) A27)
	235/50 R18	8 x 18	+ 51 / + 26	D1) D3) D6)
30	235/55 R17	8 x 17	+ 56 / + 26	A9a) A26) A27)
	235/50 R18	8 x 18	+ 56 / + 26	D1) D3) D6)
35	235/55 R17	8 x 17	+ 61 / + 26	A9a) A26) A27)
	235/50 R18	8 x 18	+ 61 / + 26	D1) D3) D6)
				H1x) H2x)

11.08.2004

ha/pc