

SIT[®]

SUSPENSIONS



GUTACHTEN
APPROVAL

made by  KW

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 30.038 / 30.200 / 30.397 / 30.010 / 30.398 / 30.097 / 40.039 /
 10.039 / 40.399 / 40.040 / 40.386

Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-15**

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller / Herst. Schl. Nr.	Fahrzeug- typ	Handels- bezeichnung	BE - Nr.
BMW (D) / 0005	187	BMW 1er Reihe Limousine	e1*2001/116*0287*..
	1K2		e1*2007/46*0273*..
	1K4		e1*2007/46*0283*00 - 03
	182	Coupe und Cabriolet	e1*2001/116*0352*..
	1C		e1*2007/46*0277*..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
5	185/60 R16	6 x 16	+ 27 / + 22	A9a) A26) A27) D1) D3) D6)
	195/55 R16	6,5 x 16	+ 32 / + 27	
	205/55 R16	7 x 16	+ 44 / + 39	
	205/50 R17	7 x 17	+ 47 / + 42	
	205/45 R18	7,5 x 18	+ 47 / + 42	
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 47 / + 42	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) R35)
	225/40 R18	8 x 18	+ 49 / + 44	
	245/35 R18	8,5 x 18	+ 52 / + 47	
	225/45 R17	8 x 17	+ 35 / + 30	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) K4) K10)
	235/35 R19	8 x 19	+ 47 / + 32	
10	185/60 R16	6 x 16	+ 32 / + 22	A9a) A26) A27) D1) D3) D6)
	195/55 R16	6,5 x 16	+ 37 / + 27	

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 30.038 / 30.200 / 30.397 / 30.010 / 30.398 / 30.097 / 40.039 /
 10.039 / 40.399 / 40.040 / 40.386

Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-15**

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen	
10	205/55 R16	7 x 16	+ 44 / + 34	A9a) A26) A27)	
	205/50 R17	7 x 17	+ 47 / + 37	D1) D3) D6)	
	205/45 R18	7,5 x 18	+ 47 / + 37	H1) K4) K10)	
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 47 / + 37	A9a) A26) A27)	
	225/40 R18	8 x 18	+ 49 / + 39	D1) D3) D6)	
	245/35 R18	8,5 x 18	+ 52 / + 42	K4) R35)	
	225/45 R17	8 x 17	+ 40 / + 30	A9a) A26) A27) D1)	
	235/35 R19	8 x 19	+ 42 / + 32	D3) D6) H1) K4) K10)	
	12,5	185/60 R16	6 x 16	+ 34,5 / + 22	A9a) A26) A27)
195/55 R16		6,5 x 16	+ 39,5 / + 27	D1) D3) D6)	
205/55 R16		7 x 16	+ 44 / + 31,5	A9a) A26) A27)	
205/50 R17		7 x 17	+ 47 / + 34,5	D1) D3) D6)	
205/45 R18		7,5 x 18	+ 47 / + 34,5	H1) K4) K6a) K10)	
225/45 R17		7,5 x 17	+ 47 / + 34,5	A9a) A26) A27)	
225/40 R18		8 x 18	+ 49 / + 36,5	D1) D3) D6)	
245/35 R18		8,5 x 18	+ 52 / + 39,5	K4) K6a) R35)	
225/45 R17		8 x 17	+ 42,5 / + 30	A9a) A26) A27) D1)	
235/35 R19		8 x 19	+ 44,5 / + 32	D3) D6) H1) K4) K10)	
15		185/60 R16	6 x 16	+ 37 / + 22	A9a) A26) A27)
		195/55 R16	6,5 x 16	+ 42 / + 27	D1) D3) D6)
	205/55 R16	7 x 16	+ 44 / + 29	A9a) A26) A27)	
	205/50 R17	7 x 17	+ 47 / + 32	D1) D3) D6)	
	205/45 R18	7,5 x 18	+ 47 / + 32	H1) K4) K6a) K10)	
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 47 / + 32	A9a) A26) A27)	
	225/40 R18	8 x 18	+ 49 / + 34	D1) D3) D6)	
	245/35 R18	8,5 x 18	+ 52 / + 37	K4) K6a) R35)	
	225/45 R17	8 x 17	+ 45 / + 30	A9a) A26) A27) D1)	
	235/35 R19	8 x 19	+ 47 / + 32	D3) D6) H1) K4) K10)	

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 30.038 / 30.200 / 30.397 / 30.010 / 30.398 / 30.097 / 40.039 /
 10.039 / 40.399 / 40.040 / 40.386

Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-15**

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
17,5	185/60 R16	6 x 16	+ 39,5 / + 22	A9a) A26) A27)
	195/55 R16	6,5 x 16	+ 44,5 / + 27	D1) D3) D6)
	205/55 R16	7 x 16	+ 44 / + 26,5	A9a) A26) A27)
	205/50 R17	7 x 17	+ 47 / + 29,5	D1) D3) D6)
	205/45 R18	7,5 x 18	+ 47 / + 29,5	H1) K4) K6a) K10)
	225/45 R17	7,5 x 17	+ 47 / + 29,5	A9a) A26) A27)
	225/40 R18	8 x 18	+ 49 / + 31,5	D1) D3) D6)
	245/35 R18	8,5 x 18	+ 52 / + 34,5	K4) K6a) R35)
	225/45 R17	8 x 17	+ 47,5 / + 30	A9a) A26) A27)
	235/35 R19	8 x 19	+ 49,5 / + 32	D1) D3) D6)
				H1) K4) K10)
	20	195/55 R16	6,5 x 16	+ 42 / + 22
205/55 R16		7 x 16	+ 44 / + 24	D1) D3) D5) D6)
205/50 R17		7 x 17	+ 47 / + 27	H1) K4) K6a) K10)
205/45 R18		7,5 x 18	+ 47 / + 27	
225/45 R17		7,5 x 17	+ 47 / + 27	A9a) A26) A27)
225/40 R18		8 x 18	+ 49 / + 29	D1) D3) D5) D6)
245/35 R18		8,5 x 18	+ 52 / + 32	K4) K6a) R35)
225/45 R17		8 x 17	+ 50 / + 30	A9a) A26) A27)
235/35 R19		8 x 19	+ 52 / + 32	D1) D3) D5) D6)
				H1) K4) K10)
22,5		195/55 R16	6,5 x 16	+ 44,5 / + 22
	205/55 R16	7 x 16	+ 46,5 / + 24	D1) D3) D5) D6)
	205/50 R17	7 x 17	+ 49,5 / + 27	H1) K4) K6a) K10)
	205/45 R18	7,5 x 18	+ 49,5 / + 27	

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 30.038 / 30.200 / 30.397 / 30.010 / 30.398 / 30.097 / 40.039 /
 10.039 / 40.399 / 40.040 / 40.386
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-15**

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
22,5	225/45 R17 225/40 R18	7,5 x 17 8 x 18	+ 49,5 / + 27 + 51,5 / + 29	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D6) K4) K6a) R35)
	225/45 R17 235/35 R19	8 x 17 8 x 19	+ 52,5 / + 30 + 54,5 / + 32	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D6) H1) K4) K10)
25	195/55 R16	6,5 x 16	+ 47 / + 22	A9a) A26) A27)
	205/55 R16	7 x 16	+ 49 / + 24	D1) D3) D5) D6)
	205/50 R17	7 x 17	+ 52 / + 27	H1) K4) K6a) K10)
	205/45 R18	7,5 x 18	+ 52 / + 27	
30	195/55 R16	6,5 x 16	+ 52 / + 22	A9a) A26) A27)
	205/55 R16	7 x 16	+ 54 / + 24	D1) D3) D5) D6)
	205/50 R17	7 x 17	+ 57 / + 27	H1) K4) K6a) K10)
	205/45 R18	7,5 x 18	+ 57 / + 27	

12.01.2012

ha