



GUTACHTEN
APPROVAL

made by  KW

Prüfgegenstand : Distanzringe
 Typ : 30.175 / 30.033 / 30.297 / 40.034 / 40.035 / 40.382
 Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach Anhang W-8

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller / Herst. Schl. Nr.	Fahrzeug- typ	Handelsbezeichnung	EG-BE - Nr.
Fiat (D) / 4136	312	Fiat 500	e3*2001/116*0261*..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE, oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
5	165 / 65 R14	5,5 x 14	+ 35 / + 30	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D6) D8)
	175 / 65 R14	5,5 x 14	+ 35 / + 30	
	185 / 55 R15	6 x 15	+ 35 / + 30	
	185 / 55 R15	6 x 15	+ 40 / + 35	
	195 / 45 R16	6,5 x 16	+ 35 / + 30	
	215/35 R17	7,5 x 17	+ 25 / + 20	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D6) D8) K50)
10	165 / 65 R14	5,5 x 14	+ 35 / + 25	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D6)
	175 / 65 R14	5,5 x 14	+ 35 / + 25	
	185 / 55 R15	6 x 15	+ 35 / + 25	
	185 / 55 R15	6 x 15	+ 40 / + 30	
	195 / 45 R16	6,5 x 16	+ 35 / + 25	
	215/35 R17	7,5 x 17	+ 30 / + 20	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D6) K50)
15	165 / 65 R14	5,5 x 14	+ 35 / + 20	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D6)
	175 / 65 R14	5,5 x 14	+ 35 / + 20	
	185 / 55 R15	6 x 15	+ 40 / + 25	

Prüfgegenstand : Distanzringe

Typ : 30.175 / 30.033 / 30.297 / 40.034 / 40.035 / 40.382

Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach

Anhang W-8

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	185 / 55 R15	6 x 15	+ 35 / + 20	A9a) A26) A27) B4)
	195 / 45 R16	6,5 x 16	+ 35 / + 20	D1) D3) D6) H2)
	215/35 R17	7,5 x 17	+ 35 / + 20	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D6) K50)
20	165 / 65 R14	5,5 x 14	+ 40 / + 20	A9a) A26) A27) B4)
	175 / 65 R14	5,5 x 14	+ 40 / + 20	D1) D3) D5) D6)
	185 / 55 R15	6 x 15	+ 40 / + 20	A9a) A26) A27) B4)
	195 / 45 R16	6,5 x 16	+ 40 / + 20	D1) D3) D5) D6) H2)
25	215/35 R17	7,5 x 17	+ 40 / + 20	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D5) D6) K50)
	165 / 65 R14	5,5 x 14	+ 45 / + 20	A9a) A26) A27) B4)
	175 / 65 R14	5,5 x 14	+ 45 / + 20	D1) D3) D5) D6)
30	185 / 55 R15	6 x 15	+ 45 / + 20	A9a) A26) A27) B4)
	195 / 45 R16	6,5 x 16	+ 45 / + 20	D1) D3) D5) D6) H2)
	215/35 R17	7,5 x 17	+ 45 / + 20	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D5) D6) K50)
	165 / 65 R14	5,5 x 14	+ 50 / + 20	A9a) A26) A27) B4)
30	175 / 65 R14	5,5 x 14	+ 50 / + 20	D1) D3) D5) D6)
	185 / 55 R15	6 x 15	+ 50 / + 20	A9a) A26) A27) B4)
	195 / 45 R16	6,5 x 16	+ 50 / + 20	D1) D3) D5) D6) H2)
30	215/35 R17	7,5 x 17	+ 50 / + 20	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D5) D6) K50)

16.01.2008

ha/pc