



GUTACHTEN
APPROVAL

made by  KW

Prüfgegenstand : Distanzringe
 Typ : 30.018 / 30.007 / 30.083 / 30.095 / 40.013 / 40.030 / 40.388
 Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach Anhang W-14

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Ausführungen	EG-BE- Nr.
Fiat (I) / 4136	199	Fiat Grande Punto	4-Loch Radanschluß	e3*2001/116*0217*..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen bzw. Hinweise
5	175/65 R15 185/65 R15 195/55 R16 205/45 R17	6 x 15 6 x 15 6 x 16 6,5 x 17	+ 43 / + 38 + 43 / + 38 + 45 / + 40 + 46 / + 41	A9a) A26) A27) B4) D1) D2) D3) D6)
	215/40 R17	7 x 17	+ 35 / + 30	A9a) A26) A27) B4) D1) D2) D3) D6) EA1) EB1) K4a) K4p) K8a)
15	175/65 R15 185/65 R15	6 x 15 6 x 15	+ 43 / + 28 + 43 / + 28	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D6)
	195/55 R16 205/45 R17	6 x 16 6,5 x 17	+ 45 / + 30 + 46 / + 31	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D6) EA1)
	215/40 R17	7 x 17	+ 45 / + 30	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D6) EA1) K8a)
18	175/65 R15 185/65 R15	6 x 15 6 x 15	+ 46 / + 28 + 46 / + 28	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D6)
	195/55 R16 205/45 R17	6 x 16 6,5 x 17	+ 46 / + 28 + 46 / + 28	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D6) EA1)

Prüfgegenstand : Distanzringe
 Typ : 30.018 / 30.007 / 30.083 / 30.095 / 40.013 / 40.030 / 40.388
 Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach Anhang W-14

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen bzw. Hinweise
18	215/40 R17	7 x 17	+ 48 / + 30	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D6) EA1) EB1) K4a) K4p) K8a)
20	175/65 R15	6 x 15	+ 48 / + 28	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D5) D13)
	185/65 R15	6 x 15	+ 48 / + 28	
	195/55 R16	6 x 16	+ 48 / + 28	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D5) D13) EA1)
	205/45 R17	6,5 x 17	+ 48 / + 28	
25	215/40 R17	7 x 17	+ 50 / + 30	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D5) D13) EA1) EB1) K4a) K4p) K8a)
	175/65 R15	6 x 15	+ 53 / + 28	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D5) D6)
	185/65 R15	6 x 15	+ 53 / + 28	
	195/55 R16	6 x 16	+ 53 / + 28	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D5) D6) EA1)
30	205/45 R17	6,5 x 17	+ 53 / + 28	
	215/40 R17	7 x 17	+ 55 / + 30	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D5) D6) EA1) EB1) K4a) K4p) K8a)
	175/65 R15	6 x 15	+ 58 / + 28	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D5) D6)
	185/65 R15	6 x 15	+ 58 / + 28	
	195/55 R16	6 x 16	+ 58 / + 28	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D5) D6) EA1)
	205/45 R17	6,5 x 17	+ 58 / + 28	
	215/40 R17	7 x 17	+ 60 / + 30	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D5) D6) EA1) EB1) K4a) K4p) K8a)

29.04.2011

ha