



GUTACHTEN
APPROVAL

made by  KW

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 30.099 / 30.410 / 30.550 / 30.551 / 30.552
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-9**

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller / Herst. Schl. Nr.	Fahrzeug- typ	Handelsbezeichnung	EG-BE - Nr.
Dacia (RO) / 8212	SD	Dacia Logan (Limousine und Kombi)	e2*2001/116*0314* ..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE, oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
5	165/80 R14	5 x 14	+ 43 / + 38	A9a) A26) A27) D1) D4) D6) ZH60)
	165/80 R14	5,5 x 14	+ 43 / + 38	
	165/80 R14	6 x 14	+ 43 / + 38	
	185/65 R15	5,5 x 15	+ 50 / + 45	
	185/65 R15	6 x 15	+ 50 / + 45	
	205/45 R17	7 x 17	+ 40 / + 35	
	205/45 R17	7 x 17	+ 33 / + 28	
	215/40 R17	7 x 17	+ 40 / + 35	
8	165/80 R14	5 x 14	+ 43 / + 35	A9a) A26) A27) D1) D4) D6) ZH60)
	165/80 R14	5,5 x 14	+ 43 / + 35	
	165/80 R14	6 x 14	+ 43 / + 35	
	185/65 R15	5,5 x 15	+ 50 / + 42	
	185/65 R15	6 x 15	+ 50 / + 42	
	205/45 R17	7 x 17	+ 40 / + 32	
	205/45 R17	7 x 17	+ 33 / + 25	
	215/40 R17	7 x 17	+ 40 / + 32	

Prüfgegenstand : Distanzringe

Typ : 30.099 / 30.410 / 30.550 / 30.551 / 30.552

Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach

Anhang W-9

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	165/80 R14	5 x 14	+ 43 / + 33	A9a) A26) A27) D1) D4) D6) ZH60)
	165/80 R14	5,5 x 14	+ 43 / + 33	
	165/80 R14	6 x 14	+ 43 / + 33	
	185/65 R15	5,5 x 15	+ 50 / + 40	
	185/65 R15	6 x 15	+ 50 / + 40	
	205/45 R17	7 x 17	+ 40 / + 30	
	205/45 R17	7 x 17	+ 33 / + 23	
	215/40 R17	7 x 17	+ 40 / + 30	
12	165/80 R14	5 x 14	+ 43 / + 31	A9a) A26) A27) D1) D4) D6) ZH60)
	165/80 R14	5,5 x 14	+ 43 / + 31	
	165/80 R14	6 x 14	+ 43 / + 31	
	185/65 R15	5,5 x 15	+ 50 / + 38	
	185/65 R15	6 x 15	+ 50 / + 38	
	205/45 R17	7 x 17	+ 43 / + 31	
	205/45 R17	7 x 17	+ 40 / + 28	
	215/40 R17	7 x 17	+ 40 / + 28	A9a) A26) A27) D1) D4) D6) EB1) ZH60)
15	165/80 R14	5 x 14	+ 43 / + 28	A9a) A26) A27) D1) D4) D6) ZH60)
	165/80 R14	5,5 x 14	+ 43 / + 28	
	165/80 R14	6 x 14	+ 43 / + 28	
	185/65 R15	5,5 x 15	+ 50 / + 35	
	185/65 R15	6 x 15	+ 50 / + 35	
	205/45 R17	7 x 17	+ 43 / + 28	
	205/45 R17	7 x 17	+ 40 / + 25	
	215/40 R17	7 x 17	+ 40 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D4) D6) EB1) ZH60)

20.01.2010

ha