



GUTACHTEN
APPROVAL

made by  KW

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg

I.1. Typen:

Die entsprechend zulässigen Distanzringe mit dem zugehörigen Adapter sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.

Adapter	Distanzring Ø 155 mm							
65250017	50.796	50.797.	50.798					
65250003	50.723	50.733						
65250004	50.724	50.725	50.726	50.727	50.809	50.810	50.811	50.869

II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.	Bemerkung
BMW	1er Reihe	F1H	e1*2007/46*2018*..	

II.1. Zulässige Kombinationen der Distanzringe an Achse 1 und 2

X = Kombination zulässig

Achse1 Dicke [mm] Ausführung Achse 2 Dicke [mm] Ausführung	0	5 50.796	7,5 50.797	10 50.798	12,5 50.723	15 50.733	17,5 50.724	20 50.725	20 50.869	22,5 50.726	25 50.727	25 50.809	30 50.810	35 50.811
5 50.796	X ³	X ³												
7,5 50.797	X ³	X ³	X ³											
10 50.798	X ³	X ³	X ³	X ³										
12,5 50.723	X	X	X	X	X									
15 50.733	X	X	X	X	X	X								
17,5 50.724		X	X	X	X	X	X							
20 50.725		X	X	X	X	X	X	X	X					
20 50.869		X	X	X	X	X	X	X	X					
22,5 50.726			X	X	X	X	X	X	X	X				
25 50.727				X	X	X	X	X	X	X	X	X		
25 50.809				X	X	X	X	X	X	X	X	X		
30 80.810						X	X	X	X	X	X	X	X	X
35 80.811						X	X	X	X	X	X	X	X	X

³ Nur in Verbindung mit dem zusätzlichen Adapterring Stahl Nr.: 65186907 an Achse 1 und Achse 2

Die Verwendung der einzelnen Ausführungen der Distanzringe muß Achsweise gleich erfolgen.

II.2. Befestigungsmittel Durchstecksystem

Zur Befestigung der Distanzringe in Verbindung mit den Rädern müssen Radschrauben M14 x 1,25 mm Kegel 60° Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die Originalschrauben bei Verwendung von Serienrädern. Bei Verwendung von Sonderrädern müssen Radschrauben M14 x 1,25 mm mit der vom Sonderradhersteller vorgegebenen Bundform Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die vom Sonderradhersteller verlangte Schraubenlänge. Die erforderliche Mindestschraubtiefe beträgt 9 Umdrehungen.

II.3. Befestigungsmittel Anschraubsystem

II.3.1. Befestigung des Distanzringes am Fahrzeug

Zur Befestigung der Distanzringe am Fahrzeug dürfen nur die vom Distanzringhersteller gelieferten Befestigungsmittel, Kurzkopfschraube M14x1,25x24mm 60° Kegelbund Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden. Die erforderliche Mindestschraubtiefe beträgt 9 Umdrehungen. Das Anzugsdrehmoment ist entsprechend den Angaben des Fahrzeugherstellers zur Befestigung der Räder zu wählen.

II.3.2. Befestigung des Rades am Distanzring

Grundlegend ist zur Befestigung des Rades am Distanzring die Verwendung von Radmuttern in Verbindung mit Doppelgewindebolzen vorgesehen. Optional ist auch die Verwendung von Radschrauben abhängig vom Befestigungslochdurchmesser des Rades möglich. Dabei sind nachfolgend aufgeführte Parameter einzuhalten:

a) Bei Verwendung von Radmuttern:

Zur Befestigung der Serienrädern mit den am Fahrzeug montierten Distanzringen müssen die vom Distanzringhersteller gelieferten Doppelgewindebolzen M14x1,5 – M14x1,5 in Verbindung mit den Radmuttern M14x1,5 Kegelbund 60° Festigkeitsklasse 10 verwendet werden. Die erforderliche Mindestschraubtiefe beträgt 7,5 Umdrehungen. Das Anzugsdrehmoment ist entsprechend den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu wählen.

Bei Verwendung von Sonderrädern mit den am Fahrzeug montierten Distanzringen müssen die vom Distanzringhersteller gelieferten Doppelgewindebolzen M14x1,5 – M14x1,5 in Verbindung mit Radmuttern M14x1,5 mm mit der vom Sonderradhersteller vorgegebenen Bundform Festigkeitsklasse 10 verwendet werden. Die erforderliche Mindestschraubtiefe beträgt 7,5 Umdrehungen. Das Anzugsdrehmoment ist entsprechend den Vorgaben des Sonderradherstellers zu wählen.

b) Bei Verwendung von Radschrauben

Zur Befestigung der Serienrädern mit den am Fahrzeug montierten Distanzringen müssen Radschrauben M14x1,5 Kegelbund 60° Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden. Die Länge der Schrauben ist entsprechend der Anbauanleitung des Distanzringherstellers zu ermitteln. Die erforderliche Mindestschraubtiefe beträgt 7,5 Umdrehungen. Das Anzugsdrehmoment ist entsprechend den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu wählen.

Bei Verwendung von Sonderrädern in Verbindung mit den am Fahrzeug montierten Distanzringen müssen Radschrauben M14x1,5 mit der vom Sonderradhersteller vorgegebenen Bundform Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden. Die Länge der Schrauben ist entsprechend der Anbauanleitung des Distanzringherstellers zu ermitteln. Die erforderliche Mindestschraubtiefe beträgt 7,5 Umdrehungen. Das Anzugsdrehmoment ist entsprechend den Vorgaben des Sonderradherstellers zu wählen.

II.4. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite an Fahrzeugen der Klassen M₁ und N₁, bzw. weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite an Geländewagen mit Leiterraahmen der Klassen M₁ und N₁ die für schweren Geländeeinsatz konzipiert und gebaut sind. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

II.5. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der unter II.4.1 in der Spalte „Gesamt-ET (mm)“ aufgeführten Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig.
Dabei versteht sich die Gesamteinpresstiefe als das Ergebnis der Differenz, der am verwendeten Rad befindlichen Einpresstiefe und der Dicke des Distanzringes. Die Verwendung der Distanzringe in Verbindung mit Stahlrädern ist nicht zulässig

II.5.1. Raddurchmesser 16 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 1/2 x 16	52 - 49	85 - 110	205/55R16		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
	48 - 48	85 - 110	205/55R16		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 76U
	47 - 44	85 - 110	205/55R16		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
	43 - 40	85 - 110	195/60R16	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/55R16	248	
	39 - 37	85 - 110	205/55R16	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
	36 - 36	85 - 110	205/55R16	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
	35 - 34	85 - 110	205/55R16	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
	33 - 32	85 - 110	205/55R16	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
	31 - 31	85 - 110	205/55R16	244; 247; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
	30 - 30	85 - 110	205/55R16	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
	29 - 29	85 - 110	205/55R16	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
	28 - 28	85 - 110	205/55R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
	27 - 26	85 - 110	205/55R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
	25 - 25	85 - 110	205/55R16	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
7 x 16	52 - 50	85 - 110	195/60R16		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/55R16		
			205/60R16	12A	
			215/50R16	12A	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	49 - 48	85 - 110	215/55R16	12A	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 76U
			195/60R16		
			205/55R16		
			205/60R16	12A	
			215/50R16	12A; 248	
	47 - 47	85 - 110	215/55R16	12A; 248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 76U
			195/60R16		
			205/55R16		
			205/60R16	12A	
			215/50R16	12A; 248	
	46 - 46	85 - 110	215/55R16	12A; 248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 76U
			195/60R16		
			205/55R16		
			205/60R16	12A	
			215/50R16	12A; 248	
	45 - 43	85 - 110	215/55R16	12A; 248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/55R16	248	
			205/60R16	248	
			215/50R16	248	
	42 - 42	85 - 110	215/55R16	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/55R16	248	
			205/60R16	248	
			215/50R16	248; 26P	
	41 - 40	85 - 110	215/55R16	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/55R16	248	
			205/60R16	248	
			215/50R16	248; 24J; 26P	
	39 - 39	85 - 110	215/55R16	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/55R16	248	
			205/60R16	248	
			215/50R16	244; 24J; 26P	
	38 - 38	85 - 110	215/55R16	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/55R16	248; 26P	
			205/60R16	248; 26P	
			215/50R16	244; 24J; 26P	
	37 - 37	85 - 110	215/55R16	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/55R16	248; 24J; 26P	
			205/60R16	248; 24J; 26P	
			215/50R16	244; 24J; 26P	
	36 - 36	85 - 110	215/55R16	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/55R16	248; 24J; 26P	
			205/60R16	248; 24J; 26P	
			215/50R16	244; 24J; 26P	
	35 - 35	85 - 110	215/55R16	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/55R16	244; 24J; 26P	
			205/60R16	244; 24J; 26P	
			215/50R16	244; 24J; 26P	
	34 - 34	85 - 110	215/55R16	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/55R16	244; 24J; 26P	
			205/60R16	244; 24J; 26P	
			215/50R16	244; 24J; 26P	
	33 - 33	85 - 110	215/55R16	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/55R16	244; 24J; 26P	
			205/60R16	244; 24J; 26P	
			215/50R16	244; 24J; 26P	
	32 - 32	85 - 110	215/55R16	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
			205/55R16	244; 24J; 26P	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			205/60R16	244; 247; 24J; 26P; 27H	Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			215/50R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			215/55R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	31 - 31	85 - 110	205/55R16	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/60R16	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			215/50R16	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			215/55R16	244; 247; 24C; 26B; 27H	
	30 - 30	85 - 110	205/55R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/60R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			215/50R16	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			215/55R16	244; 247; 24C; 26B; 27H	
	29 - 29	85 - 110	205/55R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/60R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			215/50R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	
			215/55R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	
	28 - 28	85 - 110	205/55R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/60R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			215/50R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
			215/55R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
	27 - 27	85 - 110	205/55R16	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/60R16	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			215/50R16	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			215/55R16	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
	26 - 26	85 - 110	205/55R16	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/60R16	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			215/50R16	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			215/55R16	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
	25 - 25	85 - 110	205/55R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/60R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	
			215/50R16	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			215/55R16	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
7 1/2 x 16	52 - 52	85 - 110	205/55R16		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/60R16		
			215/50R16		
			215/55R16		
	51 - 49	85 - 110	205/55R16		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/60R16		
			215/50R16	248	
			215/55R16	248	
	48 - 45	85 - 110	205/55R16	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/60R16	248	
			215/50R16	248	
			215/55R16	248	
	44 - 44	85 - 110	205/55R16	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/60R16	248	
			215/50R16	248; 26P	
			215/55R16	248; 26P	
	43 - 42	85 - 110	205/55R16	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/60R16	248	
			215/50R16	248; 24J; 26P	
			215/55R16	248; 24J; 26P	
	41 - 41	85 - 110	205/55R16	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76U
			205/60R16	248	
			215/50R16	244; 24J; 26P	
			215/55R16	244; 24J; 26P	
	40 - 40	85 - 110	205/55R16	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			205/60R16	248; 24J; 26P	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	39 - 39	85 - 110	215/50R16	244; 24J; 26P	11G; 11H; 12A; 76U
			215/55R16	244; 24J; 26P	
			205/55R16	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			205/60R16	248; 24J; 26P	11G; 11H; 12A; 76U
			215/50R16	244; 247; 24J; 26P	
			215/55R16	244; 247; 24J; 26P	
			205/55R16	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			205/60R16	244; 24J; 26P	11G; 11H; 12A; 76U
			215/50R16	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			215/55R16	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			205/55R16	244; 247; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			205/60R16	244; 247; 24J; 26P	11G; 11H; 12A; 76U
			215/50R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			215/55R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			205/55R16	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			205/60R16	244; 247; 24J; 26P	11G; 11H; 12A; 76U
			215/50R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			215/55R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			205/55R16	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			205/60R16	244; 247; 24J; 26P; 27H	11G; 11H; 12A; 76U
			215/50R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			215/55R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			205/55R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			205/60R16	244; 247; 24J; 26P; 27H	11G; 11H; 12A; 76U
			215/50R16	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			215/55R16	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			205/55R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			205/60R16	244; 247; 24J; 26B; 27H	11G; 11H; 12A; 76U
			215/50R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	
			215/55R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	
			205/55R16	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			205/60R16	244; 247; 24C; 26B; 27H	11G; 11H; 12A; 76U
			215/50R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
			215/55R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
			205/55R16	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			205/60R16	244; 247; 24C; 26B; 27H	11G; 11H; 12A; 76U
			215/50R16	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			215/55R16	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			205/55R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			205/60R16	244; 247; 24C; 26B; 27H	11G; 11H; 12A; 76U
			215/50R16	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			215/55R16	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			205/55R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			205/60R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	11G; 11H; 12A; 76U
			215/50R16	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			215/55R16	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			205/55R16	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			205/60R16	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76U
			215/50R16	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			215/55R16	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	

II.5.2. Raddurchmesser 17 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 1/2 x 17	39 - 39	85 - 140	195/55R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
7 x 17	48 - 48	85 - 140	195/55R17		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 76S
			205/50R17	12A	
			215/45R17	12A	
			215/50R17	12A; 248	
			225/45R17	12A	
	47 - 47	85 - 140	195/55R17		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 76S
			205/50R17	12A	
			215/45R17	12A	
			215/50R17	12A; 248	
			225/45R17	12A	
	46 - 46	85 - 140	205/50R17		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17		
			215/50R17	248	
			225/45R17	248	
	45 - 43	85 - 140	205/50R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17		
			215/50R17	248	
			225/45R17	248	
	42 - 42	85 - 140	205/50R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248	
			215/50R17	248; 26P	
			225/45R17	248	
	41 - 40	85 - 140	205/50R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248	
			215/50R17	248; 24J; 26P	
			225/45R17	248	
	39 - 39	85 - 140	205/50R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248	
			215/50R17	244; 24J; 26P	
			225/45R17	248; 26P	
	38 - 38	85 - 140	205/50R17	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248	
			215/50R17	244; 24J; 26P	
			225/45R17	248; 24J; 26P	
	37 - 37	85 - 140	205/50R17	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248	
			215/50R17	244; 24J; 26P	
			225/45R17	248; 24J; 26P	
	36 - 36	85 - 140	205/50R17	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248	
			215/50R17	244; 24J; 26P; 27H	
			225/45R17	244; 24J; 26P	
	35 - 35	85 - 140	205/50R17	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248; 26P	
			215/50R17	244; 24J; 26P; 27H	
			225/45R17	244; 24J; 26P	
	34 - 34	85 - 140	205/50R17	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248; 24J; 26P	
			215/50R17	244; 24J; 26P; 27H	
			225/45R17	244; 24J; 26P	
	33 - 33	85 - 140	205/50R17	244; 24J; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/45R17	248; 24J; 26P	Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			225/45R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	
	32 - 32	85 - 140	205/50R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	244; 24J; 26P	
			215/50R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			225/45R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			205/50R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			215/45R17	244; 24J; 26P	
	31 - 31	85 - 140	215/50R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			205/50R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	30 - 30	85 - 140	215/45R17	244; 247; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/50R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			225/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	29 - 29	85 - 140	205/50R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			215/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	
	28 - 28	85 - 140	225/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			205/50R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			215/45R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	
	27 - 27	85 - 140	215/50R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			215/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	26 - 26	85 - 140	215/50R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	
			215/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	25 - 25	85 - 140	215/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
			215/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
7 1/2 x 17	54 - 52	85 - 140	205/50R17		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 76S
			215/45R17	12A	
			215/50R17	12A	
			225/45R17	12A	
			235/45R17	12A	
	51 - 49	85 - 140	205/50R17		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 76S
			215/45R17	12A	
			215/50R17	12A; 248	
			225/45R17	12A	
			235/45R17	12A; 248	
	48 - 46	85 - 140	205/50R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17		
			215/50R17	248	
			225/45R17	248	
			235/45R17	248	
	45 - 45	85 - 140	205/50R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248	
			215/50R17	248	
			225/45R17	248	
			235/45R17	248	
	44 - 44	85 - 140	205/50R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			215/45R17	248	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/50R17	248; 26P	11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	248	
			235/45R17	248; 26P	
	43 - 42	85 - 140	205/50R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248	
			215/50R17	248; 24J; 26P	
			225/45R17	248	
			235/45R17	248; 24J; 26P	
	41 - 41	85 - 140	205/50R17	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248	
			215/50R17	244; 24J; 26P	
			225/45R17	248; 26P	
			235/45R17	244; 24J; 26P	
	40 - 40	85 - 140	205/50R17	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248	
			215/50R17	244; 24J; 26P	
			225/45R17	248; 24J; 26P	
			235/45R17	244; 24J; 26P	
	39 - 39	85 - 140	205/50R17	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248	
			215/50R17	244; 24J; 26P	
			225/45R17	248; 24J; 26P	
			235/45R17	244; 24J; 26P	
	38 - 38	85 - 140	205/50R17	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248; 26P	
			215/50R17	244; 24J; 26P	
			225/45R17	244; 24J; 26P	
			235/45R17	244; 24J; 26P	
	37 - 37	85 - 140	205/50R17	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248; 24J; 26P	
			215/50R17	244; 24J; 26P	
			225/45R17	244; 24J; 26P	
			235/45R17	244; 24J; 26P	
	36 - 36	85 - 140	205/50R17	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248; 24J; 26P	
			215/50R17	244; 24J; 26P	
			225/45R17	244; 24J; 26P	
			235/45R17	244; 24J; 26P	
	35 - 34	85 - 140	205/50R17	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248; 24J; 26P	
			215/50R17	244; 24J; 26P	
			225/45R17	244; 24J; 26P	
			235/45R17	244; 24J; 26P	
	33 - 33	85 - 140	205/50R17	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248; 24J; 26P	
			215/50R17	244; 24J; 26P	
			225/45R17	244; 24J; 26P	
			235/45R17	244; 24J; 26P	
	32 - 32	85 - 140	205/50R17	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248; 24J; 26P	
			215/50R17	244; 24J; 26P	
			225/45R17	244; 24J; 26P	
			235/45R17	244; 24J; 26P	
	31 - 31	85 - 140	205/50R17	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	248; 24J; 26P	
			215/50R17	244; 24J; 26P	
			225/45R17	244; 24J; 26P	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	30 - 30	85 - 140	235/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			205/50R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			215/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			215/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
			225/45R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	
	29 - 29	85 - 140	235/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			205/50R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			215/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			215/50R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			225/45R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	
	28 - 28	85 - 140	235/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			205/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	
			215/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			215/50R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			225/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	
	27 - 27	85 - 140	235/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			205/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
			215/45R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			215/50R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			225/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
	26 - 26	85 - 140	235/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			205/50R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			215/45R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			215/50R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			225/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
	25 - 25	85 - 140	235/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			205/50R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			215/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	
			215/50R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			225/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
8 x 17	55 - 55	85 - 140	235/45R17		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17		
			235/40R17		
			235/45R17		
	54 - 52	85 - 140	215/45R17		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17		
			235/40R17	248	
			235/45R17	248	
	51 - 48	85 - 140	215/45R17		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	248	
			235/40R17	248	
			235/45R17	248	
	47 - 47	85 - 140	215/45R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	248	
			235/40R17	248; 26P	
			235/45R17	248; 26P	
	46 - 45	85 - 140	215/45R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	248	
			235/40R17	248; 24J; 26P	
			235/45R17	248; 24J; 26P	
	44 - 44	85 - 140	215/45R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	248; 26P	
			235/40R17	244; 24J; 26P	
			235/45R17	244; 24J; 26P	
	43 - 43	85 - 140	215/45R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			225/45R17	248; 24J; 26P	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/40R17	244; 24J; 26P	11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	244; 24J; 26P	
	42 - 42	85 - 140	215/45R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			225/45R17	248; 24J; 26P	11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	244; 247; 24J; 26P	
			235/45R17	244; 247; 24J; 26P	
	41 - 41	85 - 140	215/45R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			225/45R17	244; 24J; 26P	11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			235/45R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	
	40 - 40	85 - 140	215/45R17	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			225/45R17	244; 24J; 26P	11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			235/45R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	
	39 - 39	85 - 140	215/45R17	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			225/45R17	244; 247; 24J; 26P	11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			235/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	38 - 38	85 - 140	215/45R17	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			225/45R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			235/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	37 - 37	85 - 140	215/45R17	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			225/45R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			235/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	36 - 36	85 - 140	215/45R17	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			225/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			235/45R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	
	35 - 35	85 - 140	215/45R17	244; 247; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			225/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			235/45R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	
	34 - 34	85 - 140	215/45R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			225/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	
			235/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	
	33 - 33	85 - 140	215/45R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			225/45R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
			235/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
	32 - 32	85 - 140	215/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			225/45R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			235/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
	31 - 31	85 - 140	215/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			225/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			235/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
	30 - 30	85 - 140	215/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			225/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			235/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
	29 - 28	85 - 140	215/45R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			225/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	27 - 27	85 - 140	235/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			215/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	
			225/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			235/40R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			235/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
	26 - 26	85 - 140	215/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			235/40R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
			235/45R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	25 - 25	85 - 140	215/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			235/40R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
			235/45R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
8 1/2 x 17	55 - 55	85 - 140	225/45R17		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
	54 - 54	85 - 140	225/45R17		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	248	
			235/45R17	248	
	53 - 51	85 - 140	225/45R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	248	
			235/45R17	248	
	50 - 50	85 - 140	225/45R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	248; 26P	
			235/45R17	248	
	49 - 49	85 - 140	225/45R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	248; 26P	
			235/45R17	248; 26P	
	48 - 47	85 - 140	225/45R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	248; 24J; 26P	
			235/45R17	248; 24J; 26P	
	46 - 46	85 - 140	225/45R17	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	244; 24J; 26P	
			235/45R17	244; 24J; 26P	
	45 - 45	85 - 140	225/45R17	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	244; 24J; 26P	
			235/45R17	244; 24J; 26P	
	44 - 44	85 - 140	225/45R17	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			235/45R17	244; 247; 24J; 26P	
	43 - 43	85 - 140	225/45R17	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			235/45R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	
	42 - 42	85 - 140	225/45R17	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			235/45R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	
	41 - 41	85 - 140	225/45R17	244; 247; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			235/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	40 - 39	85 - 140	225/45R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			235/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	38 - 38	85 - 140	225/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/40R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			235/45R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	
	37 - 37	85 - 140	225/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/40R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	36 - 36	85 - 140	235/45R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	11G; 11H; 12A; 76S
			225/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/40R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	11G; 11H; 12A; 76S
	35 - 35	85 - 140	225/45R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/40R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
	34 - 34	85 - 140	225/45R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/40R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
	33 - 33	85 - 140	225/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/40R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
	32 - 32	85 - 140	225/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/40R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
	31 - 30	85 - 140	225/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/40R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
	29 - 29	85 - 140	225/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/40R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
	28 - 26	85 - 140	225/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/40R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
	25 - 25	85 - 140	225/45R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/40R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
9 x 17	52 - 52	85 - 140	235/45R17	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
	51 - 50	85 - 140	235/40R17	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	248; 24J; 26P	11G; 11H; 12A; 76S
	49 - 48	85 - 140	235/40R17	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	244; 24J; 26P	11G; 11H; 12A; 76S
	47 - 47	85 - 140	235/40R17	244; 247; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	244; 247; 24J; 26P	11G; 11H; 12A; 76S
	46 - 45	85 - 140	235/40R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	244; 247; 24J; 26P; 27H	11G; 11H; 12A; 76S
	44 - 42	85 - 140	235/40R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	244; 247; 24J; 26B; 27H	11G; 11H; 12A; 76S
	41 - 40	85 - 140	235/40R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	244; 247; 24C; 26B; 27H	11G; 11H; 12A; 76S
	39 - 39	85 - 140	235/40R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	11G; 11H; 12A; 76S
	38 - 38	85 - 140	235/40R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/45R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76S
	37 - 32	85 - 140	235/40R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/45R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S
	31 - 25	85 - 140	235/40R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb;
			235/45R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76S

II.5.3. Raddurchmesser 18 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 1/2 x 18	41 - 41	85 - 225	205/45R18	57E	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 76O
	40 - 40	85 - 225	205/45R18		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 76O
	40 - 30	85 - 225	205/45R18	57E	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 76O
	39 - 37	85 - 225	205/45R18		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 76O
	36 - 30	85 - 225	205/45R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
	29 - 29	85 - 225	205/45R18	248; 26P 26P; 57E	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
	28 - 27	85 - 225	205/45R18	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
	28 - 25	85 - 225	205/45R18	24J; 26P; 57E	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
	26 - 25	85 - 225	205/45R18	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
7 x 18	42 - 40	85 - 225	205/45R18 215/45R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
	39 - 36	85 - 225	205/45R18 215/45R18	248 248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
	35 - 35	85 - 225	205/45R18 215/45R18	248 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
	34 - 33	85 - 225	205/45R18 215/45R18	248 248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
	32 - 32	85 - 225	205/45R18 215/45R18	248 244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
	31 - 31	85 - 225	205/45R18 215/45R18	248; 24J; 26P 244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
	30 - 30	85 - 225	205/45R18	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	29 - 28	85 - 225	215/45R18	244; 247; 24J; 26P	Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			205/45R18	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	
	27 - 26	85 - 225	205/45R18	244; 247; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	25 - 25	85 - 225	205/45R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	7 1/2 x 18	85 - 225	205/45R18		11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18		
			225/40R18		
	48 - 46	85 - 225	205/45R18		11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18		
			225/40R18	248	
	45 - 43	85 - 225	205/45R18		11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18	248	
			225/40R18	248	
	42 - 42	85 - 225	205/45R18		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18	248	
			225/40R18	248	
	41 - 41	85 - 225	205/45R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18	248	
			225/40R18	248; 26P	
	40 - 39	85 - 225	205/45R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18	248	
			225/40R18	248; 24J; 26P	
	38 - 38	85 - 225	205/45R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18	248; 26P	
			225/40R18	244; 24J; 26P	
	37 - 37	85 - 225	205/45R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18	248; 24J; 26P	
			225/40R18	244; 24J; 26P	
	36 - 36	85 - 225	205/45R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18	248; 24J; 26P	
			225/40R18	244; 247; 24J; 26P	
	35 - 35	85 - 225	205/45R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18	244; 24J; 26P	
			225/40R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	
	34 - 34	85 - 225	205/45R18	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18	244; 24J; 26P	
			225/40R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	
	33 - 33	85 - 225	205/45R18	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18	244; 247; 24J; 26P	
			225/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	32 - 32	85 - 225	205/45R18	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			225/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	31 - 31	85 - 225	205/45R18	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			225/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	30 - 30	85 - 225	205/45R18	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	
	29 - 29	85 - 225	205/45R18	244; 247; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	28 - 28	85 - 225	215/45R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			205/45R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb;
			215/45R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	Schräghecklimousine;
	27 - 27	85 - 225	225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	11G; 11H; 12A; 76O
			205/45R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb;
			215/45R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	Schräghecklimousine;
			225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
	26 - 26	85 - 225	205/45R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb;
			215/45R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	Schräghecklimousine;
			225/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
	25 - 25	85 - 225	205/45R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb;
			215/45R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	Schräghecklimousine;
			225/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
8 x 18	57 - 57	85 - 225	205/45R18	56G; 57F	Allradantrieb; Frontantrieb;
					Schräghecklimousine;
					11G; 11H; 76O
	56 - 55	85 - 225	215/45R18		Allradantrieb; Frontantrieb;
			225/40R18		Schräghecklimousine;
			235/35R18		11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18		
	56 - 45	85 - 225	205/45R18	56G; 57F	Allradantrieb; Frontantrieb;
					Schräghecklimousine;
					11G; 11H; 76O
	54 - 52	85 - 225	215/45R18		Allradantrieb; Frontantrieb;
			225/40R18		Schräghecklimousine;
			235/35R18	248	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	248	
	51 - 48	85 - 225	215/45R18		Allradantrieb; Frontantrieb;
			225/40R18	248	Schräghecklimousine;
			235/35R18	248	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	248	
	47 - 47	85 - 225	215/45R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb;
			225/40R18	248	Schräghecklimousine;
			235/35R18	248; 26P	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	248; 26P	
	46 - 45	85 - 225	215/45R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb;
			225/40R18	248	Schräghecklimousine;
			235/35R18	248; 24J; 26P	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	248; 24J; 26P	
	44 - 44	85 - 225	215/45R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb;
			225/40R18	248; 26P	Schräghecklimousine;
			235/35R18	244; 24J; 26P	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	244; 24J; 26P	
	44 - 35	85 - 225	205/45R18	248; 56G; 57F	Allradantrieb; Frontantrieb;
					Schräghecklimousine;
	43 - 43	85 - 225	215/45R18	248	11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
			235/35R18	244; 24J; 26P	Schräghecklimousine;
			235/40R18	244; 24J; 26P	11G; 11H; 12A; 76O
	42 - 42	85 - 225	215/45R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb;
			225/40R18	248; 24J; 26P	Schräghecklimousine;
			235/35R18	244; 247; 24J; 26P	11G; 11H; 12A; 76O

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	41 - 41	85 - 225	235/40R18	244; 247; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			215/45R18	248	
			225/40R18	244; 24J; 26P	
			235/35R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	
	40 - 40	85 - 225	215/45R18	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	244; 24J; 26P	
			235/35R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	
	39 - 39	85 - 225	215/45R18	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	244; 247; 24J; 26P	
			235/35R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	38 - 38	85 - 225	215/45R18	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			235/35R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	37 - 37	85 - 225	215/45R18	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			235/35R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	36 - 36	85 - 225	215/45R18	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			235/35R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	
	35 - 35	85 - 225	215/45R18	244; 247; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			235/35R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	
	34 - 34	85 - 225	215/45R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			235/35R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	
	34 - 33	85 - 225	205/45R18	244; 56G; 57F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
	33 - 33	85 - 225	215/45R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			235/35R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
	32 - 32	85 - 225	215/45R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
	32 - 31	85 - 225	205/45R18	244; 247; 56G; 57F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
	31 - 31	85 - 225	215/45R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
	30 - 30	85 - 225	215/45R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	30 - 25	85 - 225	205/45R18	244; 247; 27H; 56G; 57F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
	29 - 28	85 - 225	215/45R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
	27 - 27	85 - 225	215/45R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
	26 - 26	85 - 225	215/45R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	25 - 25	85 - 225	215/45R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
8 1/2 x 18	57 - 55	85 - 225	225/40R18		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
	54 - 54	85 - 225	225/40R18		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	248	
			235/40R18	248	
	53 - 51	85 - 225	225/40R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	248	
			235/40R18	248	
	50 - 49	85 - 225	225/40R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	248; 26P	
			235/40R18	248; 26P	
	48 - 47	85 - 225	225/40R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	248; 24J; 26P	
			235/40R18	248; 24J; 26P	
	46 - 46	85 - 225	225/40R18	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	244; 24J; 26P	
			235/40R18	244; 24J; 26P	
	45 - 45	85 - 225	225/40R18	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	244; 24J; 26P	
			235/40R18	244; 24J; 26P	
	44 - 44	85 - 225	225/40R18	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	
	43 - 43	85 - 225	225/40R18	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	
	42 - 42	85 - 225	225/40R18	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	41 - 41	85 - 225	225/40R18	244; 247; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	40 - 39	85 - 225	225/40R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	38 - 38	85 - 225	225/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/35R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	37 - 37	85 - 225	235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/35R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	11G; 11H; 12A; 76O
	36 - 36	85 - 225	225/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/35R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
	35 - 35	85 - 225	225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/35R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
	34 - 34	85 - 225	225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
	33 - 33	85 - 225	225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
	32 - 32	85 - 225	225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
	31 - 30	85 - 225	225/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
	29 - 26	85 - 225	225/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
	25 - 25	85 - 225	225/40R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
9 x 18	55 - 52	85 - 225	225/40R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
	51 - 50	85 - 225	225/40R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	248; 24J; 26P	
			235/40R18	248; 24J; 26P	
	49 - 49	85 - 225	225/40R18	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	244; 24J; 26P	
			235/40R18	244; 24J; 26P	
	48 - 48	85 - 225	225/40R18	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	244; 24J; 26P	
			235/40R18	244; 24J; 26P	
	47 - 47	85 - 225	225/40R18	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	244; 247; 24J; 26P	
			235/40R18	244; 247; 24J; 26P	
	46 - 45	85 - 225	225/40R18	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	
	44 - 44	85 - 225	225/40R18	244; 247; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	43 - 42	85 - 225	225/40R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	
	41 - 40	85 - 225	225/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/35R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	
	39 - 39	85 - 225	225/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/35R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	38 - 38	85 - 225	235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	11G; 11H; 12A; 76O
			225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/35R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
	37 - 37	85 - 225	225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
	36 - 36	85 - 225	225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
	35 - 35	85 - 225	225/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
	34 - 32	85 - 225	225/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
	31 - 29	85 - 225	225/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
	28 - 25	85 - 225	225/40R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/35R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
9 1/2 x 18	49 - 48	85 - 225	235/35R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/40R18	244; 247; 24J; 26P; 27H	11G; 11H; 12A; 76O
	47 - 44	85 - 225	235/35R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/40R18	244; 247; 24J; 26B; 27H	11G; 11H; 12A; 76O
	43 - 43	85 - 225	235/35R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 27H	11G; 11H; 12A; 76O
	42 - 42	85 - 225	235/35R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	11G; 11H; 12A; 76O
	41 - 40	85 - 225	235/35R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/40R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
	39 - 35	85 - 225	235/35R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
	34 - 25	85 - 225	235/35R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine;
			235/40R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	11G; 11H; 12A; 76O

II.5.4. Raddurchmesser 19 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 x 19	57 - 55	85 - 225	235/35R19		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	54 - 54	85 - 225	235/35R19		Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	53 - 48	85 - 225	235/35R19	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	47 - 47	85 - 225	235/35R19	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	46 - 45	85 - 225	235/35R19	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	44 - 43	85 - 225	235/35R19	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	42 - 42	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	41 - 40	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	39 - 37	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	36 - 35	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	34 - 34	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	33 - 33	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	32 - 27	85 - 225	235/35R19	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	26 - 25	85 - 225	235/35R19	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
8 1/2 x 19	54 - 51	85 - 225	235/35R19	248	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	50 - 49	85 - 225	235/35R19	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	48 - 47	85 - 225	235/35R19	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	46 - 45	85 - 225	235/35R19	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	44 - 43	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	42 - 39	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	38 - 38	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	37 - 37	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	36 - 35	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	34 - 30	85 - 225	235/35R19	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	29 - 25	85 - 225	235/35R19	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
9 x 19	51 - 50	85 - 225	235/35R19	248; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	49 - 48	85 - 225	235/35R19	244; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	47 - 47	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24J; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	46 - 45	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	44 - 42	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	41 - 40	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	39 - 39	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	38 - 38	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	37 - 32	85 - 225	235/35R19	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	31 - 25	85 - 225	235/35R19	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
9 1/2 x 19	49 - 48	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	47 - 44	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24J; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	43 - 43	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	42 - 42	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	41 - 40	85 - 225	235/35R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	39 - 35	85 - 225	235/35R19	24C; 24D; 26B; 26N; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A
	34 - 25	85 - 225	235/35R19	24C; 24D; 26B; 26J; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; Schräghecklimousine; 11G; 11H; 12A

II.6. Auflagen und Hinweise

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
 Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
 Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 56G) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich. Es wird empfohlen, den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 57E) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig.
- 57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
Optionale Bremsen können einen größeren Minstdurchmesser erfordern.

- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
Optionale Bremsen können einen größeren Minstdurchmesser erfordern.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
Optionale Bremsen können einen größeren Minstdurchmesser erfordern.

II.7. Nacharbeitsprofile Fahrzeug

II.7.1. Fahrzeug:

Hersteller: BMW
 Fahrzeugtyp: F1H
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*2018*..
 Handelsbez.: 1er Reihe

II.7.1.1 Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Nacharbeit im Bereich		Achse
	von [mm]	bis [mm]	
26B	x = 245	y = 270	VA
26P	x = 195	y = 220	VA
27B	x = 280	y = 330	HA

II.7.1.2 Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	im Bereich		Aufweiten um	Achse
	von [mm]	bis [mm]	[mm]	
26J	x = 245	y = 270	18	VA
26N	x = 245	y = 270	8	VA
27F	x = 280	y = 330	25	HA
27H	x = 280	y = 330	8	HA

