



GUTACHTEN
APPROVAL

made by  KW

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg

I.1. Typen:

40.311; 40.278; 40.283; 40.372

II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.	Bemerkung
Jaguar	F-Type	QQ6	e11*2001/116*0272*..	

II.1. Befestigungsmittel

II.1.1. Befestigung des Distanzringes am Fahrzeug

Zur Befestigung der Distanzringe am Fahrzeug dürfen nur die vom Distanzringhersteller gelieferten Befestigungsmittel, Kurzkopfmutter M12x1,5x17mm 60° Kegelbund Teile Nr.: 68314007, verwendet werden. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 6,5 Umdrehungen.

II.1.2. Befestigung des Rades am Distanzring

Zur Befestigung der Serienrädern mit den am Fahrzeug montierten Distanzringen müssen die vom Fahrzeughersteller gelieferten Radmuttern M12x1,5 Flachbund verwendet werden. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 6,5 Umdrehungen.

Zur Befestigung von Sonderrädern mit den am Fahrzeug montierten Distanzringen müssen Radmuttern M12 x 1,5 mm mit der vom Sonderradhersteller vorgegebenen Bundform Festigkeitsklasse 10 verwendet werden. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 6,5 Umdrehungen.

II.2. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite an Fahrzeugen der Klassen M₁ und N₁, bzw. weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite an Geländewagen mit Leiterrahmen der Klassen M₁ und N₁ die für schweren Geländeeinsatz konzipiert und gebaut sind. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

II.3. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der unter II.3.1 in der Spalte „Gesamt-ET (mm)“ aufgeführten Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig.

Dabei versteht sich die Gesamteinpresstiefe als das Ergebnis der Differenz, der am verwendeten Rad befindlichen Einpresstiefe und der Dicke des Distanzringes.

II.3.1. Raddurchmesser 18 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 1/2 x 18	53 - 50	250 - 250	255/40R18	57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/45R18	57E	
	49 - 45	250 - 250	245/45R18	57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	57E	
			255/45R18	57E	
	44 - 44	250 - 250	245/45R18	57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	245; 57E	
			255/45R18	245; 57E	
	43 - 42	250 - 250	245/45R18	57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	24J; 57E	
			255/45R18	24J; 57E	
	41 - 41	250 - 250	245/45R18	245; 57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	24J; 26U; 57E	
			255/45R18	24J; 26U; 57E	
	40 - 38	250 - 250	245/45R18	24J; 57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	24J; 26U; 57E	
			255/45R18	24J; 26U; 57E	
	37 - 35	250 - 250	245/45R18	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	24J; 26U; 57E	
			255/45R18	24J; 26U; 57E	
	34 - 34	250 - 250	245/45R18	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	241; 246; 26U; 57E	
			255/45R18	241; 246; 26U; 57E	
	33 - 33	250 - 250	245/45R18	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	24C; 26T; 26U; 57E	
			255/45R18	24C; 26T; 26U; 57E	
9 x 18	54 - 53	250 - 250	255/40R18	57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/45R18	57E	
			265/40R18	57E	
	52 - 51	250 - 250	245/45R18	57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	57E	
			255/45R18	57E	
			265/40R18	57E	
	50 - 50	250 - 250	245/45R18	57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	57E	
			255/45R18	57E	
			265/40R18	245; 57E	
	49 - 48	250 - 250	245/45R18	57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	57E	
			255/45R18	57E	
			265/40R18	24J; 57E	
	47 - 47	250 - 250	245/45R18	57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	245; 57E	
			255/45R18	245; 57E	
			265/40R18	24J; 26U; 57E	
	46 - 44	250 - 250	245/45R18	57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	24J; 57E	
			255/45R18	24J; 57E	
			265/40R18	24J; 26U; 57E	
	43 - 43	250 - 250	245/45R18	245; 57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	24J; 26U; 57E	
			255/45R18	24J; 26U; 57E	
			265/40R18	24J; 26U; 57E	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	42 - 41	250 - 250	245/45R18	24J; 57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	24J; 26U; 57E	
			255/45R18	24J; 26U; 57E	
			265/40R18	24J; 26U; 57E	
	40 - 40	250 - 250	245/45R18	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	24J; 26U; 57E	
			255/45R18	24J; 26U; 57E	
			265/40R18	24J; 26U; 57E	
	39 - 38	250 - 250	245/45R18	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	24J; 26U; 57E	
			255/45R18	24J; 26U; 57E	
			265/40R18	24C; 26T; 26U; 57E	
	37 - 37	250 - 250	245/45R18	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	24J; 26U; 57E	
			255/45R18	24J; 26U; 57E	
			265/40R18	24C; 26T; 26U; 57E	
	36 - 36	250 - 250	245/45R18	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	24C; 26U; 57E	
			255/45R18	24C; 26U; 57E	
			265/40R18	24C; 26T; 26U; 57E	
	35 - 35	250 - 250	245/45R18	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	24C; 26T; 26U; 57E	
			255/45R18	24C; 26T; 26U; 57E	
			265/40R18	24C; 26T; 26U; 57E	
	34 - 34	250 - 250	245/45R18	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	24C; 26T; 26U; 57E	
			255/45R18	24C; 26T; 26U; 57E	
	33 - 33	250 - 250	245/45R18	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			255/40R18	24C; 26T; 26U; 57E	
			255/45R18	24C; 26T; 26U; 57E	
9 1/2 x 18	51 - 29	250 - 250	275/40R18	57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	57F	
	28 - 25	250 - 250	275/40R18	57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	27I; 57F	
	24 - 22	250 - 250	275/40R18	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	27I; 57F	
	21 - 21	250 - 250	275/40R18	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	248; 27I; 57F	
	20 - 20	250 - 250	275/40R18	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	248; 27B; 57F	
	19 - 19	250 - 250	275/40R18	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	24M; 27B; 57F	
	18 - 17	250 - 250	275/40R18	248; 27I; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	24M; 27B; 27H; 57F	
	16 - 15	250 - 250	275/40R18	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	24M; 27B; 27H; 57F	
	14 - 12	250 - 250	275/40R18	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	24M; 27B; 27H; 57F	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	11 - 11	250 - 250	275/40R18	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	244; 247; 27B; 27H; 57F	
	10 - 10	250 - 250	275/40R18	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	244; 247; 27B; 27F; 57F	
10 x 18	51 - 34	250 - 250	275/40R18	57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	57F	
			295/35R18	57F	
	33 - 31	250 - 250	275/40R18	57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	57F	
			295/35R18	27I; 57F	
	30 - 28	250 - 250	275/40R18	57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	27I; 57F	
			295/35R18	27I; 57F	
	27 - 27	250 - 250	275/40R18	57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	27I; 57F	
			295/35R18	248; 27I; 57F	
	26 - 26	250 - 250	275/40R18	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	27I; 57F	
			295/35R18	248; 27I; 57F	
	25 - 25	250 - 250	275/40R18	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	27I; 57F	
			295/35R18	24M; 27B; 57F	
	24 - 24	250 - 250	275/40R18	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	248; 27I; 57F	
			295/35R18	24M; 27B; 57F	
	23 - 23	250 - 250	275/40R18	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	248; 27I; 57F	
			295/35R18	24M; 27B; 27H; 57F	
	22 - 21	250 - 250	275/40R18	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	24M; 27B; 57F	
			295/35R18	24M; 27B; 27H; 57F	
	20 - 19	250 - 250	275/40R18	248; 27I; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R18	24M; 27B; 27H; 57F	
	18 - 18	250 - 250	275/40R18	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R18	24M; 27B; 27H; 57F	
	17 - 17	250 - 250	275/40R18	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R18	244; 247; 27B; 27H; 57F	
	16 - 16	250 - 250	275/40R18	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R18	244; 247; 27B; 27H; 57F	
	15 - 15	250 - 250	275/40R18	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R18	24D; 27B; 27F; 57F	
	14 - 13	250 - 250	275/40R18	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	244; 247; 27B; 27H; 57F	
			295/35R18	24D; 27B; 27F; 57F	
	12 - 11	250 - 250	275/40R18	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/35R18	24D; 27B; 27F; 57F	
	10 - 10	250 - 250	275/40R18	244; 247; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			285/40R18	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/35R18	24D; 27B; 27F; 57F	

II.3.2. Raddurchmesser 19 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 1/2 x 19	53 - 50	250 - 405	255/35R19	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	57E	
	49 - 45	250 - 405	245/40R19	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	57E	
			255/40R19	57E	
	44 - 44	250 - 405	245/40R19	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	245; 57E	
			255/40R19	245; 57E	
	43 - 42	250 - 405	245/40R19	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24J; 57E	
			255/40R19	24J; 57E	
	41 - 41	250 - 405	245/40R19	245; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24J; 26U; 57E	
			255/40R19	24J; 26U; 57E	
	40 - 38	250 - 405	245/40R19	24J; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24J; 26U; 57E	
			255/40R19	24J; 26U; 57E	
	37 - 35	250 - 405	245/40R19	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24J; 26U; 57E	
			255/40R19	24J; 26U; 57E	
	34 - 34	250 - 405	245/40R19	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	241; 246; 26U; 57E	
			255/40R19	241; 246; 26U; 57E	
	33 - 33	250 - 405	245/40R19	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24C; 26T; 26U; 57E	
			255/40R19	24C; 26T; 26U; 57E	
9 x 19	55 - 53	250 - 405	255/35R19	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	57E	
			265/35R19	57E	
			265/40R19	57E	
	52 - 51	250 - 405	245/40R19	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	57E	
			255/40R19	57E	
			265/35R19	57E	
			265/40R19	57E	
	50 - 50	250 - 405	245/40R19	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	57E	
			255/40R19	57E	
			265/35R19	245; 57E	
			265/40R19	245; 57E	
	49 - 48	250 - 405	245/40R19	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	57E	
			255/40R19	57E	
			265/35R19	24J; 57E	
			265/40R19	24J; 57E	
	47 - 47	250 - 405	245/40R19	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	245; 57E	
			255/40R19	245; 57E	
			265/35R19	24J; 26U; 57E	
			265/40R19	24J; 26U; 57E	
	46 - 44	250 - 405	245/40R19	57E	Cabrio; Coupe;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			255/35R19	24J; 57E	Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R19	24J; 57E	
			265/35R19	24J; 26U; 57E	
			265/40R19	24J; 26U; 57E	
	43 - 43	250 - 405	245/40R19	24J; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24J; 26U; 57E	
			255/40R19	24J; 26U; 57E	
			265/35R19	24J; 26U; 57E	
			265/40R19	24J; 26U; 57E	
	42 - 41	250 - 405	245/40R19	24J; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24J; 26U; 57E	
			255/40R19	24J; 26U; 57E	
			265/35R19	24J; 26U; 57E	
			265/40R19	24J; 26U; 57E	
	40 - 40	250 - 405	245/40R19	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24J; 26U; 57E	
			255/40R19	24J; 26U; 57E	
			265/35R19	24J; 246; 26U; 57E	
			265/40R19	24J; 246; 26U; 57E	
	39 - 38	250 - 405	245/40R19	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24J; 26U; 57E	
			255/40R19	24J; 26U; 57E	
			265/35R19	24C; 26T; 26U; 57E	
			265/40R19	24C; 26T; 26U; 57E	
	37 - 37	250 - 405	245/40R19	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24J; 246; 26U; 57E	
			255/40R19	24J; 246; 26U; 57E	
			265/35R19	24C; 26T; 26U; 57E	
			265/40R19	24C; 26T; 26U; 57E	
	36 - 36	250 - 405	245/40R19	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24C; 26U; 57E	
			255/40R19	24C; 26U; 57E	
			265/35R19	24C; 26T; 26U; 57E	
			265/40R19	24C; 26T; 26U; 57E	
	35 - 35	250 - 405	245/40R19	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24C; 26T; 26U; 57E	
			255/40R19	24C; 26T; 26U; 57E	
			265/35R19	24C; 26T; 26U; 57E	
			265/40R19	24C; 26T; 26U; 57E	
	34 - 34	250 - 405	245/40R19	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24C; 26T; 26U; 57E	
			255/40R19	24C; 26T; 26U; 57E	
	33 - 33	250 - 405	245/40R19	24J; 246; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24C; 26T; 26U; 57E	
			255/40R19	24C; 26T; 26U; 57E	
9 1/2 x 19	52 - 52	250 - 405	245/40R19	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	57E	
			255/40R19	57E	
			265/35R19	24J; 57E	
			265/40R19	24J; 57E	
	51 - 50	250 - 405	245/40R19	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	57E	
			255/40R19	57E	
			265/35R19	24J; 57E	
			265/40R19	24J; 57E	
	51 - 29	250 - 405	275/35R19	57F	Cabrio; Coupe;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			285/35R19	57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
49 - 49	250 - 405		245/40R19	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	245; 57E	
			255/40R19	245; 57E	
			265/35R19	24J; 26U; 57E	
			265/40R19	24J; 26U; 57E	
48 - 47	250 - 405		245/40R19	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24J; 57E	
			255/40R19	24J; 57E	
			265/35R19	24J; 26U; 57E	
			265/40R19	24J; 26U; 57E	
46 - 46	250 - 405		245/40R19	245; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24J; 26U; 57E	
			255/40R19	24J; 26U; 57E	
			265/35R19	24J; 26U; 57E	
			265/40R19	24J; 26U; 57E	
45 - 43	250 - 405		245/40R19	24J; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24J; 26U; 57E	
			255/40R19	24J; 26U; 57E	
			265/35R19	24J; 26U; 57E	
			265/40R19	24J; 26U; 57E	
42 - 42	250 - 405		245/40R19	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24J; 26U; 57E	
			255/40R19	24J; 26U; 57E	
			265/35R19	241; 246; 26U; 57E	
			265/40R19	241; 246; 26U; 57E	
41 - 40	250 - 405		245/40R19	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24J; 26U; 57E	
			255/40R19	24J; 26U; 57E	
			265/35R19	24C; 26T; 26U; 57E	
			265/40R19	24C; 26T; 26U; 57E	
39 - 39	250 - 405		245/40R19	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	241; 246; 26U; 57E	
			255/40R19	241; 246; 26U; 57E	
			265/35R19	24C; 26T; 26U; 57E	
			265/40R19	24C; 26T; 26U; 57E	
38 - 38	250 - 405		245/40R19	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24C; 26T; 26U; 57E	
			255/40R19	24C; 26T; 26U; 57E	
			265/35R19	24C; 26T; 26U; 57E	
			265/40R19	24C; 26T; 26U; 57E	
37 - 37	250 - 405		245/40R19	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24C; 26T; 26U; 57E	
			255/40R19	24C; 26T; 26U; 57E	
36 - 36	250 - 405		245/40R19	241; 246; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24C; 26T; 26U; 57E	
			255/40R19	24C; 26T; 26U; 57E	
35 - 35	250 - 405		245/40R19	24C; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24C; 26T; 26U; 57E	
			255/40R19	24C; 26T; 26U; 57E	
34 - 34	250 - 405		245/40R19	24C; 26T; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	24C; 26T; 26U; 57E	
			255/40R19	24C; 26T; 26U; 57E	
33 - 33	250 - 405		245/40R19	24C; 26T; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	28 - 25	250 - 405	275/35R19	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	27I; 57F	
	24 - 22	250 - 405	275/35R19	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	27I; 57F	
	21 - 21	250 - 405	275/35R19	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	248; 27I; 57F	
	20 - 20	250 - 405	275/35R19	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	248; 27B; 57F	
	19 - 19	250 - 405	275/35R19	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 57F	
	18 - 17	250 - 405	275/35R19	248; 27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
	16 - 15	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
	14 - 12	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
	11 - 11	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	
	10 - 10	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	244; 247; 27B; 27F; 57F	
10 x 19	51 - 34	250 - 405	275/35R19	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	57F	
			295/30R19	57F	
			295/35R19	57F	
	33 - 31	250 - 405	275/35R19	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	57F	
			295/30R19	27I; 57F	
			295/35R19	27I; 57F	
	30 - 28	250 - 405	275/35R19	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	27I; 57F	
			295/30R19	27I; 57F	
			295/35R19	27I; 57F	
	27 - 27	250 - 405	275/35R19	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	27I; 57F	
			295/30R19	248; 27I; 57F	
			295/35R19	248; 27I; 57F	
	26 - 26	250 - 405	275/35R19	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	27I; 57F	
			295/30R19	248; 27I; 57F	
			295/35R19	248; 27I; 57F	
	25 - 25	250 - 405	275/35R19	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	27I; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 57F	
			295/35R19	24M; 27B; 57F	
	24 - 24	250 - 405	275/35R19	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	248; 27I; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 57F	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	23 - 23	250 - 405	295/35R19	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R19	27I; 57F	
			285/35R19	248; 27I; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
	22 - 21	250 - 405	275/35R19	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
	20 - 19	250 - 405	275/35R19	248; 27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
	18 - 18	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
	17 - 17	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	
	16 - 16	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	
	15 - 15	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
	14 - 13	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
	12 - 11	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
	10 - 10	250 - 405	275/35R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
10 1/2 x 19	51 - 50	250 - 405	275/35R19	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	57F	
			295/30R19	57F	
			295/35R19	57F	
	49 - 41	250 - 405	275/35R19	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	57F	
			295/30R19	57F	
			295/35R19	57F	
			305/30R19	57F	
	40 - 37	250 - 405	275/35R19	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	57F	
			295/30R19	57F	
			295/35R19	57F	
			305/30R19	27I; 57F	
	36 - 34	250 - 405	275/35R19	57F	Cabrio; Coupe;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			285/35R19	57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			295/30R19	27I; 57F	
			295/35R19	27I; 57F	
			305/30R19	27I; 57F	
33 - 33	250 - 405		275/35R19	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	27I; 57F	
			295/30R19	27I; 57F	
			295/35R19	27I; 57F	
			305/30R19	248; 27I; 57F	
32 - 32	250 - 405		275/35R19	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	27I; 57F	
			295/30R19	27I; 57F	
			295/35R19	27I; 57F	
			305/30R19	248; 27B; 57F	
31 - 31	250 - 405		275/35R19	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	27I; 57F	
			295/30R19	27I; 57F	
			295/35R19	27I; 57F	
			305/30R19	24M; 27B; 57F	
30 - 30	250 - 405		275/35R19	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	27I; 57F	
			295/30R19	27I; 57F	
			295/35R19	27I; 57F	
			305/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
29 - 29	250 - 405		275/35R19	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	27I; 57F	
			295/30R19	248; 27I; 57F	
			295/35R19	248; 27I; 57F	
			305/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
28 - 28	250 - 405		275/35R19	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	27I; 57F	
			295/30R19	248; 27B; 57F	
			295/35R19	248; 27B; 57F	
			305/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
27 - 27	250 - 405		275/35R19	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	27I; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 57F	
			295/35R19	24M; 27B; 57F	
			305/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
26 - 26	250 - 405		275/35R19	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	248; 27I; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			305/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
25 - 25	250 - 405		275/35R19	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	248; 27B; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			305/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
24 - 24	250 - 405		275/35R19	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			305/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
23 - 23	250 - 405		275/35R19	248; 27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb;
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			295/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	11G; 11H; 12A; 51A
			295/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			305/30R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	
	22 - 22	250 - 405	275/35R19	248; 27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			305/30R19	244; 247; 27B; 27F; 57F	
	21 - 20	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			305/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
	19 - 19	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	
			305/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
	18 - 18	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	244; 247; 27B; 27F; 57F	
			295/35R19	244; 247; 27B; 27F; 57F	
			305/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
	17 - 17	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			305/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
	16 - 16	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			305/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
	15 - 15	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	244; 247; 27B; 27F; 57F	
			295/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			305/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
	14 - 14	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			305/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
	13 - 12	250 - 405	275/35R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			305/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
	11 - 10	250 - 405	275/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			305/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
11 x 19	49 - 47	250 - 405	275/35R19	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	57F	
			295/30R19	57F	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	46 - 43	250 - 405	295/35R19	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R19	57F	
			285/35R19	57F	
			295/30R19	57F	
			295/35R19	57F	
	42 - 39	250 - 405	305/30R19	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R19	57F	
			285/35R19	57F	
			295/30R19	57F	
			295/35R19	57F	
	38 - 36	250 - 405	305/30R19	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R19	57F	
			285/35R19	57F	
			295/30R19	27I; 57F	
			295/35R19	27I; 57F	
	35 - 35	250 - 405	305/30R19	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R19	57F	
			285/35R19	27I; 57F	
			295/30R19	27I; 57F	
			295/35R19	27I; 57F	
	34 - 34	250 - 405	305/30R19	248; 27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R19	57F	
			285/35R19	27I; 57F	
			295/30R19	27I; 57F	
			295/35R19	27I; 57F	
	33 - 33	250 - 405	305/30R19	248; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R19	57F	
			285/35R19	27I; 57F	
			295/30R19	27I; 57F	
			295/35R19	27I; 57F	
	32 - 32	250 - 405	305/30R19	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R19	57F	
			285/35R19	27I; 57F	
			295/30R19	248; 27I; 57F	
			295/35R19	248; 27I; 57F	
	31 - 31	250 - 405	305/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R19	27I; 57F	
			285/35R19	27I; 57F	
			295/30R19	248; 27I; 57F	
			295/35R19	248; 27I; 57F	
	30 - 30	250 - 405	305/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R19	27I; 57F	
			285/35R19	27I; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 57F	
			295/35R19	24M; 27B; 57F	
	29 - 29	250 - 405	305/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R19	27I; 57F	
			285/35R19	248; 27I; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 57F	
			295/35R19	24M; 27B; 57F	
	28 - 28	250 - 405	305/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			275/35R19	27I; 57F	
			285/35R19	248; 27I; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	27 - 26	250 - 405	275/35R19	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			305/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
	25 - 25	250 - 405	275/35R19	248; 27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			305/30R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	
	24 - 24	250 - 405	275/35R19	248; 27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			305/30R19	244; 247; 27B; 27F; 57F	
	23 - 23	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			305/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
	22 - 22	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	
			305/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
	21 - 21	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	
			295/35R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	
			305/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
	20 - 20	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			305/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
	19 - 18	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	
			295/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			305/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
	17 - 16	250 - 405	275/35R19	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			305/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
	15 - 14	250 - 405	275/35R19	244; 247; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			305/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
	13 - 10	250 - 405	275/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			295/35R19	24D; 27B; 27F; 57F	
			305/30R19	24D; 27B; 27F; 57F	

II.3.3. Raddurchmesser 20 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 1/2 x 20	53 - 50	250 - 405	255/35R20	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	49 - 45	250 - 405	245/35R20	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	57E	
	44 - 44	250 - 405	245/35R20	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	245; 57E	
	43 - 42	250 - 405	245/35R20	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	24J; 57E	
	41 - 41	250 - 405	245/35R20	245; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	24J; 26U; 57E	
	40 - 38	250 - 405	245/35R20	24J; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	24J; 26U; 57E	
	37 - 35	250 - 405	245/35R20	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	24J; 26U; 57E	
	34 - 34	250 - 405	245/35R20	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	241; 246; 26U; 57E	
	33 - 33	250 - 405	245/35R20	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	
9 x 20	55 - 53	250 - 405	255/35R20	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			265/35R20	57E	
	52 - 51	250 - 405	245/35R20	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	57E	
			265/35R20	57E	
	50 - 50	250 - 405	245/35R20	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	57E	
			265/35R20	245; 57E	
	49 - 48	250 - 405	245/35R20	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	57E	
			265/35R20	24J; 57E	
	47 - 47	250 - 405	245/35R20	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	245; 57E	
			265/35R20	24J; 26U; 57E	
	46 - 44	250 - 405	245/35R20	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	24J; 57E	
			265/35R20	24J; 26U; 57E	
	43 - 43	250 - 405	245/35R20	245; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	24J; 26U; 57E	
			265/35R20	24J; 26U; 57E	
	42 - 41	250 - 405	245/35R20	24J; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	24J; 26U; 57E	
			265/35R20	24J; 26U; 57E	
	40 - 40	250 - 405	245/35R20	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb;
			255/35R20	24J; 26U; 57E	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	39 - 38	250 - 405	265/35R20	241; 246; 26U; 57E	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R20	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe;
			255/35R20	24J; 26U; 57E	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	11G; 11H; 12A; 51A
	37 - 37	250 - 405	245/35R20	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe;
			255/35R20	241; 246; 26U; 57E	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	11G; 11H; 12A; 51A
	36 - 36	250 - 405	245/35R20	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe;
			255/35R20	24C; 26U; 57E	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 35	250 - 405	245/35R20	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe;
			255/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	11G; 11H; 12A; 51A
	34 - 34	250 - 405	245/35R20	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe;
			255/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	Allradantrieb; Heckantrieb;
	33 - 33	250 - 405	245/35R20	241; 246; 26U; 57E	Cabrio; Coupe;
			255/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	Allradantrieb; Heckantrieb;
9 1/2 x 20	55 - 55	250 - 405	255/35R20	57E	Cabrio; Coupe;
					Allradantrieb; Heckantrieb;
	54 - 53	250 - 405	245/35R20	57E	Cabrio; Coupe;
			255/35R20	57E	Allradantrieb; Heckantrieb;
	52 - 52	250 - 405	245/35R20	57E	Cabrio; Coupe;
			255/35R20	57E	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/35R20	245; 57E	11G; 11H; 12A; 51A
	51 - 50	250 - 405	245/35R20	57E	Cabrio; Coupe;
			255/35R20	57E	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/35R20	24J; 57E	11G; 11H; 12A; 51A
	49 - 49	250 - 405	245/35R20	57E	Cabrio; Coupe;
			255/35R20	245; 57E	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/35R20	24J; 26U; 57E	11G; 11H; 12A; 51A
	48 - 47	250 - 405	245/35R20	57E	Cabrio; Coupe;
			255/35R20	24J; 57E	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/35R20	24J; 26U; 57E	11G; 11H; 12A; 51A
	46 - 46	250 - 405	245/35R20	245; 57E	Cabrio; Coupe;
			255/35R20	24J; 26U; 57E	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/35R20	24J; 26U; 57E	11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 43	250 - 405	245/35R20	24J; 57E	Cabrio; Coupe;
			255/35R20	24J; 26U; 57E	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/35R20	24J; 26U; 57E	11G; 11H; 12A; 51A
	42 - 42	250 - 405	245/35R20	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe;
			255/35R20	24J; 26U; 57E	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/35R20	241; 246; 26U; 57E	11G; 11H; 12A; 51A
	41 - 40	250 - 405	245/35R20	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe;
			255/35R20	24J; 26U; 57E	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	11G; 11H; 12A; 51A
	39 - 39	250 - 405	245/35R20	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe;
			255/35R20	241; 246; 26U; 57E	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	11G; 11H; 12A; 51A
	38 - 38	250 - 405	245/35R20	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe;
			255/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	Allradantrieb; Heckantrieb;
			265/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	11G; 11H; 12A; 51A
	37 - 37	250 - 405	245/35R20	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			255/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	36 - 36	250 - 405	245/35R20	241; 246; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	
	35 - 35	250 - 405	245/35R20	24C; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	
	34 - 34	250 - 405	245/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	
	33 - 33	250 - 405	245/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
10 x 20	52 - 52	250 - 405	255/35R20	245; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	51 - 51	250 - 405	255/35R20	24J; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	51 - 34	250 - 405	275/30R20	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/30R20	57F	
			295/30R20	57F	
	50 - 49	250 - 405	255/35R20	24J; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			265/35R20	24J; 26U; 57E	
	48 - 46	250 - 405	255/35R20	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			265/35R20	24J; 26U; 57E	
	45 - 45	250 - 405	255/35R20	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			265/35R20	241; 246; 26U; 57E	
	44 - 43	250 - 405	255/35R20	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			265/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	
	42 - 42	250 - 405	255/35R20	241; 246; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			265/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	
	41 - 41	250 - 405	255/35R20	24C; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			265/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	
	40 - 40	250 - 405	255/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			265/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	
	39 - 37	250 - 405	255/35R20	24C; 26T; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	33 - 31	250 - 405	275/30R20	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/30R20	57F	
			295/30R20	27I; 57F	
	30 - 28	250 - 405	275/30R20	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/30R20	27I; 57F	
			295/30R20	27I; 57F	
	27 - 27	250 - 405	275/30R20	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			285/30R20	27I; 57F	
			295/30R20	248; 27I; 57F	
	26 - 26	250 - 405	275/30R20	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb;
			285/30R20	27I; 57F	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	25 - 25	250 - 405	295/30R20	248; 27I; 57F	11G; 11H; 12A; 51A
			275/30R20	27I; 57F	Cabrio; Coupe;
			285/30R20	27I; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb;
			295/30R20	24M; 27B; 57F	11G; 11H; 12A; 51A
	24 - 24	250 - 405	275/30R20	27I; 57F	Cabrio; Coupe;
			285/30R20	248; 27I; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb;
			295/30R20	24M; 27B; 57F	11G; 11H; 12A; 51A
	23 - 23	250 - 405	275/30R20	27I; 57F	Cabrio; Coupe;
			285/30R20	248; 27I; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb;
			295/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	11G; 11H; 12A; 51A
	22 - 21	250 - 405	275/30R20	27I; 57F	Cabrio; Coupe;
			285/30R20	24M; 27B; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb;
			295/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	11G; 11H; 12A; 51A
	20 - 19	250 - 405	275/30R20	248; 27I; 57F	Cabrio; Coupe;
			285/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb;
			295/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	11G; 11H; 12A; 51A
	18 - 18	250 - 405	275/30R20	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe;
			285/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb;
			295/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	11G; 11H; 12A; 51A
	17 - 17	250 - 405	275/30R20	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe;
			285/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb;
			295/30R20	244; 247; 27B; 27H; 57F	11G; 11H; 12A; 51A
	16 - 16	250 - 405	275/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe;
			285/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb;
			295/30R20	244; 247; 27B; 27H; 57F	11G; 11H; 12A; 51A
	15 - 15	250 - 405	275/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe;
			285/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb;
			295/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	11G; 11H; 12A; 51A
	14 - 13	250 - 405	275/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe;
			285/30R20	244; 247; 27B; 27H; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb;
			295/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	11G; 11H; 12A; 51A
	12 - 11	250 - 405	275/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe;
			285/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb;
			295/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	11G; 11H; 12A; 51A
	10 - 10	250 - 405	275/30R20	244; 247; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe;
			285/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb;
			295/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	11G; 11H; 12A; 51A
10 1/2 x 20	51 - 49	250 - 405	285/30R20	57F	Cabrio; Coupe;
			295/30R20	57F	Allradantrieb; Heckantrieb;
	48 - 41	250 - 405	285/30R20	57F	Cabrio; Coupe;
			295/30R20	57F	Allradantrieb; Heckantrieb;
			305/30R20	57F	11G; 11H; 12A; 51A
	40 - 37	250 - 405	285/30R20	57F	Cabrio; Coupe;
			295/30R20	57F	Allradantrieb; Heckantrieb;
			305/30R20	27I; 57F	11G; 11H; 12A; 51A
	36 - 34	250 - 405	285/30R20	57F	Cabrio; Coupe;
			295/30R20	27I; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb;
			305/30R20	27I; 57F	11G; 11H; 12A; 51A
	33 - 33	250 - 405	285/30R20	27I; 57F	Cabrio; Coupe;
			295/30R20	27I; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb;
			305/30R20	248; 27I; 57F	11G; 11H; 12A; 51A
	32 - 32	250 - 405	285/30R20	27I; 57F	Cabrio; Coupe;
			295/30R20	27I; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb;
			305/30R20	248; 27B; 57F	11G; 11H; 12A; 51A
	31 - 31	250 - 405	285/30R20	27I; 57F	Cabrio; Coupe;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
		30 - 30	295/30R20	27I; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24M; 27B; 57F	
			285/30R20	27I; 57F	
		29 - 29	295/30R20	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	
			285/30R20	27I; 57F	
		28 - 28	295/30R20	248; 27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	
			285/30R20	27I; 57F	
		27 - 27	295/30R20	248; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	
			285/30R20	27I; 57F	
		26 - 26	295/30R20	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	
			285/30R20	248; 27I; 57F	
		25 - 25	295/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	
			285/30R20	248; 27B; 57F	
		24 - 24	295/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	
			285/30R20	24M; 27B; 57F	
		23 - 23	295/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	244; 247; 27B; 27H; 57F	
			285/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	
		22 - 22	295/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	244; 247; 27B; 27F; 57F	
			285/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	
		21 - 20	295/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	
			285/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	
		19 - 19	295/30R20	244; 247; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	
			285/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	
		18 - 18	295/30R20	244; 247; 27B; 27F; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	
			285/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	
		17 - 17	295/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	
			285/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	
		16 - 16	295/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	
			285/30R20	244; 247; 27B; 27H; 57F	
		15 - 15	295/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	
			285/30R20	244; 247; 27B; 27F; 57F	
		14 - 10	295/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	
			285/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	
11 x 20	50 - 47	250 - 405	295/30R20	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	46 - 43	250 - 405	295/30R20	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	57F	
	42 - 39	250 - 405	295/30R20	57F	Cabrio; Coupe;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			305/30R20	27I; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	38 - 36	250 - 405	295/30R20	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	27I; 57F	
	35 - 35	250 - 405	295/30R20	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	248; 27I; 57F	
	34 - 34	250 - 405	295/30R20	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	248; 27B; 57F	
	33 - 33	250 - 405	295/30R20	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24M; 27B; 57F	
	32 - 31	250 - 405	295/30R20	248; 27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	
	30 - 29	250 - 405	295/30R20	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	
	28 - 26	250 - 405	295/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	
	25 - 25	250 - 405	295/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	244; 247; 27B; 27H; 57F	
	24 - 24	250 - 405	295/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	244; 247; 27B; 27F; 57F	
	23 - 23	250 - 405	295/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	
	22 - 21	250 - 405	295/30R20	244; 247; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	
	20 - 10	250 - 405	295/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			305/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	
11.5 x 20	43 - 39	250 - 405	305/30R20	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	38 - 38	250 - 405	305/30R20	248; 27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	37 - 37	250 - 405	305/30R20	248; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	36 - 36	250 - 405	305/30R20	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 29	250 - 405	305/30R20	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	28 - 28	250 - 405	305/30R20	244; 247; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	27 - 27	250 - 405	305/30R20	244; 247; 27B; 27F; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	26 - 10	250 - 405	305/30R20	24D; 27B; 27F; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

II.3.4. Raddurchmesser 21 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
9 x 21	55 - 48	250 - 405	255/30R21	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	47 - 47	250 - 405	255/30R21	245; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	46 - 44	250 - 405	255/30R21	24J; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	43 - 38	250 - 405	255/30R21	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	37 - 37	250 - 405	255/30R21	241; 246; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	36 - 36	250 - 405	255/30R21	24C; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 33	250 - 405	255/30R21	24C; 26T; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
9 1/2 x 21	55 - 50	250 - 405	255/30R21	57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	49 - 49	250 - 405	255/30R21	245; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	48 - 47	250 - 405	255/30R21	24J; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	46 - 40	250 - 405	255/30R21	24J; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	39 - 39	250 - 405	255/30R21	241; 246; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	38 - 34	250 - 405	255/30R21	24C; 26T; 26U; 57E	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
10 x 21	51 - 34	250 - 405	295/25R21	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	33 - 28	250 - 405	295/25R21	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	27 - 26	250 - 405	295/25R21	248; 27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	25 - 24	250 - 405	295/25R21	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	23 - 18	250 - 405	295/25R21	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	17 - 16	250 - 405	295/25R21	244; 247; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	15 - 10	250 - 405	295/25R21	24D; 27B; 27F; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
10 1/2 x 21	51 - 37	250 - 405	295/25R21	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	36 - 30	250 - 405	295/25R21	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	29 - 29	250 - 405	295/25R21	248; 27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	28 - 28	250 - 405	295/25R21	248; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	27 - 27	250 - 405	295/25R21	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	26 - 20	250 - 405	295/25R21	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	19 - 19	250 - 405	295/25R21	244; 247; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	18 - 18	250 - 405	295/25R21	244; 247; 27B; 27F; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	17 - 10	250 - 405	295/25R21	24D; 27B; 27F; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
11 x 21	50 - 39	250 - 405	295/25R21	57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	38 - 33	250 - 405	295/25R21	27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	32 - 31	250 - 405	295/25R21	248; 27I; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	30 - 29	250 - 405	295/25R21	24M; 27B; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	28 - 23	250 - 405	295/25R21	24M; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	22 - 21	250 - 405	295/25R21	244; 247; 27B; 27H; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	20 - 10	250 - 405	295/25R21	24D; 27B; 27F; 57F	Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A

II.4. Auflagen und Hinweise

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26T) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die vorderen Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26U) Durch Kürzen der Stoßstangenbefestigung ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 57E) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig.
- 57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

II.5. Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: Jaguar
 Fahrzeugtyp: QQ6
 Genehm.Nr.: e11*2001/116*0272*..
 Handelsbez.: Jaguar F-Type

Variante(n): Allradantrieb; Heckantrieb; Cabrio; Coupe

II.5.1. Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Nacharbeit im Bereich		Achse
	von [mm]	bis [mm]	
26T	x = 320	y = 300	VA
26U	x = 130	y = 20	VA
26V	x = 180	y = 30	VA
27B	x = 300	y = 310	HA
27I	x = 250	y = 260	HA

II.5.2. Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	im Bereich		Aufweiten um [mm]	Achse
	von [mm]	bis [mm]		
27F	x = 300	y = 310	25	HA
27H	x = 300	y = 310	8	HA

